

Connector types may vary - see the different buckles





EXAMPLE ONLY. PLEASE CHECK PRODUCT LABEL FOR FULL DETAILS

EXPLANATION OF MARKINGS

TO BE COMPLETED BY SUPPLIER

1. MANUFACTURER LOGO:
2. Model Code
3. Product Name / Description of product
4. CE Marking
5. Standard number
6. Fabric:
7. Manufacturer information:
8. Maximum Weight Allowed: e.g 100KG
9. Caution, read instructions
10. Serial number:
11. Means of traceability
12. Date of Manufacture
13. Batch No.:
14. Purchasing date:
15. User Name/Owner of Product:
16. First Use Date:

EN | PORTWEST

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY EQUIPMENT

These harnesses are classed as Personal Protective Equipment by the European PPE Regulation (EU) 2016/425 and amended and have been shown to comply with these regulations.

EN 361:2020 Personal Protective Equipment against falls from height - Full Body Harness

EN 358:2018 Personal Protective Equipment for work positioning and prevention of falls from height - Belts and lanyards for work positioning or restraint.

EN 813:2008 Personal Fall Protection equipment - Sit harnesses

EN1497:2007 Personal Fall Protection equipment - Rescue Harnesses

Max rated load for rescue = 100kg maximum for rescue harness.

Purpose

The Harness for fall arrest purpose must be used with compatible PPE like Fall Arrester, Energy Absorber, and attached to an anchorage point capable of arrest a free fall and limits the impact force on the body of the user during fall arrest.

The lower side positioning anchorage points of a waist belt or a harness with a waist belt must be used solely for connecting to a work positioning system EN358:2018 and never to a fall arrest system.

The connection to the anchoring point or to the structure must be done using an EN 362 connector.

FITTING OF A FULL BODY HARNESS AND BELT

Refer to the diagram at the beginning of the user and follow the steps below, fitting for the positioning belt only jump to step 4.

1. Hold the harness up by the back dorsal D ring, ensure all buckles are undone and no twists or turns in the webbing. (See D1A)

2. Proceed to place the harness over the shoulders and arms ensuring the rear D ring sits inbetween shoulder blades.(See D1B)

3. 3. Starting at the top attach your chest connections (Connections may vary through the harnesses, see PF1 for the different types. (See D1C).

4. If the harness you have selected has a working position belt you must attach the waist belt connection and pull to tighten for a comfortable but firm fit. (See D2 for belt only)

5. Reaching under your leg, grab the leg straps and wrap around each thigh making sure no twists or turns in the webbing. (See D1D).

6. Ensure that the leg straps are tightened correctly, a flat hand (but not a closed fist) should fit between the strap and the leg.

7. Finally tighten all straps to a comfortable but firm fit. You should still have your full range of motion with the harness fitted.

WARNING

USER'S OF THESE PORTWEST HARNESSES MUST:

- A full body harness is the only acceptable device that may be used to arrest a fall.
- When this equipment is used as a rescue harness, it shall not be used as a body holding device in a fall arrest system.
- Make sure the rescuer or rescue should read and understand the information supplied in this user information before using the rescue harness
- To avoid the dangers of suspension trauma the user should carry out a suspension test in a safe place before using the rescue harness for the first time, to ensure that it is the correct size, has sufficient adjustment and is of an acceptable comfort level for the intended use.
- Ensure that the anchor point for the safety line is of adequate strength of at least 12kn (e.g. EN795) and is always higher than the harness attachment point to reduce free fall distance and potential injury.
- This equipment must only be used by a suitable trained personnel and is recommended for personal issue only.
- Ensure the fit and adjustment of the harness is regularly checked during use
- The user is responsible to make sure they read, understand and follow all instructions in the care and use of this equipment.
- Use of this product is reserved for competent personnel, who have gone through the correct training or who are operating under the supervision and instruction of a competent and experienced person.
- Do not use it if they have any medical conditions which could affect their safety in both normal and emergency use;
- Before and during use, consideration should be given as to how any rescue could be safely and efficiently carried out.
- Ensure that the harness is not used outside its limitations, or for any purpose other than that which it is intended and that the user has been trained to do;
- Always verify the compatibility of the product with the other components of the equipment. An incompatible connection between the attachment point and connectors can cause accidental disconnection, breakage, or affect the safety function of another piece of equipment.
- Ensure that no dangers arise through the use of combinations of items of equipment in which the safe function of any one item is affected by or interferes with the safe function of another
- Ensure that the harness is in a serviceable condition and operates correctly before it is used; withdraw it from service immediately should any doubt arise about its condition for safe use or if it has been involved in a fall;
- Equipment which is damaged or in need of scheduled maintenance must be tagged as "Do Not Use"and removed from service. Defects, damage, excessive wear, malfunction, and aging are generally not repairable
- Withdraw the harness from being used immediately should you have any doubt about its condition for safe use or if it has been involved in a fall.
- Be aware of hazards that may affect the performance or cause failure of the lanyard, such as extreme temperatures (-15°below C, and above +50°C) aggressive environmental conditions, including, Sand & Grit, Cement, Hot surfaces, naked flames, welding splatter, sparks, Electrical conductivity, Contact with Sharp edges unless tested by the manufacturer , surfaces, Chemicals and UV degradation. Immediately stop using the product if it is exposed to any of the above until it has been inspected by a competent person.
- In the course of use, take all necessary steps to protect the system or component from hazards related to the operation (burns, cuts, sharp edges, abrasion, chemical attack, tangling, or twisting of the cable, webbing or rope, electrical conductivity, weather conditions, pendulum effect due to fall, etc).
- Should you resell this equipment, it is essential that all instructions for use, maintenance and Periodic Examination are provided in the language of destination..
- Always ensure that the anchor point is higher than the attachment point on the harness to reduce the free fall distance. Please see diagram D3 for guidance.
- Ensure that there is sufficient free space below the users in the event of a fall. Check and determine the safe clearance distance. Please see diagram D4 for guidance.

INSTRUCTION FOR USE:

Depending on the type of the product, there are several possible uses :

- Harness with back anchorage point: fall-arrest safety for working at heights.
- Harness with back and chest anchorage point: same harness with back anchorage point + work positioning, safety when climbing ladder.
- Harness with belt anchorage point: fall-arrest safety according to type and anchorage points available, belt anchorage point for work positioning. In a work positioning system, the lanyard must be maintained tensioned and freedom movement must be limited to 0.6 m maximum.
- Work positioning belt with anchorage points: work positioning for working at heights .

Attachment Points:

- For fall restraint and work positioning the fall arrest 'D' ring marked with an 'R,' the side work positioning 'D' rings, or a central attachment point on a sit harness / belt can be used. The attachment point must b relevant and suitable to the work activity, and it must minimise any risk.
- For fall arrest the front or rear 'D' ring marked with an 'A' should be the only attachment points used. Where the harness has two fabric loops on the front (each marked with a '1/2 A') the lanyard MUST connect to both loops.
- For a work positioning application the anchor position should not be lower than the attachment point on the harness/belt and not allow the lanyard to slide downwards during a slip or fall.
- The positioning anchorage point should not be used for fall arrest.

INSTRUCTIONS FOR PRE USE CHECK

Users of Portwest checking the webbing and/or rope for harness and/or lanyards must carry out a pre use inspection before each and every use:

- Checking the webbing and/or rope for : Cuts, tears and nicks, Abrasion, Fraying, Thinning, Heat damage, Mould and paint, Evidence of chemical & U.V light attack, which will be seen as discolouration, softening or hardening of the webbing and/or rope
- Checking the stitch patterns for: I broken or abraded stitches I loosened stitching, Pulled and loops of stitching, Long tails of thread
- Check the metal fittings for: Rust and pitting, cracks, distortion / disfigurement, excessive wear
- for functioning freely and correctly, correct alignment of the gate
- Checking any screwed triangular link interconnection within a lanyard for: Rust and pitting, cracks, distortion / disfigurement, excessive wear, secure and tight connection
- Checking any plastic primary or secondary components for: Correct placement, cracks, distortion disfigurement, excessive wear,
- No repairs, modification or alteration can be carried out on the Harness. Destroy equipment to prevent further use.

IMPORTANT: IMMEDIATELY STOP USING THE EQUIPMENT IF ANY OF THE ABOVE FOUND

DETAILED RECORDED INSPECTIONS

- Detailed recorded inspections should : Be carried out by a trained compet+C70:C83ent person to ensure the safety and integrity of this equipment;
- Recorded in the record table contained within these User Instructions;**R1**
- Be carried out on a regular basis. The frequency of the detailed recorded inspection should be deemed through Risk Assessment taking into account legislation, equipment type, frequency of use, and environmental conditions, which may accelerate the rate of deterioration and physical damage
- The legality of the product labelling must be checked.

IMPORTANT: BE CARRIED OUT AT LEAST EVERY 12 MONTHS REGARDLESS OF USAGE.

MAINTENANCE AND STORAGE CARE

Ensure that this equipment is stored in a clean, dry and well ventilated environment and making sure it is not under tension or load.

Do not come into contact with direct sunlight and avoid exposing the product to harmful chemicals (Liquid or Fumes). Organic substances and salt water are particularly corrosive to metal parts.

If the equipment becomes wet, either from being in use or due to cleaning, it shall be allowed to dry naturally, and shall be kept away from extreme temperatures (below -15C and above +50C)

The equipment would be securely packed within its own box to prevent any item damage during transportation.

CLEANING AND DISINFECTING OF EQUIPMENT

Using only warm water / Using only mild detergent / Using only a sponge or soft nylon brush.

Using fresh clean water to rinse the detergent off the lanyard / Hang up to drip dry the equipment

Allowing the equipment to thoroughly dry out before next use.

Ensure that the following cleaning methods are NOT used:

Water over 40° C / Bleach / Any detergent not suitable for bare skin / scouring agents / Jet wash or other powered products/ Radiators or other direct heat sources / Ensure that a thorough visual and tactile examination of the equipment is made after cleaning, before the item is allowed to be re-used.

LIMITATIONS OF USE

It is not intended for any other use. If unsure about the safe use of any item seek advice from a suitably trained and competent person or contact the manufacturer at the above address.

LIFESPAN OF EQUIPMENT

The potential lifetime of this product is as follows: up to 10 years from the date of manufacture for plastic and textile products. It is indefinite for metallic products.

The actual lifetime is influenced by a variety of factors such as : the intensity, frequency, and environment of use, the competence of the user, how well the product is stored and maintained, etc.

Repair

This equipment must not be modified or repaired, only a competent person authorised by PORTWEST can do so.

EXPLANATION OF MARKINGS(See D5).

COMPLETE RECORD OF VISUAL AND TACTILE INSPECTION AT END OF DOCUMENT.

All declarations of conformity for Portwest products are available at www.portwest.com/declarations

FR PORTWEST

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT

Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425).

EN 361: 2020 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais complet

EN 358: 2018 Équipements de protection individuelle destinés au positionnement de travail et à la prévention des chutes hauteur - Ceintures et longes pour le maintien au travail ou la retenue.

EN 813: 2008 Équipement individuel de protection contre les chutes - Harnais cuissards

EN1497: 2007 Équipement de protection individuelle contre les chutes - Harnais de sauvetage

Charge nominale maximale pour le sauvetage = 100 kg maximum pour le harnais de sauvetage

Objectif

Le harnais à des fins antichute doit être utilisé avec un équipement de protection individuelle compatible, comme antichute, absorbeur d'énergie, et fixé à un point d'ancrage capable d'arrêter une chute libre et de limiter la force d'impact sur le corps de l'utilisateur pendant l'arrêt.

Les points d'ancrage latéraux de la ceinture ou du harnais avec ceinture doivent être utilisés uniquement pour la connexion à un système de positionnement de travail EN358.2018 et jamais à un système antichute.

La connexion au point d'ancrage ou à la structure doit être réalisée à l'aide d'un connecteur EN 362.

INSTALLATION D'UN HARNAIS COMPLET ET D'UNE CEINTURE

Reportez-vous au schéma au début de l'utilisateur et suivez les étapes ci-dessous, le montage de la courroie de positionnement ne permet que de passer à l'étape 4.

1. Tenez le harnais par l'anneau dorsal arrière, assurez-vous que toutes les boucles sont défaites et qu'aucun torsion tourne dans la sangle. (Voir D1A)

2. Placez ensuite le harnais sur les épaules et les bras en vous assurant que l'anneau D arrière repose entre les omoplates. (voir D1B)

3. 3. En commençant par le haut, attachez vos connexions thoraciques (les connexions peuvent varier d'un harnais à un autre, voir PF1 pour les différents types. (Voir D1C).

4. Si le harnais que vous avez sélectionné est doté d'une ceinture de position de travail, vous devez attacher la ceinture.

connexion et tirer pour serrer pour un ajustement confortable mais ferme. (Voir D2 pour ceinture seulement).

5. Passez sous les jambes, attrapez les cuissardes et enroulez autour de chaque cuisse en vous assurant qu'il ne se tord pas ou ne tourne pas. (Voir D1D).

6. Assurez-vous que les cuissardes sont correctement serrés. Une main plate (mais pas un poing fermé) doit ajustement entre la sangle et la jambe.

7. Enfin, serrez toutes les sangles pour un ajustement confortable mais ferme. Vous devriez toujours avoir votre gamme complète de mouvement avec le harnais équipé

ATTENTION

LES UTILISATEURS DE CES HARNAIS PORTWEST DOIVENT:

- Un harnais complet est le seul dispositif acceptable pouvant être utilisé pour arrêter une chute.
- Kun tätä laitetta käytetään pelastusvaljaana, sitä ei saa käyttää kehon turvallaterina pudotuksenestojärjestelmässä.
- Assurez-vous que le sauveteur ou le secouriste doit lire et comprendre les informations fournies dans ces informations utilisateur avant d'utiliser le harnais de sauvetage.
- Avant de pouvoir utiliser le harnais de sauvetage pour la première fois, il est conseillé de procéder à un essai de suspension dans un endroit sûr pour éviter les risques de traumatismes lié à la suspension, afin de vous assurer de la taille, des ajustements suffisants et du niveau de confort acceptable. utilisation prévue.
- Assurez-vous que le point d'ancrage de la ligne de sécurité a une résistance suffisante d'au moins 12 kN (par exemple, EN795) et est toujours supérieur au point de fixation du harnais afin de réduire la distance de chute libre et les blessures potentielles.
- Cet équipement ne doit être utilisé que par un personnel qualifié et est recommandé pour des problèmes personnels uniquement
- Assurez-vous que l'ajustement et le réglage du harnais sont vérifiés régulièrement pendant l'utilisation
- L'utilisateur est responsable de s'assurer qu'il a lu, compris et suivi toutes les instructions relatives à l'entretien et à l'utilisation de cet équipement.
- L'utilisation de ce produit est réservée au personnel compétent ayant suivi la formation appropriée ou opérant sous la supervision et l'instruction d'une personne compétente et expérimentée.
- Ne l'utilisez pas si vous présentez des conditions médicales risquant d'affecter leur sécurité, tant en utilisation normale qu'en cas d'urgence.
- Avant et pendant l'utilisation, il convient d'examiner comment tout sauvetage peut être effectué de manière sûre et efficace.
- Assurez-vous que le harnais n'est pas utilisé en dehors de ses limites ou pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu et pour lequel l'utilisateur a été formé.
- Vérifiez toujours la compatibilité du produit avec les autres composants de l'équipement. Une connexion incompatible entre le point de fixation et les connecteurs peut entraîner une déconnexion accidentelle, une rupture ou un acte de la fonction de sécurité d'un autre équipement.
- Assurez-vous qu'aucun danger ne survient lors de l'utilisation de combinaisons d'équipements dans lesquels le fonctionnement sûr d'un article est perturbé ou interfère avec le fonctionnement sécuritaire d'un autre.
- Assurez-vous que le harnais est en état de fonctionner et fonctionne correctement avant de l'utiliser; le retirer immédiatement du service en cas de doute sur son état de sécurité ou en cas de chute;
- Les équipements endommagés ou nécessitant une maintenance programmée doivent être étiquetés «Ne pas utiliser» et retirés du service. Les défauts, dommages, usure excessive, dysfonctionnement et vieillissement ne sont généralement pas réparables
- Si vous avez des doutes sur son état de sécurité ou sur une chute, retirez le harnais immédiatement.
- Tenez compte des dangers pouvant affecter les performances ou provoquer la défaillance de la longe, tels que les températures extrêmes (inférieures à -15 °C et supérieures à +50 °C), dans des conditions environnementales agressives, notamment sable et sable, ciment, surfaces chaudes, flammes nues, , éclaboussures de soudure, étincelles, conductivité électrique, contact avec des arêtes vives, à moins que testé par le fabricant, surfaces, dégradation chimique et UV. Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit s'il est exposé à ce qui précède jusqu'à ce qu'il ait été inspecté par une personne compétente
- Au cours de l'utilisation, prenez toutes les mesures nécessaires pour protéger le système ou le composant des dangers liés à l'opération (brûlures, coupures, bords tranchants, abrasion, attaque chimique, enchevêtrement ou torsion du câble, de la sangle ou du câble, de la conductivité électrique, les conditions météorologiques, le pendule e ect dû à la chute, etc.).
- En cas de revente de cet équipement, il est essentiel que toutes les instructions d'utilisation, d'entretien et de contrôle périodique soient fournies dans la langue de destination.
- Assurez-vous toujours que le point d'ancrage est plus haut que le point d'attache du harnais pour réduire la distance de chute libre. Veuillez consulter le diagramme D3 pour obtenir des conseils.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre sous les utilisateurs en cas de chute. Vérifiez et déterminez la distance de sécurité. Veuillez vous reporter au diagramme D4 pour obtenir des conseils.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Selon le type de produit, plusieurs utilisations sont possibles:

- Harnais avec point d'ancrage arrière: sécurité antichute pour le travail en hauteur.
- Harnais avec points d'ancrage dorsal et thoracique: même harnais avec point d'ancrage arrière + positionnement, sécurité lors de l'escalade d'une échelle.
- Harnais avec point d'ancrage à la ceinture: sécurité antichute selon le type et les points d'ancrage disponibles, point d'ancrage à la ceinture pour le positionnement de travail. Dans un système de positionnement de travail, la longe doit être maintenue sous tension et le mouvement de liberté doit être limité à 0,6 m maximum.
- Ceinture de maintien au travail avec points d'ancrage: positionnement de travail pour travailler en hauteur.

Points de fixation:

- Pour la retenue de chute et le positionnement de travail, l'anneau en « D » de protection cote les deux marqués d'un «R», les anneaux de positionnement latéraux de «D» ou un point de fixation central sur un harnais / ceinture peuvent être utilisés. Le point d'attache doit être pertinent et adapté à l'activité professionnelle et doit minimiser les risques.
- Pour l'arrêt en cas de chute, l'un des points de fixation utilisés doit être l'anneau «D» avant ou arrière marqué d'un «A». Lorsque le harnais a deux boucles en tissu sur le devant (chacune marquée d'un «1/2 A»), la longe DOIT se connecter aux deux boucles.
- Pour une application en position de travail, la position de l'ancrage ne doit pas être inférieure au point de fixation du harnais / de la ceinture ni permettre à la longe de glisser vers le bas en cas de glissement ou d'une chute.
- Le point d'ancrage de positionnement ne doit pas être utilisé pour l'arrêt de chute.

INSTRUCTIONS POUR LE CONTRÔLE AVANT UTILISATION

Les utilisateurs de Portwest vérifient la présence de harnais et / ou de longes sur la sangle et / ou sur la corde doivent effectuer une vérification de l'avant-utilisation avant chaque utilisation:

- Vérification de la sangle et / ou de la corde pour: coupures, déchirures et entailles, abrasion, effilochage, éclaircissage, dommages dus à la chaleur, moisissure et peinture, preuve d'attaque chimique et par les rayons ultraviolets / ou usure
- Vérification des motifs de points pour: I points cassés ou abrasés I points desserrés, tirés et boucles de couture, longues queues de fil
- Vérifier les raccords métalliques: rouille et piqûres, fissures, distorsion / déformation, usure excessive fonctionne librement et correctement, alignement correct de la porte
- Vérification de toute interconnexion de liaison triangulaire vissée dans une lanière pour vérifier: la rouille et les piqûres, les fissures,
- distorsion / déformation, usure excessive, connexion sécurisée et étanche
- Contrôle de tl eventuel composenti primari o secondari in plastica per: posizionamento corretto, fessurazioni, distorsione della distorsione, usura eccessiva,
- Nessuna riparazione, modifica o alterazione può essere effettuata sull'imbracatura. Distrugg l'attrezzatura per impedirne un ulteriore utilizzo.

IMPORTANTE: CESSARE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA SE QUALUNQUE DEI SEGUENTI TROVATI

ISPEZIONI REGISTRATE DETTAGLIATE

- Ispezioni dettagliate registrate devono: essere eseguite da una persona competente addestrata per garantire la sicurezza e l'integrità di questa apparecchiatura;
- Registrato nella tabella del record contenuta in queste Istruzioni per l'utente;**R1**
- Essere effettuato su base regolare. La frequenza dell'ispezione dettagliata registrata dovrebbe essere considerata attraverso la valutazione dei rischi tenendo conto della legislazione, del tipo di apparecchiatura, della frequenza d'uso e delle condizioni ambientali, che possono accelerare il livello di deterioramento e danni fisici
- La legalità dell'etichettatura del prodotto deve essere verificata.

IMPORTANTE: ESEGUITE ALMENO OGNI 12 MESI A PARTIRE DALL'UTILIZZO.

PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LO STOCCAGGIO

Assicurarsi che questa apparecchiatura sia conservata in un ambiente pulito, asciutto e ben ventilato e assicurarsi che non sia sottoposto a tensione o carico.

Non entrare in contatto con la luce solare diretta ed evitare di esporre il prodotto a sostanze chimiche nocive (liquidi o fumi). Le sostanze organiche e l'acqua salata sono particolarmente corrosive per le parti metalliche.

Se l'apparecchiatura si bagna, a causa dell'uso o della pulizia, deve essere lasciata asciugare naturalmente e deve essere tenuta lontana da temperature estreme (inferiore a -15 ° C e superiore a + 50 ° C)

L'apparecchiatura verrebbe imballata in modo sicuro all'interno della propria scatola per evitare danni agli oggetti durante il trasporto.

PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Usare solo acqua calda / Usare solo detergente delicato / Usare solo una spugna o una spazzola di nylon morbida Usare acqua pulita fresca per sciacquare il detergente dal cordino / Appendere per asciugare l'apparecchiatura

Lasciare asciugare completamente l'apparecchiatura prima del prossimo utilizzo / Assicurarsi che NON vengano utilizzati i seguenti metodi di pulizia: / Acqua a più di 40 ° C / Candeggina / Qualsiasi detergente non adatto a pelle nuda / agenti abrasivi / lavaggio a getto o altri prodotti energetici / Radiatori o altre fonti di calore diretto / Accertarsi che dopo la pulizia venga effettuato un esame visivo e tattile dell'apparecchiatura prima di consentirne il riutilizzo

LIMITAZIONI D'USO

Non è destinato a nessun altro uso. In caso di dubbi sull'uso sicuro di qualsiasi articolo, chiedere consiglio a una persona adeguatamente addestrata e competente o contattare il produttore all'indirizzo sopra indicato.

Durata della vita dell'attrezzatura

La potenziale durata di vita di questo prodotto è fino a 10 anni dalla data di produzione.

La durata effettiva è influenzata da una varietà di fattori quali: l'intensità, la frequenza e l'ambiente di utilizzo, la competenza dell'utente, il modo in cui il prodotto è conservato e mantenuto, ecc.

Riparazione

Sono vietate modifiche e riparazioni al di fuori delle strutture autorizzate di Portwest.

SPIEGAZIONE DELLE MARCATURE(See D5).

REGISTRAZIONE COMPLETA DELL'ISPEZIONE VISIVA E TATTILE ALLA FINE DEL DOCUMENTO.

Tutte le dichiarazioni di conformità dei prodotti Portwest sono disponibili sul sito www.portwest.com/declarations

PL PORTWEST

PROSZĘ PRZECZYTAĆ TE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM KAŻDEGO SPRZĘTU

Wszystkie te produkty są zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

EN 361:2020 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - pełna uprząż ochronna

EN 358:2018 Indywidualny sprzęt ochrony ustalającej przy pracy pozwalający na zachowanie pozycji pracy i zapobiegający upadkom z wysokości wysokość - Pasy i sznury do pozycjonowania lub ograniczania w pracy.

EN 813:2008 Indywidualny sprzęt ochrony ustalającej przy pracy wysokości - Uprząż biodrowa

EN1497: 2007 - Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości – Szelki ratownicze

Maksymalne obciążenie znamionowe w czasie ratunku = maksymalnie 100 kg na sprzęt ratunkowy.

Cel

Szelki powstrzymujące upadek muszą być stosowane z kompatybilnymi środkami ochrony osobistej, takimi jak amortyzator energii przymocowany do punktu kotwiczenia, który może zatrzymać swobodny upadek oraz ograniczy siłę oddziaływania na ciało użytkownika podczas zatrzymania upadku.

Dolny boczny punkt kotwiczenia uprzęży w pasie biodrowym lub uprzęży systemu pozycjonowania w trakcie pracy zgodnym z EN358:2018 i nie stanowi systemu zabezpieczającego przed upadkiem.

Połączenie z uchwytem lub konstrukcji musi być wykonane przy użyciu złącza zgodnego z EN 362.

ZAKŁADANIE SZELEK I PASA

Zgodnie ze schematem na początku instrukcji i postępuj zgodnie z poniższymi krokami, jeżeli dopasowujesz jedynie pas pozycjonujący, przejdź do kroku 4.

1. Trzymaj uprząż za tylny pierścień grzbietowy D i upewnij się, że wszystkie sprzączki są rozpięte i nie ma skrętów lub skręceń taśmy (Patrz D1A)

2. Nałóż uprząż na ramiona i przełóż ramiona przez szelki, upewniając się, że tylny pierścień D znajduje się pomiędzy łopatkami. (patrz D1B)

3. 3. Zaczynając od góry, połącz połączenia klatki piersiowej (połączenia mogą się różnić w zależności od uprzęży, patrz PF1 dla różnych typów. (Patrz D1C).

4. Jeśli wybrana uprząż ma pas pozycjonujący, należy zapiąć pas biodrowy

oraz dociągnąć, aby dopasować i uzyskać wygodne, ale mocne dopasowanie. (Patrz D2 tylko dla pasa)

5. Sięgając pod nogę, chwyć taśmy nóg oraz owiń każde udo i zapnij taśmę, upewniając się, że taśma nie skręca się ani nie plącze. (Patrz D1D).

6. Upewnij się, że pasy udowe są prawidłowo zaciśnięte, płaska ręka (ale nie zamknięta pięść) powinna zmieścić się między taśmą a nogą.

7. Na koniec napnij wszystkie pasy, aby uzyskać wygodne, ale mocne dopasowanie. Nadmiar taśmy powinien mieć pełną swobodę ruchów bez względu na uprzęż.

OSTRZEŻENIE

UŻYTKOWNICY TYCH UPRZĘŻY PORTWEST MUSZĄ MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE:

- Pełna uprząż na ciele jest jedynym dopuszczalnym urządzeniem, które może być użyte do zatrzymania upadku.
- Gdy sprzęt ten używany jest używane jako uprząż ratunkowa, nie może być używane jako urządzenie przytrzymujące ciało w systemie zabezpieczającym przed upadkiem.
- Upewnij się, że ratownik i ratowany przeczytali i zrozumieli informacje zawarte w tej informacji użytkowników przed użyciem uprzęży ratunkowej
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanych z urazami zawieszenia, użytkownik powinien przeprowadzić test zawieszenia w bezpiecznym miejscu przed pierwszym użyciem uprzęży ratunkowej, aby upewnić się, że ma ona odpowiedni rozmiar, wystarczającą regulację i zapewnia akceptowalny poziom komfortu dla jej przeznaczenie.
- Upewnij się, że punkt kotwiczenia linki bezpieczeństwa ma odpowiednią wytrzymałość co najmniej 12kN (np. EN795) i zawsze jest wyższy niż punkt przymocowania uprzęży, aby zmniejszyć odległość swobodnego upadku i potencjalne obrażenia.
- Ten sprzęt może być używany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników i jest zalecany wyłącznie do użytku osobistego.
- Upewnij się, że dopasowanie uprzęży jest regularnie sprawdzane podczas użytkowania.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i przestrzeganie wszystkich instrukcji dotyczących obsługi i użytkowania tego sprzętu.
- Korzystanie z tego produktu jest zarezerwowane dla kompetentnego pracownika, który przeszedł odpowiednie szkolenie lub działa pod nadzorem i instrukcjami kompetentnej i doświadczonej osoby.
- Nie używaj tego sprzętu, jeżeli ciepzcz na schorzenia, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo zarówno w normalnym, jak i awaryjnym użyciu;
- Przed użyciem oraz podczas użytkowania należy rozważyć, w jaki sposób można bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić akcję ratunkową.
- Upewnij się, że sprzęt nie jest używany poza jej ograniczeniami ani w żadnym innym celu niż ten, do którego jest przeznaczony oraz że, użytkownik został przeszkolony w tym zakresie;
- Zawsze sprawdzaj zgodność produktu z innymi elementami urządzenia. Niezgodne połączenie między punktem mocowania a złączami może spowodować przypadkowe rozłączenie, uszkodzenie lub zakłócenie funkcji bezpieczeństwa innego urządzenia.
- Upewnij się, że nie powstają żadne zagrożenia z powodu stosowania kombinacji elementów wyposażenia, w których bezpieczne funkcjonowanie jednego elementu jest zakłócane przez inny element lub zakłóca bezpieczne działanie innego.
- Upewnij się, że uprząż jest w dobrym stanie i działa prawidłowo przed użyciem; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa lub po upadku;
- Sprzęt, który jest uszkodzony lub wymaga przeglądu powinien być oznaczony jako "Nie używać" i wycofać z eksploatacji. Defekty, uszkodzeń, nadmiernego zużycia, wadliwego działania i starzenia się zazwyczaj nie można naprawić.
- Natychmiast wycofaj uprząż z użycia, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jej stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania lub jeżeli była poszkodowana w czasie upadku.
- Bądźmy świadomi zagrożeń, które mogą wpływać na działanie lub powodować uszkodzenie taśmy, takich jak ekstremalne temperatury (poniżej -15°C i powyżej +50 °C), agresywne warunki środowiskowe, w tym: piasek i żwir, cement, gorące powierzchnie, otwarte płomienie, rozprysk spawalnicze, iskry, przewodność elektryczna, kontakt z ostrymi krawędziami, chyba że zostały przetestowane przez producenta w tym zakresie, ostre i szorstkie powierzchnie, chemikalia i degradacja w wyniku działania promieni UV. Niezwłocznie zaprzestań używania produktu, jeżeli jest on narażony na któreśkolwiek z powyższych zagrożeń, dopóki nie zostanie sprawdzony przez kompetentną osobę.
- W trakcie użytkowania należy podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony zestawu lub komponentu przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą (poparzenia, przecięcia, ostre krawędzie, ścieranie, działanie środków chemicznych, splątanie lub skręcenie kabla, taśmy lub liny, przewodnictwo elektryczne, warunki pogodowe, efekt wahadła spowodowany upadkiem itp.).
- Jeśli odsprzedajesz ten sprzęt, ważne jest, aby wszystkie instrukcje użytkowania, konserwacji i okresowych badań były dostarczone w języku docelowym..
- Zawsze należy upewnić się, że punkt kotwiczenia znajduje się wyżej niż punkt zaczepienia uprzęży, aby zminimalizować swobodny upadek. Wskazówki można znaleźć na schemacie D3.
- Upewnij się, że pod użytkownikami znajduje się wystarczająca ilość wolnej przestrzeni na wypadek upadku. Sprawdź i określ bezpieczną odległość. Wskazówki znajdują się na schemacie D4.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

W zależności od rodzaju produktu istnieje kilka możliwych zastosowań:

- Szelki z punktem zaczepienia z tyłu: zabezpieczenie przed upadkiem w czasie pracy na wysokości.
- Szelki z punktem zaczepienia z tyłu i na piersiach: zabezpieczenie przed upadkiem + pozycjonowanie w pozycji roboczej, bezpieczeństwo podczas wchodzenia po drabinie.
- Szelki z punktem zaczepienia pas: zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w punktach zaczepienia szelek w zależności od rodzaju dostępnych punktów mocowania. Punkt zaczepienia pasa służy do pozycjonowania w czasie pracy. W systemie pozycjonowania roboczego linka musi być utrzymywana w naprężeniu, a ruch swobodny musi być ograniczony do 0,6 m maksimum.
- Pas do pozycjonowania roboczego z punktami mocowania: pozycjonowanie roboczo do pracy na wysokości.

Punkty zaczepienia:

- W celu zabezpieczenia podczas upadku i wysokości i pozycjonowania podczas pracy można użyć pierścienia „D" oznaczonego literą „R", do zatrzymania upadku oraz zastosować pierścienie „D" pozycjonowania bocznego lub środkowy punkt mocowania uprzęży / pasa bezpieczeństwa. Punkt mocowania musi być zgodny z normą i odpowiedni do wykonywanej pracy oraz musi minimalizować wszelkie ryzyka.
- Do zatrzymania upadku należy użyć przedniego lub tylnego pierścienia „D" oznaczonego literą „A" Tam, gdzie uprząż ma z przodu dwie pętle z materiału (każda oznaczona „1/2 A"), linka MUSI połączyć się z obiema pętlami.
- W przypadku pozycjonowania roboczego punkt mocowania powinien być niższa niż punkt mocowania na uprzęży / pasie i nie może pozwalać linie na zsuwanie się w dół podczas poślizgu lub upadku.
- Pozycjonujący punkt kotwiczenia nie może być wykorzystywany do zatrzymania upadku.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONTROLI PRZED UŻYCIEM

Użytkownicy sprzętu Portwest sprawdzający taśmy i / lub linę pod kątem prawidłowości uprzęży i / lub taśmy muszą wykonać kontrolę zanegar przed każdym użyciem:

- Sprawdzanie taśmy i / lub liny pod kątem: przecięć, nacięć, ścierania, strzępienia, przerzedzenia, uszkodzeń cieplnych, pleśni i farby, objawów działania środków chemicznych i promieniowania UV, które będą widoczne jako przebarwienie, zmiękczenie lub stwardnienie taśmy i / lub liny
- Sprawdzanie wzorców szwów pod kątem: I przerwanych lub ścieranych szwów I poluzowanych szwów, nacięgnięć i pętelek szwów, długich ogonów nici
- Sprawdzenie metalowego okucia w celu wykrycia: rdzy i wżerów, pęknięć, odkształceń / zepsucia, nadmiernego zużycia
- oraz czy funkcjonują swobodnie i poprawnie, sprawdzanie poprawnego ustawienia zamykania otwarcia
- Sprawdzanie połączenia śrubowego trójkątnego połączenia w linie / taśmie pod kątem: rdzy i wżerów, pęknięć

NL PORTWEST

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS DEZE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN
Al deze producten voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de richtlijn (EU 2016/425) en voldoen aantoonbaar aan deze verordening via de geharmoniseerde Europese normen
EN361:2020 Persoonlijke Beschermingsmiddel tegen het vallen van hoogtes - Volledig Lichaamsharnas
EN358: 2018 Persoonlijk Beschermingsmiddel voor werkpositionering en afspaanga nou kontrim ši auklīzo - Darbas ir vietos darbo pozicionavimosi ar sulaikymui
EN813 : 2008 Asmenine apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio - Sėdynės dirželiai
EN1497:2007 Asmenine apsauginė apranga - Gelbėjimosi dirželiai
Maksimalus numatytas svoris gelbėjimosi diržams = 100 kg

TIKSLAS
Kritimo sulaikymo aparatai turi būti naudojami su atitinkamu kritimo sulaikymo prietaisu, kritimo energijos sugėrėjui ir turi būti prijungti prie inkaravimosi taško, sulaikančio laisvą kritimą ir mažinančio poveikį kūnui sulaikant kritimą.
Apatinės dalies įpjovimas dirže ar apranga gali sumažinti dirželio dirže ar aprangoje ir kūno sulaikymo efektyvumą.
Sėdynės kilpos turi būti naudojamos tik sujungus diržu turi būti tvirtinami tik prie darbo pozicionavimosi sistemos EN358:2018 ir jokiu būdu ne prie kritimo sulaikymo sistemos.
Jungimosi prie inkaravimosi sistemos ar struktūros turi būti naudojant jungtį atitinkančią EN 362.
Kaip teisingai užsidėti pilno kūno aprangą.
Žiūrėkite diagramą ir sekite žingsnius žemiau, matuodamiesi tik pozicionavimosi dirželį žiūrėkite 4 žingsnį.
1. Laikykite diržus pakeltus per užpakalinį D dirželio žiedą, įsitikinkite, kad visos sagtys yra atsegtos ir dirželi nėra persiukę ar apsisuke jungtyje. (Žiūrėkite D1A)
2. Perjuoskite diržus per pečius ir rankas ir įsitikinkite, kad užpakalinis D žiedas yra per vidurį tarp pečių. (Žiūrėkite D1B)
3. 3. Pradėkite nuo viršaus ir sujunkite krūtinės jungtis (skirtingu dirželių jungtys gali skirtis, žiūrėkite PF1 skirtingus tipus. (Žiūrėkite D1C).
4. Jei jie jūsų pasirinkti dirželi turi dantytą reguliavimo sistemą, tuomet įsitikinkite, kad dirželiai yra tinkamai ir patraukti taip, kad tiktų ir būtų patogu.
5. Norėdami pasiekti po kojų, suimkite kojos juostas ir apsukite aplink šlenkelį šlaunį. Įsitikinkite, kad juostos nesusisuktų ir nesipainiotų. (Žiūrėkite D1D).
6. Įsitikinkite, kad kojų juostos yra tesingai suvaržtos. Delnas (bet ne kumštis) turi tilpti tarp juostos ir kojos.
7. Pabaigoje užsitvirtinkite visus diržus, kad būtų patogu ir paskanmasi suvarčio. Su visomis aprašomis turėtumėte patogiai judėti.

DĖMESIO
ŠIO PORTWEST APRAŠYTO NAUDOTOJUI PRIVALO:
- Visa kūno apraišai yra vienintelė priimtina priemonė kritimo sulaikymui.
- Kai ši įranga naudojama kaip gelbėjimosi apraišas, ji neturi būti naudojama kaip kūno laikymo priemonė kritimo sulaikymo sistemoje.
- Įsitikinkite, kad gelbėjimosi apraišos bitės perskaitęs ir supratęs informaciją esančią informacijos lape prieš pradedant naudoti gelbėjimosi apraišas.
- Siekiant išvengti susipainiojimo traumų, naudotojas saugoje vietoje prieš naudojant gelbėjimosi apraišus pirma kartą turėtų atlikti susipainiojimo tikrinimą ir įsitikinti kad apraišai yra tinkamo dydžio, pakankamai reguliuojami ir yra patogūs naudoti reikiamam tikslui.
- Įsitikinkite, kad saugumo linijos inkaravimosi taškas yra pakankamai tvirtas, bent 12kn (pvz. EN795) ir vienas ar du-viena ar tvirtesnis taškas, taip sumažinant kritimo atstumą ir galimą sužalojimą.
- Šia įranga naudoti gali tik tinkamai apmokytas personalas. Įranga skirta asmeniniam naudojimui.
- Įrangos naudojimo metu ją reguliariai tikrinkite ir reguliuokite.
- Naudotojas yra atsakingas, kad perskaitė, supratė ir laikosi instrukcijų naudojantis ir laikant šią įrangą.
- Šia įranga naudotis gali apmokytas kompetentingas personalas ar tie kurie dirba prižiūrimi kompetentingo ir patyrusio asmens.
- Neinauodokite jei sergate ar jūsų būklė galėtų įtakoti saugumą naudojant įrastai ar esant pavojui.
- Prieš naudojimą ir naudojant apgavikslę ka darytumėte gelbėjantis.
- Įsitikinkite, kad apraišai nenaudojami ne pagal paskirtį ar tikslams, kuriems jie nepritaikyti ir kad naudotojas žinotų, kaip jais naudotis.
- Visada patikrinkite produkto suderinamumą su kitais komponentais. Netinkamos jungtys tarp gali atsijungti, nutrūkti ar paveikti įrangos funkcijas.
- Įsitikinkite, kad jungiant įrangos dalis vienos dalies saugos funkcija neįtakos kitos įrangos dalies saugumo funkcijos.
- Įsitikinkite, kad apraišai yra geros bukłės ir tesingai veikia prieš juos naudojant.
- Nedelskite ir įsitikinkite apraišais iš naudojimo jei turite bet kokių įtarimų dėl jų saugumo ar apraišai buvo panaudoti kritimo.
- Pažeista ar suplaunotam patikrinimui reikalinga įranga turi turėti užrašą "NENAUDOTI" ir išimta iš apyvartos. Defektai, pažeidimai, nusidėvėjimas, gedimai yra nepataisoma.
- Išimkite apraišas iš naudojimo iš karto jei tik turite abejonių dėl jų bukłės saugumo ar apraišai buvo panaudoti kritime.
- Turite žinoti apie pavojus, galinčius pavieisti ar jiki 10 metų nuo pagaminimo datos.
- Produkto naudojimo laikotarpį įtakoja įvairios veiksniai : intensyvumas, dažnumas, aplinkos sąlygos, individuo kompetencija, produkto priežiura ir laikymo sąlygos.

Taisymas
Modifikacijos ar taisymas ne Portwest-e yra draudžiamas.
ŽYMĖJIMO AIŠKINIMAS(See D5).

IŠSAMUS VIZUALINIS IR TAKTILINĖS APŽIŪROS APRAŠYMAS DOKUMENTO PABAIGOJE
Visos deklaracijos ir atitinkties standartams gali matyti www.portwest.com/declarations

- Jei planuojate perpanduoti šią įrangą, svarbu, kad visi naudojimosi, priežiūros ir periodinių patikrų aktai būtų pateikti tos šalies kalba..
- Visada įsitikinkite, kad inkaravimosi taškas yra aukščiau nei apraišų jungties taškas tiesiai virš galvos tikslu sumažinti kritimo atstumą. Žiūrėkite diagramą D3.
- Įsitikinkite, kad yra užtektinai laisvos erdvės po darbuotoja, jei įvyktų kritimas. Patikrinkite ir nustatykite saugų atstumą. Žiūrėkite diagramą D4.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA:
Priklausomai nuo produkto tipo, išskiriami šie panaudojimo būdai:
Į darbo pozicionavimosi sistemą EN358:2018 arba kritimo sulaikymo sistemą EN363:2018
- Apraišas su tvirtinimui naudojamo: kritimo stabdymas dirbant aukštyje.
- Apraišas su tvirtinimui naudojamo ir ant kritimo: tas pats apraišas su tvirtinimui naujanoje + pozicionavimas, saugumas šiuant kopėčiomis.
- Apraišas su tvirtinimui prie dirže: kritimo stabdymas atsižvelgiant į inkaravimosi tipą ir esamus tvirtinimosi taškus, tvirtinimas prie dirčo pozicionavimosi sistemos dalių. Darbo pozicionavimo sistemoje dirbas turi būti įtemptas, o judesių laisvumas turi būti ribojamas 0.6 m max.
- Darbo pozicionavimosi dirbas su inkaravimosi taškais: darbo pozicionavimasis darbui aukštyje

Jungimosi taškai:
- Krūtinio sulaikymui ir darbo pozicionavimuisi krūtinio sulaikymui D žiedas pažymetas 'K', šoninis pozicionavimuisi 'D' žiedai ar centrinis jungties taškas arti sudėjimo apraišai/gali būti naudojamas dirbas.
- Jungties taškas turi būti tinkamas darbo veikšai bei mažiem bet kokia rizika.
- Krūtinio sulaikymui prieikinis ar užpakalinis 'D' žiedas pažymetas 'K' turi būti vieninteliu jungties taškas. Jei apraišai turi dvi medžiagos kilpos prieikyje (kiekviena pažymėta '1/2 A' dirbai PRIVALO jungti abi kilpas.
- Darbo pozicionavimosi inkaravimosi pozicija negali būti žemiau nei apraišų/dirčių jungties taškai ir nesiekti žemyn pavyduo ar krentant.
- Pozicionavimosi inkaravimosi taškas neturi būti naudojamas kritimo sulaikymui.

INSTRUKCIJOS PRIEŠ NAUDOJANTIS
Tikrinant aparatų dirbus/virves Portwest naudotojai privalo prieš kiekvieną naudojimą patikrinimosi dirbą:
- aprašias ar virves kad nebūtų įpjovimų, įplyšimų, nutrynimų, suplonėjimų, karščio poveikio, pelėsio ar dažų, chemikalių poveikio, įtrūkimų ar kitų pažeidimų, matomų kuo galvos pokyčių, sukrešėjimo.
- Patikrinti siūles dėl trūkimų, nutrynimų ar atsilavėjimo, ištrauktų kilpų ar ilgų išsilenkusių siūlų.
- Patikrinti metalines dalis nuo rūdžių, įlinkimų, įskilinkstymų/dirbsgurezijos, nusidėvėjimo
- Veikimas yra nekliudomas ir tesingas, sagtys veikia tesingai
- Patikrinti bet kokią trikampę prekės jungtį ar kitą metalinę dalį nuo rūdžių, įlenkimų, įskilinų, įskilankstymo/dirbsgurezijos, nusidėvėjimo, jungtis turi būti saugi ir sandari
- Patikrinti bet kokius pirminius ar antrinius plastamsinius komponentus kad būtų tesingai įdeti, nebūtų įtrūkimų, išdžiūvimo, nusidėvėjimo.
- Aprašios neleistinas jokis taisymas ar modifikacija. Sunaikinkite įrangą, kad nebūtų naudojama.

SVARBU: NEDELSIANT NUTRAUKITE NAUDOTIS ĮRANGA JEI TINKA SEKANTYS:
DETALIAI APRAŠYTA APŽIŪRA
- Detaliai aprašyta apžiura turi būti atlikta apmokyto kompetentingo asmens, garantuojančio šios įrangos saugumą ir patikimumą.
- Aprašyta lentelėje pagal šias Naudotojo instrukcijas;**R1**
- Atliekama reguliariais intervalais. Detalios aprašomos apžiūros dažnumas numatomas atsižvelgiant į tokius įvertinimo faktorius, kaip: pobūdis, kiek dažnai ir kokiomis sąlygomis įrangos tipa, naudojimosi dažnumą, aplinkos sąlygas, galinčias pagreitinti fizinį nusidėvėjimą.
- Produkto etiketės laikymosi tikrinimas.
- SVARBU TIKRI BŪTI ATLIEKAMA KAS 12 MĖNESIŲ NEPRIKLAUSOMAI NUO NAUDOJIMO

PRIEŽIŪROS IR LAIKYMO SĄLYGOS
Įsitikinkite, kad ši įranga yra laikoma tvarkioje, sausoje ir gerai ventiliuojamoje vietoje ir ant jos neuždėtas jokis krovinys.
Nebūkite tiesioginėje saulės spinduliuose ir saugokite produktą nuo žalingų cheminių (skysčių ar aerozolių). Organinės medžiagos ar sūrus vanduo pagreitina veikla metalinių dalių korozią.
Jei įranga a suderkta naudojant ar valant, ji turi būti palikta kad išdžiūtų natūraliai, saugant nuo ekstremalių temperatūrų (žemiau -15C ir aukščiau +50C).
Įranga turi būti saugiai laikoma savo pakuotėje, kad nebūtų pažeista transportuojant.

ĮRANGOS VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS
Naudoti tik šiltą vandenį/tik švelnų valiklį/valyti tik su kempine ar švelniu nailono šepetėliu. Naudojant švarų šviežią vandenį nuskalauti plovikli nuo dirčo/Pakabinti kad išdžiūtų.
Leiskite įrangai pilnai išdžiuti iki sekančio naudojimo/Sekantys valymo metodai NELEIDZIAMI:/ Vandens temperatūra daugiau nei 40° C/ Nešalinti/ Bet koks skalbiklis yra netinkamas atviriai odai/ negramzdyti/ valymas su jega ar stiprais srutbalsiais/radiatoriai ar kiti šildymosi šaltiniai/ įsitikinkite, kad po valymo prieš pradedant naudoti produktą būtų atlikta kruopšti vizualinė ir jutiminė produkto apžiūra.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Nenaudokite jokiems kitiems tikslams. Jei nesate užtikrinti produkto saugumu, pasitarkite su kompetentingu asmeniu arba susisiekite su gamintoju aukščiau nurodytu adresu.
Įrangos galiojimo laikas
Produkto galiojimo laikas yra iki 10 metų nuo pagaminimo datos.
Produkto naudojimo laikotarpį įtakoja įvairios veiksniai : intensyvumas, dažnumas, aplinkos sąlygos, individuo kompetencija, produkto priežiura ir laikymo sąlygos.
Taisymas
Modifikacijos ar taisymas ne Portwest-e yra draudžiamas.
ŽYMĖJIMO AIŠKINIMAS(See D5).

IŠSAMUS VIZUALINIS IR TAKTILINĖS APŽIŪROS APRAŠYMAS DOKUMENTO PABAIGOJE
Visos deklaracijos ir atitinkties standartams gali matyti www.portwest.com/declarations

FI PORTWEST

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä
Nämä kaikki tuotteet vastaavat EU 2016/425 vaatimuksia
EN 361: 2020 Itsikuolaitsevahedit kõrgelt kukkumise eest – Kogu keha turvavahemik
EN 358: 2018 Henkilökohtaiset työasennon ja putoamisten estosuojat Korkean paikan - hihnat ja nauhat työasentotukemista tai kiinnittämistä varten.
EN 813 2008 Putoamissuojat henkilökohtaiseen käyttöön.Istuma valjaat.
EN1497: 2007 Henkilökohtainen putoamissuojaus - turvavaljaat
Testattu maksimi paino = 100kg turvavaljaat

Käyttötarkoitus
Putoamissuojavaljaita on käytettävä muiden yhteensopivien PPE-tuotteiden kanssa, kuten haaraa-tuen liitoshihnojen sekä kelatuvan kaapeli tarraimen kanssa, jotta putoavan henkilön vartaloon kohdistuva rasitus saadaan minimoitua.
Työtärinanohjen alempia kiinnityskohtia saa käyttää ainoastaan työasennon tuentaan EN358:2018 ei koskaan putoamisensuojajärjestelmään tukipisteinä.
Kiinnitys alkuripistoeseen tai rakenteeseen tulee tehdä ainoastaan EN 362 liitäntähaan avulla.

KUIDAS TURVARAMEDI ÕIETI KINNITADA
Vaadake instruktsioon alguses olevat skeemi ja järgige allolevaid punkte, positsioneerimistrakmete jaoks 4. punkt.
1. Hoidke rakmedi tagumise seljaosa D-rõnga abil sirgelt ja ravendage, et kõik pandlad oleks lahti tehtud ja ei oleks keerdu. (Vt D1A)
2. Jätkake rakmete paigaldamist õlgade ja käte kohale, tagamine D-rõngas asetseb taga nende vahel. abaliasi (vt. D1B)
2. Continuing! sa panevi hamu peale ustmi ja braze, asigurați-vă că inelul D din spate este aezat între ele pe mijloc lamelele pentru umeri. (Vezi D1B)
3. 3. Incepând din partea de sus atașați cingătoarele de la piept (conexiunile pot varia în funcție de tipul hamului), vedeți PF1 pentru diferitele tipuri. (Vezi D1C).
4. Dacă hamul ales are o centură de poziție de lucru, aceasta trebuie să atașată de talie conectați, strângeți și reglați pentru o potrivire confortabilă, dar fermă. (Vezi D2 doar pentru curea)
5. Ajungând sub picior, legați curelele de picior și înfășurați fiecare coapsă, asigurându-vă că nu se răsucesc sau se întorc în centură. (Vezi D1D).
6. Asigurați-vă că fiecare picioarelor sunt strâse corect dar nu foarte strânse, ar trebui să rămână loc de o palmă (dar nu pumnul) între curea și picior.
7. În cele din urmă, strângeți toate chingile pentru a se potrivi confortabil, dar ferm. Ar trebui să aveți în continuare gama dvs. completă de mișcare cu hamul montat.

AVERTIZĂRI
UTILIZATORUL ACESTOR MAHURI PORTWEST TREBUIE SĂ:
Un ham complet pentru corp este singurul dispozitiv acceptat și care poate fi folosit pentru a stopa o cădere.
- Atunci când acest echipament este utilizat ca ham de salvare, acesta nu trebuie utilizat ca dispozitiv de reținere a corpului într-un sistem de oprire a căderii.
- Asigurați-vă că utilizați un sistem de salvare a persoanei în conformitate cu instrucțiunile furnizate în acest utilizator înainte de a utiliza hamul de salvare
- Pentru a evita pericolul traumei de suspensie, utilizatorul ar trebui să efectueze un test de suspensie înainte de utilizare a folosi hamul de salvare pentru prima dată, pentru a se asigura că acesta este de dimensiunea corectă, are o ajustare suficientă și are un nivel de confort acceptabil pentru utilizatorul previzionat.
- Produsul nu trebuie folosit pentru nicio linia de siguranță are o rezistență adecvată de cel puțin 12kn (de ex. EN795) și este întotdeauna mai mare decât puterea de frânare a hamului pentru a reduce distanța de cădere liberă și viabilitate potențiale.
- Acest echipament trebuie utilizat doar de către un personal instruit adecvat și este recomandat pentru protecția unei singure persoane.
- Asigurați-vă că poziționa și reglarea hamului este verificată în mod regulat în timpul utilizării
- Utilizatorul este responsabil să se asigure că cineva, înțelege și respectă toate instrucțiunile referitoare la îngrijirea și utilizarea acestui echipament.
- Utilizarea acestui produs este recomandată numai personalului competent, care a urmat instruirea corectă sau celor care operează sub supravegherea și instrucția unei persoane competente și cu experiență.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți o afecțiune medicală care v-ar putea afecta siguranța atât în utilizarea normală, cât și în situații de urgență;
- Înainte și în timpul utilizării, trebuie avut în vedere modul în care orice salvare ar putea fi realizată în siguranță și eficient.
- Asigurați-vă că hamul nu este utilizat în afara limitelor sale sau în alte scopuri decât cel pe care este destinat și că utilizatorul a fost instruit să îl folosească adecvat.
- Verificați întotdeauna compatibilitatea componentelor înainte de ansamblare. Nu folosiți componente ale echipamentului. O conexiune incompatibilă între componentele de atașare și conectori poate provoca deconectare accidentală, rupere sau poate afecta funcția de siguranță a unui alt echipament.
- Asigurați-vă că nu apare nicio altă utilizare combinațiilor de echipamente în care funcția sigură a oricărui articol este afectată sau interferează cu funcția de siguranță a altuia
- Asigurați-vă că hamul este într-o stare de funcționare adecvată și funcționează corect înainte a de a-l utiliza.
- Retrageți-l din uz imediat dacă apare vreo îndoială cu privire la starea sa de utilizare în siguranță sau dacă a fost implicat într-o cădere;
- Echipamentul defect trebuie scos din uz de către o persoană competentă sa fie etichetate ca „NU FOLOSIȚI” și scoase din uz. Defectele precum deteriorarea, uzura excesivă, defectarea și îmbătrânirea în general nu sunt reparabile.
- Îndepărtați hamul de la utilizare imediat dacă aveți vreo îndoială cu privire la siguranța acestuia sau dacă a fost implicat într-o cădere.
- Fiți conștienți de pericolele care pot afecta performanța sau provoca defecțiunea sănătoși, cum ar fi temperaturi extreme (-15 °sub C și peste + 50 °C) condiții de mediu agresive, inclusiv nisip și granulație, ciment, suprafețe calde, flăcări, stropi de sudură, scântei, conductivitate electrică, contact cu materiile acuzilor, cu excepția cazului în care este testat de producător, suprafețe, substanțe chimice și degradare UV. Oprți imediat utilizarea produsului dacă este expus la orice dintre cele de mai sus până când a fost inspectat de o persoană competentă.
- Vapaapuolisen etäisyyden pienentämiseksi varmista aina, että kiinnityspiste on korkeampi kuin valjaiden kiinnityspiste. Katso kuva D3
- Varmista, että käyttäjällä ala on riittävästi tilaa pudotuksen varalta. Tarkista ja aseta turvallinen etäisyys. Katso ohjeet kaaviosta D4

KÄYTTÖOHJEET:
Tuotteella voi olla useita käyttötarkoituksia:
- Turvavaljaiden selkäkiinnitys lenkki: putoamissuoja korkeiden paikkojen työtehtävissä
- Turvavaljaat, joissa on selkä sekä rintalenkki: Kuten edellä, mutta myös työskentelytyö rinnassa esim tikkailla kiipeltyn.
- Turvavaljaat, joissa on vyötä kiinnityslenkit: Putomisuoja mallin mukaisesti, vyön kiinnityspisteet työasentotuka varten. Työasentoon nähden on pidettävä kireillä, ja vapaa liike pitää rajoittua 0,6m
- Työasentotyö kiinnitysvöistä: työasennon toimiessa korkealla työskentelyssä.

Käyttötarkoitus
Putoamissuojavaljaita on käytettävä muiden yhteensopivien PPE-tuotteiden kanssa, kuten haaraa-tuen liitoshihnojen sekä kelatuvan kaapeli tarraimen kanssa, jotta putoavan henkilön vartaloon kohdistuva rasitus saadaan minimoitua.
Työtärinanohjen alempia kiinnityskohtia saa käyttää ainoastaan työasennon tuentaan EN358:2018 ei koskaan putoamisensuojajärjestelmään tukipisteinä.
Kiinnitys alkuripistoeseen tai rakenteeseen tulee tehdä ainoastaan EN 362 liitäntähaan avulla.

Kiinnitysohjeet:
- D-renkaan sivuasentoa ja tiukasendi sealdiseks voib kasutada A-tähega tähistatud C-rõngas kõigmist asendit või istmerakmete/turvavõõ keskmisti kinnituspunkti. Kinnitupunkt peab olema basjalohane ja sobiv töö tegemiseks ning see peab minimeerima igasugune riski.
- Kukkumisohu jaoks peakspunkt kinnitupunktid olema A-tähega tähistatud esi- või tagumine D-rõngas. Kui rakmete eisikljel on kaks kangasaasa (mõlemalt tähistatud tähega `1/2A`), PEAB kaelapael olema ühendatud mõlema aasaga.
- Sisaseni mõlema kinnitusrõnga ei tohiks ankurdamispunktil olla madalam kui rakmete/turvavõõ asukoha kohal.
- Positsioneerimise kinnituspunktil ei tule käyttää pudotuksen pysäyttämiseen.

KASUTAMISELE KONTROLLI JUHISED
Portwest kasutajad, kes kontrollivad enne kasutamist ja/või kõisi, rakmedi ja/või nöörr, peavad tegema järgmist:
Kasutamise eelkontroll enne igat kasutust:
- *Vöide/üle kontrollimine:* lõigete, rebendite, nikkipirnstete sahtes, hõõrdumine, kulumine, õhenemine, lõunmõõdumine, kulumine, terviat mnat, hankaunuse, lõtkan ahheuttamat kulumat, ohenemiset, lämpövaurioiden, homeen, kemiallisten aineiden tai UV-valon aiheuttamat hajoamiset tai värimuutokset, joiden voidaan katsoa muuttavan tuotteiden kestävyyttä tai toimivuutta
- Suuntaamalla valoa: rikkoutunet tai hankautunet ompeleet, löysistyneet saumat ja irronneet tai rokkivaut langat
- Tarkista, että metallilossa kiinnittimissä ei ole ruosteita, halkeamia, vääristymiä tai liialliista kulumista. Varmista, että pelastajan tai pelastettavan tulisi lukea ja ymmärtää tässä käyttäjän tiedoissa olevat tiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Suoritettava kuormien testausta varten tulee suorittaa riipustustesti turvallisessa paikassa ennen turvavaljaiden ensimmäistä käyttökertaa, jotta varmistetaan, että se on oikean kokoinen, riittävän hyvin istuva ja että käyttäjällä kokee sen mukavaksi käyttää.
- Varmista, että kaikki kiinnitysvarusteet ovat oikeassa kunnossa ja niihin on riittävästi 12 kn (esim. EN795) ja että se on aina valjaiden kiinnityspisteen korkeammalla, jotta vapaa putoamis on mahdollisimman alhaalla ja luokkaturnirisiä vähenee
- Laitetta saa käyttää vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö, ja sitä suositellaan vain henkilökohtaiseen käyttöön.
- Varmista, että valjaiden sopivuus ja säädöt tarkistetaan säännöllisesti myös käytön aikana
- Varmista, että käyttäjä on laitettu ja ymmärtänyt käyttöön ja huoltoon liittyvät ohjeet
- Käytä valjaita vain tehtävään kuuluttuun henkilön vahvonan alaisuudessa tai hänen antamiaan ohjeita noudattaen
- Älä käytä tuotetta, jos epäilet tevreyttehdasvalmistavat tyvitehtävän suoritettamisen
- Ennen käyttöä käytön aikana on harkittava, kuinka pelastustoimet voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti.
- Varmista, että turvavaljaita ei käytetä eri käyttötarkoituksiin, kuin mihin ne on suunniteltu.
- Tarkista aina ennen käyttöä, että sopivat valjaat ovat saatavilla ja että käyttäjät ovat ymmärtäneet ja liittimen valinnan yhteensopivaan liitäntä voi aiheuttaa toisen laitteen riikoontumisen tai vaaraa käyttäjälleen
- Tämä valjas on tarkoitettu vain painoltaan enintään 100 kg:n painoisen henkilön käyttöön.
- Älä käytä valjaita, jos olet raskaana tai imetät
- Älä käytä valjaita, jos olet sairas tai sinulla on jokin vamma, joka voi vaikuttaa kykyysi käyttää valjaita turvallisesti
- Älä käytä valjaita, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena
- Asenna kiinnitysjärjestelmä siten, että vapaa putoamismatka on mahdollisimman lyhyt ja että käyttäjä ei osu mihinkään esteeseen tai törmää maahan putoamisen aikana.
- Käyttäjä ei saa koskaan jäädä yksin riippumaan valjaisiin, koska se voi johtaa vakaviin terveysongelmiin tai kuolemaan. Käyttäjän on oltava koulutettu pelastamaan itsensä tai muut tällaisessa tilanteessa.
-