



ПРОИЗВОДИТЕЛ

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland



ИМЕ И АДРЕС НА НОТИФИЦИРАНИЯ ОРГАН, КОЙТО Е ИЗДАЛ СЕРТИФИКАТ НА ЕО

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy. Notified Body nr 2008



МОДЕЛИ	PV74	Skyview Safety Helmet - Електрически изолационни свойства
--------	------	---

BG ЗАЩИТНИ КАСКИ

За подробна информация относно съответните стандарти вижте етикета на продукта. Използват се само стандарти и икони, които се показват както на продукта, така и на потребителската информация по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

Този шлем е предназначен да се използва за защита на потребителите от падащи предмети и последващи мозъчни наранявания и фрактури на черепа.

Този шлем на защитата на главата е предназначен за защита на потребителите от 1) хвърлен предмет към главата; 2) падащ предмет; 3) Въздействието при много ниска температура (-30 ° C). Не използвайте този шлем за катерене, противопожарни дейности и спортни дейности.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНА ЗАЩИТА:

За подходяща защита тази каска трябва да се напасва или да се регулира според размера на главата на потребителя. Използвайте бутон на задната част на околжката, за да настроите подходящия размер: Завийте надясно, за да затворите / регулирате по-малък размер; Завийте наляво, за да отворите / коригирате по-голям размер. Каската е предназначена да поглъща енергията от удар чрез частично унищожаване или повреда на корпуса и околжката и въпреки че такива повреди може да не бъдат лесно очевидни, всеки шлем, подложен на силно въздействие, трябва да бъде заменен. Вниманието на потребителите се обръща и на опасността от промяна или премахване на някои от оригиналните компоненти на шлема, различна от препоръчаната от производителя на каските. Каските не трябва да се адаптират за целите на монтирането на приспособления по никакъв начин, който не се препоръчва от производителя на каските.

Не нанасяйте бия, разтворители, лепила или samozапелващи се етикети, освен в съответствие с инструкциите на производителя на каската.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРАНИЦИ НА УПОТРЕБА И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО, потребителят трябва да провери дали електрическите граници на каската съответстват номиналното напрежение, което е вероятно да срещне по време на употреба. Изолационната каска не трябва да се използва в ситуации, в които съществува риск частично намаляване изолационните свойства (т.е. механична или химическа агресия). Електроизолационните характеристики се предоставят само ако тази шлема не се използва самостоятелно: тя е необходимо да се използва друго изолиращо защитно оборудване съобразно свързаните рискове в работата.

След употреба:

ако шлемът се замърси или захвапи, особено на външната повърхност, то трябва да бъдат внимателно почистени в съответствие с препоръките за почистване по-долу (Поддръжка / съхранение). Подчертаваме потенциалния риск от загуба на защита в случай на неподходящо почистване и стареене на шлема.

ОЗНАЧАВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТНАТА КАСКА

За да се осигури ефективна защита, тази шлема трябва да се носи с върха си напред (седнете в правилната позиция) и трябва да бъде регулиран според размера на главата на потребителя (не е подходящ да се разхлаби или да се стисне) чрез системата за регулиране, разположена в задната част на каската. Животът на каската се влияе от няколко фактора, като студ, топлина, химически продукти, слънчева светлина или злоупотреба. Ежедневно и преди всяка употреба трябва да се извърши проверка, за да се идентифицират всякакви признаци

за изсявяване (пукнатини, недостатъци) каската, нейната колана и аксесоарите са крехки, който и да е шлем, който е подложен на силен удар или има знаци за износване, трябва да се смени. Ако няма просрочени плащания, то е подходящо за предвидената употреба. Дата на производство е маркирана във всяка шлема. При нормални условия на употреба, тази защитна каска трябва да осигури подходяща защита за 7 години в зависимост от датата на производство.

ПОДДРЪЖКА / СЪХРАНЕНИЕ

Тази защитна каска може да бъде почистена и дезинфекцирана с тъкан, импрегнирана в разтвор за почистване с ниска концентрация. Не използвайте абразивни или корозивни химикали продукт. Ако тази шлема не може да се почисти с този метод, тя трябва да се смени. Продуктът трябва да бъде транспортиран в опаковката. Ако няма опаковъчна единица, която предпазва продукта от удар, излагане на влага, топлинна опасност, излагане на светлина, задържането му далеч от всеки продукт или материал или вещество, които могат да го влошат. Когато не се използва повече или по време на транспортиране, каската трябва да се съхранява в сухо, хладно място, далеч от светлина, замръзване и на място, което да удостоверява, че няма химически продукт или остър предмет го огъва, като пада над него. То не трябва да се компресираща или съхранява близо към всеки източник на топлина. Препоръчва се температурата на съхранение да се запази в диапазон 20 ± 15 ° C. Тази шлема не включва никакво вещество, за което е известно, че е възприемчива причиняващи алергии. Ако обаче чувствителният човек има алергична реакция, трябва следователно напуснете опасната зона, сваляте шлема и потърсете медицински съвет.

ВНИМАНИЕ: Липса или непознаване на инструкциите за употреба, корекции / инспекции и поддръжка / съхранение, може да ограничи ефективността на защитата от изолация.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: Няма налични резервни части

МАРКИРОВКА (Факултативно ИЗПИТВАНЕ)

Каските, носещи една от следните маркировки, отговарят на допълнителните изисквания по-долу:

- = Идентификация на производителя
- = Маркировка, показващи съответствие със здравните и Изисквания за безопасност на Регламент (ЕС) 2016/425
- EN 397 :2012+A1:2012 = отнасящи се за стандарт и година на публикуване
- = символ за рециклирана пластмаса
- ABS = символ на материала на черупката
- = Година и Месец на производство (на пример: 2019 / Март)

МАРКИРОВКИ НА ОПЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

-30°C: C: Много ниска температура
Шлемът запазва своята ефективност над тези температури
440V.a.c.: Електрическа изолация
Шлемът предпазва потребителя от кратък случаен контакт с електрически кабели под напрежение, което може да достигне 440V.a.c. За обща употреба в промишлеността и в работата седналка, където има електрически рискове под 440V.a.c.
LD: Странична деформация.
Шлемът предпазва потребителя от странични деформации
MM: Разтопени метални проекции
Каската (капачката) предпазва потребителя от пръски на разтопен метал.



Електрически тест (EN 50365: 2002)

Каската осигурява електрическа изолация и може да се използва за работа на живо или близо до опасни каски на инсталации не надвишаващи 1000 V a.c. или 1500 V d.c. Когато се използва заедно друга защитна екипировка с електросъпротивление, тази каска предотвратява опасните токове от преминаване през главата.

Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations