DE | ANWENDERINFORMATIONEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Sicherheitskleidung verwenden. Sie sollten auch Ihren Sicherheitsbeauftragten oder direkten Vorgesetzten hinsichtlich geeigneter Kleidung für Ihre spezielle Arbeitssituation befragen. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit nachschlagen können.

Detaillierte Informationen zu dENtsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden Benutzerinformationen aufgeführt sind. Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in Großbritannien geltenden Fassung.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Schutzkleidung (siehe Etikett)
Allgemeine Anforderungen Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen an die Ergonomie, die Alterung, die Größenbestimmung, die Kennzeichnung von Schutzkleidung und an die vom Hersteller bereitgestellten Informationen fest.

A= Empfohlene Körpergröße des Trägers
B= Empfohlener Brustumfang des Trägers
C= Empfohlener Taillenumfang des Trägers
D= Empfohlenes Beininnenmaß des Trägers

EN 17353:2020
Verbesserte Sichtausrüstung für Situationen mit mittlerem Risiko

Typ A: Geräte für Tageslicht
Geräte mit fluoreszierendem Material

Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, nur bei Tageslicht besteht.
Dieses Gerät verwendet nur das "fluoreszierende Material als Komponente zur Verbesserung der Sichtbarkeit".

Typ B: Geräte für dunkle Bedingungen
Geräte mit retroreflektierendem Material

Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, nur bei Dunkelheit besteht. Dieses Gerät verwendet nur das retroreflektierende Material als verbesserte Sichtbarkeitskomponente... Typ B ist in 3 Stufen unterteilt, wie unten dargestellt. Die Klassifizierung hängt von der Gesamtfläche ab, die getragen wird, oder von der Platzierung deGerät am Oberkörper und an den Armen des Benutzers:

– Typ B1 (frei hängend)
– Typ B2 (Gliedmaßen)
– Typ B3 (am Oberkörper oder am Oberkörper und an den Gliedmaßen)

Typ AB: Geräte für Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit.
Geräte mit fluoreszierendem Material und retroreflektierendem oder kombiniertem Leistungsmaterial.

Geräte, die von Benutzern verwendet werden, bei denen die Gefahr besteht, dass sie bei Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit nicht gesehen werden. Bei diesen Geräten werden sowohl fluoreszierende als auch retroreflektierende und/oder kombinierte Leistungsmaterialien als Komponenten für erhöhte Sichtbarkeit verwendet.

Grenzen der Anwendung (EN 17353:2020):
Tragen Sie das Kleidungsstück immer geschlossen.
Verfügbare Größe und Ausführung: Die Größenbezeichnung für Kleidungsstücke muss den Anforderungen der EN ISO 13688:2013 + A1:2021 (C.6) entsprechen. **Lagerung:**NICHT an Orten lagern, die direkter oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Lagern Sie das Gerät unter sauberen, trockenen Bedingungen.
Nachbereitung: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Kleidungsstücke, deren Pflegeetiketten ignoriert, zerstört oder entfernt wurden.
Etikett für den Faserbestandteil: Entsprechende Angaben zum Inhalt finden Sie auf dem Kleidungsetikett. **Warnung:** Bei Verwendung einer Kapuze kann das periphere Sehen und Hören beeinträchtigt sein. **Retroreflektierendes Band und Etiketten:** Retroreflektierende Bänder oder Etiketten dürfen nicht gebügelt werdenDie Anzahl und die geforderten Waschgänge entnehmen Sie bitte dem Etikett des Kleidungsstücks. Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Faktor in Bezug auf die Lebensdauer des Kleidungsstücks.
Die Lebensdauer hängt auch von der Verwendung, der Lagerung und ggf. von der Anzahl der Reinigungszyklen ab. Bei B1-Geräten müssen zur Erreichung einer "360-Sichtbarkeit (Sichtbarkeit von allen Seiten) mindestens zwei B1-Geräte verwendet werden;Diese sind auf der linken und rechten Seite des Körpers zu verwenden. Bei B2-Geräten müssen mindestens zwei B2-Geräte verwendet werden, um eine "360-Sichtbarkeit (Sichtbarkeit von allen Seiten) zu erreichen; Diese sind auf der linken und rechten Seite des Körpers zu verwenden.
Kleidungsstücke solltENtsorgt werden, wenn die schützenden Eigenschaften nicht mehr gegeben sind, z. B, 1. Maximale Anzahl von Waschvorgängen ist erreicht. 2. Das Material ist entweder durch verblassen beschädigt oder ist gerissen. 3. Die reflektierenden "Eigenschaften des Bandes sind verblasst. 4. Das Kleidungsstück ist dauerhaft verschmutzt, rissig, verbrannt oder stark abgenutzt.
Reinigen: Sollten die Warnschutz-Eigenschaften dieses Kleidungsstücks unwiederbringlich verschmutzt oder verunreinigt werden, ersetzen Sie es durch ein neues Kleidungsstück. Dieses Kleidungsstück ist für das Tragen während eines ganzen Arbeitstages geeignet und enthält keine toxischen Substanzen, die die Gesundheit auf andere Weise beeinträchtigen können. Es sind keine allergischen Reaktionen aufgrund von Hautkontakt mit diesem Kleidungsstück bekannt. Versuchen Sie nicht, beschädigte Kleidungsstücke zu reparieren.. **Alle Kleidungsstücke sollten sicher entsorgt werden.**
Jegliche Veränderungen am Produkt, wie z. B. das Aufdrucken von Logos, können die Mindestflächen und die Leistung des Produkts beeinträchtigen.
Die Kleidung sollte nur in Situationen getragen werden, für die sie vorgesehen ist.

Pflegeetikette: siehe dazu das Waschetikette in der Bekleidung (innen)

30°	Max. Temperatur 30°C	zum Trocknen aufhängen	MAX max. 50x 50 Wäschen
40°	Max. Temperatur 40°C	Wäscheleine trocknen	MAX max. 25x 25 Wäschen
40°	Max. Temperatur 40°C	nicht heiß bügeln	MAX max. 12x 12 Wäschen
60°	Max. Temperatur 60°C	bügeln max 110°C	MAX max. 5x 5 Wäschen
	Nicht bleichen	bügeln max 150°C	
	Nicht im Trockner trocknen	Nicht chemisch reinigen.	
	Trocknen bei niedriger Temperatur	Professionelle Reinigung, Pflege	
	Geeignet für Trockner		

EN | USER INFORMATION

Please read these instructions carefully before using this safety clothing. You should also consult your safety officer or immediate superior with regard to suitable garments for your specific work situation. Store these instructions carefully so that you can consult them at any time.

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Protective Clothing (See label)
General Requirements This European Standard specifies general requirements for ergonomics, ageing, sizing, marking of protective clothing and for information supplied by the manufacturer.

A= Recommended height range of wearer
B= Recommended chest girth of wearer
C= Recommended waist girth of wearer
D= Recommended inside leg measurement of wearer

EN 17353:2020
Enhanced visibility equipment for medium risk situations

Type A: Equipment for Daylight
Equipment using fluorescent material

Equipment is worn by users where the risk of not being seen exists only at daylight conditions.
This equipment uses only the "fluorescent material as an enhanced visibility component.

Type B: Equipment for dark conditions
Equipment using retroreflective material

Equipment is worn by users where risk of not being seen exists only at dark conditions. This equipment uses only the retroreflective material as an enhanced visibility component.
Type B is subdivided into 3 levels, as below. The classification depends on the total area worn or on the placement of thedevice on the user's torso and limbs:

– Type B1 (free hanging)
– Type B2 (limbs)
– Type B3 (on torso or torso and limbs)

Type AB: Equipment for Daylight, twilight and dark conditions.
Equipment using fluorescent material and retroreflective or combined performance material.

Equipment worn by users where risk of not being seen exists during daylight, twilight and dark conditions. This equipment uses the fluorescent as well as the retroreflective and/or combined performance materials as enhanced visibility components.

Limitations of use (EN 17353:2020):
Always wear the garment fastened.
Available Size & Selection: The size designation for garments shall be in accordance with the requirements of EN ISO 13588:2013 (Clause 6)
Storage: DO NOT store in places subject to direct or strong sunlight. Store in clean, dry conditions.
After-care: The manufacturer will not accept liability for garments where care labels have been ignored, defaced or removed.
Fibre Content Label: Refer to garment label for corresponding content details.
Warning: Where there is a hood, peripheral vision and hearing may be impaired.
Retroreflective tape and labels: Retroreflective tape or labels should not be ironed! Please refer to the garment label for the number and wash cycles claimed. The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment.

The lifetime will also depend on usage, care storage, and also, if relevant, on the number of cleaning cycles. For B1 devices, in order to achieve "360 visibility (visibility from all sides) at least two B1 devices shall be used; these shall be used on the left and the right side of the torso. For B2 devices, in order to achieve "360 visibility (visibility from all sides) at least two B2 devices shall be used; these shall be used on the left and the right side of the torso. Garments should be discarded when the protective qualities no longer apply eg, 1. Maximum number of washes is reached. 2. The material has been damaged either by fading or has been torn. 3. The reflective "qualities of the tape have faded. 4. Garment is permanently soiled, cracked, burned or heavily abraded.

Keep clean:
Should the High Visibility properties of this garment become irrecoverably soiled or contaminated, replace with a new one. This garment is suitable for wear during an entire working day and contains no toxic substances that can affect health adversely in any other way. No allergic reactions due to skin contact with this garment are known. Do not attempt to repair damaged garments. . **All garments should be discarded safely.**
Any alterations of the product such as printing of logos may compromise the minimum areas and performance of the product.
The clothing should only be worn in situations for which it is intended.

Wash Care Labels : Refer to garment label for corresponding washing details.

30°	Max temp 30°C, mild process	Line dry	MAX Maximum 50x 50 Washes
40°	Max temp 40°C, mild process	Drip line dry	MAX Maximum 25x 25 Washes
40°	Max temp 40°C, normal process	Do not iron	MAX Maximum 12x 12 Washes
60°	Max temp 60°C, normal process	Iron max 110°C	MAX Maximum 5x 5 Washes
	Do Not Bleach	Iron max 150°C	
	Do not tumble dry	Do not dry clean	
	Tumble dry low	Professional dry clean	
	Tumble dry normal		

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTERHAUS, ДОМИ ЗОКИМОН, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, TECT КУЋА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAWCZE, CASA DE TESTE, ИСПИТАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР, ISPITNA KUCA, CERTIFIKAČNÍ ORGAN, TESTINA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK	Intertek Italia S.p.A. via Miglioli, 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italy **Notified body number: 2575** ITS Testing Services (UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester. LE19 1WD **Approved body number: 0362**
SATRA	Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland **Notified Body: 2777** Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom **Approved body number: 0321**
VARTEST	Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street, 10th Floor New York, NY 10018 **ISO/IEC 17025 Testing Certificate No.** **through A2LA is 2180.01**
AITEX	Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain **Notified body number: 0161**
OTI	Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8 1230 Vienna, Austria **Notified body number: 0534**
BTTG	Shirley Technologies Europe Limited, Sky Business Centres, Unit 21, Block 1, Port Tunnel Business Park, Clonshaugh Business and Technology Park, Dublin, Ireland **Notified body: 2895** Unit 6 Wheel Forge Way, Manchester M17 1EH www.portwest.com/declarations **Approved Body 0338.**

151USP0323

www.portwest.com/declarations

PORTWEST®

USER INFORMATION

CERTIFICATION EN 17353

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVODAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК

PORTWEST®
Portwest, Westport, Co Mayo, F28 F863, Ireland

PAP

Check locally how to recycle me
Raccolta CARTA :Verifica le disposizioni del tuo comune

quefairedemesdechets.fr

IT | INFORMAZIONI PER L' UTENTE

Si prega di leggere queste istruzioni attentamente prima di usare questo indumento da lavoro E inoltre necessario consultare il responsabile della sicurezza o il superiore gerarchico per quanto riguarda indumenti adatti alla propria situazione lavorativa specifica. Conservare attentamente queste istruzioni in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.

Fare riferimento all'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sugli standard corrispondenti. Solo gli standard ed i pittogrammi di seguito che appaiono sia sul prodotto che sulle informazioni per l'utente sono applicabili Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del regolamento (EU) 2016/425 e del regolamento 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificato.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Indumenti protettivi (vedi etichetta)
Requisiti generali Questa norma europea specifica i requisiti generali per l'ergonomia, l'invecchiamento, il dimensionamento, la marcatura degli indumenti protettivi e per le informazioni fornite dal fabbricante.

A= Intervallo di altezza consigliato di chi lo indossa
B= Circonferenza toracica raccomandata di chi lo indossa
C= Circonferenza della vita consigliata di chi lo indossa
D= Misura raccomandata all'interno delle gambe di chi lo indossa

EN 17353:2020
Equipaggiamento per una migliore visibilità per situazioni a medio rischio

Tipo A: Equipaggiamento per la luce del giorno
Equipaggiamento che utilizza materiale fluorescente

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna.
Questo equipaggiamento utilizza solo il "materiale fluorescente come componente per una migliorata visibilità.

Tipo B: Equipaggiamento per condizioni di buio
L'equipaggiamento usa materiale retroriflettente

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di buio. Questo equipaggiamento utilizza solo il "materiale retroriflettente come componente per una migliorata visibilità.
Il Tipo B è suddiviso in 3 livelli, come indicato di seguito. La classificazione dipende dall'area totale indossata o dal posizionamento deldispositivo sul busto e sugli arti dell'utente:

– Tipo B1 (sospensione libera)
– Tipo B2 (arti)
– Tipo B3 (su torso o busto e arti)

Tipo AB: equipaggiamento per condizioni di luce diurna, crepuscolare e buia.
Equipaggiamenti che utilizzano materiale fluorescente e materiale ad alte prestazioni retroriflettente o combinato.

Questo equipaggiamento utilizza materiali fluorescenti, retroriflettenti e / o combinati come componenti per una migliore visibilità.

Limitazioni d'uso (EN 17353:2020):
Indossare sempre il capo allacciato.
Taglie e selezione disponibili: La designazione della taglia per gli indumenti deve essere conforme ai requisiti della norma EN ISO 13688 : 2013 (C.6)
Conservazione:NON conservare in luoghi esposti a luce solare diretta o intensa. Conservare in un luogo pulito e asciutto.
Cura e manutenzione: Il produttore non si assume alcuna responsabilità per gli indumenti in cui le etichette di cura e manutenzione sono state ignorate, danneggiate o rimosse.
Etichetta di composizione delle fibre: Fare riferimento all'etichetta dell'indumento per i dettagli del contenuto corrispondente.
Avvertenza: In presenza di un cappuccio, la visione periferica e l'udito possono essere compromessi.
Bande ed etichette retroriflettenti: Le bande o le etichette retroriflettenti non devono essere stiratiFare riferimento all'etichetta dell'indumento per il numero e i cicli di lavaggio richiesti. Il numero massimo dichiarato di cicli di lavaggio non è l'unico fattore correlato alla durata del capo.
La durata dipenderà anche dall'utilizzo, dalla conservazione e, se pertinente, dal numero di cicli di lavaggio. Per i dispositivi B1, per ottenere una visibilità a 360 ° (visibilità da tutti i lati) devono essere utilizzati almeno due dispositivi B1;questi devono essere usati sul lato sinistro e destro del busto.Per i dispositivi B2, per ottenere una visibilità a 360 ° (visibilità da tutti i lati) devono essere utilizzati almeno due dispositivi B2; questi devono essere usati sul lato sinistro e destro del busto. Gli indumenti devono essere eliminati quando non rispettano più le qualità di protezione, ad es. 1. È stato raggiunto il numero massimo di lavaggi. 2. Il materiale è stato danneggiato dallo scolorimento o è stato strappato. 3. Le "qualità riflettenti del nastro sono svanite. 4. L'indumento è permanentemente sporco, screpolato, bruciato o fortemente abraso.
Mantenere pulito: Se le proprietà di alta visibilità di questo indumento dovessero diventare irrimediabilmente sporche o contaminate, sostituirlo con uno nuovo. Questo capo è adatto per essere indossato durante un'intera giornata lavorativa e non contiene sostanze tossiche che possano in alcun modo nuocere alla salute. Non sono note reazioni allergiche dovute al contatto della pelle con questo indumento. Non tentare di riparare indumenti danneggiati.. **Tutti gli indumenti devono essere smaltiti in modo sicuro.**
Qualsiasi alterazione del prodotto come la stampa di loghi può compromettere le aree minime e le prestazioni del prodotto.
L'abbigliamento deve essere indossato solo nelle situazioni per le quali è destinato.

Etichetta di lavaggio: Fare riferimento all'etichetta indumento per i corrispondenti dettagli lavaggio.

30°	Temperatura massima 30°C, lavaggio delicato	Lasciare asciugare	MAX Massimo 50x 50 lavaggi
40°	Temperatura massima 40 °C, lavaggio delicato	Lasciare sgocciolare	MAX Massimo 25x 25 lavaggi
40°	Temperatura massima 40 °C, lavaggio normale	Non stirare	MAX Massimo 12x 12 lavaggi
60°	Temperatura massima 60 °C, lavaggio normale	Ferro max 110°C	MAX Massimo 5x 5 lavaggi
	Non candeggiare	Ferro max 150°C	
	Non asciugare	Non lavare a secco	
	Asciugare leggermente	Lavaggio a secco professionale	
	Asciugare normalmente		

FR | INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ces vêtements de sécurité. Vous devriez également consulter votre responsable de la sécurité ou votre supérieur immédiat en ce qui concerne les vêtements adaptés à votre situation de travail spécifique. Conservez soigneusement ces instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment.

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et icônes qui apparaissent à la fois sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et du règlement 2016/425 tels que transposés dans la législation britannique et modifiés.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Vêtements de protection (voir étiquette)
Exigences générales La présente Norme européenne spécifie les exigences générales relatives à l'ergonomie, au vieillissement, au dimensionnement, au marquage des vêtements de protection et aux informations fournies par le fabricant.

A = plage de hauteur recommandée du porteur
B = Tour de poitrine recommandé du porteur
C = Tour de taille recommandé du porteur
D = Mesure de la jambe intérieure recommandée du porteur

EN 17353:2020
Équipement de visibilité améliorée pour les situations à risque moyen

Type A: Équipement pour la lumière du jour
Matériel utilisant un matériau fluorescent

L'équipement est porté par les utilisateurs où le risque de ne pas être vu existe uniquement à la lumière du jour.
Cet équipement utilise uniquement le «matériau fluorescent comme composant de visibilité améliorée.

Type B: équipement pour les conditions d'obscurité
Équipement utilisant un matériau rétroréfléchissant

L'équipement est porté par les utilisateurs où le risque de ne pas être vu n'existe que dans l'obscurité. Cet équipement utilise uniquement le matériau rétroréfléchissant comme composant de visibilité améliorée.
Le type B est subdivisé en 3 niveaux, comme ci-dessous. La classification dépend de la surface totale portée ou de l'emplacement dudispositif sur le torse et les membres de l'utilisateur:

– Type B1 (suspension libre)
– Type B2 (membres)
– Type B3 (sur le torse ou le torse et les membres)

Type AB: équipement pour les conditions de lumière du jour, de crépuscule et d'obscurité.
Équipement utilisant un matériau fluorescent et un matériau de performance rétroréfléchissant ou combiné.

Équipement porté par les utilisateurs où le risque de ne pas être vu existe pendant la journée, le crépuscule et l'obscurité. Cet équipement utilise les matériaux fluorescents ainsi que les matériaux de performance rétroréfléchissants et / ou combinés comme composants de visibilité améliorée.

Limitations d'utilisation (EN 17353: 2020):
Portez toujours le vêtement attaché.
Taille et sélection disponibles: La désignation de la taille des vêtements doit être conforme aux exigences de la norme EN ISO 13688 : 2013 (C.6)
Stockage:NE PAS stocker dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à une forte exposition au soleil. Conserver dans des conditions propres et sèches.
Entretien : Le fabricant décline toute responsabilité pour les vêtements dont les étiquettes d'entretien ont été ignorées, abîmées ou enlevées.
Étiquette de teneur en fibre: Reportez-vous à l'étiquette du vêtement pour les détails du contenu correspondant. **Avertissement:** Là où il y a une cagoule, la vision périphérique et l'audition peuvent être altérées.
Bandes et étiquettes rétroréfléchissantes: Les bandes ou étiquettes rétroréfléchissantes ne doivent pas être repassées!Veuillez consulter l'étiquette du vêtement pour connaître le nombre et les cycles de lavage revendiqués. Le nombre maximal déclaré de cycles de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement.
La durée de vie dépendra également de l'utilisation, du stockage d'entretien et, le cas échéant, du nombre de cycles de nettoyage. Pour les dispositifs B1, afin d'obtenir une visibilité à 360 ° (visibilité de tous les côtés), au moins deux dispositifs B1 doivent être utilisés;ceux-ci doivent être utilisés sur les côtés gauche et droit du torse.Pour les dispositifs B2, afin d'obtenir une visibilité à 360 ° (visibilité de tous les côtés), au moins deux dispositifs B2 doivent être utilisés; ceux-ci doivent être utilisés sur les côtés gauche et droit du torse.
Les vêtements doivent être jetés lorsque les qualités de protection ne s'appliquent plus, par exemple, 1. Le nombre maximum de lavages est atteint. 2. Le matériau a été endommagé par la décoloration ou a été déchiré. 3. Les qualités réfléchissantes du ruban se sont estompées. 4. Le vêtement est en permanence souillé, fissuré, brûlé ou fortement abrasé.
Garder propre: Si les propriétés de haute visibilité de ce vêtement deviennent irrémédiablement sales ou contaminées, remplacez-le par un neuf. Ce vêtement peut être porté pendant toute une journée de travail et ne contient aucune substance toxique pouvant nuire à la santé de toute autre manière. Aucune réaction allergique due au contact cutané avec ce vêtement n'est connue. N'essayez pas de réparer des vêtements endommagés.. **Tous les vêtements doivent être jetés en toute sécurité. Toute modification du produit telle que l'impression de logos peut compromettre les surfaces minimales et les performances du produit.** Les vêtements ne doivent être portés que dans les situations pour lesquelles ils sont destinés.

Étiquettes de lavage: Se référer à l'étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.

30°	Température maxi 30°C, processus doux	Séchage en ligne	MAX Maximum 50x 50 Lavages
40°	Température maxi 40 °C, processus doux	Séchage en goutte à goutte	MAX Maximum 25x 25 Lavages
40°	Température maxi 40 °C, processus normal	Ne pas repasser	MAX Maximum 12x 12 Lavages
60°	Température maxi 60 °C, processus normal	Fer au maximum 110 °C	MAX Maximum 5x 5 Lavages
	Ne pas javelliser	Fer au maximum 150 °C	
	Ne pas sécher en machine	Ne pas nettoyer à sec	
	Sécher à basse température	Nettoyage à sec professionnel	
	Séchage en machine normale		

PL | INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych instrukcji przed użyciem tej odzieży ochronnej. Powinieneś również skonsultować się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy lub z bezpośrednim przełożonym w sprawie odzieży odpowiedniej do Twojej konkretnej sytuacji w pracy. Starannie przechowuj te instrukcje, aby w każdej chwili można było się z nimi zapoznać.

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm można znaleźć na etykiecie produktu. Obowiązują tylko te normy i ikony, które pojawiają się zarówno na produkcie, jak i na poniższych informacjach dla użytkownika. Wszystkie te produkty są zgodne z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425 i Rozporządzenia 2016/425, które zostało wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii po zmianach.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Odzież ochronna (patrz etykieta)
Wymagania ogólne W niniejszej normie europejskiej określono ogólne wymagania dotyczące ergonomii, starzenia się, rozmiarów, oznakowania odzieży ochronnej oraz informacji dostarczonych przez producenta.

A = zalecany zakres wzrostu użytkownika
B = zalecany obwód klatki piersiowej użytkownika
C = zalecany obwód talii użytkownika
D = zalecany rozmiar wewnętrznej strony nogi użytkownika

EN 17353:2020
Produkt o zwiększonej widoczności w sytuacjach średniego ryzyka

Typ A: Sprzęt do użycia w świetle dziennym
Produkt wykorzystujący materiał fluorescencyjny

Produkt jest noszony przez użytkowników tam, gdzie ryzyko bycia niewidocznym istnieje tylko przy świetle dziennym.
Ten produkt wykorzystuje tylko „materiał fluorescencyjny jako element zwiększający widoczność".

Typ B: Produkt do użycia w ciemności
Produkt wykorzystuje materiał odblaskowy

Produkt jest noszony przez użytkowników w przypadku, gdy ryzyko bycia niewidocznym istnieje tylko w ciemności. Ten produkt wykorzystuje tylko materiał odblaskowy jako element zwiększający widoczność.
Typ B jest podzielony na 3 poziomy, jak poniżej. Klasyfikacja zależy od całkowitej powierzchni noszonej lub od umiejscowieniaproduktu na tułowiu i kończynach użytkownika:

– Typ B1 (swobodnie wiszący)
– Typ B2 (kończyny)
– Typ B3 (na tułowiu lub tułowiu i kończynach)

Typ AB: produkt na dzień, zmierzch i ciemność. Produkt wykorzystujący materiał fluorescencyjny i materiał odblaskowy lub łączony.

Produkt noszony przez użytkowników, w przypadku których istnieje ryzyko bycia niewidocznym w dzień, o zmierzchu i w ciemności. Ten produkt wykorzystuje fluorescencyjne oraz odblaskowe i / lub kombinowane materiały eksploatacyjne jako elementy poprawiające widoczność.

Ograniczenia użytkowania (EN 17353:2020):
Odzież należy zawsze nosić zapiętą.
Dostępny rozmiar i dobór: Oznaczenie rozmiaru odzieży powinno być zgodne z wymaganiami normy EN EN ISO 13688:2013 + A1:2021 (C.6)
Przechowywanie:NIE przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie lub silne działanie promieni słonecznych. Przechowywać w czystych i suchych warunkach. **Konserwacja:**Producent nie ponosi odpowiedzialności za odzież, w której etykiety dotyczące konserwacji zostały zignorowane, zniszczone lub usunięte.
Etykieta zawartości włókna: Szczegółowe informacje na temat zawartości można znaleźć na etykiecie odzieży.
Ostrzeżenie: Kaptur może ograniczać widoczność przedmiotów wokół użytkownika oraz ograniczać słyszalność odgłosów.
Taśma odblaskowa i etykiety: Nie należy prasować taśmy ani etykiet odblaskowych!Informacje na temat ilości deklarowanych cykli prania znajdują się na metce odzieży. Podana maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na żywotność odzieży.
Żywotność zależy również od użytkowania, przechowywania, konserwacji, a także, w stosownych przypadkach, od liczby cykli czyszczenia.W przypadku produktów B1, aby uzyskać widzialność 360 ° (widzialność ze wszystkich stron), należy zastosować co najmniej dwa urządzenia B1;stosować je po lewej i prawej stronie tułowia.W przypadku produktów B2, aby uzyskać widoczność 360 ° (widoczność ze wszystkich stron), należy stosować co najmniej dwa urządzenia B2; należy je stosować po lewej i prawej stronie tułowia. Odzież należy zutylizować, gdy właściwości ochronne zaczynają zanikać, np. 1. Osiągnięto maksymalną ilość prań. 2. Materiał został uszkodzony przez wyblakniejące lub rozdarty. 3. Odblaskowe właściwości taśmy wyblakły. 4. Odzież jest trwale zabrudzona, popękana, przypalona lub mocno wytarta.
Zachować czystość: Jeżeli właściwości odblaskowe tego ubrania zostaną nieodwracalnie zabrudzone lub zanieczyszczone, wymień je na nowe. Ta odzież nadaje się do noszenia przez cały dzień pracy i nie zawiera substancji toksycznych, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie w inny sposób. Nie są znane żadne reakcje alergiczne w wyniku kontaktu skóry z tym ubraniem. Nie próbuj naprawiać uszkodzonej odzieży. **Wszystkie zużyte ubrania należy bezpiecznie zutylizować. Wszelkie modyfikacje produktu, takie jak nadruk logo, mogą wpłynąć na zmniejszenie minimalnej powierzchni ochronnej i wydajności produktu.**
Odzież należy nosić tylko w sytuacjach, do których jest przeznaczona.

Pranie produktu: Wszywki zawierają szczegółowe informacje odnośnie sposobu prania.

30°	Max temp 30°C, pranie delikatne	Suszenie w rozwieszeniu	MAX Maksimum 50x 50 prań
40°	Max temp 40°C, pranie delikatne	Suszenie w rozwieszeniu bez wyżymania	MAX Maksimum 25x 25 prań
40°	Max temp 40°C, pranie normalne	Nie prasować	MAX Maksimum 12x 12 prań
60°	Max temp 60°C, pranie normalne	Prasowanie max 110°C	MAX Maksimum 5x 5 prań
	Nie wybielać	Prasowanie max 150°C	
	Nie wirować	Nie czyścić chemicznie	
	Wirować na wolnych obrotach	Profesjonalne czyszczenie chemiczne	
	Wirowanie normalne		

ES | INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar esta ropa de seguridad. Debería consultar sobre las prendas apropiadas especificas para sus condiciones de trabajo, con su técnico de seguridad o inmediato superior. Guarde estas instrucciones cuidadosamente de forma que pueda consultarlas en cualquier momento

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en la etiqueta del producto como en esta información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y del Reglamento 2016/425 pasado a la legislación del Reino Unido y modificado.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Ropa de Protección (Ver etiqueta)
Requisitos generales. Esta norma europea especifica los requisitos generales de ergonomía, envejecimiento, designación de tallas, marcado para la ropa de protección y la información que debe suministrar el fabricante.

A= Rango recomendado de altura del usuario.
B= Rango recomendado de contorno de pecho del usuario.
C= Rango recomendado de contorno de cintura del usuario.
D= Rango recomendado de longitud interior de pernera del usuario.

EN 17353:2020
Equipo de visibilidad realzada para situaciones de riesgo medio.

Tipo A: Equipo para luz diurna
Equipo que usa material fluorescente

Equipo utilizado por usuarios cuando el riesgo de no ser visto existe solo en condiciones de luz diurna.
Este equipo usa únicamente el "material fluorescente" como componente de visibilidad realzada.

Tipo B: Equipo para condiciones de oscuridad
Equipo que usa material retro-reflectante

Este equipo es utilizado por usuarios cuando el riesgo de no ser vistos existe únicamente en condiciones de oscuridad. Este equipo usa únicamente material retro-reflectante como componente de visibilidad realzada.
El Tipo B se divide en 3 niveles detallados a continuación: La clasificación depende de la superficie total vestida o de la ubicación deldispositivo sobre el torso o extremidades del usuario:

– Tipo B1 (colgante libre)
– Tipo B2 (extremidades)
– Tipo B3 (en torso o torso y extremidades)

Tipo AB: Equipo para condiciones de luz diurna, crepuscular y oscuridad.
Equipo que usa material fluorescente o material retroreflectante o material combinado.

Equipo utilizado por usuarios cuando el riesgo de ser visto existe en condiciones que se dan durante la luz diurna, crespuscular y de oscuridad. Este equipo utiliza material fluorescente y retro-reflectante y/o material combinado como componetes de visibilidad realzada.

Limitaciones de uso (EN 17353:2020): Usar siempre la prenda abrochada.
Tallas disponibles y Selección: La designación de las tallas de las prendas debe ser de acuerdo a los requisitos de la norma EN ISO 13688:2013 + A1:2021(C.6)
Almacenaje: NO almacenar en lugares expuestos a la luz solar directa o intensa. Guardar en lugar limpio y seco.
Cuidados y mantenimiento: El fabricante no aceptará responsabilidad sobre las prendas cuando las etiquetas de cuidados han sido ignoradas, pintarrajeadas o retiradas.
Etiqueta de composición de las fibras: Consulte en la etiqueta de la prenda la composición. **Advetencia:** Cuando haya una capucha, la visión periférica y el sentido del oído pueden ser mermados.
Cinta retro-reflectante y etiquetas: ¡La cinta retro-reflectante y las etiquetas no deberán ser planchadas!Por favor, consulte en la etiqueta de la prenda el número y ciclos de lavado declarados. El número máximo de ciclos de limpieza no es el único factor relacionado con la duración de la prenda.
La duración de la prenda dependerá también del uso, cuidado, almacenaje y, si es relevante, del número de ciclos de lavado. Con los dispositivos B1, para alcanzar la visibilidad en 360° (visibilidad desde todos los puntos) se deberán usar, como mínimo, dos dispositivos B1;estos deberán ser usados en los lados derecho e izquierdo del torso.Con los disp

RS | INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu uputstvu pre upotrebe ove zaštitne odeće. Takođe bi trebalo da se obratite svom licu za bezbednost ili neposrednom pretpostavljenom u vezi sa odgovarajućom odećom za vašu specifičnu radnu situaciju. Pažljivo čuvajte ovu uputstvu kako biste ih mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Pogledajte etiketu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima. Primenjivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju i na proizvodu i na informacijama za korisnike u nastavku. Svi ovi proizvodi su u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 i uvedeni su u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmenjeni.

Tip AB: Oprema za dnevnu svetlost, sumrak i mračne uslove.
Oprema koja koristi fluorescentni materijal i retroreflektirni ili kombinovani materijal za performanse.

Korišnici nose opremu tamo gde postoji opasnost da ne budu uočeni po dnevnoj svetlosti, sumraku i mračnim uslovima. Ova oprema koristi fluorescentne kao i retroreflektivne materijale i / ili materijale kombinovanih performansi kao komponente poboljšane vidljivosti.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Zaštitna odeća (vidi oznaku)
Opšti zahtevi Ovim evropskim standardom se utvrđuju opšti zahtevi za performanse u oblasti ergonomije, neškodljivosti, određivanja veličina, ispitivanja, kompatibilnosti i obeležavanja zaštitne odeće kao i informacije koje

A= Preporučena visina korisnika
B= Preporučen obim grudi korisnika
C= Preporučen obim struka korisnika
D= Preporučena unutrašnja mera noge korisnika

Ograničenja upotrebe (EN 17353:2020):
Uvek nosite odeću zakopčanu.
Dostupne veličine i izbor:
Oznaka veličine odevnih predmeta mora biti u skladu sa zahtevima EN ISO 13688:2013 + A1:2021 (C.6)
Skladištenje:NE SKLADIŠTITI na mestima izloženim direktnoj ili jakoj sunčevoj svetlosti. Skladištiti u čistim i suvim uslovima.
Naknadna nega: Proizvođač neće prihvatiti odgovornost za odeću gde su oznake za održavanje zanemarene, oštećene ili uklonjene.
Oznaka sadržaja vlakana: Pogledajte oznaku na odeći za odgovarajuće detalje o sadržaju.
Upozorenje: Tamo gde postoji kapuljača, periferni vid i sluh mogu biti smanjeni.
Retroreflektivne trake i oznake: Retroreflektivne trake i oznake se nesmeju peglati!Molimo vas pogledajte oznaku na odeći za postignut broj ciklusa pranja. Navedeni maksimalni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vek odeće.
Životni vek će takođe zavisiti od upotrebe, načina skladištenja, a takođe, ako je potrebno, i od broja ciklusa čišćenja. Za B1 uređaje, da bi se postigla 360° vidljivost (vidljivost sa svih strana), moraju se koristiti najmanje dva uređaja B1;ani se moraju koristiti na levoj i desnoj strani torza.Za B2 uređaje, da bi se postigla 360° vidljivost (vidljivost sa svih strana), moraju se koristiti najmanje dva uređaja B2; oni se moraju koristiti na levoj i desnoj strani torza. Odeća se treba ukositi kada se zaštitna svojstva vise ne primenjuju npr.
1. Postignut je maksimalan broj pranja. 2. Materijal je oštećen bilo usled izbleđivanja ili je pocepan 3. Reflektivne osobine trake su izbledele. 4. Odeća je trajno zaprljana, ispucala, izgorela ili je u velikoj meri istrošena.
Održavanje čistim:
Ako se svojstva visoke vidljivosti ove odeće nepovratno zaprljaju ili kontaminiraju, zamenite je novom. Ova odeća je pogodna za nošenje tokom celog radnog dana i ne sadrži toksične supstance koje mogu na bilo koji drugi način negativno uticati na zdravlje. Nisu poznate alergijske reakcije uzeti kontakta ove odeće sa kožom. Ne pokušavajte da popravite oštećenu odeću... **Svu odeću treba bezbedno odstraniti.**
Svaka izmena na proizvodu, poput štampanja logotipa, može ugroziti minimalne površine i performanse proizvoda.
Odeću treba nositi samo u situacijama za koje je namenjena.

Oznake za način pranja: Pogledati etiketu radi odgovarajućih uputstava za pranje.

- 30° Maksimalno 30°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
- 40° Maksimalno 40°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
- 40 Maksimalno 40°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
- 60 Maksimalno 60°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
- Ne izbeljivati
- Ne sušiti u sušilici
- Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi
- Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi
- Sušiti na štiku.
- Sušiti na štiku, ne cediti
- Ne peglati
- Peglati na temperaturi do 110°C
- Peglati na temperaturi do 150°C
- Ne izlagati hemijskom čišćenju
- P Dozvoljeno samo profesionalno hemijsko čišćenje

MAX 50x	Maksimalno 50 pranja	MAX 25x	Maksimalno 25 pranja
MAX 12x	Maksimalno 12 pranja	MAX 5x	Maksimalno 5 pranja

LT | NAUDOTOJO INFORMACIJA

Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas prieš pradedant naudoti apsauginę aprangą. Taip pat turėtumėte pasikonsultuoti su saugos pareigūnu ar tiesioginiu vadovu dėl tinkamų drabužių jūsų konkrečiai darbo situacijai.
Atidžiai saugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas perskaityti.

Išsamią informaciją apie atitinkamus standartus rasite produkto etiketėje. Taikomi tik tie standartai ir piktogramos, kurie yra nurodyti ant produkto ir naudotojo informacijos lape. Visi šie produktai atitinka reglamentų (ES) 2016/425 ir reglamentą atitinkamai pritaikytą JK teisei.

Tipas AB: Įranga dienos šviesai, prieblandai ir tamsos sąlygoms.
Įranga, naudojanti fluorescuojančią medžiagą ir šviesą atspindinčią arba kombinuotą veikimo medžiagą.

Įranga, kurią dėvi vartotojai, kai dienos šviesoje, prieblandoje ir tamsoje gali būti nematomi. Šį įrangą naudoja fluorescencines, taip pat šviesą atspindinčias ir (arba) kombinuotas našias medžiagas kaip geresnio matomumo komponentus.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Apsauginė apranga (žiūrėkite etiketę)
Bendrieji reikalavimai Šis Europos standartas nurodo bendrusiosios apsaugos priemonės, dydžio nustatymo, apsauginių drabužių žymėjimo ir gamintojo pateikiamos informacijos reikalavimus.

A= rekomenduojama dėvėtojo ūgio skale
B = rekomenduojama dėvėtojo krūtinės apimtis
C= rekomenduojama dėvėtojo juosmens apimtis
D= rekomenduojamas dėvėtojo vidinis kojos ilgis

EN 17353:2020 Patobulinta matomumo įranga vidutinės rizikos situacijoms

Tipas A: Įranga dienos šviesai
Įranga, naudojanti fluorescencinę medžiagą

Įranga vartotojai nešioja, kai gali būti nematomi dienos šviesoje.

Šį įrangą naudoja tik „fluorescuojančią medžiagą kaip geresnio matomumo komponentą.

Tipas B: tamsioms sąlygoms skirta įranga
Įranga, naudojanti šviesą atspindinčią medžiagą

Įranga vartotojai nešioja, kai gali būti nematomi esant tamsioms sąlygoms. Šį įrangą naudoja tik šviesą atspindinčią medžiagą kaip geresnio matomumo komponentą.
Tipas B yra suskirstytas į 3 lygius, kaip nurodyta žemiau. Klasifikacija priklauso nuo viso nusidėvėjusio ploto arba nuo vietoskur prietaisas dedamas:ant liemens ar galūnių

– B1 tipas (laisvai pakabinamas)
– B2 tipas (galūnės)
– B3 tipas (ant liemens arba liemens ir galūnių)

Skalbimas : dėl skalbimo informacijos žiūrėkite etiketę.

- 30° Aukščiausia temperatūra 30°C, lengvas skalbimas
- 40° Aukščiausia temperatūra 40°C, lengvas skalbimas
- 40 Aukščiausia temperatūra 40°C, normalus skalbimas
- 60 Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbimas
- Nebalinti
- Nedžiovinti džiovyklėje
- Džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje
- Džiovinti džiovyklėje normaliojo temperatūroje
- Džiovinti pakabinus
- Džiovinti negręžtus pakabinus
- Nelyginti
- Lyginimas 110°C
- Lyginimas mas 150°C
- Sausas valymas negalimas
- P Profesionalus sausas valymas

MAX 50x	Daugiausia 50 skalbimų	MAX 25x	Daugiausia 25 skalbimai
MAX 12x	Daugiausia 12 skalbimų	MAX 5x	Daugiausia 5 skalbimai

RO | INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utilizа aceste îmbrăcăminte de siguranță. De asemenea, ar trebui să vă adresați șefului de siguranță sau superiorului imediat cu privire la articolele de îmbrăcăminte potrivite pentru situația dvs. specifică de lucru. Păstrați aceste instrucțiuni cu atenție, astfel încât să le puteți consulta în orice moment.

Consultați eticheta produsului pentru informații detaliate despre standardele corespunzătoare. Sunt aplicabile numai standardele și pictogramele care apar atât pe produs, cât și pe informațiile utilizatorului de mai jos. Toate aceste produse sunt conforme cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 și ale Regulamentului 2016/425, astfel cum au fost introduse în legislația britanică și modificate.

Tipul AB: Echipament pentru lumina zilei, amurgul și întunericul.
Echipamente care utilizează material fluorescent și material de reflectorizare sau de performanță combinată.

Echipamentele purtate de utilizatori cu riscul de a nu fi văzuți există în timpul zilei, amurgului și întunericului. Acest echipament folosește materiale fluorescente, precum și materiale retroreflectante și / sau combinate de performanță, ca componente de vizibilitate îmbunătățită.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Îmbrăcăminte de protecție (A se vedea eticheta)
Cerințe generale Acest standard european specifică cerințele generale pentru ergonomie, îmbătrânire, dimensionare, marcarea îmbrăcămintei de protecție și pentru informațiile furnizate de producător.

A = Înălțimea recomandată a purtătorului
B = circumferința pieptului recomandată de purtător
C = circumferința taliei recomandată de purtător
D = Măsurarea recomandată în interiorul picioarului purtătorului

EN 17353:2020
Echipamente de vizibilitate sporită pentru situații de risc mediu

Tipul A: Echipament pentru lumina zilei
Echipamente care utilizează material fluorescent

Echipamentul este purtat de utilizatori în cazul în care riscul de a nu fi văzut există doar în condiții de lumină naturală.
Acest echipament folosește doar „materialul fluorescent ca o componentă de vizibilitate îmbunătățită.

Tipul B: Echipament pentru condiții întunecate
Echipamente care utilizează material retroreflectant

Echipamentul este purtat de utilizatori unde riscul de a nu fi văzut există doar în condiții întunecate. Acest echipament folosește numai material retroreflectant ca o componentă de vizibilitate îmbunătățită.
Tipul B este împărțit în 3 niveluri, ca mai jos. Clasificarea depinde de suprafața totală purtată sau de amplasareadispozitiv pe trunchiul și membrele utilizatorului:

– Tipul B1 (agățat liber)
– Tipul B2 (membre)
– Tipul B3 (pe trunchi sau trunchi și membre)

Etichete spălare: Consultați eticheta articolului pentru detalii spălare

- 30° Temperatura maximă 30°C, proces mediu
- 40° Temperatura maximă 40°C, proces mediu
- 40 Temperatura maximă 40°C, proces normal
- 60 Temperatura maximă 60°C, proces normal
- Nu folosiți inalbitor
- Nu folosiți uscare automata
- Uscați în uscator la nivel scazut
- Uscati in uscator la nivel normal
- Uscati pe sarma
- Uscati prin picurare pe sarma
- Nu se calca
- A se calca la maxim 110°C
- A se calca la maxim 150°C
- Nu curatati uscat
- P Curatare uscata profesionala

MAX 50x	Maxim 50 spalari	MAX 25x	Maxim 25 spalari
MAX 12x	Maxim 12 spalari	MAX 5x	Maxim 5 spalari

SI | NAVODILA ZA UPORABNIKE

Pred uporabo teh zaščitnih oblačil natančno preberite ta navodila. Posvetujte se, z vašim strokovnim delavcem za varnost pri delu ali neposrednim nadrejenim, glede ustreznosti oblačil posebej za vaše delovne razmere. Ta navodila skrbno shranite, da si jih lahko kadar koli pogledate.

Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Veljajo samo standardi in ikone, ki so prikazani na izdelku in v informacijah za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 in Uredbe 2016/425, kot je bila uvedena in spremenjena v zakonodajo Združenega kraljestva (UK).

Tip AB: oprema za dnevno svetlobo, mrak in temo.
Oprema z uporabljenim fluorescenčnim materialom ter z odsevnim ali kombiniranim izvedbenim materialom.

Oprema, ki jo nosijo uporabniki, kjer obstaja nevarnost, da nebi bili opaženi podnevi, v mraku in v temi. Ta oprema uporablja fluorescentne, kot tudi odsevne in / ali kombinirane materiale za izboljšanje vidnosti.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Zaščitna obleka (glej nalepko)
Splošne zahteve Ta evropski standard določa splošne zahteve glede ergonomije, starania, dimenzioniranja, označevanja zaščitnih oblek in za informacije, ki jih zagotavlja proizvajalec.

A = priporočeni razpon višine uporabnika
B = priporočeni obsej prsnega koša uporabnika
C = priporočeni obsej pasu uporabnika
D = priporočena notranja dolžina noge uporabnika

EN 17353:2020
Izboljšana oprema za vidnost v situacijah srednjega tveganja

Tip A: oprema za dnevno svetlobo
Oprema z uporabljenimi fluorescenčnimi materiali

Opremo nosijo uporabniki kjer obstaja nevarnost, da nebi bili opaženi, vendar le čez dan (v dnevni svetlobi).
Ta oprema uporablja samo "fluorescenčni material kot komponento za izboljšano vidnost".

Tip B: oprema za temne razmere
Oprema z uporabljenimi odsevnimi materiali

Opremo nosijo uporabniki kjer obstaja nevarnost, da nebi bili opaženi, vendar le v temi. Ta oprema uporablja samo "odsevni material kot komponento za izboljšano vidnost".
Tip B je razdeljen na 3 ravni, kot je prikazano spodaj. Razvrstitev je odvisna od celotne nošene površine ali od namestitvenaprave na trup in okončine uporabnika:

– Tip B1 (prosto obešanje)
– Tip B2 (okončine)
– Tip B3 (na trupu ali trupu in okončinah)

Oznake glede vzdrževanja in pranja: Za ustrezne podrobnosti glede prania, si oglejte etiketo oblačila.

- 30° Maks. temp. 30°C, blag postopek
- 40° Maks. temp. 40 °C, blag postopek
- 40 Maks. temp. 40 °C, normalen postopek
- 60 Maks. temp. 60 °C, normalen postopek
- Ne uporabljajte belil
- Ne sušite v sušilnem stroju
- Nežno sušite v sušilnem stroju
- Normalno sušite v sušilnem stroju
- Sušiti na užetu
- Prirodno sušiti na užetu
- Ne glačati
- Max. temperatura glačanja 110°C
- Max. temperatura glačanja 150°C
- Ne čistiti kemijski
- P Profesionalno kemijsko čiščenje

MAX 50x	Maksimalno 50 pranj	MAX 25x	Maksimalno 25 pranj
MAX 12x	Maksimalno 12 pranj	MAX 5x	Maksimalno 5 pranj

LV | LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietojat šo drošības apģērbu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības speciālistu vai tiešo priekšnieku par piemērotiem apģērbiem jūsu konkrētajai darba situācijai. Uzglabājiet šo instrukciju uzmanīgi, lai jebkurā laikā varētu ar to iepazīties.

Detalizētu informāciju par atbilstošajiem standartiem skatiet produkta etiķetē. Ir piemērojami tikai standarti un ikonas, kas parādās gan produktā, gan lietotāja instrukcijā, kas norādīta zemāk. Visi šie produkti atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425 prasībām, kas ieviestas Apvienotās Karalistes likumos un ir grozītas.

AB tips: aprīkojums dienasgaismas, krēslas un tumsas apstākļiem.
Aprīkojums, kurā izmantota fluorescējošus materiālus un atstarojošus vai kombinētus materiālus.

Aprīkojums, kuru lietotāji lieto dienasgaismas, krēslas un tumsas apstākļos, ja pastāv risks, ka tos nevarēs. Šajā aprīkojumā kā uzlabotas redzamības komponenti tiek izmantoti fluorescējošie, kā arī atstarojošie un / vai kombinētie vektspējas materiāli.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Aizsargapģērbs (skatīt etiķeti)
Vispārīgas prasības Šis Eiropas standarts nosaka vispārīgas prasības ergonomikai, novecošanai, izmēru noteikšanai, aizsargapģērba marķēšanai un ražotāja sniegtajai informācijai.

A = Lietotāja ieteicamais augstuma diapazons
B = Lietotāja ieteicamais krūšu apkārtmērs
C = Lietotāja ieteicamais vidukļa apkārtmērs
D = ieteicamais lietotāja iekšējās kājas garums

EN 17353:2020
Uzlabots redzamības aprīkojums vidēja riska situācijām

A tips: Aprīkojums dienasgaismai
Aprīkojums, kurās izmanto fluorescējošus materiālus

Aprīkojuma lietotāji nēsā, ja risks, ka netiks pamanīts, pastāv tikai dienasgaismas apstākļos.
Šajā aprīkojumā kā uzlabotas redzamības komponents tiek izmantots tikai "fluorescējošs materiāls.

B tips: aprīkojums tumšiem apstākļiem
Aprīkojums, kurās izmantots atstarojošs materiāls

Aprīkojuma lietotāji nēsā, ja pastāv risks, ka to nenedzēs tikai tumšos apstākļos. Šajā aprīkojumā kā uzlabotas redzamības komponents tiek izmantots tikai atstarojošais materiāls.
B tips ir sadalīts 3 līmeņos, kā norādīts zemāk. Klasifikācija ir atkarīga no kopējās platības vai no tā izvietojuma
aprīkojuma uz lietotāja ķermeņa un ekstremitātēm:

– B1 tips (brīvi pakarams)
– B2 tips (ekstremitātes)
– B3 tips (uz rumpja vai rumpja un ekstremitātēm)

Mazgāšanas norādījumi: Attiecas uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.

- 30° Maksimālā ūdens temperatūra 30°C, Saudzīgā režīmā.
- 40° Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Saudzīgā režīmā.
- 40 Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Normālā režīmā.
- 60 Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normālā režīmā.
- Nedrīkst balināt.
- Nedrīkst žāvēt mehāniski
- Žāvēt zemā temperatūrā
- Žāvēt normālā temperatūrā
- Žāvēšana pakārtā stāvoklī
- Noteciniet sausu
- Negludināt!
- Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C
- Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C
- Nežāvēt veļas žāvētājā
- P Profesionālā ķīmiskā tīrīšana

MAX 50x	Maksimums 50 mazgāšanas reizes	MAX 25x	Maksimums 25 mazgāšanas reizes
MAX 12x	Maksimums 12 mazgāšanas reizes	MAX 5x	Maksimums 5 mazgāšanas reizes

SE | ANVÄNDAR INFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder dessa skyddskläder. Du bör också rådfråga din säkerhetsansvarige eller närmaste chef om lämpliga plagg för din specifika arbetssituation. Förvara dessa instruktioner noggrant så att du kan konsultera dem när som helst.

Se produktetiketten för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och förordning 2016/425 som infördts i brittisk lag.

Typ AB: Utrustning för dagsljus, skymning och mörka förhållanden.
Utrustning som använder fluorescerande material och retroreflekterande eller kombinerat prestandamaterial.

Utrustning som används av användare när det finns risk för att det syns under förhållanden som uppstår under dagsljus, skymning och mörker. Denna utrustning använder såväl fluorescerande som retroreflekterande och / eller kombinerade prestanda som komponenter med förbättrad synlighet.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Skyddskläder (se etikett)
Allmänna krav Denna europeiska standard specificerar allmänna krav för ergonomi, åldrande av produkt, dimensionering, märkning av skyddskläder och för information från tillverkaren.

A = Rekommenderat höjdintervall för bäraren
B = Användares rekommenderade omkrets runt bröstkorgen
C = Rekommenderad omkrets runt höft
D = Rekommenderad inre benlängd

EN 17353:2020
Förbättrad siktutrustning för situationer med medelhög risk

Typ A: Utrustning för dagsljus
Utrustning som använder fluorescerande material

Utrustning bärs av användare där risken för att inte ses bara finns vid dagsljus.
Denna utrustning använder endast "fluorescerande material som en förbättrad synlighetskomponent.

Typ B: Utrustning för mörka förhållanden
Utrustning som använder reflekterande material

Utrustning bärs av användare där risken att inte ses syns endast vid mörka förhållanden. Denna utrustning använder endast det reflekterande materialet som en förbättrad synlighetskomponent.
Typ B är indelad i 3 nivåer, enligt nedan. Klassificeringen beror på den totala ytan som bärs eller på placeringen avenhet på användarens bröstkorg och lemmar:

– Typ B1 (fritt hängande)
– Typ B2 (lemmar)
– Typ B3 (på torso eller torso och lemmar)

Tvätt Etiketter: Se skötselråd för motsvarande tvätt detaljer.

- 30° Max temp 30°C, mild process
- 40° Max temp 40 °C, mild process
- 40 Max temp 40 °C, normal process
- 60 Max temp 60 °C, normal process
- Blek inte
- Torktumla ej
- Torktumlas låg
- Torktumlas
- Linje torr
- Dropp linje torr
- Stryk inte
- Järn max 110 °C
- Iron max 150 °C
- Inte kemtvättas
- P Professionell kemtvätt

MAX 50x	Max 50 tvättar	MAX 25x	Max 25 tvättar
MAX 12x	Maximalt 12 Tvättar	MAX 5x	Max 5 Tvättar

AL | MANUALI I PERDORIMIN

Ju lutemi lexoni me kujdes këto udhëzime para se të përdorni këtë veshje sigurie. Ju gjithashtu duhet të konsultoheni me zyrtarin tuaj të sigurisë ose eprorin tuaj të menjëhershëm në lidhje me rrobat e përshtatshme për situatën tuaj specifike të punës. Ruani me kujdes këto udhëzime në mënyrë që të mund të konsultohemi me ta në çdo kohë.

Referojuni etiketës së produktit për informacion të hollësishëm mbi standardet përkatëse. Janë të zbatueshme vetëm standardet dhe ikonat që shfaqen në të dy produktin dhe informacionin e përdoruesit më poshtë. Të gjitha këto produkte janë në përputhje me kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425 dhe Rregullores 2016/425

Tipi AB: Pajisjet për perdorim gjate dritës, në muzg dhe në kushtet e errëta.
Pajisjet që përdorin materiale fluoreshente dhe materiale me performancë retroreflektive ose të kombinuar.

Pajisjet e përdorura nga përdoruesit ku ekziston rreziku për të mos u parë gjate dritës, në muzg dhe në kushtet e errëta. Kjo pajisje përdor materiale fluoreshente, si dhe materiet e performancës retroreflektiveose dhe/ose të kombinuara si komponentë të dukshmërisë së përmirësuar.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Veshje Mbrojtëse (Shih etiketën)
Kërkesat e përgjithshme. Ky standard evropian specifikon kërkesat e përgjithshme për ergonomitë, plakjen, madhësitë, shënimin e veshjeve mbrojtëse dhe për informacionin e dhënë nga prodhuesi.

A = Diapazoni i rekomanduar i lartësisë së përdoruesit
B = Brezi i rekomanduar i gjoksit të përdoruesit
C = Brezi i rekomanduar i belit të përdoruesit
D = Rekomandohet matja e këmbës së përdoruesit

EN 17353:2020
Pajisje me dukshmëri të mesëm për situata me rrezik të mesëm

Tipi A: Pajisjet për perdorim gjate ditës
Pajisjet me material fluoresheut

Pajisjet vishen nga përdoruesit kur reziku për të mos u parë ekziston gjate ditës.
Kjo pajisje përdor vetëm "materialin fluoresheut si një përbërës i dukshëm i përmirësuar.

Tipi B: Pajisjet për kushte të errëta
Pajisjet që përdorin material retroreflective

Pajisjet vishen nga përdoruesit kur reziku për të mos u parë ekziston në kushte të errëta. Kjo pajisje përdor vetëm materialin retroreflective si një përbërës i dukshmërisë së përmirësuar.
Tipi B ndahet në 3 nivele, si më poshtë. Klasifikimi varet nga sipërfaqja e përgjithshme e veshjes ose nga vendosja epajisjes në bustin dhe gjymtyrët e përdoruesit:

– Tipi B1 (varje falas)
– Tipi B2 (gjymtyrët)
– Tipi B3 (në bust ose trung dhe gjymtyrë)

Etiketa e Larjes: Referojuni etiketes veshje per detaje per larjen perkatese.

- 30° Temp max 30°C proces delikat
- 40° Temp max 40°C, proces delikat
- 40 Temp max 40°C, proces normal
- 60 Temp max 60°C, proces normal
- Mos perdor zbardhues
- Mos perdor makineri tharse
- Makineri tharse, delikat
- Makineri tharse, normal
- Tharje ne tel
- Tarje ne tel pa e shtrydhur
- Mos e Hekuros
- Hekurose ne temp max 110°C
- Hekurose ne temp max 150°C
- Mos perdor pastrim kimik
- P Perdor pastrim kimik profesional

MAX 50x	Maximum 50 larje	MAX 25x	Maximum 25 larje
MAX 12x	Maximum 12 larje	MAX 5x	Maximum 5 larje

EE | KASUTUSJUHEND

Palun lugege enne kaitserietuse kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit. Konsulteerige ka otsese ülemuse või pädeva isikuga sobiva kaitserietuse vastavusest konkreetses olukorras. Hoidke juhiseid hoolikalt, et saaksite nendega igal ajal tutvuda.

Lisateavet leiate vastavate standardite kohta toote etiketilt. Kohaldatakse ainult standardeid ja ikoone , mis on kuvatud nii tootel kui ka kasutusjuhendis. Kõik tooted on vastavad EL 2016/425 määruste nõuetele ja on sisse viidud ÜK seadustesse.

Tüüp AB: Varustus päevavalguses, hämaras ja pimedates tingimustes.
Varustuses kasutatud fluorestseeruvat materjali ja tagasipeegeldavat või kombineeritud materjali,

Varustust kasutatakse, kui on nähtavuse risk päevavalguses, hämaruses või pimedas. Varustuses kasutatud parema nähtavuse osana nii fluorestseeruvat kui ka tagasipeegeldavat ja/või kombineeritud jõudlusega materjale.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Kaitserietuse (Vaata etiketti)
Üldised nõuded. Käesolev Euroopa standard määratleb üldised nõuded ergonoomikale, kasutusajale, suurusele, kaitserietuse märgistusele ja tootja esitatud teabele.

A= Soovituslik kõrgusvahemik
B= Soovituslik rinnaümbermõõt
C= Soovituslik vöömõõmetõõt
D= Sooviituslik sammupikkus

EN 17353:2020
Täiustatud nähtavuse varustus keskmise riskiga olukordades.

Tüüp A: Varustus päevavalguses
Varustuses kasutatud fluorestseeruvat materjali

Varustus kasutamiseks ainult päevavalguses riskide maandamiseks.
Varustuses kasutatud "fluorestseeruvat materjali nähtavuse komponendina

Tüüp B: Varustus pimedas
Varustuse kasutatud tagasi peegeldavat materjali

Varustus kasutamiseks ainult pimeduses riskide maandamiseks. Varustuses kasutatud tagasi peegeldavat materjali nähtavuse komponendina
Tüüp B on jagatud 3 tasemeks, nagu allpool: Klassifikatsioon sõltub kasutatud alast ja pindalastHelkur kehal ja jäsemetel:

– Tüüp B1 (vabalt riputatud)
– Tüüp B2 (jäsemed)
– Tüüp B3 (torso või torso ja jäsemed)

Kasutusjuhiseid (EN 17353:2020):
Kandke rietust alati kinnitatuna.
Saadaval suuruised ja valik:
Rietuse suurus tähistus peab olema vastavuses standardi EN ISO 13688:2013. (C.6)
Ladustamine:
MITTE hoida otsese või tugeva päikesevalguse käes. Säilitada puhtas ja kuivas kohas.
Hooldus:
Tootja ei vastuta rietuse eest, mille hooldussilte on eiratud, rikutud või eemaldatud.
Kiudaine sisaldus:
Vastava sisu leiate rõiva etiketilt.
Hoiatus:
Kapsaid olemasolu võib takistada perifeerset nägemist ja kuulmist.
Retrohelkurteip ja etiketid: Retrohelkurteipi ja etikette ei tohi triikida!Palume jälgida riietuse etiketil olevat pesutsüklite arvu. Määratud maksimaalne pesutsüklite arv pole ainus rietuse kasutusaega seotud tegur.
Kasutusaeg sõltub ka kasutamisest, hooldusest ja pesutsüklite vajaduse arvust.B1 seadmete puhul tuleb 360° nähtavuse (igast küljest) saavutamiseks kasutada vähemalt kaht B1 seadet;neid kasutatakse keha vasakul ja paremal küljel.B2 seadmete puhul tuleb 360° nähtavuse (igast küljest) saavutamiseks kasutada vähemalt kaht B2 seadet; neid kasutatakse keha vasakul ja paremal küljel.
Riietus tuleks hävitada, kui kaitseomadused enam ei toimi, nt 1. Pesutsüklite arv on täis 2. Materjal on tuhmunud või rebenenud. 3. Helkur on " tuhmunud. 4. Rietus on püüvalt määrdunud, rebenenud, põlenud või hõõrdunud.
Hoia puhas:
Kui rietuse nähtavuse omadused on parandamatult määrdunud või saastunud, asendage see uuega. See rietus sobib kasutamiseks kogu tööpäeva ja see ei sisalda kahjulikke aineid, mis võivad tervist kahjustada. Selle rietuse kokkupuutel nahaga ei ole täheldatud allergilisi reaktsioone. Ärge proovige kahustatud rietust parandada.
Kõik riided tuleks ohutult minema visata.
Toote, mis tahes muudatusd, näiteks logode printimine, võivad kahjustada toote minimumalasid ja toimivust.
Rietust tohib kanda ainult selleks ettenähtud olukordades.

Pesujuhend: Pesuohje on merkitty etikettiin.

- 30° Korkeintaan 30°C mieto pesu
- 40° Korkeintaan 40C mieto pesu
- 40 Korkeintaan 40C normaali pesu
- 60 Korkeintaan 60C normaali pesu
- Ei valkaisua
- Ei rumpukuivausta
- Mieto rumpukuivaus
- Normaali rumpukuivaus
- Kuivaus murulla
- Kuivaus narulla
- Ei siliytystä
- Silitys korkeintaan 110C
- Silitys korkeintaan 150C
- Ei kuivapesua
- P Kuivapesu pesulassa

MAX 50x	Korkeintaan 50 pesua	MAX 25x	Korkeintaan 25 pesua
MAX 12x	Korkeintaan 12 pesua	MAX 5x	Korkeintaan 5 pesua

HR | UPUTE ZA KORISNIKE

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe ove zaštitne odjeće. Također biste se trebali posavjetovati sa vašom osobom za sigurnost na radu ili neposrednim nadređenim u vezi s korištenjem odgovarajuće odjeće za vašu specifičnu radnu situaciju. Ove upute pažljivo pohranite kako biste ih u bilo kojem trenutku mogli koristiti.

Pogledajte naljepnicu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima. Primjenjivi su samo standardi i oznake koje se nalaze na proizvodu i korisničkim uputama u nastavku. Svi ovi proizvodi udovoljavaju zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva (UK) i izmijenjeni.

Tip AB: Oprema za dnevnu svjetlost, sumrak i tamu.
Oprema koja koristi fluorescentni materijal i retroreflektirajući ili kombinaciju materijala za učinkovitost.

Oprema koju nose korisnici kada postoji opasnost da ne budu uočljivi kod dnevnog svjetla, sumraka i tame. Ova oprema koristi fluorescentne kao i reflektirajuće materijale i/ili kombinacije materijala kao komponente za izvedbu poboljšane vidljivosti.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Zaštitna odjeća (vidi naljepnicu)
Opći zahtjevi za ovaj europski standard utvrđuju opće zahtjeve za ergonomiju, starenje, dimenzioniranje, označavanje zaštitne odjeće i za podatke koje daje proizvođač.

A = Preporučeni raspon visine korisnika
B = Preporučeni opseg prsa korisnika
C = Preporučeni opseg struka korisnika
D = Preporučena unutarnja dužina noga korisnika

EN 17353:2020
Oprema poboljšane vidljivosti za situacije srednje opasnosti

Tip A: Oprema za dnevnu svjetlost
Oprema koja koristi fluorescentni materijal

Korisnici nose opremu tamo gdje postoji opasnost da ne budu uočeni samo po dnevnom svjetlu.
Ova oprema koristi samo fluorescentni materijal kao komponentu poboljšane vidljivosti.

Tip B: Oprema za tamne uvjete
Oprema koja koristi retroreflektirajući materijal

Korisnici nose opremu tamo gdje postoji opasnost da ne budu uočeni u tamnim uvjetima. Ova oprema koristi samo reflektirajući materijal kao komponentu poboljšane vidljivosti.
Tip B podijeljen je na 3 razine, kako je navedeno u nastavku. Klasifikacija ovisi o ukupnoj površini koja je pokrivena ili o položajuuređaja na trupu i udovima korisnika:

– Tip B1 (slobodno viješanje)
– Tip B2 (udovi)
– Tip B3 (na trupu ili trupu i udovima)

Oznake za održavanje: Pogledajte oznaku na odjeći za odgovarajuće podatke o pranju.

- 30° Max. temperatura 30°C, blagi postupak
- 40° Max. temperatura 40 ° C, blagi postupak
- 40 Max. temperatura 40 ° C, normalan postupak
- 60 Max. temperatura 60 ° C, normalan postupak
- Ne izbjeljivati
- Ne sušiti u sušilici
- Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama
- Standardno sušenje u sušilici
- Sušiti na užetu
- Prirodno sušiti na užetu
- Ne glačati
- Max. temperatura glačanja 110°C
- Max. temperatura glačanja 150°C
- Ne čistiti kemijski
- P Profesionalno kemijsko čišćenje

MAX 50x	Max. 50 pranja	MAX 25x	Max. 25 pranja
MAX 12x	Max. 12 pranja	MAX 5x	Max. 5 pranja

NO | BRUKER INFORMASJON

Les disse instruksjonene nøye før du bruker dette verneutstyret. Du bør også konsultere sikkerhetsansvarlig eller nærmeste overordnede med hensyn til passende plagg for din spesifikke arbeidssituasjon. Oppbevar disse instruksjonene nøye slik at du når som helst kan konsultere dem.

Se produktetiketten for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som vises på både produktet og brukerinformasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425 og forordning