EN USER INSTRUCTIONS

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards.Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended.

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT
Ensure that the fabric achieves at least level 1 for the relevant test property (Abrasion, cut, puncture). Typical environments for use include; warehouse operations, assembly line maintenance, construction and engineering. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out a risk - related activity.

NOTE:
The garment should not come in contact with a naked flame. Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use where there is a rick of entanglement near moving machinery. Where the performance is indicated with an X, instead of a number, means this garment is not designed for the use covered by the corresponding test. Where the performance is indicated with an X, the garment is not designed to protect against, or has not been tested against, this risk.

FITTING AND SIZING
Fit according to correct chest and waist size, refer to size chart. These garments have built in allowance for comfort. The size of the garment is marked on the inside label. See table above for size range. Sizing conforms to ISO 13688

STORAGE AND TRANSPORT
When not in use, store the product in a well ventilated area away from extremes of temperature. If the product is wet, allow it to dry fully before placing into storage.

INSPECTION BEFORE AND AFTER USE:
Always check the garments before use.
If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum level of protection and must be discarded and replaced. Never use a damaged product. If in doubt consult the manufacturer.

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE
Some garments might contain latex which is known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact reaction. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. A list of substances contained within the garments which are known to cause an allergies, shall be supplied on request. To avoid the risk of deterioration, it is advised that this product is used within 3 years of the final purchase date.

LEVEL ACHIEVED SEE TABLE ABOVE
EN388 : 2016+A1:2018

A	Abrasion Resistance	0-4
B	Blade Cut Resistance	0-5
C	Tear Resistance	0-4
D	Puncture Resistance	0-4
E	Straight Blade Cut Resistance	A-F
F	Impact Resistance	P

0 : Indicates that the garment falls below the minimum performance level for the given individual hazard.

Wash Care Labels : Refer to garment label for corresponding washing details.

- 30° Max temp 30°C, mild process
- 40° Max temp 40°C, mild process
- 40° Max temp 40°C, normal process
- 60° Max temp 60°C, normal process
- Do Not Bleach
- Do not tumble dry
- Tumble dry low
- Tumble dry normal
- Line dry
- Drip line dry
- Do not iron
- Iron max 110°C
- Iron max 150°C
- Do not dry clean
- Professional dry clean
- MAX 50x Maximum 50 Washes
- MAX 25x Maximum 25 Washes
- MAX 12x Maximum 12 Washes
- MAX 5x Maximum 5 Washes

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations



	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92

B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26"-28"	68-72	42-44	34-36
S	30"-32"	76-80	46-48	38-40
M	33"-34"	84-88	50	42-44
L	36"-38"	92-96	52-54	46-48
XL	40"-41"	100-104	56	50-52
XXL	42"-44"	108-112	58-60	54-56
3XL	46"-47"	116-120	62	58-60
4XL	48"-50"	124-128	64-68	62-64

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

PORTWEST®

NOTIFIED BODY FOR EU TYPE EXAMINATION
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD, (NB. 2777)
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE, DUBLIN D15 YN2P, IRELAND
SGS FIMKO OY (NB: 0598),
TAKOMOTIE 8, FI-00380, HELSINKI
APPROVED BODY FOR UKCA TYPE EXAMINATION
SATRA TECHNOLOGY CENTRE LTD . (AB. 0321)
WYNDHAM WAY TELFORD WAY, KETTERING,
NORTHAMPTONSHIRE, NN16 8SD, UNITED KINGDOM
SGS UNITED KINGDOM LTD(AB: 0120)
WESTON SUPER MARE, BS22 6WA, ENGLAND

CE UK CA

PORTWEST®
USER INFORMATION



EN388:2016 + A1:2018

CE UK CA

155USP

PORTWEST®
IDA BUSINESS PARK, WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND

RU ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

См. этикетку продукта для получения подробной информации о соответствующих стандартах.Применимы только стандарты и значки, которые присутствуют как на продукте, так и на приведенной ниже информации для пользователя. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 и Регламента 2016/425, внесенного в законодательство Великобритании с поправками.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА
Этот продукт разработан для обеспечения ограниченной защиты от механических факторов риска, которые могут вызвать истирание, порезы или проколы.Типичные виды среды для использования включают: складские работы, обслуживание сборочных линий, строительство и инжиниринг. Тем не менее, необходимо всегда помнить, что ни одно СИЗ не может обеспечить абсолютную защиту, и при выполнении деятельности, связанной с риском, всегда следует соблюдать осторожность.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Одежда не должна контактировать с открытым пламенем. Продукты со степенью сопротивления разрыву 1 и выше не рекомендуются для использования при наличии риска запутывания вблизи движущихся механизмов. Если характеристики обозначены символом X вместо числа, это означает, что данная одежда не предназначена для использования, охватываемого соответствующим испытанием. Пустое поле указывает на то, что этот продукт не проходил соответствующее испытание.

ПОДБОР И РАЗМЕРЫ
Посадка в соответсвии с правильным обхватом груди и талии, см. Таблицу размеров. У этих предметов одежды предусмотрен припуск для комфорта.
Размер одежды указан на внутренней этикетке.
См. Таблицу выше, где указан диапазон размеров. Размеры соответствуют ISO 13688

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Если перчатки не используются, храните их в хорошо проветриваемом помещении, избегая перепадов температур. Если изделие мокрое, дайте ему высохнуть полностью перед хранением.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ И ПОСЛЕ НЕГО:
Всегда проверяйте одежду перед использованием.
Если изделие повреждено, оно НЕ обеспечит оптимальный уровень защиты, поэтому перчатки надо снять и заменить. Никогда не используйте поврежденное изделие. В случае сомнений обратитесь к производителю.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Некоторые предметы одежды могут содержать латекс, который, как известно, является возможной причиной аллергии у чувствительных к нему лиц, у которых может развиться раздражение и/или контактная реакция на аллерген. При появлении аллергических реакций немедленно обратитесь к врачу.
Перечень веществ, содержащихся в одежде, которые известны, как вызывающие аллергию, предоставляется по запросу. Чтобы избежать риска ухудшения качества, рекомендуется использовать этот продукт в течение 3 лет с даты покупки конечным пользователем.

ОЖИДАЕМАЯ СТЕПЕНЬ В ТАБЛИЦЕ ВЫШЕ
EN388 : 2016+A1:2018

A	Сопротивление истиранию	0-4
B	Устойчивость к порезам	0-5
C	Сопротивление разрыву	0-4
D	Сопротивление пробиванию	0-4
E	Устойчивость к порезам прямым ножом	A-F
F	Сопротивление удару	P

0: указывает на то, что характеристики одежды ниже минимального уровня для данного отдельного фактора риска.

Памятка по уходу: Обратите внимание на этикетку одежды для соответствующих деталей стирки.

- 30° Максимальная температура 30°C, мягкий процесс
- 40° Максимальная температура 40 ° C, мягкий процесс
- 40° Максимальная температура 40 ° C, нормальный процесс
- 60° Максимальная температура 60 ° C, нормальный процесс
- Не отбеливать
- Не сушить в стиральной машине
- Деликатный отжим
- Нормальная сушка
- Сушить на свежем воздухе
- Сушить без выжимания на свежем воздухе
- Не гладить
- Утюжить при температуре не более 110 ° C
- Утюжить при температуре не более 150 ° C
- Не подвергать химической чистке
- Подвергать профессиональной химической чистке
- MAX 50x Максимум 50 стирок
- MAX 25x Максимум 25 стирок
- MAX 12x Максимум 12 стирок
- MAX 5x Максимум 5 стирок

Скачать декларацию соответствия @ www.portwest.com/declarations

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes.Seules les normes et icônes qui apparaissent à la fois sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et du règlement 2016/425 tels que transposés dans la législation britannique et modifiés

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT
Ce produit est conçu pour offrir une protection limitée contre les risques mécaniques pouvant causer des blessures par abrasion, coupure ou perforation.Les environnements typiques d'utilisation incluent ; opérations d'entrepôt, maintenance de la chaîne de montage, construction et ingénierie. Cependant, n'oubliez pas qu'aucun article d'EPI ne peut fournir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de l'exécution d'une activité liée aux risques.

REMARQUE :
Le vêtement ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue. Les produits qui atteignent un niveau 1 ou plus de résistance à la déchirure ne sont pas recommandés pour une utilisation en cas d'enchevêtrement à proximité de machines en mouvement. Lorsque les performances sont indiquées par un X, au lieu d'un nombre, cela signifie que ce vêtement n'est pas conçu pour l'usage couvert par le test correspondant. Une case vide indique que ce produit n'a pas été testé au test correspondant.

MONTAGE ET TAILLES
Ajustement selon la taille correcte de la poitrine et de la taille, reportez-vous au tableau des tailles. Ces vêtements ont une tolérance intégrée pour le confort.
La taille du vêtement est indiquée sur l'étiquette intérieure. Voir le tableau ci-dessus pour la gamme de tailles. Dimensionnement conforme à ISO 13688

STOCKAGE ET TRANSPORT
Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans un endroit bien ventilé, loin des températures extrêmes. Si le produit est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de le ranger.

INSPECTION AVANT ET APRÈS UTILISATION:
Vérifiez toujours les vêtements avant utilisation.
Si le produit est endommagé, il ne fournira pas le niveau de protection optium et doit être jeté et remplacé. N'utilisez jamais un produit endommagé. En cas de doute, consultez le fabricant.

PERFORMANCE ET LIMITES D'UTILISATION
Certains vêtements peuvent contenir du latex connu pour être une cause possible d'allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent développer une réaction de contact irritante et/ou allergique. En cas de réactions allergiques, consulter immédiatement un médecin.
Une liste des substances contenues dans les vêtements et connues pour provoquer des allergies doit être fournie sur demande. Pour éviter tout risque de détérioration, il est conseillé d'utiliser ce produit dans les 3 ans suivant la date d'achat finale.

NIVEAU ATTEINT
VOIR LE TABLEAU CI-DESSUS
EN388 : 2016+A1:2018

A	Résistance à l'abrasion	0-4
B	Résistance à la coupure	0-5
C	Résistance à la déchirure	0-4
D	Résistance à la perforation	0-4
E	Résistance coupure Lame droite	A-F
F	Résistance aux chocs	P

0 : Indique que le vêtement tombe en dessous du niveau de performance minimum pour le risque individuel donné.

Étiquettes de lavage: Se référer à l'étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.

- 30° Température maxi 30°C, processus doux
- 40° Température maxi 40 ° C, processus doux
- 40° Température maxi 40 ° C, processus normal
- 60° Température maxi 60 ° C, processus normal
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher en machine
- Sécher à basse température
- Séchage en machine normale
- Sechage en ligne
- Sechage en goutte à goutte
- Ne pas repasser
- Fer au maximum 110 ° C
- Fer au maximum 150 ° C
- Ne pas nettoyer à sec
- Nettoyage à sec professionnel
- MAX 50x Maximum 50 Lavages
- MAX 25x Maximum 25 Lavages
- MAX 12x Maximum 12 Lavages
- MAX 5x Maximum 5 Lavages

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm można znaleźć na etykiecie produktu.Obowiązują tylko te normy i ikony, które pojawiają się zarówno na produkcie, jak i na poniższych informacjach dla użytkownika. Wszystkie te produkty są zgodne z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425, które zostały wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii i zmienione.

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTUKCJĄ
Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia ograniczonej ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, które mogą powodować otarcia, skaleczenia lub przekłucia.Typowe środowiska do użycia obejmują; prace magazynowe, utrzymanie linii montażowych, budownictwo i inżynieria. Zawsze należy jednak pamiętać, że żaden ŚOI nie zapewnia pełnej ochrony i należy zawsze zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z ryzykiem.

UWAGA :
Ta odzież nie powinna stykać się z otwartym płomieniem. Produkty, które osiągają poziom 1 lub wyższy w odporności na rozdarcie, nie są zalecane do użytku w miejscach, w których istnieje ryzyko zaplątania się w pobliżu poruszających się części maszyn. Jeżeli parametr jest oznaczony symbolem X zamiast liczby, oznacza to, że ta odzież nie jest przeznaczona do użytku objętego odpowiednim badaniem. Puste pole oznacza, że ten produkt nie został przetestowany w odpowiednim badaniu.

DOPASOWANIE I ROZMIARY
Dopasuj zgodnie z prawidłowym obwodem klatki piersiowej i talii, patrz tabela rozmiarów. Te ubrania zapewniają wygodę. Rozmiar odzieży jest oznaczony na wewnętrznej metce. Zobacz tabelę powyżej dla zakresu rozmiarów. Dobór zgodny z ISO 13688

SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Produkty nie używane powinny być składowane w pomieszczeniu dobrze wentylowanym z dala od ekstremalnych temperatur. Produkty zamoczone powinny zostać dokładnie osuszone przed złożeniem na miejsce składowania.

PRZEGLĄD PRZED I PO UŻYCIU:
Zawsze sprawdzaj odzież przed użyciem.
produkt uszkodzony NIE oferuje odpowiedniego poziomu ochrony. Należy go wymienić i zutylizować. Nigdy nie używaj produktu uszkodzonego. W razie wątpliwości skontaktuj się z Producentem.

PARAMETRY I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
Niektóre ubrania mogą zawierać lateks, o którym wiadomo, że jest możliwą przyczyną alergii u osób uczulonych, u których może rozwinąć się podrażnienie i/lub alergiczna reakcja kontaktowa. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Lista substancji zawartych w odzieży, o których wiadomo, że powodują alergie, zostanie dostarczona na żądanie. Aby uniknąć ryzyka pogorszenia jakości, zaleca się, aby ten produkt był używany w ciągu 3 lat od ostatecznej daty zakupu.

POZIOM OSIĄGNIĘTY
ZOBACZ TABELĘ POWYŻEJ
EN388 : 2016+A1:2018

A	Odporność na przetarcie	0-4
B	Odporność na przecięcie	0-5
C	Odporność na rozerwanie	0-4
D	Odporność na przekłucie	0-4
E	Odporność na przecięcie nożem prostym	A-F
F	Ochrona przed uderzeniem	P

0 : Wskazuje, że odzież spada poniżej minimalnego poziomu skuteczności dla danego indywidualnego zagrożenia.

Pranie produktu: Wszywki zawierają szczegółowe informacje odnośnie sposobu prania.

- 30° Max temp 30°C, pranie delikatne
- 40° Max temp 40°C, pranie delikatne
- 40° Max temp 40°C, pranie normalne
- 60° Max temp 60°C, pranie normalne
- Nie wybielać
- Nie wirować
- Wirować na wolnych obrotach
- Wirowanie normalne
- Suszenie w rozwieszeniu
- Suszenie w rozwieszeniu bez wyżymania
- Nie prasować
- Prasowanie max 110°C
- Prasowanie max 150°C
- Nie czyścić chemicznie
- Profesjonalne czyszczenie chemiczne
- MAX 50x Maksimum 50 prań
- MAX 25x Maksimum 25 prań
- MAX 12x Maksimum 12 prań
- MAX 5x Maksimum 5 prań

Deklarację Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktlabel.Es gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden Benutzerinformationen aufgeführt sind. Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in Großbritannien geltenden Fassung.

Bitte die Gebrauchsanweisung vor der Nutzung des Produkts genau durchlesen
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es einen begrenzten Schutz vor mechanischen Gefahren bietet, die zu Schürf-, Schnitt- oder Stichverletzungen führen können.Typische Einsatzbereiche sind: Lagerhaltung, Wartung von Fließbändern, Bauwesen und Technik. Denken Sie jedoch immer daran, dass kein PSA-Gegenstand vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Durchführung einer risikobezogenen Tätigkeit stets Vorsicht geboten ist.

BEACHTEN SIE:
Das Kleidungsstück sollte nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Produkte, die die Reißfestigkeitsklasse 1 oder höher erreichen, werden nicht für die Verwendung in der Nähe von sich bewegenden Maschinen empfohlen, wo die Gefahr des Verhedderns besteht. Ein leeres Kästchen zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem entsprechenden Test getestet wurde. Ein leeres Kästchen zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem entsprechenden Test getestet wurde.

GRÖSSEN UND PASSFORM
Passform entsprechend der richtigen Brust- und Taillengröße, siehe Größentabelle. Diese Kleidungsstücke haben eine eingebaute Toleranz für Komfort.
Die Größe des Kleidungsstücks ist auf dem Innenetikett angegeben.
Siehe Tabelle oben für den Größenbereich. Die Größe entspricht der ISO 13688

LAGERUNG UND TRANSPORT
Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten Ort, entfernt von extremen Temperaturen.
Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es vor dem Einlagern vollständig trocknen.

INSPEKTION VOR UND NACH DEM GEBRAUCH:
Überprüfen Sie die Kleidungsstücke immer vor dem Gebrauch. Wenn das Produkt beschädigt wird, bietet es keinen optimalen Schutz und muss entsorgt und ersetzt werden. Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Im Zweifel kontaktieren Sie den Hersteller.

LEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG
Einige Kleidungsstücke können Latex enthalten, das als mögliche Ursache für Allergien bei sensibilisierten Personen bekannt ist, die reizende und/oder allergische Kontaktreaktionen entwickeln können. Sollten allergische Reaktionen auftreten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
Eine Liste der in den Kleidungsstücken enthaltenen Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können, ist auf Anfrage vorzulegen. Um das Risiko einer Qualitätsminderung zu vermeiden, wird empfohlen, dieses Produkt innerhalb von 3 Jahren nach dem endgültigen Kaufdatum zu verwenden.

LEVEL ERREICHT SIEHE TABELLE OBEN
EN388 : 2016+A1:2018

A	Abriebfestigkeit	0-4
B	Schnittfestigkeit	0-5
C	Reissfestigkeit	0-4
D	Durchstichfestigkeit	0-4
E	Schnittwiderstand	A-F
F	Schlagfestigkeit	P

0 : Zeigt an, dass das Kleidungsstück die Mindestanforderungen für die jeweilige Gefahr nicht erfüllt.

Pflegeetikette: siehe dazu das Waschetikette in der Bekleidung (innen)

- 30° Max. Temperatur 30°C
- 40° Max. Temperatur 40°C
- 40° Max. Temperatur 40°C
- 60° Max. Temperatur 60°C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Trocknen bei niedriger Temperatur
- Geeignet für Trockner
- zum Trocknen aufhängen
- Wäscheleine trocknen
- nicht heiß bügeln
- bügeln max 110°C
- bügeln max 150°C
- Nicht chemisch reinigen.
- Professionelle Reinigung, Pflege
- MAX 50x max. 50 Wäschen
- MAX 25x max. 25 Wäschen
- MAX 12x max. 12 Wäschen
- MAX 5x max. 5 Wäschen

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megfelelő szabványokkal kapcsolatos részletes információkat a termék címkéjén találja.Csak azok a szabványok és ikonok érvényesek, amelyek mind a terméken, mind az alábbi felhasználói információknál megjelennek. Mindezek a termékek megfelelnek az Egyesült Királyság jogszabályaiba bevezetett és módosított (EU) 2016/425 és 2016/425 rendelet követelményeinek.

KÉREM OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT.
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy korlátozott védelmet nyújtson a mechanikai veszélyekkel szemben, amelyek kopási, vágási vagy szúrási sérüléseket okozhatnak.Tipikus felhasználási környezetek: raktári műveletek, gyártósori karbantartás, építőipar és mérnöki tevékenység. Azonban ne feledje, hogy az egyéni védőeszközök nem nyújthatnak teljes védelmet, és a kockázattal összefüggő tevékenységek elvégzésekor mindig óvatosan kell eljárni.

MEGJEGYZÉS:
A ruhadarab nem érintkezhet nyílt lánggal.. Az 1. vagy magasabb szakítószilárdsági szintet elérő termékek használata nem ajánlott ott, ahol a mozgó gépek közelében fennáll az összegabalyodás veszélye. Ahol a teljesítményt szám helyett X-szel jelölik, az azt jelenti, hogy ezt a ruhadarabot nem a megfelelő teszt által lefedett használatra tervezték. Az üres négyzet azt jelzi, hogy a terméket nem vizsgálták a megfelelő vizsgálatnak megfelelően.

ALKALMAZÁS ÉS MÉRETEZÉS:
A megfelelő mellkasi és derékméretnek megfelelően illeszkedik, lásd a mérettáblázatot. Ezek a ruhadarabok a kényelem érdekében beépített rugalmas elemekkel rendelkeznek.
A ruhadarab mérete a belső címkén van feltüntetve.
A méretválasztékot lásd a fenti táblázatban. A méretezés megfelel az ISO 13688 szabványnak.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS:
Használaton kívül tárolja jól szellőző, extrém hőmérséklettől mentes helyen. Ha a kesztyű nedves, hagyja megszáradni tárolás előtt.

ELLENŐRZÉS HASZNÁLAT ELŐTT ÉS UTÁN:
Használat előtt mindig ellenőrizze a ruhadarabokat.
Amennyiben a termék megsérül, nem tudja a megfelelő védelmet biztosítani, azonnal dobja el és cserélje újra. Soha ne használjon sérült terméket. Ha kétségei vannak, konzultáljon a gyártóval.

TELJESÍTMÉNY ÉS FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK:
Egyes ruhadarabok latexet tartalmazhatnak, amelyről ismert, hogy allergiát okozhat érzékeny személyeknél, akiknél irritatív és/vagy allergiás kontaktreakció alakulhat ki. Ha allergiás reakció lépne fel, azonnal forduljon orvoshoz.
A ruházati cikkekben található, allergiát okozó anyagok listáját kérésre rendelkezésre kell bocsátani. A károsodás kockázatának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ezt a terméket a végső vásárlási dátumtól számított 3 éven belül használják fel.

ELÉRT SZINT LÁSD A FENTI TÁBLÁZATOT
EN388 : 2016+A1:2018

A	Kopásállóság	0-4
B	Penge vágással szembeni ellenállás	0-5
C	Szakítással szembeni ellenállás	0-4
D	Szúrással szembeni ellenállás	0-4
E	Egyenes penge vágással szembeni ellenállás	A-F
F	Ütésállóság	P

0 : Azt jelzi, hogy a ruházat az adott egyéni veszélyre vonatkozó minimális teljesítményszint alá esik.

Kezelésre vonatkozó jelölések : A vonatkozó információk a ruha címkéjén találhatók

- 30° Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás
- 40° Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás
- 40° Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás
- 60° Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás
- Nem fehéríthető
- Ne szárítsuk szárítógéppel
- Szárítógéppel szárítható, alacsony hőmérséklet
- Szárítógéppel szárítható
- Szárítás kötélen függesztve
- Függesztve, csepegtetve szárítható
- Nem vasalható
- Vasalható max 110°C
- Vasalható max 150°C
- Vegyileg nem tisztítható
- Vegyileg tisztítható
- MAX 50x Maximum 50 mosás
- MAX 25x Maximum 25 mosás
- MAX 12x Maximum 12 mosás
- MAX 5x Maximum 5 mosás

Megfelelőségi nyilatkozatot letöltése: www.portwest.com/declarations

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Consulte o rótulo do produto para obter informações detalhadas sobre os padrões correspondentes.Somente padrões e ícones que aparecem no produto e nas informações do usuário abaixo são aplicáveis. Todos esses produtos estão em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 e do Regulamento 2016/425, conforme trazido para a legislação do Reino Unido e alterado.

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO
Este produto foi concebido para proporcionar protecção limitada contra riscos mecânicos que possam causar abrasão, cortes ou furos.Os ambientes típicos para utilização incluem; operações de armazém, manutenção de linha de montagem, construção e engenharia. No entanto, lembre-se sempre de que nenhum item de EPI pode oferecer proteção e cuidado completos sempre devem ser tomados ao realizar uma atividade relacionada ao risco.

NOTA :
O vestuário não deve entrar em contacto com uma chama nua. Os produtos que atinjam um nível 1 ou superior em resistência ao rasgamento não são recomendados para utilização quando existe um emaranhado de emaranhados perto de máquinas em movimento. Quando o desempenho é indicado com um X, em vez de um número, significa que esta peça de vestuário não é concebida para a utilização coberta pelo teste correspondente. Uma caixa em branco indica que este produto não foi testado para o teste correspondente.

MONTAGEM E CALIBRAGEM
Ajustar de acordo com o tamanho correcto do peito e da cintura, consultar a tabela de tamanhos. Estas peças de vestuário têm sido construídas de forma a proporcionar conforto.
O tamanho da peça é marcado na etiqueta interior.
Ver tabela acima para a gama de tamanhos. O dimensionamento está em conformidade com a norma ISO 13688

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Quando não estiver em uso, armazene o produto numa área bem ventilada, longe de temperaturas extremas. Se o produto estiver molhado, deixe secar completamente antes de colocar no armazenamento.

INSPECÇÃO ANTES E APÓS O USO:
Verificar sempre as peças de vestuário antes da sua utilização. Se o produto ficar danificado, NÃO fornecerá o nível de protecção ideal e deve ser descartado e substituído. Nunca use um produto danificado. Em caso de dúvida consulte o fabricante.

DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE USO
Algumas peças de vestuário podem conter látex, que se sabe ser uma possível causa de alergias em pessoas sensibilizadas, que podem desenvolver reacções de contacto irritantes e/ou alérgicas. Se ocorrerem reacções alérgicas, obter imediatamente aconselhamento médico.
Uma lista das substâncias contidas nas peças de vestuário que se sabe causarem alergias, será fornecida a pedido. Para evitar o risco de deterioração, é aconselhável que este produto seja utilizado no prazo de 3 anos após a data final de compra.

NÍVEL ALCANÇADO VEJA A TABELA ACIMA
EN388 : 2016+A1:2018

A	Resistência à Abrasão	0-4
B	Resistência ao Corte por Lâmina	0-5
C	Resistência ao Rasgo	0-4
D	Resistência à Perfuração	0-4
E	Resistência ao Corte por Lâmina Recta	A-F
F	Resistência ao Impacto	P

0 : Indica que a peça de vestuário fica abaixo do nível mínimo de desempenho para o perigo individual em questão.

Etiquetas de Lavagem: Consulte a etiqueta do vestuário para obter detalhes de lavagem correspondente.

- 30° Temperatura máxima de 30°C, processo leve
- 40° Temperatura máxima de 40°C, processo leve
- 40° Temperatura máxima de 40°C, processo normal
- 60° Temperatura máxima de 60°C, processo normal
- Não utilizar lixívia
- Não secar em máquina.
- Secar em máquina a temperaturas baixas
- Secar na máquina a uma temperatura normal
- Secar pendurada sem torcer
- Secar pendurada sem torcer
- Não engomar
- Engomar até um máximo de 110º
- Engomar até um máximo de 150°C
- Não limpar a seco
- Limpeza a seco profissional
- MAX 50x Máximo de 50 lavagens
- MAX 25x Máximo de 25 lavagens
- MAX 12x Máximo de 12 lavagens
- MAX 5x Máximo de 5 lavagens

Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations

IT ISTRUZIONI D'USO

Fare riferimento all'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sugli standard corrispondenti.Sono applicabili solo le norme e le icone che compaiono sia sul prodotto che nelle informazioni per l'utente riportate di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 e del Regolamento 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificato.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO
Questo prodotto è progettato per fornire una protezione limitata dai rischi meccanici che possono causare lesioni da abrasione, taglio o perforazione.Gli ambienti tipici per l'uso includono; operazioni di magazzino, manutenzione della catena di montaggio, costruzione e ingegneria. Tuttavia, ricordare sempre che nessun dei DPI può fornire una protezione completa e che si deve sempre prestare attenzione durante lo svolgimento di un'attività correlata al rischio.

NOTE:
L'indumento non deve entrare in contatto con fiamme libere.I prodotti che raggiungono un livello 1 o superiore in termini di resistenza allo strappo non sono consigliati per l'uso in presenza di un rischio di impigliamento vicino a macchinari in movimento. Se la prestazione è indicata con una X, invece che con un numero, significa che questo capo non è concepito per l'uso oggetto del test corrispondente. Una casella vuota indica che questo prodotto non è stato testato per il test corrispondente.

VESTIBILITA' E TAGLIE
Vestibilità in base alla taglia corretta del torace e della vita, fare riferimento alla tabella delle taglie. Questi indumenti hanno una vestibilità maggiore per il comfort.
La taglia del capo è indicata sull'etichetta interna.
Vedere la tabella sopra per la gamma di dimensioni. Il dimensionamento è conforme a ISO 13688

STOCCAGGIO E TRASPORTO
Quando non è in uso, conservare il prodotto in una zona ben ventilata lontano da temperature estreme. Se il prodotto è bagnato, lasciarlo asciugare completamente prima di rimetterlo in magazzino.

ISPEZIONE PRIMA E DOPO UTILIZZO:
Controllare sempre gli indumenti prima dell'uso.
Se il prodotto risulta danneggiato NON fornirà il livello di protezione adeguato e deve essere scartato e sostituito. Non utilizzare mai un prodotto danneggiato. In caso di dubbi consultare il produttore.

PRESTAZIONI E LIMITAZIONI DI UTILIZZO
Alcuni indumenti potrebbero contenere lattice che è noto per essere una possibile causa di allergie in persone sensibilizzate, che possono sviluppare reazioni irritanti e/o allergiche da contatto. Se dovessero verificarsi reazioni allergiche, consultare immediatamente un medico.
Su richiesta sarà fornito un elenco delle sostanze contenute negli indumenti che notoriamente possono causare allergie. Per evitare il rischio di deterioramento, si consiglia di utilizzare questo prodotto entro 3 anni dalla data di acquisto finale.

LIVELLO RAGGIUNTO
VEDI LA TABELLA SOPRA
EN388 : 2016+A1:2018

A	Resitenza all'abrasione	0-4
B	Resistenza al taglio	0-5
C	Resistenza allo strappo	0-4
D	Resistenza alla perforazione	0-4
E	Resistenza a lama da taglio dritto	A-F
F	Resitenza all'impatto	P

0 : Indica che l'indumento scende al di sotto del livello minimo di prestazione per il rischio individuale.

Etichetta di lavaggio: Fare riferimento all'etichetta indumento per i corrispondenti dettagli lavaggio.

- 30° Temperatura massima 30°C, lavaggio delicato
- 40° Temperatura massima 40 ° C, lavaggio delicato
- 40° Temperatura massima 40 ° C, lavaggio normale
- 60° Temperatura massima 60 ° C, lavaggio normale
- Non candeggiare
- Non asciugare
- Asciugare leggermente
- Asciugare normalmente
- Lasciare asciugare
- Lasciare sgocciolare
- Non stirare
- Ferro max 110°C
- Ferro max 150°C
- Non lavare a secco
- Lavaggio a secco professionale
- MAX 50x Massimo 50 lavaggi
- MAX 25x Massimo 25 lavaggi
- MAX 12x Massimo 12 lavaggi
- MAX 5x Massimo 5 lavaggi

Scarica la dichiarazione di conformità su @ www.portwest.com/dichiarazioni

ES INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes.Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario de abajo. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 introducido por la ley del Reino Unido y modificado.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
Este producto está diseñado para proporcionar protección limitada de riesgos mecánicos que pueden causar daños por abrasión, corte o pinchazo.Los típicos entornos donde se usa incluyen, operaciones en almacenes, mantenimiento de líneas de montaje, construcción y mecánica. Sin embargo, recuerde siempre que ningún EPI puede proporcionar total protección y que debe tener cuidado siempre cuando realice una actividad relacionada con un riesgo.

NOTA:
Las prenda no debe entrar en contacto directo con la llama. Los productos que alcanzan el nivel 1 o superior en resistencia al rasgado, no están recomendados para ser usados cuando hay riesgo de atrapamiento por proximidad a máquinaria en movimento. Cuando la prestación está indicada con una X, en vez de un número, significa que la prenda no está diseñada para el uso cubierto por el ensayo correspondiente. Una posición vacía, en blanco, indica que el producto no ha sido sometido al ensayo correspondiente.

AJUSTE Y TALLAJE
Ajuste según la talla correcta de pecho y cintura, consulta la tabla de tallas. Estas prendas cuentan con tolerancia para comodidad.
La talla de la prenda está marcada en la etiqueta interior. Vea la tabla de arriba para las tallas. El tallaje es conforme a la norma ISO 13688

ALMACENAJE Y TRANSPORTE
Cuando no lo utilice, almacene el producto en una zona bien ventilada alejada de valores extremos de temperatura. Si el producto está mojado, permita que se seque totalmente antes de almacenarlo.

INSPECCIONES ANTES Y DURANTE SU USO:
Verifique siempre las prendas antes de usarlas.
Si el producto estuviera dañado, NO proporcionará el nivel óptimo de protección y debe ser desechado y sustituido. No use nunca un producto dañado. En caso de duda consulte al fabricante.

PRESTACIONES Y LIMITACIONES DE USO
Algunas prendas pueden contener látex que es conocido como posible causa de alergias en personas sensibles, que pueden desarrollar reacciones alérgicas y/o irritantes por contacto. Si ocurriera una reacción alérgica, busque inmediatamente atención médica.
Bajo solicitid se puede suministrar una lista de sustancias contenidas en las prendas que se sepa que pueden causar alergias. Para evitar el riesgo de deterioro, se recomienda que se usa este producto en los tres años siguientes a la fecha de compra.

NIVEL ALCANZADO VER LA TABLA DE ARRIBA
EN388 : 2016+A1:2018

A	Resistencia a la abrasión	0-4
B	Resistencia al corte por cuchilla	0-5
C	Resistencia al rasgado	0-4
D	Resistencia al pinchazo	0-4
E	Resistencia al corte por cuchilla recta	A-F
F	Resistencia al impacto	P

0: Indica que la prenda cae por debajo del nivel de prestación mínimo para el peligro dado.

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

- 30° Máx. temperatura 30°C, proceso suave
- 40° Máx. temperatura 40ºC, proceso suave
- 40° Máx. temperatura 40ºC, proceso normal
- 60° Máx. temperatura 60ºC, proceso normal
- No usar blanqueador
- No usar secadora
- Secadora a baja temperatura
- Secadora a temperatura normal
- Secar en colgador
- Dejar escurrir en colgador
- No planchar
- Temperatura máxima de plancha 110ºC
- Temperatura máxima de plancha 150ºC
- No limpiar en seco
- Limpieza en seco profesional
- MAX 50x Máximo 50 lavados
- MAX 25x Máximo 25 lavados
- MAX 12x Máximo 12 lavados
- MAX 5x Máximo 5 lavados

Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα.Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και του κανονισμού 2016/425, όπως έχουν τεθεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και όπως τροποποιήθηκαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει περιορισμένη προστασία από μηχανικούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τριβή, κοψίματα ή τραυματισμούς απο τρυπήματα.Τα τυπικά περιβάλλοντα για χρήση περιλαμβάνουν. εργασίες αποθήκης, συντήρηση γραμμών συναρμολόγησης, κατασκευή και τεχνική. Ωστόσο, να θυμάστε πάντοτε ότι κανένα είδος ΜΑΠ δεν μπορεί να παρέχει πλήρη προστασία και πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά την άσκηση μιας δραστηριότητας που σχετίζεται με τον κίνδυνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Το ρούχο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με γυμνή φλόγα. Τα προϊόντα που επιτυγχάνουν επίπεδο 1 ή υψηλότερο σε αντοχή σε σχισίματα δεν συνιστώνται για χρήση όταν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής κοντά σε κινούμενα μηχανήματα. Όταν η απόδοση υποδεικνύεται με X, αντί για αριθμό, σημαίνει ότι αυτό το ρούχο δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση που καλύπτεται από την αντίστοιχη δοκιμή. Ένα κενό πλαίσιο δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί στην αντίστοιχη δοκιμή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ
Εφαρμόστε σύμφωνα με το σωστό μέγεθος στήθους και μέσης, ανατρέξτε στον πίνακα μεγεθών. Αυτά τα ενδύματα έχουν ενσωματωμένο περιθώριο για άνεση.
Το μέγεθος του ρούχου σημειώνεται στην εσωτερική ετικέτα. Δείτε τον παραπάνω πίνακα για το εύρος μεγεθών. Το μεγεθολόγιο συμμορφώνεται με το ISO 13688

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Εάν το προϊόν είναι βρεγμένο, αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν τοποθετήσετε το προϊόν σε αποθήκη.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:
Πάντα να ελέγχετε τα ρούχα πριν από τη χρήση.
Εάν το προϊόν καταστραφεί, ΔΕΝ θα παρέχει το επίπεδο προστασίας του οπτιού και πρέπει να απορριφθεί και να αντικατασταθεί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο προϊόν. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ορισμένα ενδύματα μπορεί να περιέχουν λατέξ, το οποίο είναι γνωστό ότι είναι πιθανή αιτία αλλεργιών σε ευαισθητοποιημένα άτομα, τα οποία μπορεί να αναπτύξουν ερεθιστική ή/και αλλεργική αντίδραση κατά την επαφή. Εάν εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Κατάλογος των ουσιών που περιέχονται στα ενδύματα και είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργίες, παρέχεται κατόπιν αιτήματος. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο επιδείνωσης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εντός 3 ετών από την τελική ημερομηνία αγοράς.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ
EN388 : 2016+A1:2018

A	Αντοχή στην τριβή	0-4
B	Αντίσταση κοπής λεπίδας	0-5
C	Αντίσταση σχισίματος	0-4
D	Αντίσταση διάτρησης	0-4
E	Ευθεία αντίσταση κοπής λεπίδας από	A-F
F	Αντίσταση αντίκτυπου	P

0: Υποδεικνύει ότι το ρούχο πέφτει κάτω από το ελάχιστο επίπεδο απόδοσης για τον δεδομένο μεμονωμένο κίνδυνο.

Ετικέτες φροντίδας πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλυσίματος.

- 30° Μέγιστη θερμοκρασία 30°C, ήπια διαδικασία
- 40° Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, ήπια διαδικασία
- 40° Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, κανονική διαδικασία
- 60° Μέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική διαδικασία
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
- Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
- Στεγνωτήριο ρούχων, χαμηλή θερμοκρασία
- Στεγνωτήριο ρούχων, κανονική θερμοκρασία
- Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει
- Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει χωρίς να το στραγγίξετε
- Μην σιδερώνετε
- Σιδερώνετε το πολύ στους 110°C
- Σιδερώνετε το πολύ στους 150°C
- Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
- Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα
- MAX 50x Μέγιστο 50 πλύσεις
- MAX 25x Μέγιστο 25 πλύσεις
- MAX 12x Μέγιστο 12 πλύσεις
- MAX 5x Μέγιστο 5 πλύσεις

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations

EE KASUTUSJUHEND

Täpsemat teavet vastavate standardite kohta leiate toote etiketilt.Kehtivad ainult standardid ja ikoonid, mis kuvatakse nii tootel kui ka allolevas kasutusjuhendis. Kõik need tooted on vastavusse viidud Ühendkuningriigi seaduste ning muudetud määruste (EL) 2016/425 ja 2016/425 nõuetega.

ENNE KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT NEID JUHISEID
See toode on loodud pakkuma piiratud kaitset mehaaniliste ohtude eest, mis võivad põhjustada hõõrdumist, lõike- või torkekahjustusi.Tüüpiliste kasutuskeskkondade hulka kuuluvad; laooperatsioonid, konveieri hooldus, ehitus ja inseneritööd. Alati pidage meeles, et ükski IKV ei anna täielikku kaitset ning riskidega seotud tegevustes tuleb olla ettevaatlik.

PANE TÄHELE:
Rõivas ei tohi puutuda kokku lahtise leegiga. Tooteid, mille rebenemiskindlus on 1. või kõrgem, ei soovitata kasutada kohtades, kus liikuvate masinate läheduses on takerdumine. Kui jõudlust tähistatakse numbri asemel X-ga, tähendab see, et see rõivas ei ole mõeldud kasutamiseks vastava testiga. Tühi kast näitab, et seda toodet ei ole vastava testiga testitud.

ISTUVUS JA SUURUS
Istuge vastavalt õigele rinna- ja vöökoha suurusele, vaadake suurustabelit. Need rõivad on sisseehitatud mugavuse tagamiseks.
Rõiva suurus on märgitud sisesildile.
Suuruste vahemikku vaadake ülaltoodud tabelist. Suurus vastab ISO 13688 standardile

LADUSTAMINE JA TRANSPORT
Kui seda toodet ei kasutata, hoidke seda hästi ventileeritavas ruumis, eemal ekstreemsetest temperatuuridest. Kui toode on märg, siis laske sel täielikult kuivada enne ladustamist

KONTROLLIGE ENNE JA PÄRAST KASUTAMISTK
Kontrollige rõivaid alati enne kasutamist.
Kui toode saab kahjustada, siis ei oma ta optimaalset kaitset. See tuleb eemaldada kasutusest ja asendada. Ära kunagi kasuta kahjustatud(rikutud) toodet. Kahtluse korral konsulteeri tootjaga

KASUTUSVALDKOND JA PIIRANGUD
Mõned rõivad võivad sisaldada lateksit, mis on teadaolevalt võimalik allergia põhjus tundlikel inimestel, kellel võib tekkida ärritav ja/või allergiline kontaktreaktsioon. Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel pöörduge viivitamatult arsti poole. Nõudmisel tuleb esitada nimekiri rõivas sisalduvatest ainetest, mis teadaolevalt põhjustavad allergiat. Et vältida riknemise ohtu, soovitame seda toodet kasutada 3 aasta jooksul pärast lõplikku ostukuupäeva.

SAAVUTATUD TASE VAATA TABELIT.
EN388 : 2016+A1:2018

A	Kulumiskindlus	0-4
B	Lõikekindlus	0-5
C	Rebenemiskindlus	0-4
D	Torkekindlus	0-4
E	Otsene lõikekindlus	A-F
F	Põrutuskindlus	P

0: näitab, et rõivas langeb alla antud individuaalse ohu miinimumtaseme.

Pesujuhend:Vaadake üksikasjalised pesemisjuhendi detailid toote etiketilt.

- 30° Max temp 30°C, keskmine protsess
- 40° Max temp 40°C, keskmine protsess
- 40° Max temp 40°C, normaalne protsess
- 60° Max temp 60°C, normaalne protsess
- Mitte valgendada
- Mitte trummelkuivatust
- Tumble dry low
- Normaalne trummelkuivatus
- Kuivatus nööril
- Kuivatada tilkuvana nööril
- Mitte triikida
- Triikida max 110°C
- Triikida max 150°C
- Mitte kuivpuhastada
- Profesionaalne kuivpuhastus
- MAX 50x Maximum 50 pesu
- MAX 25x Maximum 25 pesu
- MAX 12x Maximum 12 pesu
- MAX 5x Maximum 5 pesu

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations

CZ POKYNY PRO UŽIVATELE

Podrobné informace o příslušných normách najdete na štítku produktu.Platí pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na produktu, tak na níže uvedených informacích o uživateli. Všechny tyto produkty splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425 a nařízení 2016/425 v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU
Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval omezenou ochranu před mechanickými riziky, která mohou způsobit poranění odřením, pořezáním nebo propíchnutím.Mezi typické prostředí pro použití patří; skladové operace, údržba montážní linky, stavebnictví a strojírenství. Nezapomeňte však, že žádná OOP nemůže poskytnout plnou ochranu a při provádění činností souvisejících s riziky je třeba tomu vždy věnovat plnou pozornost.

POZNÁMKA:
Oděv by neměl přijít do styku s otevřeným plamenem. Výrobky, které dosahují úrovně odolnosti proti roztržení 1 nebo vyšší, se nedoporučují používat tam, kde je riziko blízkosti pohybujících se částí strojů. Pokud je výkonnost označena znakem X místo čísla, znamená to, že tento oděv není určen k použití, na které se vztahuje odpovídající zkouška. Prázdné pole označuje, že tento produkt nebyl testován na odpovídající test.

VELIKOSTI
Vybírejte správné velikosti hrudníku a pasu, viz tabulka velikostí. Tyto oděvy jsou vyrobeny pro pohodlí.
Velikost oděvu je vyznačena na vnitřním štítku.
Rozsah velikostí naleznete v tabulce výše. Dimenzování odpovídá ISO 13688

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA
Pokud produkt nepoužíváte, ukládejte produkt do dobře větraného prostoru mimo extrémní teplotu. Pokud je výrobek vlhký, nechte ho před uložením zcela uschnout.

KONTROLA PŘED A PO POUŽITÍ:
Před použitím oděvy vždy zkontrolujte.
Pokud se výrobek poškodí, NENÍ poskytnuta optimální úroveň ochrany a musí být vyřazen a vyměněn. Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek. V případě pochybností se obraťte na výrobce.

VÝKON A OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ
Některé oděvy mohou obsahovat latex, o kterém je známo, že je možnou příčinou alergií u citlivých osob, u kterých se může vyvinout dráždivá a/nebo alergická kontaktní reakce. Pokud se objeví alergické reakce, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Seznam látek obsažených v oděvech, o nichž je známo, že způsobují alergie, bude dodán na vyžádání. Aby se předešlo riziku, doporučujeme tento výrobek použít do 3 let od data nákupu.

DOSAŽENÁ ÚROVEŇ VIZ. PŘEHLED
EN388 : 2016+A1:2018

A	Odolnost proti oděru	0-4
B	Odolnost proti prořezu	0-5
C	Odolnost proti protržení	0-4
D	Odolnost proti propíchnutí	0-4
E	Odolnost proti přímému řezu	A-F
F	Odolnost vůči nárazu	P

0: Označuje, že oděv klesá pod minimální úroveň výkonu pro dané individuální nebezpečí.

Praní :Viz. štítek odpovídající symbolům praní.

- 30° Maximální teplota 30°C, mírný postup
- 40° Maximální teplota 40°C, mírný postup
- 40° Maximální teplota 40°C, normální postup
- 60° Maximální teplota 60°C, normální postup
- Nebělit
- Nesušte v sušičce
- Sušit při nízké teplotě
- Sušit při normální teplotě
- Sušit na šňůře
- Sušit na šňůře okapáním
- Nežehlit
- Žehlit max. 110°C
- Žehlit max. 150°C
- Zákaz chemického čištění
- Profesionální suché čištění
- MAX 50x Max. 50 pracích cyklů
- MAX 25x Max. 25 pracích cyklů
- MAX 12x Max. 12 pracích cyklů
- MAX 5x Max. 5 pracích cyklů

Stáhnout prohlášení o shodě @ www.portwest.com/declarations

SK POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

Podrobné informácie o zodpovedajúcich normách nájdete na štítku produktu.Platia iba štandardy a ikony, ktoré sa objavujú na produkte aj v nižšie uvedených informáciách. Všetky tieto produkty zodpovedajú požiadavkám nariadenia (EÚ) 2016/425 a nariadenia 2016/425 v znení zákona Spojeného kráľovstva a ich zmien.

POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU
Tento produkt je navrhnutý tak, aby poskytoval obmedzenú ochranu pred mechanickými nebezpečenstvami, ktoré môžu spôsobiť odreniny, porezanie alebo poranenie.Medzi typické prostredia na použitie patrí; skladové prevádzky, údržba montážnych liniek, stavebníctvo a strojárstvo. Nezabudnite však, že žiadna časť OOP nemôže poskytnúť úplnú ochranu a pri vykonávaní činnosti súvisiacej s rizikom sa musí vždy postupovať opatrne.

POZNÁMKA :
Odev by nemal prísť do kontaktu s otvoreným ohňom.. Výrobky, ktoré dosahujú úroveň odolnosti proti roztrhnutiu 1 alebo vyššiu, sa neodporúčajú používať v blízkosti pohybujúcich sa strojov. Ak je výkonnosť označená znakom X, namiesto čísla znamená, že tento odev nie je určený na použitie, na ktoré sa vzťahuje zodpovedajúci test. Prázdne pole znamená, že tento výrobok nebol testovaný na zodpovedajúci test.

NOSENIE A VEĽKOSŤ
Prispôsobte sa správnej veľkosti hrudníka a pásu, pozrite si tabuľku veľkostí. Tieto odevy majú vstavaný komfort. Veľkosť odevu je vyznačená na vnútornom štítku.
Rozsah veľkostí nájdete v tabuľke vyššie. Veľkosť zodpovedá ISO 13688

SKLADOVANIE A PREPRAVA
Ak sa nepoužíva, skladujte výrobok v dobre vetranom priestore mimo extrémnych teplôt. Ak je výrobok vlhký, nechajte ho pred uložením úplne vysušiť.

INŠPEKCIA PRED A PO POUŽÍVANÍ:
Pred použitím odevy vždy skontrolujte.
Ak sa výrobok poškodí, NEPOSKYTUJE optimálnu úroveň ochrany, musí sa zlikvidovať a vymeniť. Nikdy nepoužívajte poškodený výrobok. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na výrobcu.

VÝKON A OBMEDZENIA POUŽITIA
Niektoré odevy môžu obsahovať latex, o ktorom je známe, že je možnou príčinou alergií u senzibilizovaných osôb, u ktorých sa môže vyvinúť dráždivá a/alebo alergická kontaktná reakcia. Ak sa vyskytnú alergické reakcie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Zoznam látok obsiahnutých v odevoch, o ktorých je známe, že spôsobujú alergie, sa dodá na požiadanie. Aby sa predišlo riziku poškodenia, odporúča sa používať tento výrobok do 3 rokov od dátumu konečného nákupu.

ÚROVEŇ DOSIAHNUTÁ
POZRI TABUĽKU VYŠŠIE
EN388 : 2016+A1:2018

A	Odolnosť proti oderu	0-4
B	Odolnosť proti rezu čepele	0-5
C	Odolnosť proti roztrhnutiu	0-4
D	Odolnosť proti prepichnutiu	0-4
E	Odolnosť proti priamemu rezu čepele	A-F
F	Odolnosť proti nárazu	P

0: Označuje, že odev klesá pod minimálnu úroveň výkonu pre dané individuálne nebezpečenstvo.

Symboly prania: Odkazujeme na visačku zodpovedajúcu detailne o praní a / alebo starostlivosti o odev.

- 30° Max teplota 30°C, jemné pranie
- 40° Max teplota 30°C, jemné pranie
- 40° Max teplota 40°C, jemné pranie
- 60° Max teplota 60°C, normálne pranie
- Nebieliť
- Nesušte v sušičke
- Sušiť v sušičke na nízkej teplote
- Sušiť v sušičke na normálnej teplote
- Sušiť na šnúre
- Odkvapkať na šnúre
- Nežehlite
- Žehlite na max 110°C
- Žehlite na max 150°C
- Nečistite chemicky
- Profesionálne suché čistenie
- MAX 50x Maximum 50 Praní
- MAX 25x Maximum 25 Praní
- MAX 12x Maximum 12 Praní
- MAX 5x Maximum 5 Praní

Stiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations

LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS

Detalizētu informāciju par atbilstošajiem standartiem skatiet produkta etiķetē.Ir piemērojami tikai standarti un ikonas, kas redzami gan pie preces, gan lietotāja instrukcijā zemāk. Visi šie produkti atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425 prasībām, kas ieviestas Apvienotās Karalistes likumos un ir grozītas.

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus, pirms lietojat šo produktu
Šis izstrādājums ir paredzēts, lai nodrošinātu ierobežotu aizsardzību pret mehāniskiem apdraudējumiem, kas var izraisīt nobrāzumus, iegriezumus vai ievainojumus.Tipiska izmantošanas vide ietver; noliktavu darbība, montāžas līniju apkope, būvniecība un inženierija. Tomēr vienmēr atcerieties, ka neviens IAL nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un, veicot ar risku saistītu darbību, vienmēr jābūt piesardzīgam.

PIEZĪME :
Apģērbs nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu. Produktus, kuru izturība pret plīsumiem sasniedz 1. vai augstāku līmeni, nav ieteicams lietot vietās, kur kustīgu mašīnu tuvumā ir sapīšanās. Ja veiktspēja ir apzīmēta ar X, nevis ciparu, tas nozīmē, ka šis apģērbs nav paredzēts izmantošanai, uz ko attiecas attiecīgais tests. Tukšs lodziņš norāda, ka šis produkts nav pārbaudīts līdz attiecīgajam testam.

PIEMĒROTĪBA UN IZMĒRI
Izvēlieties atbilstošu krūšu un vidukļa izmēru, skatiet izmēru tabulu. Šajos apģērba gabalos ir iebūvēts komforts. Apģērba izmērs ir norādīts uz iekšējās etiķetes. Izmēru diapazonu skatiet iepriekšējā tabulā. Izmēri atbilst ISO 13688

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS
Ja to neizmanto, uzglabājiet produktu labi vēdināmā vietā prom no temperatūras galējībām. Ja produkts ir mitrs, ļauj tam pilnībā nožūt pirms ievietošanas glabāšanā.

PĀRBAUDE PIRMS UN IZMANTOJAT UN PĒC LIETOŠANAS:
Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet apģērbu. ja produkts ir bojāts, tas nesniedz optimālu aizsardzības līmeni, un tas jāizņicina un jānomaina. Nekad nelietojiet bojātu preci. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ražotāju.

EKSPLUATĀCIJA UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
Daži apģērba gabali var saturēt lateksu, kas ir zināms kā iespējamais alerģijas cēlonis jutīgām personām, kurām var attīstīties kairinoša un/vai alerģiska kontakta reakcija. Ja rodas alerģiskas reakcijas, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
Pēc pieprasījuma tiek piegādāts apģērbā esošo vielu saraksts, par kurām zināms, ka tās izraisa alerģiju. Lai izvairītos no bojāšanās riska, ieteicams šo produktu izlietot 3 gadu laikā no pirkuma datuma.

SASNIEGTAIS LĪMENIS SKATIET IEPRIEKŠ SNIEGTO TABULU.
EN388 : 2016+A1:2018

A	Izturība pret nodilumu	**0-4**
B	Pret iegriezuma izturība	**0-5**
C	Saraušanu pretestība	**0-4**
D	Caurduršanas izturība	**0-4**
E	Stiprums pretiegriezuma pretestībai	**A-F**
F	Trieciena izturība	**P**

0: norāda, ka apģērba gabals ir zem noteiktā individuālā apdraudējuma minimālā veiktspējas līmeņa.

Mazgāšanas norādījumi: Attiecas uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.

Maksimālā ūdens temperatūra 30°C, Saudzīgā režīmā.
Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Saudzīgā režīmā.
Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Normālā režīmā.
Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normālā režīmā.
Nedrīkst balināt.
Nedrīkst žāvēt mehāniski
Žāvēt zemā temperatūrā
Žāvēt normālā temperatūrā
Žāvēšana pakārtā stāvoklī
Noteciniet sausu
Negludināt!
Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C
Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C
Nežāvēt veļas žāvētājā
Profesionālā ķīmiskā tīrīšana
MAX 50x Maksimums 50 mazgāšanas reizes
MAX 25x Maksimums 25 mazgāšanas reizes
MAX 12x Maksimums 12 mazgāšanas reizes
MAX 5x Maksimums 5 mazgāšanas reizes

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

HR UPUTE ZA KORISNIKE

Pogledajte naljepnicu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima.Primjenjivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju na proizvodu i korisničkim podacima u nastavku. Svi ovi proizvodi udovoljavaju zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmijenjeni.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE PRIJE KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA
Ovaj je proizvod dizajniran za pružanje ograničene zaštite od mehaničkih opasnosti koje mogu uzrokovati ogrebotine, posjekotine ili ubodne ozljede.Tipična okruženja za korištenje uključuju; rad u skladištu, održavanje montažnih linija, građevinarstvo i inženjering. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan proizvod OZO ne može pružiti potpunu zaštitu i uvijek treba paziti tijekom obavljanja aktivnosti vezanih za rizik.

NAPOMENA:
Odjevni predmet ne smije doći u dodir s otvorenim plamenom. Proizvodi koji postižu razinu 1 ili višu otpornosti na kidanje ne preporučuju se za upotrebu u mjestima gdje se u blizini strojeva u pokretu može zaplesti. Ako je izvedba označena s X, umjesto brojem, znači da ovaj odjevni predmet nije dizajniran za uporabu obuhvaćenu odgovarajućim ispitivanjem. Prazan okvir označava da ovaj proizvod nije testiran na odgovarajući test.

UDOBNOST I VELIČINE
Veličinu prilagodite odgovarajućoj veličini grudi i struka, pogledajte tablicu veličina. Ovi odjevni predmeti imaju određeno odstupanje koje osigurava udobnost.
Veličina odjevnog predmeta označena je na unutarnjoj etiketi Raspon veličina potražite u gornjoj tablici. Dimenzioniranje je u skladu s ISO 13688.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT
Kada nije u uporabi, pohranite proizvod u dobro prozračenom prostoru zaštićenom od ekstremnih temperatura. Ako je proizvod vlažan, ostavite ga da se potpuno osuši prije skladištenja.

PREGLED PRIJE I NAKON UPORABE:
Uvijek provjerite odjeću prije uporabe.
Ako se proizvod ošteti, NEĆE pružiti optimalnu razinu zaštite i mora se odbaciti i zamijeniti. Nikada nemojte koristiti oštećeni proizvod. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču.

PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPORABE
Neki odjevni predmeti mogu sadržavati lateks za koji se zna da je mogući uzrok alergija kod osjetljivih osoba koje mogu razviti iritantnu i/ili alergijsku kontaktnu reakcija. Ako se pojave alergijske reakcije, odmah potražite savjet liječnika.
Popis tvari sadržanih u odjevnim predmetima za koje se zna da uzrokuju alergije, dostavlja se na zahtjev. Kako bi se izbjegao rizik od propadanja, savjetuje se da se ovaj proizvod upotrijebi unutar 3 godine od datuma konačne kupnje.

POSTIGNUTA RAZINA POGLEDAJTE TABLICU IZNAD
EN388 : 2016+A1:2018

A	Otpornost na abraziju	**0-4**
B	Otpornost na rezanje oštricom	**0-5**
C	Otpornost na kidanje	**0-4**
D	Otpornost na probijanje	**0-4**
E	Otpornost na rezanje ravnom oštricom	**A-F**
F	Otpornost na udarce	**P**

0 : Označava da odjevni predmet pada ispod minimalne razine učinka za danu pojedinačnu opasnost.

Oznake za održavanje: Pogledajte oznaku na odjeći za odgovarajuće podatke o pranju.

Max. temperatura 30°C, blagi postupak
Max. temperatura 40 ° C, blagi postupak
Max. temperatura 40 ° C, normalan postupak
Max. temperatura 60 ° C, normalan postupak
Ne izbjeljivati
Ne sušiti u sušilici
Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama
Standardno sušenje u sušilici
Sušiti na užetu
Prirodno sušiti na užetu
Ne glačati
Max. temperatura glačanja 110°C
Max. temperatura glačanja 150°C
Ne čistiti kemijski
Profesionalno kemijsko čišćenje
MAX 50x Max. 50 pranja
MAX 25x Max. 25 pranja
MAX 12x Max. 12 pranja
MAX 5x Max. 5 pranja

Preuzmite izjavu o sukladnosti na www.portwest.com/declarations

DK BRUGERVEJLEDNING

Se produktetiketten for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder.Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som bragt i britisk lovgivning og ændret.

LÆS GRUNDIG INSTRUKTIONEN FØR DU ANVENDER DETTE PRODUKT
Dette produkt er designet til at yde begrænset beskyttelse mod mekaniske farer, der kan forårsage slid, snit eller punkteringsskader.Typiske miljøer til brug omfatter; lagerdrift, vedligeholdelse af samlebånd, konstruktion og teknik. Husk dog altid, at ingen PPE artikler kan give fuld beskyttelse, og at der altid skal udvises omhu, mens der udføres en risikorelateret handling.

BEMÆRK :
Tøjet bør ikke komme i kontakt med åben ild.. Produkter, der opnår rivemodstands niveau 1 eller højere, anbefales ikke til brug, når der er maskiner i nærheden, der bevæger sig. Hvor ydelsen er angivet med et X, i stedet for et tal, betyder, at denne beklædningsgenstand ikke er designet til den anvendelse, der er omfattet af den tilsvarende test. En tom boks angiver, at dette produkt ikke er blevet testet til den tilsvarende test.

PASFORM OG STØRRELSE
Passer efter den korrekte bryst- og taljestørrelse, se størrelsesskemaet. Disse beklædningsgenstande har indbygget ekstra vidde for komfort.
Tøjets størrelse er angivet på den indvendige etiket.
Se tabellen ovenfor for størrelsesinterval. Dimensionering overholder ISO 13688

OPBEVARING OG TRANSPORT
Når produktet ikke er i brug, opbevares produktet i et godt ventileret område væk fra ekstreme temperaturer. Hvis produktet er vådt, lad det tørre helt, før det tages i opbevaring.

INSPEKTION FØR OG EFTER BRUG:
Kontroller altid tøjet før brug.
Hvis produktet bliver beskadiget, vil det IKKE give optiumniveauet for beskyttelse og skal kasseres og udskiftes. Brug aldrig et beskadiget produkt. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten.

YDEEVNE OG BEGRÆNSNINGER VED BRUG
Nogle beklædnings dele kan indeholde latex, som kan være en mulig årsag til allergi hos visse personer, som kan udvikle irritation og/eller allergisk kontaktreaktion. Hvis der opstår allergiske reaktioner, skal du straks søge læge.
En fortegnelse over stoffer indeholdt i beklædningsgenstandene, som vides at forårsage allergi, kan leveres på forespørgsel. For at undgå risiko for forringelse anbefales det, at dette produkt bruges inden for 3 år efter den sidste købsdato.

NIVEAU OPNÅET SE TABEL OVENFOR
EN388 : 2016+A1:2018

A	Slidstyrke	**0-4**
B	Blade Cut Resistance	**0-5**
C	Tåremodstand	**0-4**
D	Puncture Resistance	**0-4**
E	Straight Blade Cut Modstand	**A-F**
F	Impact Resistance	**P**

0: Angiver, at beklædningsgenstanden falder til under minimumsniveauet for den givne individuelle fare.

Vaske anvisning: Se label på beklædning før vask.

Max temp 30°C, skåneprogram
Max temp 40°C, skåneprogram
Max temp 40°C, normal vask
Max temp 60°C, normal vask
Brug ikke blegemiddel
Må ikke tørretumbles
Tørretumbles ved lav varme
Tørretumbles ved normal varme
Tørres fugtigt hængende på snor eller bøjle
Tørres vådt hængende på snor eller bøjle
Må ikke stryges
Stryges ved max 100°C
Stryges ved max 150°C
Må ikke renses
Professionel rens
MAX 50x Max 50 vaske
MAX 25x Max 25 vaske
MAX 12x Max 12 vaske
MAX 5x Max 5 vaske

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

NL GEBRUIKSERSINSTRUCTIE

Raadpleeg het productlabel voor gedetailleerde informatie over de overeenkomstige normeringen.Alleen normen en pictogrammen die op zowel het product als de onderstaande gebruikersinformatie verschijnen, zijn van toepassing. Al deze producten voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 en Verordening 2016/425 zoals ingevoerd in de Britse wetgeving en gewijzigd.

LEES DEZE GEBRUIKERSINSTRUCTIE ZORGVULDIG VOORDAT U HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN.
Dit product is ontworpen om beperkte bescherming te bieden tegen mechanische gevaren die kunnen leiden tot schaaf-, snij- of perforatieletsel.Typische gebruiksomgevingen zijn onder meer; magazijn activiteiten, onderhoud aan de lopende band, constructie en engineering. Echter, houdt er altijd rekening met dat geen enkel PBM artikel volledige bescherming kan bieden en voorzichtigheid geboden is bij het uitvoeren van risicovolle activiteiten.

OPMERKING:
Het kledingstuk mag niet in contact komen met open vuur. Producten met een scheurweerstand van niveau 1 of hoger worden niet aanbevolen voor gebruik in de buurt van bewegende machines. Waar de prestatie wordt aangegeven met een X in plaats van een cijfer, betekent dit dat dit kledingstuk niet is ontworpen voor het gebruik dat onder de overeenkomstige test valt. Een leeg vakje geeft aan dat dit product niet is getest volgens de bijbehorende test.

MAATVOERING EN MATEN
Pasvorm volgens juiste borst- en tailleomvang, zie maattabel. Deze kledingstukken hebben een ingebouwde zekerheid voor comfort.
De maat van het kledingstuk staat vermeld op het label aan de binnenkant.
Zie bovenstaande tabel voor maatbereik. Maatvoering voldoet aan ISO 13688

OPSLAG EN TRANSPORT
Indien het product niet gebruikt wordt, bewaar deze dan in een goed ventilerende ruimte buiten extreme temperaturen. Mocht het product nat zijn, droog deze dan eerst volledig voordat deze in de opslagruimte weggeborgen wordt.

INSPECTIE VOOR EN NA GEBRUIK:
Check altijd het kledingstuk voor gebruik
Indien het product beschadigd raakt, zal deze NIET meer het optimale niveau bescherming bieden en moet het product weggegooid en vervangen worden. Gebruik nooit een beschadigd product. Neem bij twijfel contact op met de producent.

PRESTATIES EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
Sommige kledingstukken kunnen latex bevatten, waarvan bekend is dat het een mogelijke oorzaak is van allergieën bij overgevoelige personen, die een irriterende en/of allergische contactreactie kunnen ontwikkelen. Als allergische reacties optreden, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen. Een lijst van stoffen in de kleding waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken, wordt op verzoek verstrekt. Om het risico van bederf te voorkomen, wordt geadviseerd dit product binnen 3 jaar na de laatste aankoopdatum te gebruiken.

NIVEAU BEREIKT ZIE DE TABEL HIERBOVEN
EN388 : 2016+A1:2018

A	Wrijfweerstand	**0-4**
B	Snijweerstand	**0-5**
C	Scheurweerstand	**0-4**
D	Prikweerstand	**0-4**
E	Rechte bladen Snijweerstand	**A-F**
F	Impact Weerstand	**P**

0 : Geeft aan dat het kledingstuk onder het minimale prestatieniveau voor het gegeven individuele gevaar valt.

Wasinstructies: zie het label voor de wasinstructies.

Max temp 30°C, mild proces
Max temp 40°C, mild proces
Max temp 40°C, normaal proces
Max temp 60°C, normaal proces
Niet bleken
Niet in de droger
Drogen op lage stand
Drogen op normale stand
Lijndrogen
Uit laten druppelen
Niet strijken
Strijken op max 110°C
Strijken op max 150°C
Niet chemisch reinigen
Professioneel chemisch reinigen
MAX 50x Maximaal 50 wasbeurten
MAX 25x Maximaal 25 wasbeurten
MAX 12x Maximaal 12 wasbeurten
MAX 5x Maximaal 5 wasbeurten

Download de conformiteitsverklaring @www.portwest.com/declarations

RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Consultați eticheta produsului pentru informații detaliate despre standardele corespunzătoare.Sunt aplicabile numai standardele și pictogramele care apar atât pe produs, cât și pe informațiile utilizatorului de mai jos. Toate aceste produse sunt conforme cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 și ale Regulamentului 2016/425, astfel cum au fost introduse în legislația britanică și modificate.

CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI
Acest produs este conceput pentru a oferi o protecție limitată împotriva pericolelor mecanice care pot provoca răni, tăieturi sau răniri.Mediile tipice de utilizare includ; operațiuni de depozitare, întreținere linie de asamblare, construcții și inginerie. Cu toate acestea, amintiți-vă întotdeauna că niciun element de EIP nu poate oferi protecție completă și trebuie să fie întotdeauna îngrijit în timpul desfășurării unei activități legate de risc.

NOTE:
Îmbrăcămintea nu trebuie să intre în contact cu o flacără goală. Produsele care ating un nivel 1 sau mai mare în rezistența la rupere nu sunt recomandate pentru utilizare în cazul în care există o încurcătură în apropierea mașinilor în mișcare. În cazul în care performanța este indicată cu un X, în loc de un număr, înseamnă că această îmbrăcăminte nu este concepută pentru utilizarea acoperită de testul corespunzător. O cutie goală indică faptul că acest produs nu a fost testat la testul corespunzător.

AJUSTARE SI MARIMI
Se potrivește în funcție de dimensiunea corectă a pieptului și taliei, consultați tabelul de mărimi. Aceste articole de îmbrăcăminte au încorporat o alocație pentru confort. Mărimea piesei de îmbrăcăminte este marcată pe eticheta interioară.
Vedeți tabelul de mai sus pentru gama de mărimi. Dimensiunea este conformă cu ISO 13688

DEPOZITARE SI TRANSPORT
Când nu este utilizat, depozitați produsul într-o zonă bine ventilată și ferit de temperaturil extreme. Dacă produsul este umed, lăsați-l să se usuce complet înainte de introducerea în depozit.

INSPECȚIA ÎNAINTE ȘI DUPĂ UTILIZARE:
Verificați întotdeauna articolele de îmbrăcăminte înainte de utilizare.
Dacă produsul este deteriorat ,acesta nu va oferi nivelul optim de protecție și trebuie aruncat și înlocuit. A nu se folosi produse deteriorate.In cazul unor dubii se consulta producatorul.

PERFORMANȚĂ ȘI LIMITĂRI DE UTILIZARE
Unele articole de îmbrăcăminte pot conține latex, despre care se știe că este o posibilă cauză de alergii la persoanele sensibilizate, care pot dezvolta reacții de contact iritante și / sau alergice. Dacă ar trebui să apară reacții alergice, solicitați imediat sfatul medicului.
La cerere se furnizează o listă a substanțelor conținute în articole de îmbrăcăminte despre care se știe că provoacă alergii. Pentru a evita riscul de deteriorare, se recomandă utilizarea acestui produs în termen de 3 ani de la data finală de cumpărare.

NIVEL ATINS CONSULTAȚI TABELUL
EN388 : 2016+A1:2018

A	Rezistenta la abraziune	**0-4**
B	Rezistenta taieturii lamei	**0-5**
C	Rezistenta la rupere	**0-4**
D	Rezistenta la strapungere	**0-4**
E	Rezistenta la taierea dreapta a lamei	**A-F**
F	Rezistenta la impact	**P**

0: Indică faptul că îmbrăcămintea scade sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat.

Etichete spalare: Consultati eticheta articolului pentru detalii spalare

Temperatura maxima 30°C, proces mediu
Temperatura maxima 40°C, proces mediu
Temperatura maxima 40°C, proces normal
Temperatura maxima 60°C, proces normal
Nu folositi inalbitor
Nu folositi uscare automata
Uscati in uscator la nivel scazut
Uscati in uscator la nivel normal
Uscati pe sarma
Uscati prin picurare pe sarma
Nu se calca
A se calca la maxim 110°C
A se calca la maxim 150°C
Nu curatati uscat
Curatare uscata profesionala
MAX 50x Maxim 50 spalari
MAX 25x Maxim 25 spalari
MAX 12x Maxim 12 spalari
MAX 5x Maxim 5 spalari

Descarca declaratia de conformitate de pe - www.portwest.com/declaratii

SI NAVODILA ZA UPORABO

Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka.Veljajo samo standardi in ikone, ki so prikazani na izdelku in na informacijah za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 in Uredbe 2016/425, kot je bila uvedena v zakonodajo Združenega kraljestva in spremenjena.

PRED UPORABO IZDELKA, SI DOBRO PREBERITE TA NAVODILA
Ta izdelek je izdelan za zagotavljanje omejene zaščite pred mehanskimi nevarnostmi, ki lahko povzročijo odrgnine, ureznine ali vbodnine.Običajno se uporabljajo v skladiščih, pri vzdrževanju montažnih linij, v gradbeništvu in inženirstvu. Vendar nikoli ne pozabite, da noben izdelek OVO ne more zagotoviti popolne zaščite in pri izvajanju dejavnosti, povezanih s tveganjem, je potrebno biti vedno pozoren.

OPOMBA:
Oblačilo ne sme priti v stik z odprtim ognjem. Izdelkov, ki dosegajo stopnjo 1 ali višjo pri odpornosti na trganje, ni priporočljivo uporabljati, kadar obstaja nevarnost zapletanja, v bližini premikajočih se strojev. Če je zmogljivost označena z X namesto s številko, pomeni, da to oblačilo ni namenjeno uporabi, ki jo zajema ustrezni preskus. Prazno polje pomeni, da ta izdelek ni bil preizkušen v skladu z ustreznim preizkusom.

PRILAGAJANJE IN VELIKOSTI
Prileganje glede na pravilno velikost prsnega koša in pasu, glejte tabelo velikosti. Ta oblačila so narejena tako, da zagotavljajo udobje.
Velikost oblačila je označena na notranji etiketi.
Za izbor velikosti glejte zgornjo tabelo. Velikost je v skladu s standardom ISO 13688

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ
Ko izdelek ne uporabljate, ga shranjujte na dobro prezračenem mestu, stran od ekstremnih temperatur. Če je izdelek moker, pustite, da se popolnoma posuši, preden ga shranite.

PREGLED PRED IN PO UPORABI:
Pred uporabo oblačila vedno preverite.
Če se izdelek poškoduje, NE zagotavlja optimalne ravni zaščite in ga je treba zavreči in zamenjati. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega izdelka. Če ste v dvomu, se posvetujte s proizvajalcem.

UČINKOVITOST IN OMEJITVE UPORABE
Nekatera oblačila lahko vsebujejo lateks, ki je znan kot povzročitelj alergij pri preobčutljivih osebah, pri katerih se lahko pojavi dražilna in/ali alergijska kontaktna reakcija. Če se pojavijo alergijske reakcije, se takoj posvetujte z zdravnikom. Seznam snovi v oblačilih, za katere je znano, da povzročajo alergije, se predloži na zahtevo. Da bi se izognili nevarnosti propadanja, je priporočljivo, da ta izdelek uporabite v treh letih od datuma nakupa.

DOSEŽENA STOPNJA GLEJ TABELO SPODAJ.
EN388 : 2016+A1:2018

A	Odpornost proti obrabi	**0-4**
B	Odpornost proti ureznInam	**0-5**
C	Odpornost proti raztrganju	**0-4**
D	Odpornost proti prebadanju	**0-4**
E	Odpornost proti urezninam ravnih rezil	**A-F**
F	Odpornost proti udarcem	**P**

0 : Označuje, da je oblačilo pod minimalno ravnjo učinkovitosti za posamezno nevarnost.

Oznake glede vzdrževanja in pranja: Za ustrezne podrobnosti glede pranja, si oglejte etiketo oblačila.

Maks. temp. 30°C, blag postopek
Maks. temp. 40 °C, blag postopek
Maks. temp. 40 °C, normalen postopek
Maks. temp. 60 °C, normalen postopek
Ne uporabljajte belil
Ne sušite v sušilnem stroju
Nežno sušite v sušilnem stroju
Normalno sušite v sušilnem stroju
Sušite na vrvi
Sušite mokro na vrvi
Ne likajte
Likajte pri maks. 110 °C
Likajte pri maks. 150 °C
Ne čistite v kemični čistilnici
Čistite v profesionalni kemični čistilnici
MAX 50x Maksimalno 50 pranj
MAX 25x Maksimalno 25 pranj
MAX 12x Maksimalno 12 pranj
MAX 5x Maksimalno 5 pranj

Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave

SE ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Se produktetiketten för detaljerad information om motsvarande standarder.Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och förordning 2016/425 i enlighet med brittisk lagstiftning.

Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder den här produkten
Denna produkt är utformad för att ge ett begränsat skydd mot mekaniska risker som kan orsaka nötnings-, skär- eller punkteringsskador.Typiska miljöer för användning inkluderar; lagerverksamhet, löpande underhåll, konstruktion och teknik. Kom dock alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullt skydd och att omsorg alltid måste vidtas när du utför en riskrelaterad aktivitet.

NOTERA :
Plagget får inte komma i kontakt med öppen låga. Produkter som uppnår en nivå 1 eller högre i rivmotstånd rekommenderas inte för användning där det finns en sammanblandning i närheten av rörliga maskiner. Om prestandan är markerad med ett X, istället för ett nummer, betyder det att plagget inte är avsett för användning som omfattas av motsvarande test. En tom ruta indikerar att denna produkt inte har testats till motsvarande test.

MONTERING OCH STORLEKNING
Passa enligt rätt bröst- och midjestorlek, se storlekstabell. Dessa plagg har inbyggt utrymme för komfort.
Plaggets storlek är markerad på insidan.
Se tabell ovan för storleksintervall. Storleken överensstämmer med ISO 13688

LAGRING OCH TRANSPORT
När produkten inte används, förvara produkten i ett välventilerat område bort från extremtemperaturer. Om produkten är våt, låt den torka helt innan den läggs i förvaring.

INSPEKTION FÖRE OCH EFTER ANVÄNDNING:
Kontrollera alltid plaggen före användning.
Om produkten skadas kommer den INTE att ge optiumnivån och måste kasseras och bytas ut. Använd aldrig en skadad produkt. Om du är osäker, kontakta tillverkaren.

PRESTANDA OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNING
Vissa plagg kan innehålla latex som är känt för att vara en möjlig orsak till allergi hos känsliga personer som kan utveckla irriterande och/eller allergisk kontaktreaktion. Kontakta omedelbart läkare om allergiska reaktioner uppstår.
En förteckning över ämnen i plaggen som är kända för att orsaka allergier ska tillhandahållas på begäran. För att undvika risken för försämring rekommenderas att denna produkt används inom 3 år efter det sista inköpsdatumet.

NIVÅ UPPNÅDD SE TABELL OVAN
EN388 : 2016+A1:2018

A	Slitstyrka	**0-4**
B	Blade Cut Resistance	**0-5**
C	Rivningsresistans	**0-4**
D	Punkteringsresistans	**0-4**
E	Rak Blades Cut Resistance	**A-F**
F	slag skydd	**P**

0: Anger att plagget faller under lägsta prestandanivå för den givna individuella faran.

Tvätt Etiketter: Se skötselråd för motsvarande tvätt detaljer.

Max temp 30°C, mild process
Max temp 40 ° C, mild process
Max temp 40 ° C, normal process
Max temp 60 ° C, normal process
Blek inte
Torktumla ej
Torktumlas låg
Torktumlas
linje torr
Dropp linje torr
Stryk inte
Järn max 110 ° C
Iron max 150 ° C
Inte kemtvättas
Professionell kemtvätt
MAX 50x Max 50 tvättar
MAX 25x Max 25 tvättar
MAX 12x Maximalt 12 Tvättar
MAX 5x Max 5 Tvättar

Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

AL MANUALI I PERDORIMIT

Referojuni etiketës së produktit për informacion të hollësishëm mbi standardet përkatëse.Janë të zbatueshme vetëm standardet dhe ikonat që shfaqen në produkt dhe informacionin e përdoruesit më poshtë. Të gjitha këto produkte janë në përputhje me kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425 dhe Rregullores 2016/425 siç janë sjellë në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar dhe ndryshuar.

Lexoni me Kujdes keto Udhezime Perpara Perdorimit te Ketij Produkti
Ky produkt është projektuar për të ofruar mbrojtje të kufizuar nga rreziqet mekanike që mund të shkaktojnë dëmtime në gërryerje, prerje ose shpim.Mjediset tipike për përdorim përfshijnë; punet ne magazinave, mirëmbajtja e linjave të montimit, ndërtimi dhe inxhinieria. Sidoqoftë, gjithmonë mbani mend se asnjë produkt i PMP nuk mund të sigurojë mbrojtje të plotë dhe duhet të tregohet gjithmonë kujdes gjatë kryerjes së një aktiviteti të lidhur me rrezikun.

SHENIM:
Veshja nuk duhet të bjerë në kontakt me direkt me flakën. Produktet që arrijnë një nivel 1 ose më të lartë në rezistencën ndaj grisjes nuk rekomandohen për përdorim kur ka një ngatërrim pranë makinerive lëvizëse. Aty ku performanca tregohet me një X, në vend të një numri, do të thotë që kjo veshje nuk është e dizajnuar për të mbrojtur nga rreziku përkatës. Një kuti bosh tregon se ky produkt nuk është testuar në testin përkatës.

PERSHTATSHMERIA DHE MASAT
Përshtatuni sipas madhësisë së saktë të gjoksit dhe belit, referojuni grafikut të madhësive. Këto veshje kanë krijuar një mundësi për rehati.
Madhësia e veshjes është e shënuar në etiketën e brendshme. Shihni tabelën e mësipërme për gamën e madhësive. Përmasat përputhen me ISO 13688

MAGAZINIMI DHE TRANSPORTIMI
Kur nuk eshte ne perdorim, ruani produktin ne nje zone te ajrosur mire larg ekstremeve te temperatures. Nese produkti eshte i lagur, lejo qe te thahet plotesisht para se te vendoset ne depo.

INSPEKTIMI PARA DHE PAS PERDORIMIT:
Gjithmonë kontrolloni rrobat para përdorimit.
Nese produkti behet i demtuar, NUK do te ofroje nivelin e opcionit te mbrojtjes dhe duhet te hiqet dhe te zevendesohet. Asnjehere mos perdorni nje produkt te demtuar. Nese dyshoni, konsultohuni me prodhuesin.

PERFORMANCA DHE LIMITIMET E PERDORIMIT
Disa veshje mund të përmbajnë lateks, i cili dihet se është një shkaktar i mundshëm i alergjive tek personat e sensibilizuar, të cilët mund të zhvillojnë reaksion kontakti irritues dhe/ose alergjik. Nëse duhet të shfaqen reaksione alergjike, kërkoni menjëherë këshilla mjekësore.
Një listë e substancave të përfshira në veshje, të cilat dihet se shkaktojnë alergji, do të sigurohet sipas kërkesës. Për të shmangur rrezikun e përkeqësimit, këshillohet që ky produkt të përdoret brenda 3 viteve nga data përfundimtare e blerjes.

NIVELI I ARRITUR SHIH TABELEN E MESIPERME
EN388 : 2016+A1:2018

A	Rezistanca ndaj Grryrjes	**0-4**
B	Rezistanca ndaj Prerjes me Thike 0-5	**0-5**
C	Rezistanca ndaj Grisjes	**0-4**
D	Rezistanca ndaj Shpimit	**0-4**
E	Rezistanca ndaj Prerjes me Thike Drjejtperdrejt	**A-F**
F	Rezistenca Goditjeve	**P**

0: Tregon se veshja bie nën nivelin minimal të performancës për rrezikun e caktuar individual.

Etiketa e Larjes: Referojuni etiketes veshje per detaje per larjen perkatese.

Temp max 30°C proces delikat
Temp max 40°C, proces delikat
Temp max 40°C, proces normal
Temp max 60°C, proces normal
Mos perdor zbardhues
Mos perdor makineri tharse
Makineri tharse, delikat
Makineri tharse, normal
Tharje ne tel
Tarje ne tel pa e shtrydhur
Mos e Hekuros
Hekurose ne temp max 110°C
Hekurose ne temp max 150°C
Mos perdor pastrim kimik
Perdor pastrim kimik profesional
MAX 50x Maximum 50 larje
MAX 25x Maximum 25 larje
MAX 12x Maximum 12 larje
MAX 5x Maximum 5 larje

Shkarko deklaraten e konformitetit @ www.portwest.com/declarations

LT NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

Produkto etiketėje rasite išsamią informaciją apie atitinkamus standartus.Tinka tik tie standartai, kurie yra pažymėti ant produkto ir ant naudotojo informacijos žemiau. Visi šie produktai atitinka Reglamento (EU) 2016/425 reikalavimus. Reglamentas 2016/425 buvo papildytas ir priimtas į Jungtinės Karalystės teisinę sistemą.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
Šis gaminys skirtas ribotai apsaugoti nuo mechaninių pavojų, galinčių sukelti dilimą, įpjovimą ar pradūrimą.Įprastos naudojimo aplinkos apima; sandėlio veikla, surinkimo linijų priežiūra, statyba ir inžinerija. Tačiau visada atminkite, kad nė vienas AAP negali suteikti visiškos apsaugos ir visada reikia būti atsargiam vykdant su rizika susijusią veiklą.

DĖMESIO!
Drabužiai neturi liestis su atvira liepsna. Produktai, kurių atsparumas plyšimui yra 1 ar didesnis, nerekomenduojami naudoti, kai šalia judančių mašinų yra įsipainiojimo vietos. Jei efektyvumas nurodomas X, o ne skaičiumi, reiškia, kad šis drabužis nėra skirtas naudojimui, kuriam taikomas atitinkamas bandymas. Tuščias langelis rodo, kad šis gaminys nebuvo išbandytas pagal atitinkamą testą.

ATITIKIMAS IR DYDŽIAI
Matuokitės pagal teisingus krūtinės ir liemens dydžius, pasitikrinkite dydžių lentelėje. Ši apranga yra komfortiška. Drabužio dydis yra pažymėtas vidinėje etiketėje. Lentelėje aukščiau yra visi dydžiai. Dydžiai atitinka ISO 13688.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS
Kai nenaudojami, saugokite šiuos produktus gerai ventiliuojamoje vietoje atokiau nuo ekstremalių temperatūrų. Jei produktas yra šlapias, prieš padėdami į saugojimo vietą, leiskite jam išdžiūti.

PATIKRINIMAS PRIEŠ IR PO NAUDOJIMO :
Visada prieš dėvėdami patikrinkite drabužį.
Jei produktas yra pažeistas, jis nesuteiks optimalios apsaugos ir turi būti sunaikintas arba pakeistas nauju. Niekada nenaudokite pažeisto produkto. Jei abejojate, susisiekite su gamintoju.

NAŠUMAS IR NAUDOJIMOSI APRIBOJIMAI
Kai kurie drabužiai gali turėti latekso, kuris yra žinomas kaip galimas alergijos ar suerzinimo sukėlėjas jautriems žmonėms, esant kontaktui. Atsiradus alerginei reakcijai, nedelsiant kreipkitės į medikus.
Jums prašant, pateiksime visas drabužyje esančias medžiagas, galinčias sukelti alergijas. Siekiant išvengti senejimo rizikos, patariama produktą sunaudoti per 3 metus nuo pirkimo datos.

PASIEKTAS LYGIS ŽR. LENTELĘ AUKŠČIAU
EN388 : 2016+A1:2018

A	Atsparumas trinčiai	**0-4**
B	Atsparumas įpjovimui	**0-5**
C	Atsparumas plyšimui	**0-4**
D	Atsparumas pradūrimui	**0-4**
E	Atsparumas tiesių ašmenų įpjovimui	**A-F**
F	Atsparumas poveikiui	**P**

0: žymi, kad drabužis turi mažesnį nei minimalų našumo lygį individualiai rizikai.

Skalbimas : dėl skalbimo informacijos žiūrėkite etiketę.

Aukščiausia temperatūra 30°C, lengvas skalbimas
Aukščiausia temperatūra 40°C, lengvas skalbimas
Aukščiausia temperatūra 40°C, normalus skalbimas
Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbimas
Nebalinti
Nedžiovinti džiovyklėje
Džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje
Džiovinti džiovyklėje normalioje temperatūroje
Džiovinti pakabinus
Džiovinti negręžtus pakabinus
Nelyginti
Lyginimas 110°C
Lyginimas max 150°C
Sausas valymas negalimas
Profesionalus sausas valymas
MAX 50x Daugiausia 50 skalbimų
MAX 25x Daugiausa 25 skalbimai
MAX 12x Daugiausia 12 skalbimų
MAX 5x Daugiausia 5 skalbimai

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

NO BRUKERINFORMASJON

Referer til produktlabel for dejaljert informasjon om tilsvarende standarder.
Bare standarder og ikoner som vises på både produktet og brukerinformasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som brakt i britisk lov og endret.

LES DISSE INSTRUKSENE NØYE FOR PRODUKTET TAS I BRUK
Dette produktet er designet for å gi begrenset beskyttelse mot mekaniske farer som kan forårsake slitasje, kutt eller punktering.Typiske miljøer for bruk inkluderer; lagerdrift, vedlikehold av samlebånd, konstruksjon og prosjektering. Husk allikevel at ingen type verneutstyr gir komplett beskyttelse og du må alltid ta hensyn til dette når du utfører arbeid forbudet med risiko

MERK:
Plagget skal ikke komme i kontakt med åpen ild. Produkter som oppnår rivemotstand på nivå 1 eller høyere, anbefales ikke for bruk der det er fare for hekting nærheten av bevegelige maskiner. Når ytelsen er angitt med et X, i stedet for et tall, betyr at plagget ikke er designet for bruk som dekkes av den tilsvarende testen. En tom boks indikerer at dette produktet ikke er testet til den tilsvarende testen.

TILPASNING OG STØRRELSER:
Pass på riktig bryst- og midjestørrelse, se størrelseskart. Disse plaggene har innebygd godtgjørelse for komfort.
Plaggets størrelse er merket på innsiden av etiketten.
Se tabellen ovenfor for størrelsesområde. Dimensjonering samsvarer med ISO 13688

OPPBEVARING OG TRANSPORT:
Når de ikke er i bruk, skal de lagres i et godt ventilert område uten ekstreme temperaturer. Hvis produktet er vått, la det tørke helt før det lagres.

INSPEKSJON FØR OG ETTER BRUK:
Sjekk alltid plaggene før bruk.
Hvis produktet er skadet, gir det IKKE det optimale beskyttelsesnivået og må kastes og byttes ut. Aldri bruk et skadet produkt. Hvis du er i tvil, rådfør deg med produsenten.

YTELSE OG BRUKSBEGRENSNINGER
Noen plagg kan inneholde latex som er kjent for å være en mulig årsak til allergi hos sensitiviserte personer, som kan utvikle irriterende og/eller allergisk kontaktreaksjon. Hvis det skulle oppstå allergiske reaksjoner, kontakt lege umiddelbart. En liste over stoffer i plaggene som er kjent for å forårsake allergi, skal leveres på forespørsel. For å unngå fare for forringelse, anbefales det at dette produktet brukes innen 3 år etter den siste kjøpsdatoen.

OPPNADD NIVÅ SE TABELL OVER
EN388 : 2016+A1:2018

A	Slitasjestyrke	**0-4**
B	Kuttmotstand	**0-5**
C	Rivemotstand	**0-4**
D	Penetrasjonsmotstand	**0-4**
E	Kuttmotstand fra rette knivblad	**A-F**
F	Slagmotstand	**P**

0: Angir at plagget faller under minimumsytelsen for den gitte individuelle faren.

Merkelapper vaskeanvisning: Se plaggets merkelapp for korrekte vaskeanvisninger.

Maks. temp. 30°C, skånsom behandling
Maks. temp. 40 °C, skånsom behandling
Maks. temp. 40 °C, normal behandling
Maks. temp. 60 °C, normal behandling
Må ikke blekes
Tåler ikke tørketrommel
Tåler tørketrommel, lav
Tåler tørketrommel, normal
Må tørkes på klessnor
Drypptørkes
Kan ikke strykes
Kan strykes på inntil 110 °C
Kan strykes på inntil 150 °C
Tåler ikke rensing
Tåler profesjonell rensing
MAX 50x Maksimal 50 vask
MAX 25x Maksimal 25 vask
MAX 12x Maksimal 12 vask
MAX 5x Maksimal 5 vask

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations

UA ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

Для отримання детальної інформації щодо відповідних стандартів зверніться до етикетки виробу.Застосовуються лише стандарти та піктограми, які відображаються як на виробі, так і на користувацькій інформації нижче. Усі ці товари відповідають вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 та Регламенту 2016/425, внесених до законодавства Великобританії та внесених до них змін.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ
Цей продукт призначений для забезпечення обмеженого захисту від механічних небезпек, які можуть спричинити стирання, поріз або травмування.Типові середовища для використання включають: складські операції, обслуговування конвеєрів, будівництво та інженерія. Проте, необхідно завжди пам'ятати, що жодне ЗІЗ не може забезпечити абсолютний захист, і при виконанні діяльності, пов'язаної з ризиком, завжди слід дотримуватися обережності.

ПРИМІТКА:
Одяг не повинен контактувати з відкритим вогнем.. Продукти, які досягають рівня 1 або вище за стійкістю до розривів, не рекомендується використовувати там, де поблизу рухомих машин існує ризик заплутування. Якщо ефективність позначена Х, а не цифрою, це означає, що цей одяг не призначений для використання, на яке поширюється відповідне випробування. Чисте поле вказує на те, що цей продукт не був протестований відповідним тестом.

ПІДБІР І РОЗМІРИ
Відповідність правильному розміру грудей і талії, дивитись таблицю розмірів. Цей одяг передбачає додатковий комфорт.
Розмір одягу позначений на внутрішній етикетці.
Діапазон розмірів дивитись у таблиці вище. Розміри відповідають ISO 13688

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ
Якщо рукавички не використовуються, зберігайте їх в добре провітрюваному приміщенні, уникаючи перепадів температур. Якщо виріб мокрий, дайте йому висохнути повністю перед зберіганням.

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ПІСЛЯ НЬОГО:
Завжди перевіряйте одяг перед використанням.
Якщо виріб пошкоджено, він НЕ забезпечить оптимальний рівень захисту, тому рукавички треба зняти і замінити. Ніколи не використовуйте пошкоджений виріб. У разі сумнівів зверніться до виробника.

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ
Деякі види одягу можуть містити латекс, який, як відомо, може бути причиною алергії у чутливих осіб, у яких може розвинутися подразнююча та/або алергічна контактна реакція. У разі виникнення алергічних реакцій негайно зверніться до лікаря.
Список речовин, що містяться в одязі, які, як відомо, викликають алергію, надається за запитом. Щоб уникнути ризику погіршення якості, рекомендується використовувати цей продукт протягом 3 років з дати фінальної покупки.

ОЧІКУВАНИЙ РІВЕНЬ ДИВ ТАБЛИЦЮ ВИЩЕ
EN388 : 2016+A1:2018

A	Опір стирання	**0-4**
B	Стійкість до порізів	**0-5**
C	Опір розриву	**0-4**
D	Опір пробивання	**0-4**
E	Стійкість до порізів прямим ножем	**A-F**
F	Опір удару	**P**

0 : Вказує, що одяг падає нижче мінімального рівня експлуатації для даної індивідуальної небезпеки.

Пам'ятка по догляду: Зверніть увагу на етикетку одягу для відповідних деталей прання.

Максимальна температура 30°C, м'який процес
Максимальна температура 40 ° C, м'який процес
Максимальна температура 40 ° C, нормальний процес
Максимальна температура 60 ° C, нормальний процес
Не відбілювати
Не сушити в пральній машині
Делікатне віджимання
Нормальна сушка
Сушити на свіжому повітрі
Сушити без вичавлювання на свіжому повітрі
Не прасувати
Прасувати при температурі не більше 110 ° C
Прасувати при температурі не більше 150 ° C
Не піддавати хімічній чистці
Піддавати професійній хімічній чистці
MAX 50x Максимум 50 прань
MAX 25x Максимум 25 прань
MAX 12x Максимум 12 прань
MAX 5x Максимум 5 прань

Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Обърнете се към етикета на продукта за подробна информация относно съответните стандарти.Приложими са само стандарти, които могат да се прилагат както на продукта, така и на потребителската информация по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 и Регламент 2016/425, въведени в законодателството на Обединеното кралство.

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ
Този продукт е проектиран да осигурява ограничена защита от механични опасности, които могат да причинят наранявания от протриване, порязване или пробождане.Типичните среди за използване включват: складови операции, поддръжка на монтажни линии, строителство и инженеринг. Все пак, не забравяйте, че нито един продукт от ЛПС не може да осигури пълна защита и винаги трябва да се внимава, докато се извършва рискова дейност.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Облеклото не трябва да влиза в контакт с открит пламък. Продуктите, които достигат ниво 1 или по-високо по устойчивост на разкъсване, не се препоръчват за използване в близост до движещи се машини, където има опасност от заплитане. Когато показателите са обозначени с X вместо с цифра, това означава, че това облекло не е предназначено за употребата, обхваната от съответния тест. Празното поле означава, че този продукт не е тестван за съответното изпитване.

ПРИЛЯГАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ
Подхожда на правилния размер на гърдите и талията, вижте таблицата с размери. Тези облекла имат вградена надбавка за удобство.
Размерът на дрехата е отбелязан на вътрешния етикет. Вижте таблицата по-горе за обхвата на размерите. Оразмеряването е в съответствие с ISO 13688

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
Когато не използвате, съхранявайте продукта в добре проветриви помещения далеч от крайни температури. Ако продуктът е влажен, оставете го да изсъхне напълно, преди да го поставите на склад.

ИНСПЕКЦИЯ ПРЕДИ И СЛЕД УПОТРЕБА:
Винаги проверявайте дрехите преди употреба.
Ако продуктът се повреди, НЕ ще осигури оптимално ниво на защита и трябва да бъде изхвърлен и заменен. Никога не използвайте повреден продукт. Ако имате съмнения, консултирайте се с производителя.

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
Някои облекла могат да съдържат латекс, за който е известно, че е възможна причина за алергии при чувствителни хора, които могат да развият дразнеща и/или алергична контактна реакция. Ако се появят алергични реакции, незабавно потърсете медицинска помощ.
При поискване се предоставя списък на веществата, съдържащи се в дрехите, за които е известно, че предизвикват алергии. За да се избегне рискът от влошаване на качеството, се препоръчва този продукт да се използва в рамките на 3 години от крайната дата на закупуване.

НИВО НА ИЗРАБОТКА ВИЖТЕ ТАБЛИЦАТА ПО-ГОРЕ
EN388 : 2016+A1:2018

A	Устойчивост на Абразия	**0-4**
B	Устойчивост на Срязване	**0-5**
C	Устойчивост на протриване	**0-4**
D	Устойчивост на Пробождане	**0-4**
E	Устойчивост на Срязване с Право Острие	**A-F**
F	Устойчивост на Удар	**P**

0 : Показва, че облеклото е под минималното ниво на ефективност за дадената индивидуална опасност.

Етикети за Грижа при Изпиране: Вижте етикета на облеклото за съответните перилни подробности.

Максимална температура 30°C, бързо пране
Максимална температура 40 ° C, бързо пране
Максимална температура 40 ° C, нормално пране
Максимална температура 60 ° C, нормално пране
Да Не се Избелва
Да не се Центрофуга
Да се Центрофугира при ниски Обороти
Може да се центрофугира при нормални обороти
Сухо Гладене
Гладене с Пара
Да не се Глади
Гладене при макс. 110°C
Гладене при макс. 150°C
Да не се подлага на Химическо Чистене
Професионално Химическо Чистене
MAX 50x Максимум 50 Пранета
MAX 25x Максимум 25 Пранета
MAX 12x Максимум 12 Пранета
MAX 5x Максимум 5 Пранета

Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations

MK ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА КОРИСНИКОТ

Погледнете на етикетата на производот за подетални информации и соодветните стандардиПрименливи се само стандардите и иконите кои се на производот и на информациите за корисникот во продолжение. Сите овие производи се во согласност со барањата на Регулативата (EU) 2016/425 и Регулативата 2016/425 како се воведени во законот на Обединетото Кралство и изменети.

Внимателно прочитајте ги овие упатства пред да го користите овој производ
Овој производ е дизајниран да овозможи ограничена заштита од механички опасности кои можат да предизвикаат триење, пресекување и повреди од пробивање.Типични средини каде се користи се: магацински операции, одржување на монтажни ленти, градежништво и инжењеринг. Како и да е, запаметете дека ниеден производ од ЛЗС не овозможува целосна заштита и секогаш мора да се внимава при извршување на активност поврзана со ризик.

ЗАБЕЛЕШКА:
Облеката не треба да има контакт со отворен оган. Производите што постигнуваат ниво 1 или повисоко ниво на отпорност на кинење не се препорачуваат за употреба кога има ризик од заплеткување во близина на машини во движење. Кога перформансите се означени со X, наместо број, значи дека оваа облека не е наменета за употреба опфатена со соодветниот тест. Белото квадратче покажува дека овој производ не е тестиран на соодветен тест.

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РАЗМИСЛУВАЊЕ
Прилагодете според правилната големина на градите и половината, погледнете ја табелата со големини. Во оваа облека има вграден додаток за удобност.
Големината на облеката е означена на внатрешната етикета.
Погледнете ја табелата погоре за опсег на големина. Димензиите се во согласност со ISO 13688

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ
Кога не е во употреба, чувајте го производот во добро проветрена просторија подалеку од екстремни температури. Ако производот е навлажнет, оставете го да се исуши целосно пред да го ставите во складиште.

ИНСПЕКЦИЈА ПРЕД И ПОСЕБНИ УСЛУГИ:
Секогаш проверувајте ја облеката пред да ја носите.
Ако производот стане оштетен, НЕМА да обезбеди оптимално ниво на заштита и мора да се отфрли и замени. Никогаш не користете оштетен производ. Доколку постои сомнеж, консултирајте се со производителот.

ИЗВРШУВАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊА НА УПОТРЕБА
Дел од облеката може да содржат латекс, за кој се знае дека е можна причина за алергии кај чувствителни лица, кои може да развијат иритантна и / или алергиска реакција при контакт. Ако се појават алергиски реакции, веднаш побарајте медицински совет.
На барање се доставува список на супстанции содржани во облеката за кои се знае дека предизвикуваат алергија. За да се избегне ризик од влошување, се советува овој производ да се користи во рок од 3 години од конечниот датум на купување.

УСОГЛАСЕНО НИВО ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ГОРНАТА ТАБЕЛА
EN388 : 2016+A1:2018

A	Отпорност на абразија	**0-4**
B	Отпорност на сечилото	**0-5**
C	Отпорност на сопирање	**0-4**
D	Пробиен отпор	**0-4**
E	Отпорност на отпорност на сечилото	**A-F**
F	Отпорност на удар	**P**

0: Укажува дека облеката паѓа под минималното ниво на перформанси за дадената индивидуална опасност.

Етикети за перење: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветни детали во врска со перењето.

Макс. температура 30°C, благ процес
Макс. температура 40°C, благ процес
Макс. температура 40°C, нормален процес
Макс. температура 60°C, нормален процес
Не белете
Не сушете во машина
Сушете на ниска температура
Сушете на нормална температура
Сушете закачено на жица
Сушете оставајќи да искапе
Не пеглајте
Пеглајте на макс. 110°C
Пеглајте на макс. 150°C
Да не се чисти хемиски
Професионално хемиско чистење
MAX 50x Максимум 50 перења
MAX 25x Максимум 25 перења
MAX 12x Максимум 12 перења
MAX 5x Максимум 5 перења

Преземи декларација за усогласеност @ www.portwest.com/declarations

RS KORISNIČKO UPUTSTVO

Pogledajte etiketu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima.Primenljivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju i na proizvodu i u korisničkim informacijama u nastavku. Svi ovi proizvodi su u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmenjeni.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE PROIZVODA
Ovaj proizvod je dizajniran da pruži ograničenu zaštitu od mehaničkih opasnosti koje mogu uzrokovati abraziju, posekotine ili povrede usled probadanja.Tipična okruženja za upotrebu uključuju; skladišne operacije, održavanje montažnih traka, građevinarstvo i inženjering. Međutim, uvek imajte na umu da nijedna LZO ne može pružiti potpunu zaštitu i da uvek treba biti oprezan tokom obavljanja rizičnih aktivnosti.

NAPOMENA:
Odeća ne sme doći u kontakt sa otvorenim plamenom. Proizvodi koji postižu nivo 1 ili veći u otpornosti na kidanje se ne preporučuju za upotrebu tamo gde postoji opasnost od uplitanja u blizini pokretnih mašina. Gde su performanse označene sa X, umesto sa brojem, znači da taj odevni predmet nije dizajniran za upotrebu obuhvaćenu odgovarajućim testom. Prazno polje označava da ovaj proizvod nije testiran po odgovarajućem testu.

PRISTAJANJE I VELIČINE
Prilagodite odgovarajućoj veličini grudi i struka, pogledajte tabelu veličina. Ovi odevni predmeti imaju ugrađeno određeno odstupanje koje obezbeđuje udobnost.
Veličina odeće označena je na unutrašnjoj etiketi.
Za raspon veličina pogledajte gornju tabelu. Veličine su u skladu sa ISO 13688

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT
Kad se ne koristi, proizvod skladištiti u dobro provetrenoj prostoriji dalje od izvora ekstremnih temperatura. Ukoliko je proizvod mokar pustiti ga da se potpuno osuši pre skladištenja.

PREGLED PRE I POSLE UPOTREBE:
Uvek proverite odeću pre upotrebe.
Ukoliko je proizvod oštećen NEĆE pružiti optimalnu zaštitu i mora biti odbačen ili zamenjen. Nikada ne koristiti oštećen proizvod. Ukoliko ste u nedoumici konsultujte proizvođača.

PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE
Neki odevni predmeti mogu sadržati lateks za koji se zna da je mogući uzrok alergija kod osetljivih osoba koje mogu razviti iritantnu i/ili alergijsku kontaktnu reakciju. Ako dođe do alergijske reakcije, odmah potražite lekarski savet.
Lista supstanci sadržanih u odeći za koje se zna da izazivaju alergije dostavlja se na zahtev. Da bi se izbegao rizik od deterioracije, preporučuje se upotreba ovog proizvoda u roku od 3 godine od datuma konačne kupovine.

DOSTIGNUT NIVO POGLEDAJTE TABELU IZNAD
EN388 : 2016+A1:2018

A	Otpornost na abraziju	**0-4**
B	Otpornost na prosecanje	**0-5**
C	Otpornost na cepanje	**0-4**
D	Otpornost na probijanje	**0-4**
E	Otpornost na prosecanje ravnim sečivom	**A-F**
F	Otpornost na udar	**P**

0: Pokazuje da odevni predmet pada ispod minimalnog nivoa performansi za datu pojedinačnu opasnost.

Oznake za način pranja: Pogledati etiketu radi odgovarajućih uputstava za pranje.

Maksimalno 30°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
Maksimalno 40°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
Maksimalno 40°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
Maksimalno 60°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
Ne izbeljivati
Ne sušiti u sušilici
Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi
Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi
Sušiti na štriku.
Sušiti na štriku, ne cediti
Ne peglati
Peglati na temperaturi do 110°C
Peglati na temperaturi do 150°C
Ne izlagati hemijskom čišćenju
Dozvoljeno samo profesionalno hemijsko čišćenje
MAX 50x Maksimalno 50 pranja
MAX 25x Maksimalno 25 pranja
MAX 12x Maksimalno 12 pranja
MAX 5x Maksimalno 5 pranja

Preuzmite deklaraciju o usaglašenosti na www.portwest.com/declarations

FI KÄYTTÖOHJE

Tuotelapusta löytyy tuotteen täyttämät standarditNämä standardit löytyvät sekä tuotteesta sekä käyttöohjeesta Kaikki nämä tuotteet täyttävät (EU) 2016/425 asetuksen ja 2016/425:n vaatimukset, ja on nyt myös mukautettu Englannin omaan lainsäädäntöön

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ
Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan käyttäjäänsä mekaanisilta vaaroilta, kuten hankaukselta, viilloilta tai pistoiltaTyypillisiä käyttökohteita ovat huoltotoimenpiteet, varastotyötehtävät, rakennustyöt sekä teollisuuden tuotantotehtävät. Huomioithan, että mikään henkilösuojain ei takaa täydellistä suojaa ja loukkaantumisriski tulee huomioida eri työtilanteissa

HUOM!
Tätä vaatetta ei tule altistaa tulelle. Vaatteita, joiden repeytymisenkesto on luokkaa yksi tai korkeampi, ei tulisi käyttää liikkuvien koneiden läheisyydessä, jos on vaara, että vaate takertuu kiinni koneen osiin. Jos turvaluokitus on merkattu X:llä numeron sijasta, on tämä merkki siitä, että vaatetta ei ole suunniteltu näitä ominaisuuksia vaativiin työtehtäviin Tyhjä laatikko taas tarkoittaa sitä, että tuotteelle ei ole tehty tätä testiä

KOKO JA SOVITUS
Mittaa rinnan ja vyötärön ympärys ja vertaa kokotaulukon mittoja. Näissä malleissa olemme panostaneet mukavuuteen. Tuotteen kokomerkinnät löytyvät sen sisäpuolisesta lapusta Tutustu yläpuolelle olevaan kokotaulukkoon. Koot ovat ISO 13688;n mukaisia.

VARASTOINTI JA KULJETUS
Säilytetään huoneenlämmössä ja ilmavassa tilassa. Kuivattava ennen varastointia.

TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN KÄYTÖN:
Tarkista kuitenkin vaatteen sopivuus sinulle ennen käyttöä Vahingoittunut tuote ei suojaa ja on heti hävitettävä. Vioittunutta tuotetta ei saa käyttää.

OMINAISUUDET JA RAJOITUKSET:
Joissain vaatemalleissa voi olla käytetty lateksia, mikä voi aiheuttaa ihoärsytystä allergisille henkilöille Jos huomaat ihoärsytystä, lopeta tuotteen käyttö
Toimitamme kussakin tuotteesta niiden sisältämän ja mahdollista allergiaa aiheuttavien materiaalien luottelon pyynnöstä Suosittelemme, että tuote otetaan käyttöön 3 vuoden sisällä ostopäivästä

SAAVUTETTU TASO VERTAA TAULUKKOON YLLÄ.
EN388 : 2016+A1:2018

A	Hankaus	**0-4**
B	Viilto	**0-5**
C	Repeytyminen	**0-4**
D	Pisto	**0-4**
E	Suoranteränviilto	**A-F**
F	Pistokestävyys	**P**

0: Tarkoittaa sitä, että vaatteen testitulos jää vähimmäissuositustason alapuolelle

Pesuohjeet: Pesuohje on merkitty etikettiin.

Korkeintaan 30°C mieto pesu
Korkeintaan 40C mieto pesu
Korkeintaan 40C normaali pesu
Korkeintaan 60C normaali pesu
Ei valkaisua
Ei rumpukuivausta
Mieto rumpukuivaus
Normaali rumpukuivaus
Kuivaus narulla
Kuivaus narulla
Ei silitystä
Silitys korkeintaan 110C
Silitys korkeintaan 150C
Ei kuivapesua
Kuivapesu pesulassa
MAX 50x Korkeintaan 50 pesua
MAX 25x Korkeintaan 25 pesua
MAX 12x Korkeintaan 12 pesua
MAX 5x Korkeintaan 5 pesua

Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations

TR KULLANIM TALİMATLARI

İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketine bakın.Yalnızca hem üründe hem de aşağıdaki kullanıcı bilgilerinde görünen standartlar ve simgeler geçerlidir. Tüm bu ürünler, İngiltere yasalarına getirilen ve değiştirilen Düzenleme (AB) 2016/425 ve Yönetmelik 2016/425 gereksinimlerine uygundur.

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ
Bu ürün, aşınmaya, kesilmeye veya delinme yaralanmalarına neden olabilecek mekanik tehlikelere karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.Tipik kullanım ortamları şunları içerir; depo operasyonları, montaj hattı bakımı, inşaat ve mühendislik. Ancak, hiçbir KKD'nin tam koruma sağlayamadığını ve riske bağlı bir faaliyet yürütürken daima dikkatli olunması gerektiğini unutmayın.

NOT:
Giysi çıplak alevle temas etmemelidir.. Yırtılma direncinde seviye 1 veya daha yüksek olan ürünlerin, hareketli makinelerin yakınında bir miktar dolaşıklığın olduğu yerlerde kullanılması önerilmez. Performansın bir sayı yerine X ile gösterilmesi, bu giysinin ilgili test kapsamındaki kullanım için tasarlanmadığı anlamına gelir. Boş bir kutu, bu ürünün ilgili teste göre test edilmediğini gösterir.

ÜRÜN BEDENLERİ
Doğru göğüs ve bel ölçüsüne göre giyin, beden tablosuna bakın. Bu giysiler rahatlık için ödenek oluşturmuştur.
Giysinin boyutu iç etikette işaretlenmiştir.
Boyut aralığı için yukarıdaki tabloya bakın. Boyutlandırma, ISO 13688'e uygundur

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Kullanılmadığı zaman, ürünü aşırı sıcaklıklardan uzakta iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Ürün ıslak ise, depolamaya başlamadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

KULLANIMDAN ÖNCE VE SONRA KONTROL:
Kullanmadan önce daima giysileri kontrol edin.
Ürün hasar görürse, optium koruma seviyesini sağlamaz ve atılmalı ve değiştirilmelidir. Asla hasarlı bir ürün kullanmayın. Şüpheniz varsa üreticiye danışın.

PERFORMANS VE KULLANIM SINIRLAMALARI
Bazı giysiler, tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonu geliştirebilen duyarlı kişilerde olası bir alerji nedeni olduğu bilinen lateks içerebilir. Alerjik reaksiyonlar meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın.
Giysilerde bulunan ve alerjiye neden olduğu bilinen maddelerin bir listesi talep üzerine sağlanacaktır. Bozulma riskini önlemek için bu ürünün son satın alma tarihinden itibaren 3 yıl içinde kullanılması tavsiye edilir.

SEVİYE BAŞARILI YUKARIDAKI TABLOYA BAKIN.
EN388 : 2016+A1:2018

A	Aşınma Direnci	**0-4**
B	Kesilme Direnci	**0-5**
C	Yırtılma Direnci	**0-4**
D	Delinme Direnci	**0-4**
E	Doğrusal Kesilme Direnci	**A-F**
F	Darbe Direnci	**P**

0 : Verilen bireysel tehlike için giysinin minimum performans seviyesinin altına düştüğünü gösterir.

Yıkama talimatları: Yıkama talimatları için etikete bakınız.

Maks. 30°C yumuşak yıkama
Maks. 40°C yumuşak yıkama
Maks. 40°C normal yıkama
Maks. 60°C normal yıkama
Ağartıcı kullanmayınız
Tamburlu kurutma yapılmaz
Ağır tambur kullanılabilir
Normal tambur kullanılabilir
Asarak kurutunuz
Sıkmadan Asarak Kurutunuz
Ütülemeyiniz
Maks. 110°C ütüleyiniz
Maks. 150°C ütüleyiniz
Kuru temizleme yapılmaz
Profesyonel kuru temizleme
MAX 50x Maksimum 50 yıkama
MAX 25x Maksimum 25 yıkama
MAX 12x Maksimum 12 yıkama
MAX 5x Maksimum 5 yıkama

Uygunluk bildirimini @ www.portwest.com/declarations adresinden indirin