



EN12492:2012
EN397:2012+A1:2012



TOOTJA

PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

TEAVITATUD ASUTUSE NIMI JA ADRRESS, KES ON VÄLJASTANUD EC CERTIFIKAADI

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - LOC. VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL - ITALY.
NOTIFIED BODY NR 2008

Modelid:

PS73

Height Endurance Mountaineer Helmet



KAITSE KIIVRID

Vastab määruse (EL 2016/425) nõuetele ja standardi EN 12492:2012 üldnõuetele

See kiiver vastab ka järgmistele standardi EN397:2012+A1:2012 nõuetele: löögi- ja läbitungimiskindlust äärmuslikel temperatuuridel (-30C)

SEE ON MÄGIRONIJAATE KIIVER

See kiiver on ettenähtud kõrgustes töötamiseks, päästetöödeks ja ronimiseks.

See on ette nähtud kasutaja kaitsemiseks kukkuvate esemete eest ning sellest tuleneva ajukahjustuse ja koljuluu murru eest. Ärge kasutage seda, selleks mitte ettenähtud olukorras. Kõrgustes tegevused võivad põhjustada tõsiseid peavigastusi. Kiivri kandmine võib seda riski oluliselt vähendada, kuid seda ei saa kõrvaldada. Suure löögi korral kiiver deformeerub, neelates võimalikult palju energiat, muutes kiivri kasutuskõlbmatuks.

KONTROLLIDA ENNE KASUTAMIST

Enne iga kasutust kontrollige kesta ja peavõru kinnitussüsteemi seisukorda (veenduge, et selle välisküljel ega seintel poleks pragusid ega deformatsioone) Kontrollige rihma ja õmbluste seisukorda. Veenduge, et peavõru reguleerimissüsteem ja lõuapael toimivad korralikult

KAITSE HELMETI KASUTAMINE:

Piisava kaitse tagamiseks, peab kiiver olema mõõtetel sobiv või reguleeritud nii, et see oleks peas kindlalt ja mugavalt Sobiva suuruse reguleerimiseks kasutage tagumist reguleerimisnuppu. Väiksema suuruse sulgemiseks/reguleerimiseks pöörake paremale; Suurema suuruse avamiseks/reguleerimiseks pöörake vasakule.

Kiiver on ette nähtud löögi energia neeldumiseks hävimise või osalise kahjustuse tagajärjel; isegi kui kahjustus ei ole nähtav, tuleb tugeva löögi saanud kiiver välja vahetada.

Kasutaja tähelepanu juhime ka kiivri mis tahes originaalosa muutmise või eemaldamise ohule, välja arvatud kiivri tootja soovitusel. Kiivreid ei tohiks kohandada tarvikute paigaldamiseks viisil, mida tootja pole soovitanud. Mitte kanda lüsteid, värve, liime ega kleebiseid mitte vastavuses tootja juhiste. Ronimiseks võib seda kiivrit kasutada vahemikus +35°C ja -20°C (vastavuses EN 12492, katsetingimused).

PÄRAST KASUTAMIST:

Kui kiiver on määratud või saastunud, eriti välispool, tuleb seda hoolikalt puhastada vastavalt allpool toodud puhastussoovitusele (hooldus/ladustamine). Me rõhutame kaitse väheneb, kui ei ole piisavalt puhastatud ja toode on vananenud.

KAITSEKIIVRI REGULEERIMINE JA KONTROLL

Suurused 52-63cm

Tõhusa kaitse tagamiseks tuleks kiivrit kanda nii, et tipp oleks ettepoole (istudes sirges asendis) ja reguleerida vastavalt pea suurusele (mitte liiga lõdvalt ega pingult) taga asuva kiivri

reguleerimissüsteemi abil. Kiivri kasutusega mõjutavad mitmed tegurid, näiteks külm, kuum, keemiatooted, päikesevalgus või väärkasutamine. Iga kord enne kasutamist kontrollida kiivri kesta, rakmeid ja pehmedusi (praod kulumine) Kiivrid, mis on saanud tugeva löögi või on vigastatud, tuleb välja vahetada, eemaldada kasutusest. Valmistamiskuupäeva leiate kiivri seest. Tava tingimustes nõuetekohane kiivri kasutusaeg 7 aastat valmistamisest.

HOOLDUS/HOIUSTAMINE

Hoolduseks või desinfitseerimiseks kasutage ainult selliseid aineid, mis ei kahjusta kiivrit ega ole kokkupuutel inimesega ohtlikud, kasutada vastavalt tootja juhiste.

Seda kaitsekiivrit võib puhastada ja desinfitseerida madala kontsentratsiooni puhastuslahuses immutatud lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid keemilisi aineid. Kui seda kiivrit pole võimalik puhastada selle meetodiga, tuleb see asendada. Toodet tuleb transportida oma pakendis. Kui pakendit pole, kasutage pakendit, mis kaitseb toodet põrutuse, niiskuse, termiliste ohtude, valguse kokkupuute eest, hoides seda eemal toodetest, materjalidest või ainetest, mis võivad seda kahjustada. Kui kiivrit ei kasutata ega transportita, tuleb kiiver hoida kuivas kohas eemal valgusest, külmast ja kohast kus ei oleks keemia tooteid ega langeks teravaid esemeid alla. Kiivrit ei tohiks suruda ega hoida kuumuse lähedal. Soovitatav säilitustemperatuur on 20±15°C. See kiiver ei tohiks sisaldada ühtegi ainet, mis võiks tekitada allergiat. Kui aga tundlikel inimestel on allergiline reaktsioon, tuleks lahkuda ohtlikst piirkonnast ja eemaldada kiiver. nin küsida arstiabi.

TÄHELEPANU:

Kasutusjuhendi, reguleerimise/ülevaltaste ja hoolduse/ladustamise juhendite puudumine või puudulik kasutamine võib piirata isolatsiooni kaitse tõhusust.

MÄRGISTAMINE (FACULTATIIVNE TESTIMINE)

Kiud, millel on üks järgmistest märgistustest, vastavad täiendavatele nõuetele allpool:



= Tootja identifitseerimine PORTWEST - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND



= Märgistused, mis näitavad vastavust määruse (EL)

EN 397 :2012+A1:2012

= Viidatav standard ja ilmumisaasta



= Plastiku taaskasutuse sümbol



= Kestmaterjali sümbol



= Tootmisaasta ja kuu

(nt. 2019/märts)