



CE 2008

EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365:2002

TOOTJA

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland

TEAVITATUD ASUTUSE NIMI JA ADRRESS, KES ON VÄLJASTANUD EC SERTIFIKAADI

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy. Notified Body nr 2008

Mudelid	PV74	Skyview Safety Helmet - Elektrilised isolatsiooni omadused
---------	------	--

EE KAITSE KIIVRID

Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse EL 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 nõuetele.

See kiiver on ette nähtud kaitseks kukkuvate esemete eest. Kaitseks kolju müru ja ajukahjustuste kaitseks.

See kiivri kest on mõeldud kasutaja kaitseks: 1) pea kohale visatud esemete eest; 2) kukkuvate esemete; 3) Väga madalate temperatuuride (-30kraadi) mõjude eest. Mitte kasutada seda kiivrit ronimisel, tuletõrjes ja sportimisel.

KAITSE HELMETI KASUTAMINE:

Piisava kaitse tagamiseks peab see kiiver sobima kasutaja pea suurusega või olema vastavalt kohandatud. Sobiva suuruse reguleerimiseks kasutage taga olevat nuppu: pöörake paremale, et sulgeda/reguleerida väiksemat suurust; suurema suuruse avamiseks/reguleerimiseks pöörake vasakule. Kiiver on ette nähtud löögienergia neelamiseks kesta ja rakmete osalise hävimise või kahjustamisega ja kuigi need kahjustused ei pruugi olla selged, tuleks kõik tugeva löögi saanud kiivrid välja vahetada. Juhime kasutaja tähelepanu sellele, et mis tahes kiivri originaalosa muutmise või eemaldamise ohule, välja arvatud kiivri tootja soovitusel. Kiivreid ei tohiks kohandada lisaseadmete paigaldamiseks viisil, mida kiivri tootja ei soovita. Ärge kandke värve, lahusteid, liime ega isekleepuvaid silte, v.a kiivri tootja juhiste kohaselt.

ELEKTRILISE KASUTAMISE PIIRANGUD JA HOIATUSED.

ENNE KASUTAMIST peab kasutaja kontrollima, et kiivri elektrilised piirangud vastavad nominaal pingele, mis selle kasutamise ajal tõenäoliselt tekib. Isolatsiooni kiivrit ei tohiks kasutada olukordades, kus esineb oht, mis võib oluliselt vähendada isoleerivaid omadusi (st. mehaaniline või keemiline agressioon). Elektrisolatsiooni toimivus on ainult siis, kui kiivrit ei kasutata ükski: v.a. on kasutada ka muid isoleerivaid kaitsevahendeid vastavalt tööga kaasnevatele ohtudele.

PÄRAST KASUTAMIST:

Kui kiiver on määratud või saastunud, eriti välispiinal, tuleb seda hoolikalt puhastada vastavalt allpool toodud puhastussoovitusele (hooldus/ladustamine). Me rõhutame kaitse vaheneb, kui ei ole piisavalt puhastatud ja toode on vananenud.

KAITSEKIIVRI REGULEERIMINE JA KONTROLL Tõhusa kaitse tagamiseks peaks kiivrit kandma pea otsas (istuge sirgelt) ja see peaks olema kohandatud kasutaja pea suurusele (ei sobi avarana ega pigistavana), selle reguleerimissüsteemiga, mis asetseb kiivri tagaküljel. Kiivri elu mõjutavad mitmed tegurid, nagu külm, kuumus, keemiatooteid, päikesevalgus või väärkasutus. Igapäevaselt ja enne kasutamist tuleb kontrollida kiivrit, selle rakmete ja tarvikute tugevust, et tuvastada mis tahes märke renderdamisest (pragudest, vigadest). Kiivrit, millel on kulumismärgid või mis on saanud põrutada, tuleks välja vahetada. Kui sellel polevigastusi on see sobiv kasutuseks vastavalt otstarbele. Tootmiskoopäev on märgitud iga kiivri sise. Tavalistes kasutustingimustes peaks

see kaitsekiiver tagama nõuetekohase kaitse 7 aastat vastavalt valmistamis kuupäevale.

HOOLDUS/HOIUSTAMINE

Seda kaitsekiivrit võib puhastada ja desinfitseerida madala kontsentratsiooni puhastuslahuses immutatud lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid keemilisi aineid. Kui seda kiivrit pole võimalik puhastada selle meetodiga, tuleb see asendada. Toodet tuleb transportida oma pakendis. Kui pakendit pole, Kasutage pakendit, mis kaitseb toodet põrutuse, niiskuse, termiliste ohtude, valguse kokkupuute eest, hoides seda eemal toodetest, materjalidest või ainetest, mis võivad seda kahjustada.

Kui kiivrit ei kasutata ega transpordita, tuleb kiiver hoida kuivas kohas eemal valgusest, külmast ja kohast kus ei oleks keemia tooteid ega langeks teravaid esemeid alla. Kiivrit ei tohiks suruda ega hoida kuumuse lähedal. Soovitav säilitustemperatuur on 20±15°C. See kiiver ei tohiks sisaldada ühtegi ainet, mis võiks tekitada allergiat. Kui aga tundlikel inimestel on allergiline reaktsioon, tuleks lahkuda ohtlikst piirkonnast ja eemaldada kiiver. nin küsida arstiabi.

TÄHELEPANU:

Kasutusjuhendi, reguleerimise/ülevaltaste ja hoolduse/ladustamise juhendite puudumine või puudulik kasutamine võib piirata isolatsiooni kaitse tõhusust.

VARUOSAD: varuosi ei ole saadaval

MÄRGISTAMINE (FACULTATIIVNE TESTIMINE)

Kiud, millel on üks järgmistest märgistustest, vastavad täiendavatele nõuetele allpool:



CE = Tootja identifitseerimine



CE = Tervishoiu ja terviseohutuse järgimist tähistab

märgistus ja

Ohutusnõuete regulatsioon määrus (EL)2016/425

EN 397:2012+A1:2012 = viitav standard ja

ilmumisaasta

ABS = plasti ringlussevõtu sümbol

ABS = kesta materjali sümbol

ABS = Tootmisaasta ja kuu

(näit. 2019/märts)

VALIKULISTE NÕUETE MÄRGISTUS:

-30°C : väga madalatel temperatuuridel säilitab kiiver oma omadused.

44Va:c Elektriline isolatsioon. Kiiver kaitseb kasutajat juhusliku, lühikese kokkupuute eest pingel all elektrijuhtmetega, kuni 44V a.c. Üldiseks kasutamiseks tööstuse ja töökohal, kus pingel on alla 400V a.c.

LD: külgmine deformatsioon. Kiiver kaitseb kasutajat külgsuunaliste deformatsioonide eest.

MM sula metalli kaitse. Kiiver kaitseb kasutajat sulametalili projektioonide eest.



Elektriline test(EN 50365:2002) Kiiver tagab elektrisolatsiooni kaitse, seda saab kasutada lähedal asuvate osade või kaitiste puhul, mis ei ületa 1000V a.c või 1500V d.c. Kui seda kasutada koos teiste elektrit isoleerivate kaitsevahenditega, takistab see kiiver ohtlikku voolu läbi inimese pea.

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations