

PORTWEST® ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

REF:13USP




EN 469
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations



	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



	XS	INCHES	CM	EURO
B	X	32"-34"	80-88	40-44
	S	36"-38"	92-96	46-48
	M	40"-41"	100-104	50-52
	L	42"-44"	108-112	54-56
	XL	46"-48"	116-124	58-62
	XXL	50"-52"	128-132	64-66
	3XL	54"-55"	136-140	68-70
	4XL	56"-58"	144-148	72-74
	5XL	60"-64"	152-160	76-80

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	

MANUFACTURER

PROFNIŠI, PROIZVODITEL, PROIZVAČI, УВОЂЕЦ, ТООТНА, VALMIISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, KATAKZEKAZHČI, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽAČIŠI, GAMINOTOVAŠI, PROIZVODITEL, PRODUSENT, FABRICANT, PRODUCATOR, PROIZVODITELNYI, PROIZVAČI, УВОЂЕЦ, ПРОИЗВОДИТЕЛ, TILLYNEKARE, ÜRETICI, VIREBNIK
PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

AGENCIJA E TESTIMIT, LABORATORIJ ZA IZPITIVANJE, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEŇNÍ DOM, TESTHUSE, TEST MAJA, TESTAJA, ORGANISME NOTPNE, TESTHUSKANS, DOMA DOKIMIN, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ISTAJAIG, TEST KYKA, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAŠASE, CASA DE TEST, ИСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЋА, СЕРТИФИКАЦИОН ОРГАН, TESTNA HISA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUSE, TEST KYRUSLUSI, ВПРОВОДНИЛЬНИЙ ЦЕНТР

IW TEXTILE RESEARCH INSTITUTE,
 92-103 Łódź, 5/15 Brzezinska Street, Poland
 Notified body number: 1435

BTTC TESTING & CERTIFICATION LTD.,
 Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK
 Notified body number: 0339

GR

Πρόσβαση στην ενότητα προϊόντος για λεπτομέρειες πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, πάλι επιστρέψτε στην ενότητα προϊόντος ή τον αμοιβαίο παραρτήμα αντάρου σας, σε σχέση με τα καταλλήλα ενδύματα για την εξουσιοδοτημένη διερεύνηση της εργοστασίου. Φυλάξτε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές, ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευθείτε ανά πάσα στιγμή.

CE

Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομέρειες πληροφοριών σχετικά με το αντίστοιχο πρότυπο. Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήσης παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).



Προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 15668:2013 (βλέπε ετικέτα)
 Γενικές απαιτήσεις: Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με την εργονομία, την παλιότητα, τα μεγέθη, και τη σήμανση της προστατευτικής ενδυμασίας και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

• Εξωτερική στρώση (προστατεύει τον χρήστη από θερμότητα και φλόγες)
 • Φύλαξη υγρασίας (προστατεύει τον χρήστη από την εξωτερική διείσδυση νερού και επιτρέπει στους εσωτερικούς υδρατμούς να διαφύγουν)
 • Θερμική Ενδύωση (μικρικές φορές περιγράφεται ως 2 στρώματα)
 • Προστασία από την ελαττωμένη αγωγιμότητα (προστατεύει τον χρήστη από την γρήγοτη της φλόγας)
ΣΗΜΑΝΤΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ
 Για να φορεστεί και να βγάλεται το ρούχο, πάντα να καταρτιστεί πλήρως τα συστήματα στερέωσης. Το ρούχο πρέπει να φορεώνεται σταθερά κλειστό.

- A= Συνιστώμενος εύρος ύψους χρήστη
- B= Συνιστώμενη περιμετρική θωρακας χρήστη
- C= Συνιστώμενη περιμετρική μέση χρήστη
- D= Συνιστώμενη διάσταση εσωτερικού μερούς ποδιού χρήστη



EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006
Xr2 Προστατευτική Ενδυμασία - Ρούχα που φορεούνται κατά τις επιχειρήσεις πυροσβεστικής και συναφείς δραστηριότητες. (βλέπε ετικέτα)

Αυτό το πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις απόδοσης για ενδύματα κατασκευασμένα από εύκαμπτα υλικά τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύονται το σώμα του χρήστη, εκτός από τα κεφάλια, τα χέρια και τα πόδια, κατά τη διάρκεια πυροσβεστικών εργασιών και συναφών δραστηριοτήτων π.χ. εργασίες διάσωσης. Βλέπετε κατά τη διάρκεια καταστορών κ.λπ.

Χρησιμοποιείται μόνο ενδύματα κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα και δεν θα παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Το μήκος των αυτών των προϊόντων σημειώνεται πάνω τους (διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα).
 Η χρήση πρέπει να εφοσονδήποτε υπάρχει επαρκής εκπαίδευση/πρόσβαση και το προσωπικό είναι σε θέση είναι πλήρως εκπαιδευμένο πάνω από τα εργαλεία και όταν ο χρήστης είναι ανυπόμονος. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση ακατάλληλης ή εσφαλμένης χρήσης.
 Το μοναδικό αποτέλεσμα της προστατευτικής ενδυμασίας θα μεμβεί από το να βραχεί, την υγρασία ή τον ήλιο.
 Το βρώσιμο ρούχο μπορεί να οξυδώνεται σε μείωση της προστασίας, σε κάθε περίπτωση που το ρούχο από λερωμάτες ή μολυσματικές ανακρίβειες, αντικαταστήστε το με ένα νέο.
 Το ρούχο που παραρμόζονται πρέπει να απορριπνούνται σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες διάθεσης αποβλήτων.
 Για να μειώσετε τον κίνδυνο μολύνσεων, μην πλένετε σε οικιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό του προτύπου δίνονται δύο επιπέδα απόδοσης για τις απαιτήσεις απόδοσης.

To EN469 Level 1 Πυροσβεστική Κοστούματα είναι το χαμηλότερο επίπεδο προστασίας για Πυροσβεστική Κοστούματα και χρησιμοποιούνται για συναφείς δραστηριότητες π.χ. εργασίες διάσωσης, βροφίτες κατά τη διάρκεια καταστορών, τριτοτα στοιχεία και καταστολή της πυρκαγιάς Wildland.
To EN469 Level 2 Πυροσβεστική Κοστούματα είναι το υψηλότερο χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει κίνδυνος γρήγορης ανάπτυξης πυρκαγιάς ή διείσδυσης νερού.

To EN469 Επίπεδο 2 Πυροσβεστική Κοστούματα είναι η υψηλότερη προστασία για πυροσβεστική κατασκευή και χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις εκπαίδευμένους πυροσβεστές.
Όλα τα κοστούματα πυρκαγιάς θα σημειώνονται εσωτερικά ως εξής:

- X1 (Κοστούματα επίπεδο 1) ή X2 (Κοστούματα επίπεδο 2) για Μεταφορά θερμότητας της φλόγας.
- Xr1 (κοστούματα επίπεδο 1) ή Xr2 (κοστούματα επίπεδο 2) για Μεταφορά θερμότητας της Ακτινοβολίας.
- Y1 (Προσέκτα για Κοστούματα επίπεδο 1) ή Y2 (Κοστούματα επίπεδο 2) για Αντοχή Διείσδυσης Νερού.
- Z1 (Προσέκτα για Κοστούματα επίπεδο 1) ή Z2 (Κοστούματα επίπεδο 2) για Αντοχή σε Υπόστρωμα.
- Τα διακριτικά πυροσβεστική καταστολή ταξί στο Επίπεδο 2 κατασκευάζονται με τα ακόλουθα στρώματα:

- 30° Μέγιστη θερμοκρασία 30°C, από διάσπαση
- 40° Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, από διάσπαση
- 40° Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, κανονική διάσπαση
- 60° Μέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική διάσπαση
- Μην χρησιμοποιείτε λεκανοστάσιο
- Αποφύγετε τα στεγνά καθαρίσματα
- Στηνεγχείριση ρούχων, χαμηλή θερμοκρασία
- Στηνεγχείριση ρούχων, κανονική θερμοκρασία

- Κρατέστε άφθα για να στεγνώσει
- Κρατέστε άφθα για να στεγνώσει χωρίς να το στραγγίξετε
- Μην αλέσετε
- Στεγνώστε το πολύ στους 110°C
- Στεγνώστε το πολύ στους 150°C
- Αποφύγετε τα στεγνά καθαρίσματα
- Επισημασμένο στεγνό καθαρίσματα

- Μέγιστο 50 πλόες
- Μέγιστο 25 πλόες
- Μέγιστο 12 πλόες
- Μέγιστο 5 πλόες

Επιλέξτε φροντίδας πλύσιματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλύσιματος.