



EN 166:2001

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland

**Όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού με πιστοποίηση από τον ΕΚ**

CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy.

NOTIFIED BODY NR : 0530

Μοντέλο Κωδικός	Σημάνσεις φακών	Ο αριθμός των πρωτότυπων
PW56CL (Διαφανές)	PW1 FT CE	EN 166

## GR ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΕΙΣΟΥ

Γυαλιά ασφάλειας

### Πληροφορίες χρήσης

Όλα τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425) και με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN166: 2001.

### ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το προστατευτικό ματιών έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον χρήστη από τραυματισμούς ματιών και προσώπου με μηχανική πρόσκρουση. Πρέπει να φοριέται για όλη τη διάρκεια της έκθεσης σε κινδύνους. Αφήστε το χώρο εργασίας εάν παρουσιαστεί ζάλη ή ερεθισμός ή εάν η ασπίδα προσώπου υποστεί βλάβη.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το προστατευτικό αυτό στρώμα μπορεί να προσφέρει επαρκή προστασία μόνο όταν είναι σωστά συναρμολογημένο σε μοντέλα στυλ PORTWEST P555/PW55 και P554/PW54

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ:

Αυτό το ΜΑΠ θα πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό ματιών ταιριάζει καλά στο κράνος και τραβήξτε το προστατευτικό για τα μάτια για να καλύψετε άνετα την περιοχή των ματιών. Υπό κανονική αποθήκευση και χρήση σύμφωνα με τις πληροφορίες χρήστη, το προϊόν αυτό παρέχει επαρκή προστασία για 5 χρόνια. Μην τροποποιείτε το προστατευτικό ματιών. Οποιαδήποτε γρατζουνισμένη ή κατεστραμμένη στα μάτια θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Το υλικό του προστατευτικού ματιών είναι πολυανθρακικό, το υλικό αυτό δεν προκαλεί αλλεργική επίδραση όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα. Αλλά σε εκείνους που είναι εύκολα αλλεργικοί, ενδέχεται να υπάρξουν αλλεργικές αντιδράσεις, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Κρατήστε τα γυαλιά σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία δωματίου και προστατευμένα από το φως του ήλιου. Τα γυαλιά πρέπει να μεταφέρονται με προσοχή, στο εσωτερικό της αρχικής συσκευασίας. Αποφύγετε τους κραδασμούς και τις πτώσεις βαριών αντικειμένων στα γυαλιά.

### Σύμβολα προστασίας από:

Κωδικός	Όνομασία	Περιγραφή του πεδίου χρήσης
Κανέναν	Βασική	Ακαθόριστοι μηχανικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι που προκύπτουν από την υπεριώδη, ορατή, υπέρυθη και ηλιακή ακτινοβολία.
3	Υγρά	Υγρά (σταγόνες ή πιτσιλιές)
4	Μεγάλα σωματίδια	Σκόνη με μέγεθος σωματιδίων > 5µm
5	Φυσικό αέριο και σωματίδια σκόνης	Αέρια, ατμοί, ψεκασμοί, καπνός και σκόνη με μέγεθος σωματιδίων <5µm
8	Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικού τόξου	Ηλεκτρικό τόξο λόγω του βραχυκύκλωματος στον ηλεκτρικό εξοπλισμό
9	Λιωμένο μέταλλο και καυτά στερεά	Πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου και διεύθυνση ζεστών στερεών

Κωδικός	Απαιτήσεις μηχανικής αντοχής	
S	Αυξημένη ευρωστία	(Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Χαμηλή ενεργειακή κρούση	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Μέτρια ενεργειακή κρούση	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Υψηλή ενεργειακή κρούση	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Χαμηλή ενεργειακή κρούση σε ακραίες θερμοκρασίες	-5°C / +55°C
BT	Μέτρια ενεργειακή κρούση σε ακραίες θερμοκρασίες	-5°C / +55°C

### Οφθαλμική σήμανση:

Κλίμακα αριθμού (όταν εφαρμόζεται): X-Y (κωδικός και κλίμακα αριθμού για φίλτρα ultraviolet - EN170): 2-Y (κωδικός και κλίμακα αριθμού ultraviolet φίλτρων με καλή χρωματική αναγνώριση - EN170): 2C-Y

(κωδικός και κλίμακα αριθμού για φίλτρα ηλιακής θάμβωσης για βιομηχανική χρήση - EN172): 5-Y

Προσδιορισμός του κατασκευαστή: PW

Πιστά όρασης 1

Σύμβολο για μηχανική αντοχή: F/B/FT/BT

Αντοχή σε επιφανειακή βλάβη από λεπτά σωματίδια (προαιρετικό): K

Αντίσταση φακών στους υδρατμούς(προαιρετικό): N

### Πλαίσιο σήμανσης:

Ταυτοποίηση του κατασκευαστή: PW

Ο αριθμός των πρωτότυπων: EN166

Προστασία από - ψεκασμό υγρών/σκόνη σωματιδίων/αέρια και λεπτή σκόνη:

3/4/5 (προαιρετικά)

Σύμβολα προστασίας από χτυπήματα θερμού αέρα: F/B/FT/BT

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν απαιτείται ενισχυμένη αναγνώριση χρώματος για φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας, φίλτρα συγκόλλησης ή φίλτρα υπέρυθρων, τότε το επιλεγμένο προστατευτικό μάτι θα πρέπει να σημειώνεται με το γράμμα C αμέσως μετά τον αριθμό κωδικού για τον αριθμό κλίμακας, δηλαδή 2C-σκέα, 4C-σκέα, 5C. Εάν ο κωδικός αριθμός δεν ακολουθείται από το γράμμα C, τότε τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας, τα φίλτρα συγκόλλησης ή τα φίλτρα υπέρυθρων ακτίνων, η αντίληψη χρώματος μπορεί να είναι μειωμένη. Εάν απαιτείται προστασία έναντι σωματιδίων υψηλής ταχύτητας στα όκρα της θερμοκρασίας στη συνέχεια τα προστατευτικά γυαλιά που έχουμε επιλέξει θα πρέπει να φέρουν το γράμμα T αμέσως μετά στην επιστολή της επιπτώσεως, δηλαδή FT, BT ή AT. Αν το γράμμα επιπτώσεων δεν ακολουθείται από το γράμμα T, στη συνέχεια, γυαλιά προστασίας ματιών που έχουμε επιλέξει τα χρησιμοποιούμε μόνο κατά της υψηλής ταχύτητας σωματίδια σε θερμοκρασία δωματίου Προστατευτικά ματιών έναντι σωματιδίων υψηλής ταχύτητας που φοριέται πάνω από το Στάνταρ οφθαλμικά γυαλιά μπορεί να διαβιβάζει επιπτώσεις, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο για το χρήστη Το πλαίσιο, όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε ευαίσθητα άτομα. αν συμβαίνει αυτό πρέπει να συμβουλευτείτε τη συμβουλή του γιατρού. Δεν υπάρχουν ούτε αζεσοούφρ ούτε ανταλλακτικά διαθέσιμα