

€2754

1231SP  EN 352-2 : 2002

GYÁRTÓ

Portwest Limited Westport, County Mayo, Ireland

A minősítő intézet neve és címe, amely a minősítést végezte

ALIENOR CERTIFICATION NB: 2754

ZA DU SANITAL -21 RUE ALBERT EINSTEIN, 86100 CHATELLEERAULT, FRANCE

NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER MODULE C2:

ALIENOR CERTIFICATION – NB 2754

HU HALLÁSVÉDŐK: FULDUGÓK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek.

EP16: EGYSZERHASZNÁLATOS PÁNTOS FÜLDUGÓ. CSERE FÜLDUGÓK (EP18)

ÖSSZETÉTEL

EP16 – PU fül dugó / POM (polyoxymethylene) fejpánt – súly: 18 gr

Ezek a fül dugók védelmet nyújtanak a káros hangok ellen. Ezeket a hallásvédőket mindig viselni kell a zajos munkakörnyezetben (80 dB fölötti zajszint), és a csillapítási értéküknek és a csökkenteni kívánt környezeti zajnak megfelelően kell kiválasztani (lásd a teljesítményt).

Győződjön meg arról, hogy a hallásvédőket megfelelően illesztették, állították be, tartották és ellenőrizték. Ha nem tartják be ezeket az utasításokat, a hallásvédő által biztosított védelem jelentősen csökken.

MÉRETEK

A fül dugók kicsi (S) – közepes (M) és nagy (L) méretben elérhetők. Az EN 352-2 szabványnak megfelelő fül dugók több méretben érhetőek el, úgy mint, nagy, közepes méretű vagy kis méretűek. A közepes méretű fül dugók fognak illeszkedni a viselők nagy részéhez, a nagy méretű és a kis méretű fül dugók azon felhasználók részére tervezték, akiknek a közepes méretű fül dugók nem megfelelőek.

BEÁLLÍTÁS:

Győződjön meg róla, hogy a fül dugókat megfelelően behelyezte, beállította, és a beillesztés az alábbi utasítások szerint történt. A következő lépéseket mindig tiszta kézzel kell végrehajtani: Forgassa a fül dugót az ujjai között, hogy nagyon vékony hengert kapjon. Húzza hátra a fülét, hogy kinyissa a fülcsatornát, és illessze be a fül dugót kissé forgó mozgással. Tartsa néhány másodpercig, és hagyja, hogy a fül dugó visszanyerje alakját a fülcsatornában belül. A háttérzaj ellenőrzésével ellenőrizze, hogy a fül dugók megfelelően csillapítanak-e anélkül, hogy átengednék a hangot, ellenkező esetben ellenőrizni kell a fül dugókat, mindaddig, amíg a zajnak való kitettség továbbra is fennáll. Vigyázat - a fül dugók túl gyors eltávolítása károsíthatja a fül dobhártyáját.

FIGYELEM:

A zsinórral ellátott fül dugókat nem szabad olyan környezetben használni, ahol a zsinór a használat során beakadhat. A bőrről való érintkezés érzékeny személyeknél allergiás reakciókat okozhat. Ebben az esetben hagyja el a zajos területet, távolítsa el a fül dugókat, és forduljon orvoshoz. Egyes vegyi anyagok káros hatással lehetnek ezekre a termékekre. További információért kérjük, keressen fel minket.

Gyermekektől távol tartandó az apró részek lenyelésének elkerülése érdekében.

TÁROLÁSI & KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A fül dugókat hűvös, száraz környezetben kell tárolni fagyótól, fénytől, koztól, szirtól és vegyszerektől távol. Normál használati körülmények között ezek a fül dugók 1 évig használhatóak. A pántokat évente kell cserélni, a fül dugókat műszakkonként (8 óra) vagy korábban ha koszosak lesznek. Használaton kívül az eredeti tasakjában kell tárolni. A fül dugók állagát rendszeresen ellenőrizni kell.

Az újrafelhasználható fül dugókat ellenőrizni és tisztítani kell minden egyes újbóli felhasználásnál, óvatosan távolítsa el a viasz vagy a szennyeződés nyomát tiszta, nedves ruhával.

Ne használjon semmilyen mosószeret, fertőtlenítőszer vagy vegyipari terméket anélkül, hogy először konzultálna velünk. A fül dugókat rendszeresen cserélni kell.

TELJESÍTMÉNY - ZAJCSILLAPÍTÁS (dB)

(Lásd a mellékelt táblázatban)

SNR = Egyszerűsített Zajszint Csökkentés
A = Frekvencia (Hz); / B = Átlagos csillapítás (d/ B); / C = Standard eltérés (d/ B); / D = Feltételezett Védelem (d/ B).
Zajcsillapítás dB-ben : H = Magas frekvencia / M = Közepes frekvencia / L = Alacsony frekvencia (basszus)

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot
@ www.portwest.com/declarations

EP16



TELJESÍTMÉNY - HANGCSILLAPÍTÁS EN352-2:2002

EP16										
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
B	Means Attenuation (dB)	24.8	25.7	23.5	22.9	26.0	32.5	37.1	40.8	
C	Standard Deviation (dB)	7.2	6.6	5.5	4.2	4.0	3.5	4.7	4.9	
D	Assumed Protection (dB)	17.6	19.1	18.1	18.7	22.0	28.9	32.3	35.9	
SNR 26 dB H: 28.5 dB M:22.2 dB L:19.9 dB										