



EN 352:1:2002

## GYÁRTÓ

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

**A minősítő intézet neve és címe, amely a minősítést végezte**

**MODULE C2:**

**SATRA TECHNOLOGY Europe Ltd – Notified Body nr 2777**

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland

## HU HALLÁSVÉDŐK: FÜLTOKOK

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**EZEN TERMÉKEK MEGFELELNEK AZ EU 2016/425 RENDELET KÖVETELMÉNYEINEK ÉS AZ EN352-1:2002 SZABVÁNY ELŐÍRÁSAIN.**

Ezeket a hallásvédőket mindig viselni kell a zajos munkakörnyezetben (80 dB fölötti zajszint), és a csillapítási értéküknek és a csökkenteni kívánt környezeti zajjnak megfelelően kell kiválasztani (lásd a teljesítményt).

Győződjön meg arról, hogy a hallásvédőket megfelelően illesztették, állították be, tartották és ellenőrizték. Ha nem tartják be ezeket az utasításokat, a hallásvédő által biztosított védelem jelentősen csökken.

**Figyelmeztetés,** ha ezeket az utasításokat nem tartják be, a fültokok védelme erősen csökken. Vegye figyelembe, hogy a hallásvédő és a fej közötti szemüvegeretek és hajszaalak is befolyásolhatják a hallásvédők teljesítményét.

#### MÉRETEZÉS:

**PS46: ezek a fültokok S/M/L méretűek;**“

Az EN 352-1 szabványnak megfelelő fültokok több méretben érhetőek el, úgy mint, nagy, közepes méretű vagy kis méretűek. A közepes méretű fültokok fognak illeszkedni a viselők nagy részéhez, a nagy méretű és a kis méretű fültokokat azon felhasználók részére tervezték, akiknek a közepes méretű fültokok nem megfelelőek.

**Felszerelés a fej fölé (O-T-H):** Helyezze a fülvédők csészéit a fejpánt elgalacsnyabb helyzetébe. Nincsenek irányok (balra vagy jobbra) a csészék elhelyezésének érdekében. Helyezze a csészéket a fülek fölé, a fejpánt felfelé irányítva. Állítsa lefelé a fejpántot, amíg nem ér a fej tetejéhez.

### SÚLY ÉS ÖSSZETÉTEL:

PS46: csészék ABS / párna: hab / fejpánt: PU/PVC.

Átlagos tömeg Súly: 307.2 g

#### TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tárolja hűvös, száraz helyen, a fénytől és a fagytól védve. Ha nem használja, tárolja az eredeti csomagolásban.

Bizonyos vegyi anyagok káros hatással lehetnek a termékre. További információk tekintetében egyeztessen a termék gyártójával.

Tisztítsa meg és fertőtlenítsen, meleg szappanos vízzel a párnát és a fejpántot, majd puha ruhával szárítsa meg. Soha ne használjon oldószert, súroló vagy káros anyagokat.

A normál használati körülmények között ezek a fültokok 2-3 évig használhatóak. A fültokok és különösen a párnák használat közben előregednek, ezért időközönként meg kell vizsgálni repedés és csillapítás szempontjából.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fülvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokat.

#### TELJESÍTMÉNY - AKUSZTIKAI FIGYELMEZTETÉS (DB-ben): (Lásd a mellékelt táblázatokat)

OTH = A fej fölé szerelve

SNR = Csillapítási érték / A = Frekvencia (Hz)

B = Közeg (dB) / C = Átlagos eltérés (dB) /

D = hatékony védelem (dB)

Csillapítás dB-ben: L = alacsony frekvenciák (basszus) /

M = közepes frekvenciák / H = magas frekvenciák

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot @ [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

### TELJESÍTMÉNY - HANGCSILLAPÍTÁS

PS46		125	250	500	1000	2000	4000	8000
A	Frequency (Hz)							
B	Mean Attenuation (dB)	20.5	23.0	33.5	41.8	37.8	39.7	38.3
C	Standard Deviation (dB)	2.7	2.3	1.9	2.4	2.8	3.2	3.0
D	Assumed Protection (dB)	17.8	20.7	31.6	39.4	35.1	36.5	35.3
<b>SNR 34dB H:36dB M: 32dB L: 24dB</b>								