

HU HALLÁSVÉDELEM: SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOKOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek és az EN352-3:2002 szabvány előírásai

Ezeket a hallásvédőket mindig viselni kell a zajos munkakörnyezetben (80 dB fölötti zajszint), és a csillapítási értéküknek és a csökkenteni kívánt környezeti zajnak megfelelően kell kiválasztani (lásd a teljesítményt).

Győződjön meg arról, hogy a hallásvédőket megfelelően illesztették, állították be, tartották és ellenőrizték. Ha nem tartják be ezeket az utasításokat, a hallásvédő által biztosított védelem jelentősen csökken. A sisakra szerelhető fültek használhatóságát rendszeresen vizsgálják.

FIGYELEM: ha ezeket az utasításokat nem tartják be, a fültek védelme erősen csökken. Vegye figyelembe, hogy a hallásvédő és a fej közötti szűrőelemek és hajsza is befolyásolhatja a hallásvédők teljesítményét.

MÉRETEK

PS45: EZEK A SISAKRA SZERELT FÜLTOKOK M MÉRETBEN VANNAK.

Az EN 352-3 szabványnak megfelelő sisakra szerelhető fültek nagy méretűek, közepes méretűek vagy kis méretűek. A közepes méretű fültek fognak illeszkedni a viselők nagy részéhez. A nagy méretű és a kis méretű fülteket azon felhasználók részére tervezték, akiknek a közepes méretű fültek nem megfelelőek.

A PS45 fülvédőt csak Endurance Safety Helmet (PS54/PS55 és Kollektívok), Height Endurance Safety Helmet (PS53/PS63/PS73 és Kollektívok), Expertbase Safety Helmet (PW50/PS57 és Kollektívok).

A fültek felszerelése a sisakra (lásd az ábrákat): 1 - Helyezze a (fül) csészéket a fejpánt legalacsonyabb pozíciójába. 2 - Csúsztassa (a fülcsészék felfelé) az adaptereket a sisak mindkét oldalán található nyílásokba (a csészék a bal vagy a jobb oldalra is felszerelhetők). 3 - Fordítsa a tartópántokat lefelé. 4 - Óvatosan

hajtsa le a csészéket a fülre.

5 - Csúsztassa a csészéket úgy, hogy tökéletesen illeszkedjenek a fültekhez.

ÖSSZETÉTEL:

PS45: Kupa: ABS / Párna: hab / csésze tartókarok: rozsdamentes acél.

A fültek átlagos tömege = 311gr

Nincs elérhető cserealkatrész.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tárolja hűvös, száraz helyen, a fénytől és a fagytól védve. Ha nem használja, tárolja az eredeti csomagolásban.

Bizonyos vegyi anyagok káros hatással lehetnek a termékre.

További információk tekintetében egyeztessen a termék gyártójával.

Tisztítsa meg és fertőtlenítsen, meleg szappanos vízzel a párnát és a fejpántot, majd puha ruhával szárítsa meg. Soha ne használjon oldószert, súroló vagy káros anyagokat.

A normál használati körülmények között ezek a fültek 2-3 évig használhatóak. A fültek és különösen a párnák használat közben előregednek, ezért időközönként meg kell vizsgálni repedés és csillapítás szempontjából.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fülvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültek teljesítményét.

Ezek a fültek allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fülteket.

TELJESÍTMÉNY - ZAJCSILLAPÍTÁS (dB)

(Lásd a mellékelt táblázatban)

OTH = A fej fölül szabvány

SNR = Egyszerűsített Zajszint Csökkentés

A = Frekvencia (Hz); / B = Átlagos csillapítás (d/ B); / C =

Standard eltérés (d/ B); / D = Feltételezett Védelem (d/ B).

Zajcsillapítás dB-ben : H = Magas frekvencia / M = Közepes

frekvencia / L = Alacsony frekvencia (basszus)

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot

@ www.portwest.com/declarations

TELJESÍTMÉNY - HANGCSILLAPÍTÁS

PS45									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	10.5	11	20.6	27.9	38.0	33.4	34.1	30.3
C	Standard Deviation (dB)	6.7	5.3	5.7	5.0	4.8	4.2	4.4	6.6
D	Assumed Protection (dB)	3.8	5.7	14.9	22.8	33.2	29.1	29.7	23.7
SNR 25dB H:29dB M: 24dB L: 14dB									

