



EN12492:2012
EN397:2012+A1:2012



Modellek:

PS73

Height Endurance Mountaineer Helmet

GYÁRTÓ

PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

A MINŐSÍTŐ INTÉZET NEVE ÉS CÍME, AMELY A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE

DOLOMITCERT S.C.A.R.L. - LOC. VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL - ITALY.
NOTIFIED BODY NR 2008

HU VÉDŐSISAKOK

Megfelel az (EU 2016/425) rendelet követelményeinek és az EN 12492:2012 szabvány általános követelményeinek.

Ez a sisak megfelel az alábbi szabvány követelményeinek is EN397:2012 + A1:2012: Behatolás és penetrációs ellenállás; opcionális teszt az ütközési és behatolási ellenállás szélsőséges hőmérsékleteken (-30 °C).

EZ EGY ALPINISTÁK SZÁMÁRA KIFEJLESZETT SISAK

A sisakot magassági munkákra, mentési és alpinista tevékenységekre tervezték.

Arra szánták, hogy megvédjék a felhasználókat a leeső tárgyaktól és az ebből következő agyi sérülésektől és koponyatöréstől. Ne használja a sisakot olyan tevékenységekhez, amelyekre nem tervezték. A magasban végzett tevékenységek során a fejsérülések veszélye magas. Sisak viselése jelentősen csökkentheti ezt a kockázatot, de nem tudja kiküszöbölni. A súlyos ütközés során a sisak deformálódik, hogy a lehető legnagyobb mértékben elnyelje azon a ponton a lehetséges energiamegnyiséget.

ELLENŐRZÉS HASZNÁLAT ELŐTT

Minden használat előtt ellenőrizze a sisakhéj és a rögzítőrendszer állapotát (ellenőrizze, hogy kívül vagy belül nincs-e repedés vagy alakváltozás). Ellenőrizze a heveder és a varrás állapotát. Ellenőrizze, hogy a fejpánt beállítási rendszere és az állítható csat megfelelően működik-e.

A VÉDŐ KÉSZÍTMÉNY HASZNÁLATA:

A megfelelő védelem érdekében ennek a sisaknak megfelelőnek kell lennie a fejmérethez, vagy úgy kell beállítani, hogy biztonságosan és kényelmesen érezze a fején. A hátsó tekerővel állítsa be a megfelelő méretet: Fordítsa jobbra a kisebb méret beállításához / beállításához; Fordítsa balra a nagyobb méret kinyitására / beállításához

A sisak célja az ütési energiájának elnyelése törés vagy részleges károsodás révén; még akkor is, ha a sérülés nem látható, az erősen megütődött sisakot ki kell cserélni.

A felhasználók figyelmét fel kell hívni arra a veszélyre is, hogy a sisak eredeti alkatrészeit - a sisak gyártója által ajánlottak kivételével - tilos módosítani vagy eltávolítani. A sisakot csak a gyártó által javasolt kiegészítőkkel szabad felszerelni. Ne alkalmazzon oldószeret, festékeket, ragasztókat vagy matricákat, a gyártó utasításainak nem megfelelően. A tiszta hegymászáshoz ez a sisak +35 °C és -20 °C közötti hőmérsékleti tartományban használható (az EN 12492 szerint, tesztköörülmények).

HASZNÁLAT UTÁN:

ha a sisak piszkos vagy szennyezett, különösen a külső felületen gondosan tisztítsa meg az alábbi tisztítási javaslatoknak megfelelően (Lásd: Karbantartás / tárolás).

A nem megfelelő tisztítás esetén kiemeljük a védelem elvesztésének veszélyét és a sisak idő előtti öregedését.

A VÉDŐSISAK BEÁLLÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE

Sisak mérete: 52-63 cm

A hatékony védelem érdekében ezt a sisakot a védő peremmel előre kell viselni (üljön egyenes helyzetben), és a felhasználó fejének méretéhez (ne illeszkedjen túl lazán vagy túl szorosan) kell igazítani a sisak hátulján található beállítórendszerrel. A

sisak élettartamát számos tényező befolyásolja, mint például a hideg, a hó, a vegyi termékek, a napfény vagy sérülés. Naponta és bármilyen használat előtt ellenőrzést kell végezni a sisak, a hámkészlet és a tartozékok sérülésének minden jele (repedések, hibák) miatt. Minden olyan sisakot, amelyet erős behatás ér vagy kopott, ki kell cserélni. Ha nincs sérülés jele, akkor megfelelő a rendeltetészerű használathoz. A gyártási dátumot minden sisak burkolatán fel kell tüntetni. Normál használati körülmények között ennek a védő sisaknak a gyártás dátuma szerint 7 évig megfelelő védelmet kell biztosítania.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

Karbantartáshoz vagy tisztításához csak olyan anyagokat használjon, amelyek nem károsítják a sisakot és amelyek a gyártó utasításai szerint történő alkalmazáskor nem veszélyesek az érintkezésbe kerülő személyekre.

A sisakot enyhé szappanos mosószerrel tisztítsuk meg. Közvetlen érintkezés permittel, folyadékkal vagy más szerves oldószert tartalmazó anyagokkal a sisak héjának ellenállását csökkentheti. Amennyiben a sisak nem tisztítható meg ezen módszerekkel, cserélje le azt. A terméket minden esetben tároló csomagolásban szállítsa. Amennyiben nincs a termékhez ilyen, szállítsa olyan csomagolásban, mely megvédi a beütődéstől, páratól, hőhatásoktól, fénytől és a más objektumokkal való érintkezéstől, melyek károsíthatják azt.

Amikor a sisak nincsen használatban, tartsa azt száraz, hűvös helyen, fénytől védve, fagytól védve olyan helyen, ahol nem érik meg vegyi behatások, éles tárgyakkal nem érintkezik. Nem szabad összenyomni vagy hőforráshoz közel elhelyezni. Javasolt 20±15°C-on tárolni. A sisak nem tartalmaz semmiféle allergiát kiváltó anyagot. Ennek ellenére amennyiben egy érzékeny személynek allergiás reakciója van, azonnal hagyja el a veszélyes munkakörnyezetet, vegye le a sisakot és kérjen orvosi segítséget.

FIGYELEM:

A használati utasítások, beállítások / ellenőrzések és a karbantartásra és tárolásra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása, be nem tartása korlátozhatja a szigetelő védelem hatékonyságát.

karbantartása / tárolása, korlátozhatja a szigetelési védelem hatékonyságát.

JELÖLÉSEK (OPCIONÁLIS TESZT)

Sisakok, melyek az alábbi jelölésekkel rendelkeznek a lenti opcionális követelményeknek is megfelelnek:



= Gyártó azonosítása PORTWEST - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND



= Jelölések, amelyek jelzik az (EU) 2016/425 rendelet egészségügyi és biztonsági követelményeinek való megfelelést

EN 397 :2012+A1:2012 = Hivatkozó szabvány és a megjelenés éve



ABS

= Műanyag újrahasznosítási szimbólum

= A sisakhéj anyagának szimbóluma

= A gyártás éve és hónapja

(a példán 2019/március)