

REF: 2USP




EN ISO 20471
RIS-3279
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations



	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	

MANUFACTURER

ПРОИЗВЕДЕНА, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, УПРАВКЕ, ТОВАРА, МАЛИМАТА, ФАБРИКАНТ, ХЕСТИЛЕР, КАТАЛЖУВАЧЕ, ГУВАРО, ФАБРИКАНТЕ, РАЗОЈАТИ, ГАМИНТОСА, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, ФАБРИКАНТ, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, УПРАВКА, УПРАВКА, ПРОИЗВОЈАЦ, ТИЛКЕВАР, УПРАВКА, ПРОИЗВОДИТЕЛ

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

AGJENSJA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ, ИСПИТНА КУЌА, ЗКУБИЊЕ ДУМ, ТЕСТУШИ, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТААЈА, ОРГАНИСМЕ ТОФИРЕ, ТЕСТИЕРНАС, ДОМН ДОКИМОН, ТЕСТ HOUSE, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВИЕТА, ТЕСТАВИМО ЈСТАЈА, ТЕСТ КУЌА, ТЕСТОРАГОН, ЛАБОРАТОРИУМ БАДАЈЕС, CASA DE TESTE, ИСПИТАТЕЛНИЙ ЦЕНТРА, ИСПИТНА КУЌА, СЕРТИФИКАЦИОН ОРГАН, ТЕСТАНИСА, ЛАБОРАТОРИУМ БАДАЈЕС, TESTUS, ТЕСТ КУРЛУОСУ, ВИПРОИВУВАЊАНИЙ ЦЕНТРА

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
Notified body number: 0362

SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
NN16 8SD, United Kingdom **Notified body number: 0321**
Bacnetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YNZP Ireland
Notified body number: 2777

VARTIST Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street,
10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No.
through AZLA is 2180.01

AITEX Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain
Notified body number: 0161

OTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse
20 1050 Vienna, Austria **Notified body number: 0534**

HU

Kérjük olvassa el az alábbi instrukciókat figyelmesen, mielőtt használná a védőruhát. Kérjük, hogy szintén konzultáljon a munkaadójával, hogy megismerhesse személyi, hogy a ruházat megfelelő vagy nem az Ön munkakörülményein. Kérjük őrizz meg az információt, hogy bármikor kaphatja vissza.



A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a termékben és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek.



ISO 13688:2013 Védőruha - Általános követelmények (lásd a címkén)
Ez az nemzetközili szabvány pontosan meghatározza az általános követelményeket ergonomiai szempontból. Az információ a gyártó által van jelölve a védőruhán.

A = A ruha viselőjének ajánlott magassága
B = A ruha viselőjének ajánlott mellbőség
C = A ruha viselőjének ajánlott dekoltázs mérete
D = A ruha viselőjének ajánlott belső láhosza



EN ISO 20471:2013 + A1:2016 A1 jelű leleményű éjjeli és nappali (lásd a címkén)
X Látáshatóság ruházat jelző jelölés
Y Látáshatóság ruházat jelző jelölés

X Ösztályozás (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
X Fluoreszkáló és visszaverő felület - 3 színt

Osztály 1 - Alacsony forgalmi sebesség < 30km/h
Osztály 2 - Közepes forgalmi sebesség < 60km/h
Osztály 3 - Magas forgalmi sebesség > 60km/h



RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) :
Vasúti szabvány EN ISO 20471-10M Issue 1 et felhívással a G0 RTU 3279. A vasúti szabványok minden Railway Group tagjára vonatkozóan kötelezők

Használati előírások (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015) : A ruha mindig felveszen, szorosan kell viselni. Tartsuk tisztán : Ha a ruha fényviszterő tulajdonságai csökken a szennyeződések és elhasználódás következtében, helyettesítsük újal. Ne juttassuk a környezetbe a ruházatot. Ez a ruha alkalmas arra, hogy az egész munkanapra

Készítésre vonatkozó jelölések : A vonatkozó információk a ruha címkéjén találhatók

- Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás
- Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás
- Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás
- Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás
- Nem fehéritendő
- Ne szárítsuk tisztógéppel
- Szárítógéppel szárítható, alacsony hőmérséklet
- Szárítógéppel szárítható

- Szárítás kötélen függeszve **MAX 50X** Maximum 50 mosás
- Függeszve, csapesztege **MAX 25X** Maximum 25 mosás
- Nem vasalható **MAX 12X** Maximum 12 mosás
- Vasalható max 110°C **MAX 5X** Maximum 5 mosás
- Vasalható max 150°C **MAX 5X** Maximum 5 mosás
- Vegyileg nem tisztítható
- Vegyileg tisztítható