

PORWEST

REF:13USP




EN 469
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

A	D
CM	CM
SHORT	152-164
REG	164-176
TALL	176-188
X TALL	188-202
	92

B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64



MANUFACTURER

PROFIHUESI, PROIZVODITEL, PROIZVODJAČ, VÝROBČA, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, KATAΣΚΕΥΑΣΤΗ, GÁRTÓ, FABBRICANTE, RAZOĀTAIS, GAMINTOJAS, PROVİDÖTTER, PROPONENT, PRODUCENT, PRODUCENTE, PRODUCANTE, PRODUCATOR, PROVIODÍTTEL, PROVIZORIÁ, VÝROBCA, PROVIZAJALEC, TILLVERKARE, URETCI, VÝROBNÍK

PORWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

AGENCIJA E TESTIMUT, LABORATORIJ ZA IZPIITVANJE, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÝ DŮM, TESTHUS, TEST MAJA, TESTAJA, ORGANISME NOTIFIKE, TESTIERHAUS, DOMH AKTÓMIN, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ISTAIGA, TECT KYÁ, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJĆE, CASE DE TESTE, ISPEŁNIETELNY CENTR, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKÁNÝ ORGAN, TESTNA HÍSA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, VÝPROBÚVALNÝ ČÍSPEK

IW TEXTILE RESEARCH INSTITUTE,
92-103 Łódź, 5/15 Brzezińska Street, Poland
Notified body number: 1435

BTG TESTING & CERTIFICATION LTD.,
Unit 14, Wheal Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK
Notified body number: 0339

HR

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja ove zaštitne odjeće. Trebali biste se također konzultirati sa osobom zaduženom za zaštitu na radu ili s neposredno nadređenim u vezi odabira odgovarajuće odjeće za određenu radnu situaciju. Spremite ove upute pažljivo tako da ih možete koristiti u bilo kojem trenutku.



Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjuje se samo norme i oznake koje se nalaze na proizvodu i koje su navedene u informacijama za korisnika. Svi su proizvodi skladni zahtjevima Regulative EU (2016/425).



ISO 13688: 2013 Zaštitna odjeća (vidi naiđenju)

Odg: uvjeti: Ova Evropska norma specificira opće uvjete za ergonomiju, trajanje, dimenzioniranje, označavanje zaštitne odjeće i za informacije dobivene od strane proizvođača.

A=Preporučen raspon visine za korisnika

B=Preporučeni opseg prsa korisnika

C=Preporučeni opseg struka korisnika

D=Preporučena dužina unutarnje strane noge korisnika



X1 EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006

X2 Zaštitna odjeća - odjeća koja se nosi za vrijeme operacija gašenja požara i povezanih aktivnosti. (Vidi oznaku)

EN 469

Ova norma utvrđuje zahtjeve izvedbe za odjeću izrađenu od fleksibilnog materijala koja je dizajnirana kako bi zaštitala tijelo korisnika, osim glave, ruku i nogu, za vrijeme vatrogasnih operacija i aktivnosti koje su povezane npr. spasilački rad, pomoći u katastrofama, itd

U okviru ove norme, za izvedbene zahtjeve određene su dvije razinе: preporučene:

EN469 Vatrogasna odjeća razine 1 su odjela nije razine zaštite, a mogu se koristiti u pripadajuće aktivnosti prilikom spašilačkog rada, pomoći u katastrofama, prometnim nesrećama i operacijama gašenja vatre na otvorenom području. Vatrogasna odjeća razine 1 ne smiju se koristiti tamegđe postoji opasnost od zarobljavanja u požaru ili prodora vode.

EN469 Vatrogasna odjeća razine 2 koriste se u potrebi strukturnog gašenja požara te se koriste od strane profesionalno obučenih vatrogasaca.

Sva vatrogasna odjeća označena su u unutrašnjosti prema sljedećem:

- X1 (odjela razine 1) ili X2 (odjela razine 2) za prijenos topline plamena.
- X1 (odjela razine 1) ili X2 (odjela razine 2) za prijenos topline začraćenja.
- Y1 (opća za odjela razine 1) ili Y2 (odjela razine 2) za otpornost na prodrijevanje vode.
- Z1 (opća za odjela razine 1) ili Z2 (odjela razine 2) za otpornost na vodene pare.

Oznake za održavanje:Pogledajte oznaku na odjeći za odgovarajuće podatke o pranju.



- Max. temperatura 30 °C, blagi postupak
- Max. temperatura 40 °C, blagi postupak
- Max. temperatura 40 °C, normalan postupak
- Max. temperatura 60 °C, normalan postupak
- Ne izbjegljivi
- Ne sušiti u sušili
- Ne sušiti u sušili pri niskim temperaturama
- Standardno sušenje u sušili



- Sušiti na užetu
- Prirodno sušiti na užetu
- Ne glačati
- Max. temperatura glačanja 110 °C
- Max. temperatura glačanja 150 °C
- Ne stetišti kemijski
- Profesionalno kemijsko čišćenje

- | | |
|------------|-----------|
| MAX | Max. |
| 50x | 50 pranja |
| MAX | Max. |
| 25x | 25 pranja |
| MAX | Max. |
| 12x | 12 pranja |
| MAX | Max. |
| 5x | 5 pranja |