

REF: 5SP



EN ISO 20471
RIS-3279
EN 343
CERTIFIED



	A		D
	CM	CM	
SHORT	152-164	74	
REG	164-176	79	
TALL	176-188	84	
X TALL	188-202	92	

B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

ПРОИЗВЕД, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДКА, УВРОВА, ТООТИА, МАШИНАТА, ФАБРИКАТ, НЕРСТЕЛЛЕР, КАТАЖЕКАТН, ГИЯРТО, ФАБРИКАНТЕ, РАЗОНА, ГАМИНТОС, ПРОИЗВОДИТ, ПРОДУКЕНТ, ПРОДУКЕНТ, ПРОДУКАТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДОВОК, УВРОВА, ПРОИЗВАУАЕЛ, ТИЛВЕКБАС, ДРЕТКИ, ВИРОСНИК.

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

АГЕНСИЯ Е ТЕСТИМТ, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИСПИТНА КУА, КУЗУСЕНО ДООМ, ТЕСТИМ, ТЕСТ МАИЯ, ТЕСТААЯ, ОРГАНИСМЕ НОТИФЕ, ТЕСТИЕРНАУС, ДОМ ДОКНОМ, ТЕСТ HOUSE, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВЕИТА, ТЕСТАВИМО СТАНГА, ТЕСТ КУКА, ТЕСТОРГАН, ЛАБОРАТОРИУМ БАДАЖАЕ, САСА Е ТЕСТИ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУА, СЕРТИФИКАЦИОН АГОР, ТЕСТНА ИСА, ЛАБОРАТОРИО ДЕ ЕНСАВОС, ТЕСТУШ, ТЕСТ КУРУЛУШ, ВПРОВОУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK

The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK

Notified body number: 0362

SATRA

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom **Notified body number: 0321**
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland **Notified Body: 2777**

VARTEST

Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street, 10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through AZLA is 2180.01

AITEK

Plaza Emilio Sala 1, 038001 Alcoy, Alicante, Spain **Notified body number: 0161**

OTI

Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 20 1050 Vienna, Austria **Notified body number: 0534**



Prasme atidzija perskaityti apsauginės aprangos naudojimo instrukcijas prieš pradėjant ją naudoti. Aptari įsų specifinės dabio salygais ir joms tinkamas saugos apranga turite su saugos inžinieriumi ar testuotoju viršininuku. Saugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas perskaityti.



Produktu etiketėje rasite išsamesnės informacijos apie atitinkamus standartus. Galioja tik tie standartai ir ikonas, kurie nurodyti laizant produktu ir naudojimo informacijoje lape. Visi šie produktai atitinka EN 160/425 normatyvo reikalavimus.



EN 343:2019
Apsauga nuo lietaus (žiuirekite etiketę)

- X Apsauga nuo vandens įsiskverbimo 4 lygiai
- Y Apsauga nuo vandens garų įsiskverbimo 4 lygiai
- R Gata apranga, lietaus boko testas, pasirenkamas

"R" simbolis gali būti pakeistas "X" simboliu jei testavimas nera atliktas ar yra netinkamas.

- | | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|---------|--------------------|
| X | Klasė 1 | Minimalus lygis | Y | Klasė 1 | Minimalus lygis |
| | Klasė 2 | Klasė 2 | | Klasė 2 | Klasė 2 |
| | Klasė 3 | Klasė 3 | | Klasė 3 | Klasė 3 |
| | Klasė 4 | Aukščiausias lygis | | Klasė 4 | Aukščiausias lygis |

Drabužiai su nusegomam rankovėm apsaugo tik tada kada rankovės yra prisegtos prie rankų.

Rekomenduojamas maksimalus dėvėjimo laikas pilnam kostiumui, susidedančiam iš švarko ir kelnių: termino pamašulu.

EN 343:2019 temperatūra zona	Dėvėjimo trukmė (minutėmis)			
	Klasė 1	Klasė 2	Klasė 3	Klasė 4
25°C	60	105	180	—
20°C	75	250	—	—
15°C	100	—	—	—
10°C	240	—	—	—
5°C	—	—	—	—

* - Yra apribojimų dėvėjimo laiku Atsparumas vandens gamtam dažiui padidėjimui audiniams ar laminatams skirtingose temperatūrose

Dižiniai ir Atranka: Matuoklės pagal atitinkamą kritinės ir lėnens dydį. Žiuirekite į dygimų lentelę. Ši apranga pasitaiko taip, kad būtų patogi ir galima būtų dėvėti ant vidutinikos kitos aprangos.

Laikymas: Nelaikykite vienoje, kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai. Laikykite šviesoje ir sausio vietoje. Prieš padėjami saugoti ar prieš pakadami į plokštinę, kad gortovus yra sausas.

Priežiūra: Gamintojas neatsako už gaminius, jei nesilaikoma etiketėje nurodymų, jos yra sugadintos ar nuimtos.

Pluosto sudeties etiketė: dėl pluošto sudeties žiuirekite drabužio etiketę.

Demesio: Ten kur yra gortovus, periferinis matavimas ir klausas gali susijungti.

Retoretyfikacijos juosta ar etiketės: Retoretyfikacijos juostomis lygintumui skalbimo ir valymo ciklų skalikus nurodytas etiketėje. Skalavimo devimo ciklus priklauso ne vien tiklui tuo skalbimui skalikus, bet ir nuo naudojimo, laikoymo ir tt. Drabužiai nebenaudojate jei jų apsauginės savybės prarado sau funkcijas, pavyzdui: 1. pasiekta maksimalus skalikus; 2. medžiaga yra nukubulius ama įpleta; 3. juosta ar etikečių savybės nukubulius 4. drabužis yra nepataisomai išėptas, įtrūkęs, nudėgęs ar nusirytęs.



ISO 13688:2013 Apsauginiai drabužiai (žiuirekite etiketę)
Bendi reikalavimai. Šis Europos standartas nurodo bendrus reikalavimus ergonomiškumui, nosdėvėjimui, dydžiams, apsaugos drabužių žymėjimui ir gamintojo pateiktai informacijai.

- A = rekomenduojamas dėvėtojo apgis
- B = rekomenduojama kritinės apgamtis
- C = rekomenduojama liemens apgamtis
- D = rekomenduojami dėvėtojo vidines kojos išmatavimai



EN ISO 20471:2013 + A1:2016
X HVFS gero matomumo signaliniai drabužiai naudojimo dieng ir nakti (žiuirekite etiketę)

Klasifikacijos (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
X X klase fluorescensiniams ir atspindintiems paviršiams -3 lygiai

- Klasė 1 - mažiausias eismo greičio lygiai <30km/h
- X Klasė 2 - vidutiniškas eismo greičio lygiai <60km/h
- X Klasė 3 - didžiausias eismo greičio lygiai >60km/h



RIS-3279-TOM leista 1 (2016) :
Geležinkelio pramonės standartas
RIS-3279-TOM 1 leidimas pakeitė
GO/R 3279. Geležinkelio pramonės standartas (RIS) yra privalomas visoms geležinkelio grupėms ir tvarkomas visoms surijusiomis veiksoms.

Naudojimo apribojimai (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279 ir ANSI/ISEA 107-2015): Drabužis turi būti dėvimas užsegtais. Išlaikykite švartai: Jei šio drabužio gero matomumo savybės užteršamos ar nepataisomai sutrupos pakeisite jį nauju. Šis drabužis tinkamas dėvėti visą dieną ir neturi jokio toksiškos medžiagų, vienokiu ar kitokiu būdu pakojančių sveikata, neatsiklykite sudapnotas aprangas, atskaidinti išmetkite. Drabužis neturi būti tasomas, etiketės ir logotipai nekabinami. Drabužis turi būti dėvimas tik pagal paskirtį pritaiktose situaciose...

RIS 3279 naudojimo apribojimai: Klases 1 kelnes RIS 3279 turi būti dėvimos su tuo paties klases viršutiniu drabužiu RIS 3279.

Skalbimas : dėl skalavimo informacijos žiuirekite etiketę.

- 30° Aukščiausia temperatūra 30°C, lengvas skalbimas
- 40° Aukščiausia temperatūra 40°C, lengvas skalbimas
- 40° Aukščiausia temperatūra 40°C, normalus skalbimas
- 60° Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbimas
- Neblinti
- Nežiodyti žiuireklėje

- Džiovinti žiuireklėje Žemoje temperatūroje
- Džiovinti žiuireklėje normalioje temperatūroje
- Džiovinti pakabinus
- Džiovinti neaprežtus pakabinus
- Nelygtinti
- Lyginimas 110°C
- Lyginimas max 150°C
- Sausas valymas negalimas
- Profesionalus sausas valymas

- | | |
|---------|-------------------------|
| MAX 50x | Daugiausia 50 skalbimui |
| MAX 25x | Daugiausia 25 skalbimui |
| MAX 12x | Daugiausia 12 skalbimui |
| MAX 5x | Daugiausia 5 skalbimui |