PORTWEST | LIETOTĀJU INSTRUKCIJA

117-USP

LV

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus pirms aizsargtērpa lietošanas.
Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības speciālistu vai tiešo vadītāju, par piemērotiem apģērbiem Jūsu konkrētajā darba situācijā. Rūpīgi uzglabāt šos norādījumus, lai Jūs varētu ar tiem iepazīties jebkurā laikā.

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām.

ISO 13688:2013 Aizsargapģērbs (Skatīt etiķeti)
Vispārīgās prasības Šīs Eiropas standarts nosaka vispārējas prasības ražotājam sniegt informāciju par ergonomiku, nolietošanās līgumu, izmēriem un aizsargapģērba marķēšanu

A = ieteicamais garums valkātājam
B = krūšu apkārtmērs valkātājam
C = gurnu apkārtmērs valkātājam
C = kāju iekšējais garums valkātājam

EN ISO 14116:2015
Aizsargapģērbs aizsardzībai pret liesmu - materiāls ierobežo liesmu izplatīšanos

Šis starptautiskais standarts nosaka darbības prasības attiecībā uz īpašībām ierobežot liesmas izplatību par materiālu, materiālam un aizsargapģērbam samazinot iespēju aizdegties, un tā briesmām. ir arī noteiktas papildu prasības attiecībā uz apģērbu.

Aizsargapģērbs atbilst šī starptautiskā standarta mērķim - aizsargāt lietotāju pret īsa kontakta ar mazām uzliesmojošām liesmām, apstākļos, kur nav lielas siltuma bīstamības un bez klātbūtnes ar cita siltuma veidu. Kad aizsardzība pret siltuma apdraudējumiem
ir nepieciešama papildus aizsardzība pret ierobežotas izplatības uzliesmojamība, tad standarti, piemēram, EN ISO 11612, ir piemērotāki.

Indekss 1: Uguns neizplatās, nav liesmu vai gruzdēšana, ne blāzma, caurums var veidoties.
(Zemākais aizsardzības līmenis)
Indeks 2: Uguns neizplatās, nav liesmu vai gruzdēšana, ne blāzma, caurums var veidoties.
Indeks 3: Uguns neizplatās, nav liesmu vai gruzdēšana, ne blāzma, caurums var veidoties. Degšanas ilgums katram individuālam testa paraugam ir mazāks par 2 sekundēm (augstākā līmeņa aizsardzība)
Uzmanību: Materiālu ar indekss 1, nedrīkst izmantot tieši uz ķermeņa, apģērbu ar indekss 1 drīkst izmantot tikai kopā ar apģērbiem, attiecīgais rādītājs vismaz indeks 2, kas atbilst EN ISO 14116 vai EN ISO 11611, vai EN ISO 11612, EN ISO 15614.

EN 1149 Aizsargapģērbs ar elektrostatiskām īpašībām
Šajā standartā ir noteiktas prasības attiecībā uz elektrostatiskā izkliedēšanas ESD aizsargapģērbu, lai novērstu uzliesmojošas izplūdes. Šīs standarts neattiecas uz aizsardzību pret elektrotīkla spriegumu.

Apģērbs ir pilnībā nodrošināts, kad valkā.
EN 1149-1: 2006 - Testa metode uz virsmas veic audumam
EN 1149-3: 2004 - Testa metode uzlādētu daļiņu samazinājuma visam audumam
EN 1149-5 : 2018 - Veiktspējas prasības audumiem un apģērbiem.

EN 1149-5
Valkājot aizsargājošu apģērbu, izkliedēšanas par elektrostatisko lādiņu jābūt pietiekami pamatota.
Pretestība starp personu un zemi jābūt mazākam par 10^8 Omi, piemēram, izmantojot speciālu kurpi..

Aizsargapģērbs, izkliedēšanai statisko elektrību, nevajadzētu lietot uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā
vidē vai apstrādes viegli uzliesmojošas vai sprāgstošas vielām.
Aizsargapģērbs, izkliedēšanas elektrostatisko lādiņu, nelietojiet vidē ar augstu skābekļa saturu,
bez iepriekšējas piekrišanas atbildīgās drošības inženieris.
Elektrostatiskā lauka aizsardzība ierobežota, ja aizsargapģērbu ietekmējis nodilums, mazgāšanas un
apkārtējās vides ietekme
Aizsargapģērbs, izkliedēšanas elektrostatisko lādiņu ir pilnībā aptver visas dzīvās daļas,
apģērbu normālas lietošanas laikā (ieskaitot lieces un kustību).
Drēbes nedrīkst mainīt vai aprīkoti ar papildu etiķetēm vai logo.
EN1149-5 - metāla objekts nedrīkst uzstādīts ārpusē apģērba, strādājot sprādzienbīstamā vidē.
EN1149-5 - Apģērbam nedrīkst lietot kombinācijā ar citiem apģērba gabaliem, kas nodrošina zemāku drošības līmeni.
** Elektrostatisko izkliedējošo apģērbu paredzēts lietot 1., 2., 20., 21. un 22. zonā (sk. EN 60079-10-1 [7] un EN 60079-10-2 [8]), kurā jebkuras sprāgstvielas minimālā aizdedzes enerģija atmosfēra nav mazāka par 0,016 mJ*

Svarīgi ievērot!
• Gērbties un novilkt apģērbu, vienmēr pilnībā noņemt stiprinājumu sistēmu. Valkājot drēbes jābūt cieši piestiprinātām.
• Valkāt tikai apģērbu atbilstošu izmēra. Pārāk brīvs vai pārāk mazs apģērbi ierobežo kustību, un
nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Apģērbam uzrādīts izmērs izmērs (vienmēr izlasīt etiķeti).
• Ja apģērbs ir pievienota kapuce, tas jāizmanto darbības laikā.
• Bikses vai kombinezons jālieto apvienojumā ar piemērotu jaku, līdzīgi šim, jaka jālieto apvienojumā ar piemērotu apakšu. Darbiniekam ir jāparliecinās atbilstošu lietošanu. Jaka un bikses ar pilnīgi nosedz rokas un kājas.
• Ja apģērbam ir kabatas uz ceļiem, tie ir paredzēti lai lietotu ceļu sargus ceļgaliem, attiecīgajā EN14404: 2004, lai novērstu veselības komplikācijas. Izmēri ceļu sargiem jābūt 195 x 145 x 15 mm (garums x platums x biezums). Tomēr aizsardzības ceļgalu spilventiņi nenodrošina pilnīgu aizsardzību.
Kabata ceļiem, pievieno drēbes, kalpo, lai uzlabotu komfortu. Tie neaizsargā darbinieku no attīstības potenciālajiem medicīniskām komplikācijām.
• Ražotājs nav atbildīgs par tās neatbilstīgu vai nepareizas lietošanas.
• Efekts aizsargapģērbam ir samazināts, ja tiek pakļauti mitrumam vai sviedriem.
• Netīrās drēbes var radīt mazāku aizsardzību, tāpēc apģērbs, ja ir piesārņots vai bojāts jebkādā veidā būtu jāaizstāj ar jaunu.
• Bojāti apģērbu nevajadzētu atjaunot, tā vietā, tie tiek aizstāti ar jauniem.
• No apģērbiem, ko vairs izmantot nevar, jums jaatbrīvojas saskaņā ar vietējo atkritumu apglabāšanas noteikumiem.
• Lai samazinātu risku nedrīkst mazgāt vietējā vidē.

Izmēri un pieejamība: Izmēru skatiet izmēra tabulā saskaņā ar krūšu un vidukļa izmēriem. Še
apģērbi ir komfortabli un apģērbu valkā atbilstoši izmēriem. Lai iegūtu vispārējo aizsardzību, valkātājam nepieciešams valkāt cimdus (EN 407 vai EN 12477), zābakus (EN 20345), vai drošības ķiveres (EN 397).
Uzglabāšana: Uzglabāt vietās, kurās nav tieša vai spēcīga saules gaisma. Uzglabāt tīros, sausos apstākļos.
Lietošanas norādījumi: Ražotājs neuzņemas atbildību par apģērbiem, kuru kopšanas etiķetes ir
ignorētas, bojātas vai noņemtas.
Sastāvs. Uz apģērba etiķeti atrodama atbilstošā sastāva informāciju.
Bridinājums: Ja pastāv risks, redze un dzirde var tikt traucēta.
Atstarojošās lentas un etiķetes.
Atstarojošās lentes vai etiķetes nedrīkst gludināt!
Lūdzu pievērst uzmanību uz apģērba etiķetes norādīto mazgāšanas ciklus skaitu.
Norādītais maksimālais skaits tīrīšanas ciklu, nav vienīgais faktors, kas saistīts ar lietošanas ilgumu apģērbam. Kalpošanas laiks būs atkarīgs arī no izmantošanas, aprūpes, uzglabāšanas, uc
Apģērbi jāizmicina, kad aizsardzības īpašības vairs nav spēkā, piemēram, tiek sasniegts 1. Maksimālais skaits mazgāšana. 2. Materiāls ir bojāts vai izbalējis, vai ir saplēsts. 3. Atstarojošas lentes ir izbalējušas. 4. Apģērbs ir netīrs, saplaisājis, sadeldzināts vai stipri no nodilis.

Mazgāšanas norādījumi: Attiecas uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.

- 30° Maksimālā ūdens temperatūra 30°C, Saudzīgā režīmā.
- 40° Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Saudzīgā režīmā.
- 40° Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Normālā režīmā.
- 60° Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normālā režīmā.
- Nedrīkst balināt.
- Nedrīkst žāvēt mehāniski
- Žāvēt zemā temperatūrā
- Žāvēt normālā temperatūrā
- Žāvēšana pakārtā stāvoklī
- Noteciniet sausu
- MAX 50x Maksimums 50 mazgāšanas reizes
- MAX 25x Maksimums 25 mazgāšanas reizes
- MAX 12x Maksimums 12 mazgāšanas reizes
- MAX 5x Maksimums 5 mazgāšanas reizes
- Negludināt!
- Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C
- Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C
- Nežāvēt veļas žāvētājā
- (P) Profesionālā ķīmiskā tīrīšana

PRO

Industriāla mazgāšana apģērbiem ir noteikusi FR piemērotību rūpnieciskai mazgāšanai saskaņā ar EN ISO 15797.

Tuneļa Žāvēšana
Mazgāt Režīmā 1-8

REF: **117USP**

CERTIFICATION
EN ISO 14116
EN 1149

www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVODAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK	The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK **Notified body number: 0362**
SATRA	Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom **Notified body number: 0321**
	Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland **Notified Body: 2777**
CENTEXBEL	Technologiepark 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium **Notified body number: 0493**
BTTG	BTTG Fire Technology Services, Unit 4B, Stag Industrial Estate, Atlantic Street, Broadheath, Aitrincham, WA14 5DW, England **Notified body number: 0339**
SGS	SGS United Kingdom Ltd., Weston Super Mare, BS22 6WA, England **Notified body number: 0120**
CENTRO TESSILE	Centro Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A, 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA) **Notified body number: 0624**
AITEX	Plaza Emilio Sala, 1 03801 ALCOY (Alicante) SPAIN **Notified body number: 0161**
OTI	Institut fur Okologie, Technik und Innovation GmbH Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria **Notified body number: 0534**

0319

ATEX

The **ATEX** Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist. Portwest recommends using garments certified to EN 1149 for added protection in an ATEX environment.This garment has not been assessed under the ATEX directive which currently excludes PPE