


REF:13P5U



EN 469  
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

## MANUFACTURER

PROFNEŠI, PROIZVODITEL, PROIZVODĀJS, UVYBOSĒ, TOOTIJA, VALMIJSTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, KATAKZEJVAIŠTĒ, GYARŌ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINĀTOJAS, PROIZVODITEL, PRODUSENT, PRODUCEANT, FABRICANTE, PRODUKATOR, PROIZVODITELNĀJS, PROIZVODĀJS, UVYBOSĒ, PROIZVADĒJĀS, TILVEKĀRĒS, ŪRETIKS, VĪROBNĪK

PORTWEST LTD., Westport, Co Mayo, Ireland

## TEST HOUSE

AGENCIJA E TESTIMĀ, LABORATORĪJA ZA IZPITIVANJE, ISPITNA KUĆA, ZKUŠENĀJ DŌM, TESTHUUS, TEST MAJJA, TESTAJJA, ORGANISME NOTPIE, TESTSTENHAUS, DŌMŌMŌKIM, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ISTAIGA, TEST KYKA, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJACE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ ОРГАН, TESTNA HISA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUUS, TEST KURSUUKA, VĪPROBUVAJĀRNĪJĀS CĒNTR

IW TEXTILE RESEARCH INSTITUTE,  
92-103 Łódź, 5/15 Brzezinska Street, Poland  
Notified body number: 1435

BTTC TESTING & CERTIFICATION LTD.,  
Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK  
Notified body number: 0339

LV

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus pirms aizsargāra lietošanas. Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības speciālistu vai tiešo vadītāju, pārņemoties apģērbim šajā konkrētā darba situācijā. Rūpīgi uzglabā šos norādījumus, lai Jūs varētu at runāt iepazīties jebkurā laikā.



Plāšku informāciju par attiecīgiem standartiem skatiet produktā marķējuma. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām.



**ISO 13688:2013 Aizsargapģērbs (Skatīt etiķeti)**  
Visspārīgās prasības šīs Eiropas standarts nosaka vispārējās prasības ražotājam sniegt informāciju par ergonomiku, nolietotās ilgumu, izmēriem un aizsargapģērba marķējumu

A = ieteicamais garums valkātājam  
B = krišu apkārtnes valkātājam  
C = purnu apkārtnes valkātājam  
D = kāju iekšējās garums valkātājam

Ugunsdrošības apģērbs līdz 2. līmenim tiek veidots ar šādiem slāņiem:

- Ārējais slānis (pasargā valkātāju no karstuma un liesmu traumas),
- Mitruma Barjera (pasargā valkātāju no ārtās ūdens iekļaušanas, un [au] iekšējai mitruma tvaiku izvairīties),
- Termiķa (dažkārt raksturo kā 2 slāņi) (nodrošina siltuma aizsardzību no tuvumā esošās liesmas)

### SVARĪGI IETEIKUMI

Ģērbies un novilk ātrāk, vienmēr pilnībā noņem stiprinājumu sistēmu.

Valkājot drēbes jābūt cieši piestiprinātām. Valkāt tikai apģērbu atbilstoši izmēra. Pārāk brīvs vai pārāk mazs apģērbs ierobežo kustību, un nenodrošina optimālu aizsardzības līmeni. Apģērbam uzdrīkst izmērs izmērs (vienmēr izlasīt etiķeti).

Lietojotājam ir jānodrošina, ka ir pietiekami pārklāšanās starp jaktu un bikšiem, kad rēķis ir pilnībā izvilks vis galvas un, kad valkātājs ir nolieces. Ražotājam nav atbildīgs par tās neatbilstību vai nepareizas lietošanas.

Efektivs aizsargapģērbam ir samazināts, ja tiek pakļauti mitrumam vai sviedriem.

Netīrās drēbes var radīt mazāku aizsardzību, tāpēc apģērbs, ja ir piesārņots vai ir kaitējums vēdu jābūt izstrādāts ar jaunu.

No apģērbim, ko vaurs izmantot nevar, jums jāatbrīvojas saskāņā ar vietējo atkritumu apglabāšanas noteikumiem. Lai samazinātu risku nedrīkst mazgāt vietējā vidē.

### EN 469 līmenis 1. Apģērbim ir zema aizsardzības līmenis.

Aizsargapģērbs no uguns un to var izmantot, saistīto darbu piem glābšanas darbi, palīdzība katastrofā, uguns, ceļu satiksmes negadījumos un savvaļas apgabalu ugunsdzēsības laikā. 1 līmenis aizsargapģērbam no uguns netiek izmantots, ja pastāv risks, ka uguns spējoties vai ūdens iekļaušana.

**EN469 Level 2.** Aizsargapģērbam ir lielāka prasība strukturālo ugunsdzēsības un to izmantot profesionāli apmācīti ugunsdzēsji.

### Visas Ugunsdzēsības tēpi tiks atzīmēti iekšēji šādi:

- Y1 (līmenis 1) vai X2 (līmenis 2) siltuma pārvešanas līmenis.
- X1 (līmenis 1) vai X2 (līmenis 2) siltuma pārvešanas līmenis.
- Y1 (optimāls līmenis 1) vai Y2 (līmenis 2) siltuma aizsardzība pret ūdens iekļaušanu
- Z1 (optimāls līmenis 1) vai Z2 (līmenis 2) aizsardzība pret ūdens tvaiku iekļaušanu

Mazgāšanas norādījumi: Atļauts uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.



Maksimālā ūdens temperatūra 30°C. Sautējāji režīms.



Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Sautējāji režīms.



Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Normāls režīms.



Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normāls režīms.



Nedrīkst balot.



Nedrīkst zāvēt mehāniski



Zāvēt zemā temperatūrā



Zāvēt normālā temperatūrā



Zāvēšana pakārtā stāvēkī



Netiekcināt sausu



Neģuduliet!



Ģudulīšanas maksimālā temperatūra 110°C



Ģudulīšanas maksimālā temperatūra 150°C



Neizvēlēt veļas zāvētājā



Profesionāli ķīmiskā tīrīšana

**MAX 50x** Maksimums 50 mazgāšanas reizes

**MAX 25x** Maksimums 25 mazgāšanas reizes

**MAX 25x** Maksimums 25 mazgāšanas reizes

**MAX 12x** Maksimums 12 mazgāšanas reizes

**MAX 5x** Maksimums 5 mazgāšanas reizes