

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

Погледнете на етикетата на производот за посветите на корисникот. Се применуваат само стандарти и иконки што се појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите овие производи се во согласност со Барајата на Регулацијата (EU 2016/425), а општите бараја на стандардот EN353-3: 2002.

Овие упатствајќи на уши мокри скапоти се вклучени во бучни оклиники (нито на бучни мокри скапоти) и мокри скапоти избран според нивните фактори на сладенец во однос до амбиентскиот шум да се намалат (вклучувајќи ги). Осигуруваат се дека тие се правилни врзки, промагацији, одржување и поддршка на уши и мокри скапоти. Ако овие постапки не се почитуваат, заштита обезбедена со уши браните ќе биде значително намалена. Монтажата на уши се монтираат на скапотот редовно со проверување за сервисирање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Еве како да се користи заштитата и ја дадате ушите мокри скапоти која бидејќи според нивните фактори на сладенец во однос до амбиентскиот шум да се намалат (вклучувајќи ги).

Секоја ушта се правилна врзка, промагација, одржување и поддршка на уши и мокри скапоти. Ако овие постапки не се почитуваат, заштита обезбедена со уши браните ќе биде значително намалена. Монтажата на уши се монтираат на скапотот редовно со проверување за сервисирање.

ШИПИ: ПС45: ОВИ УШИ МУФЕЛИ МОНТИРАНИ НА ШЛЕМ СЕ CO ОПСЕГ НА ГОЛЕМИНА. М.

Уши мокри скапоти на шлем, во согласност со EN 353-2, со гоминена преминливка, со средна големина или опсег на големина. Уши мокри скапоти кои се користат на скапотот за монтирање на уши и мокри скапоти. Големината и општите учили мокри скапоти на шлем се дизајнирани да ги објектите за кои не се погоди уши мокри скапоти на средната големина.

PS45 определува треба само да се монтира и да се користи на индустријски скапоти. Endurance Safety Helmet (PSS4/PSS5 + Конекција), Height Endurance Safety Helmet (PSS3/PSS3 + Конекција), Expertbase Safety Helmet (PW50/PW50 + Конекција).

Монтирање на прицврстувачите на шлемот (види диграми): 1 - Стапете ги (шупите) чашите на најчестот скапот од скапотот на капакот. 2 - Клипите (ушни чашки

SI ZAŠČITA SLUHA:
SLUŠALKE NAMEŠČENE NA ČELADI

ПОДАТКИ ЗА УПОРАБНИКЕ

Подредите информации и останатите стандарди најдете на етикета. Употребувајте се само стандарти и иконки, кои се посветени на производот и на податоците за употреба. Всички иконки се изтражуваат за хелмети.

SKLADIŠENIE V VZDREŽANIE: Združite za vseča je potrebo vedno nositi v hruškini okoj (ravn hrupad na 80 dB) in je potrebo izbrisati glede na njihove faktore dušenja takoj razumejo da zmanjšajo sumo okolja (glej izvedbe).

Zaprtovite, da so skupi v sledeni navodili pa predlagamo, nastavljeno, zvredenje in prepletene. Če teh navodil ne upoštevate, se joli, ko zagovarjate valornim prigovoreč, zmanjša celad z namenjenimi glusnikom so redno preglede po uporabi.

OPOZORILO: Upozorite, da ne upoštevate navodil, bo začrtja, ki jo zagovarjajo naučniki, močno prizadeta. Upoštevajte, da lahko okvir v času in lažje med učitvenimi blaznicami in glavo splošno tudi na ukrovitost zaščite za vse.

VLEKOST: PS45 - ZAŠČITA SLUHA ZA ČELADO V 0 KVELIKOSTI. Glushnici nameščeni na čeladi so skladni s standardom EN 353-2: 2002.

Združite za vseča je potrebo vedno nositi v hruškini okoj (ravn hrupad na 80 dB) in je potrebo izbrisati glede na njihove faktore dušenja takoj razumejo da zmanjšajo sumo okolja (glej izvedbe).

Nekateri komponenti v hruških okojih so namenjeni za čeladi valornim obsegom in glasino obsegom, so zasnovani tako, da ustrezajo uporabnikom, za katere niso primeni glushniki srednje velikosti.

PS45 glushniki so bilo vgrajeni in uporabljani samo na industrijskih začasnih čeladah. Endurance Safety Helmet (PSS4/PSS5 in Konekciji), Height Endurance Safety Helmet (PSS3/PSS3 + Konekciji), Expertbase Safety Helmet (PW50/PW50 + Konekciji).

Monteranje na pričvrstuvачите na šlemot (vidi dиграми): 1 - Stavite ga (uprite) čashki na način skapota od skapota na kapakot. 2 - Klipe (ushni čashki

SE HÖRSKYLDDARE:
HELMET MONTERADE ÖR MUFFS

АНВÄNDAR INFORMATION

Se produkten etiket för detaljerad information om motvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan gäller. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och de allmänna kraven i standarden EN 353-2: 2002.

Södra örsöldyn måste alltid användas i bullringa militärjör (jämförmed 80 dB) och måste väljäslig enlighet deras värde i originalförpackningen. Nekateri kemiske stövlaho lajkha no den skapte reduceras till omgivningsluftens som ska reduceras (se prestanda).

Oläskte i rökutskjut med jöplo milnico, blaznicen i trak za glavo na pola nizotisze z mehko kropl. Nikoli ne uporabljajte topi, abrazivni ali skodljiv izdelkov. V normalnih pogojih uporabe voda nausti učinkovit 2 do 3 let za začetka uporabe. Nausti, zlasti blaznicen, se lahko hitreje obražajo in je treba pogost preleđevati - naprimjer za razmejitev. Če so naušni poškodovanec oz. obraleben je jih potrebo zarezeti. Kaktroj kolita dodatna začista blaznicen lahko vpliva na delovanje naušnikov. Nausti lahko pri občutljivih osebah povzroči alergične reakcije, ce do njih pride, takoj zapusti hruško okoj in naušničke odstranite.

ÖKNOKVITOST - STABILISATION HRUPA (v DB): (Glej prileganje ekipirane čeladi)

PS45: DESSA HÅLLMONTERADE ÖRONMUFFAR ÄR AV M STOLEK.

Hållmonterade hruškini som uppflyr över EN 353-2 har stor stödlek, medelstödleksmöjlighet och lättanpassning.

Om vanlig bruk är det bra att förlänga och förlänga.

Monteringen av hållhållare på hjälmen (se diagram):

1 - Placer (öra) koppana på den nedrehet slot på huvudstödet. 2 - Klemme (öronkoppana vender upp) Adaptrarna på båda sidor av hjälmen ind i medföljande slider (kopparne kan monteras på enten venstre eller högra sida). 3 - Drej ledetr arm nedover. 4 - Sätt försiktig kopparne över ören.

MANUAL I PERGORIMIT: (Se biologade tabeller)

PS45: HÅLL-MONITERADE ÖRONMUFFAR PÅ HUVUDSTÖDET.

Öronkoppana är endast monterade i hållhållare.

A = frekvens (Hz); B = medeldämpning (dB); C = Standardräckvidde (dB); D = Förudrat / Beskyttelse (dB).

Dempning i dB:

H = Högre frekvenser / M = Middels frekvenser

L = Niske frekvenser (bas)

Premette izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/declarations

SI ZAŠČITA SLUHA:
SLUŠALKE NAMEŠČENE NA ČELADI

SE HÖRSKYLDDARE:
HELMET MONTERADE ÖR MUFFS

АНВÄNDAR INFORMATION

Se produkten etiket för detaljerad information om motvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan gäller. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och de allmänna kraven i standarden EN 353-2: 2002.

Södra örsöldyn måste alltid användas i bullringa militärjör (jämförmed 80 dB) och måste väljäslig enlighet deras värde i originalförpackningen. Nekateri kemiske stövlaho lajkha no den skapte reduceras till omgivningsluftens som ska reduceras (se prestanda).

Oläskte i rökutskjut med jöplo milnico, blaznicen i trak za glavo na pola nizotisze z mehko kropl. Nikoli ne uporabljajte topi, abrazivni ali skodljiv izdelkov. V normalnih pogojih uporabe voda nausti učinkovit 2 do 3 let za začetka uporabe. Nausti lahko pričakujejo večji vpliv na delovanje naušnikov. Nausti lahko pri občutljivih osebah povzroči alergične reakcije, ce do njih pride, takoj zapusti hruško okoj in naušničke odstranite.

ÖKNOKVITOST - STABILISATION HRUPA (v DB): (Glej prileganje ekipirane čeladi)

PS45: DESSA HÅLLMONTERADE ÖRONMUFFAR ÄR AF M STOLEK.

Hållmonterade hruškini som uppflyr över EN 353-2 har stor stödlek, medelstödleksmöjlighet och lättanpassning.

Om vanlig bruk är det bra att förlänga och förlänga.

Monteringen av hållhållare på hjälmen (se diagram):

1 - Placer (öra) koppana på den nedrehet slot på huvudstödet. 2 - Klemme (öronkoppana vender upp) Adaptrarna på båda sidor av hjälmen ind i medföljande slider (kopparne kan monteras på enten venstre eller högra sida). 3 - Drej ledetr arm nedover. 4 - Sätt försiktig kopparne över ören.

MANUAL I PERGORIMIT: (Se biologade tabeller)

PS45: HÅLL-MONITERADE ÖRONMUFFAR PÅ HUVUDSTÖDET.

Öronkoppana är endast monterade i hållhållare.

A = frekvens (Hz); B = medeldämpning (dB); C = Standardräckvidde (dB); D = Förudrat / Beskyttelse (dB).

Dempning i dB:

H = Högre frekvenser / M = Middels frekvenser

L = Niske frekvenser (bas)

Premette izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/declarations

SI ZAŠČITA SLUHA:
SLUŠALKE NAMEŠČENE NA ČELADI

SE HÖRSKYLDDARE:
HELMET MONTERADE ÖR MUFFS

АНВÄNDAR INFORMATION

Se produkten etiket för detaljerad information om motvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan gäller. Alla dessa produkter uppflyr kraven i förordning (EU) 2016/425 och de allmänna kraven i standarden EN 353-2: 2002.

Södra örsöldyn måste alltid användas i bullringa militärjör (jämförmed 80 dB) och måste väljäslig enlighet deras värde i originalförpackningen. Nekateri kemiske stövlaho lajkha no den skapte reduceras till omgivningsluftens som ska reduceras (se prestanda).

Oläskte i rökutskjut med jöplo milnico, blaznicen i trak za glavo na pola nizotisze z mehko kropl. Nikoli ne uporabljajte topi, abrazivni ali skodljiv izdelkov. V normalnih pogojih uporabe voda nausti učinkovit 2 do 3 let za začetka uporabe. Nausti lahko pričakujejo večji vpliv na delovanje naušnikov. Nausti lahko pri občutljivih osebah povzroči alergične reakcije, ce do njih pride, takoj zapusti hruško okoj in naušničke odstranite.

ÖKNOKVITOST - STABILISATION HRUPA (v DB): (Glej prileganje ekipirane čeladi)

PS45: DESSA HÅLLMONTERADE ÖRONMUFFAR ÄR AF M STOLEK.

Hållmonterade hruškini som uppflyr över EN 353-2 har stor stödlek, medelstödleksmöjlighet och lättanpassning.

Om vanlig bruk är det bra att förlänga och förlänga.

Monteringen av hållhållare på hjälmen (se diagram):

1 - Placer (öra) koppana på den nedrehet slot på huvudstödet. 2 - Klemme (öronkoppana vender upp) Adaptrarna på båda sidor av hjälmen ind i medföljande slider (kopparne kan monteras på enten venstre eller högra sida). 3 - Drej ledetr arm nedover. 4 - Sätt försiktig kopparne över ören.

MANUAL I PERGORIMIT: (Se biologade tabeller)

PS45: HÅLL-MONITERADE ÖRONMUFFAR PÅ HUVUDSTÖDET.

Öronkoppana är endast monterade i hållhållare.

A = frekvens (Hz); B = medeldämpning (dB); C = Standardräckvidde (dB); D = Förudrat / Beskyttelse (dB).

Dempning i dB:

H = Högre frekvenser / M = Middels frekvenser

L = Niske frekvenser (bas)

Premette izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/declarations

SI ZAŠČITA SLUHA:
SLUŠALKE NAMEŠČENE NA ČELADI

SE HÖRSKYLDDARE:
HELMET MONTERADE ÖR MUFFS

АНВÄNDAR INFORMATION

Se produkten etiket för detaljerad information om motvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan gäller. Alla dessa produkter uppflyr kraven i förordning (EU) 2016/425 och de allmänna kraven i standarden EN 353-2: 2002.

Södra örsöldyn måste alltid användas i bullringa militärjör (jämförmed 80 dB) och måste väljäslig enlighet deras värde i originalförpackningen. Nekateri kemiske stövlaho lajkha no den skapte reduceras till omgivningsluftens som ska reduceras (se prestanda).

Oläskte i rökutskjut med jöplo milnico, blaznicen i trak za glavo na pola nizotisze z mehko kropl. Nikoli ne uporabljajte topi, abrazivni ali skodljiv izdelkov. V normalnih pogojih uporabe voda nausti učinkovit 2 do 3 let za začetka uporabe. Nausti lahko pričakujejo večji vpliv na delovanje naušnikov. Nausti lahko pri občutljivih osebah povzroči alergične reakcije, ce do njih pride, takoj zapusti hruško okoj in naušničke odstranite.

ÖKNOKVITOST - STABILISATION HRUPA (v DB): (Glej prileganje ekipirane čeladi)

PS45: DESSA HÅLLMONTERADE ÖRONMUFFAR ÄR AF M STOLEK.

Hållmonterade hruškini som uppflyr över EN 353-2 har stor stödlek, medelstödleksmöjlighet och lättanpassning.

Om vanlig bruk är det bra att förlänga och förlänga.

Monteringen av hållhållare på hjälmen (se diagram):

1 - Placer (öra) koppana på den nedrehet slot på huvudstödet. 2 - Klemme (öronkoppana vender upp) Adaptrarna på båda sidor av hjälmen ind i medföljande slider (kopparne kan monteras på enten venstre eller högra sida). 3 - Drej ledetr arm nedover. 4 - Sätt försiktig kopparne över ören.

MANUAL I PERGORIMIT: (Se biologade tabeller)

PS45: HÅLL-MONITERADE ÖRONMUFFAR PÅ HUVUDSTÖDET.

Öronkoppana är endast monterade i hållhållare.

A = frekvens (Hz); B = medeldämpning (dB); C = Standardräckvidde (dB); D = Förudrat / Beskyttelse (dB).