




EN 342
CERTIFIED



www.portwest.com/declarations

| | A | D |
|--------|---------|----|
| SHORT | 152-164 | 74 |
| REG | 164-176 | 79 |
| TALL | 176-188 | 84 |
| X TALL | 188-202 | 92 |



| B | INCHES | CM | EURO |
|-----|---------|---------|-------|
| XS | 32"-34" | 80-88 | 40-44 |
| S | 36"-38" | 92-96 | 46-48 |
| M | 40"-41" | 100-104 | 50-52 |
| L | 42"-44" | 108-112 | 54-56 |
| XL | 46"-48" | 116-124 | 58-62 |
| XXL | 50"-52" | 128-132 | 64-66 |
| 3XL | 54"-55" | 136-140 | 68-70 |
| 4XL | 56"-58" | 144-148 | 72-74 |
| 5XL | 60"-64" | 152-160 | 76-80 |

| C | INCHES | CM | DE | FR |
|-----|--------|---------|-------|-------|
| XS | 26-28 | 68-72 | 42-44 | 34-36 |
| S | 30-32 | 76-80 | 46-48 | 38-40 |
| M | 33-34 | 84-88 | 50-52 | 42-44 |
| L | 36-38 | 92-96 | 54-54 | 46-48 |
| XL | 40-41 | 100-104 | 56 | 50-52 |
| XXL | 42-44 | 108-112 | 58-60 | 54-56 |
| 3XL | 46-47 | 116-120 | 62 | 58-60 |
| 4XL | 48-50 | 124-128 | 64-68 | 62-64 |

MANUFACTURER

ПРОФУЗИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДАЧИ, ВЪРВОУЩЕ, ТООТНА, ВАЛМИСТАЯ, ФАБРИКАТИ, ХЕРШТЕЛЕР, КАТАХЕВАЛТНЕ, ГЪВЯТО, ФАБРИКАНТЕ, РАЗОТАЯС, ГАМИНОТАС, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУКТИ, ФАБРИКАНТЕ, ПРОДУКАТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДАЧИ, ВЪРВОУЩА, ПРОИЗВОДАТЕЛИ, ТИЛВЕНКА, УРЕТИЦИ, ВЪРВОУЩИ

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

TEST HOUSE, АГЕНСИЯ Е ТЕСТИМТ, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИСПИТНА КУЧА, КУЗНЕЦОВИ ДЪЛБИ, ТЕСТУЩИ, ТЕСТ МАШИ, ТЕСТАЯНА, ОРГАНИЧМЕ НОТИФИ, ТЕСТИЕРНАУС, ДОМН ДОКЛИМН, ТЕСТ HOUSE, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТ ВЕИТА, ТЕСТАВИМО СТАНГА, ТЕСТ КЪРА, ТЕСТОГРАН, ЛАБОРАТОРИУМ, БАДАКЕЯС, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЧА, ЦЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ОРГАН, ТЕСТИНА НСА, ЛАБОРАТОРИО ДЕ ЕНСАЮС, ТЕСТУЩИ, ТЕСТ КУРСУЛЦУ, ВИПРОУВОДНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK

Notified body number: 0362

SATRA

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom. **Notified body number: 0321**
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland

Notified Body: 2777

VARTSE

Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street, 10th Floor New York, NY 10018
ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through AZLA is 2180.01
Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain

Notified body number: 0161

AITEK

Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 20 10550 Vienna, Austria

Notified body number: 0534

PORTWEST



LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

LV

Uzmanīgi izlasiet instrukciju PIRMS IZMANTOJĒT SŌ PRODUKTU.
Šis apģērbs paredzēts, lai nodrošinātu aizsardzību pret aukstumu. Taču vienmēr atcerieties, ka neviens pamatlīdzeklis nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un jāuzmanās, veicot ar risku saistītas darbības.

CE

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējuma. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Vēsi šie produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām.



ISO 13688:2013 Aizsargapģērbs (Skatīt etiķeti)
Vispārīgās prasības Šīs Eiropas standarts nosaka vispārējās prasības ražotājiem sniegtai informācijai par ergonomisku, nolietotāšanai ilgumu, izmēriem un aizsargapģērba marķējumu

- A = Ieteicamās garums valkātājam
- B = krūšu apkārtnes valkātājam
- C = gurnu apkārtnes valkātājam
- D = kāju iekšējās garums valkātājam



Apģērbi certifikāti saskaņā ar EN424:2017 **iek pārbaudīti kombinācijā ar standartā apģērbus B (2 slāņos)**

- Y = Siltumizolācijas (Ider)
- Y = Gaisa caurlaidība, AP, 1-3 klase, kur 3 ir labākais
- Y = Pretestība ūdensnecaurībai (1-2, kur 2 ir vislabākai); fakultatīvs

Siltumizolācija

Rādītājs efektīvai siltumizolācijai, definē termisko izolāciju no ādas pakļaušana uz vītrēdres vīrsu un kas mērīts vai aprēķināts ar kustīgu manekenu.

Gaisa caurlaidība

Gaisa caurlaidība mēra vieglumu, ar kuru gaisa var iziet caur materiālu. Tas ir mērījums, cik gaisa ir apģērbā.

Mazgāšanas norādījumi:



Maksimālā ūdens temperatūra 30°C, Sautzīgia režīmā.



Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Sautzīgia režīmā.



Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Normālā režīmā.



Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normālā režīmā.



Nedrīkst balināt.



Nedrīkst zāvēt mehāniski



Zāvēt zemā temperatūrā



Zāvēt normālā temperatūrā



Zāvēšana pakārtā stāvoklī



Nocietiniet sausu



Nedguldināt!



Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C



Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C



Nezāvēt velas zāvētavā



Profesionālā ķīmiskā tīrīšana

Ūdensnecaurīdība
Ūdensnecaurīdību mēra kā ūdens pretestību, kas iesūcas caur materiālu no ārpusē.

Materiāls un šuves tiek pārbaudītas ūdens iekļūšanai.

Ūdens tvauka pretestības

Tas mēra auduma spēju ūdens tvauku laist cauri. Ūdens tvauka pretestība tiek mērīta uz visa apģērba, izņemot nodilumu. Tai atbilst EN342 vērtības, jābūt mazāk nekā 55 ml2Pa / W

Lietošanas ierobežojumi

Šis lietošanas pārīcietiet, ka, lai pareizi aizvērtā jaka, savlaicīgi apces un jostvietā cieša. Apģērbs aizsargā pret aukstumu, bet nemier vēdā, ka nav garantēta aizsardzība visos apstākļos. Nemiet vēdā, ka aizsardzība tiek traucēta, ja apģērbs kļūst slapjš. Uzglabāt apģērbus, sausa un labi vēdinātā vietā, lai saglabātu aizsardzības līmeni.

Apģērbs jāaprūpe saskaņā ar norādījumiem uz apģērbā. Lai paaugstinātu aizsardzību no aukstuma, pārīcietiet, ka tiek izmantots atbilstoša aizsardzība galvai, rokām un kājām (aizsardzību šim ķermeņa daļām nav iekļauts EN342)

Pieejamie izmēri un atlase:

Izmēri ir saskaņā ar pareizu krūšu un vidukļa izmēru tabulu. Šiem apģērbiem ir augsts komforts un ļauj apģērbu valkāt vis viršējā izmēra apģērbu.

Uzglabāšana:

Neuzglabāiet vietās, kas pakļautas tiešai vai spīglītai saulei. Glabājiet tīru, sausā vietā.

Tīrīšana:

Rādītājs neuzņemams atbildību par apģērbiem kur kopšanas etiķetes ir ignorētas, sabojātas vai noņemtas.

Apzīmējumi:

Skatiet atbilstošo informāciju.

Bridinājums:

Jā ir kapuce, redzamība un dzirdamība var tikt traucēta.

| | |
|------------|----------------------|
| MAX | Maksimums |
| 50x | 50 mazgāšanas reizes |
| MAX | Maksimums |
| 25x | 25 mazgāšanas reizes |
| MAX | Maksimums |
| 12x | 12 mazgāšanas reizes |
| MAX | Maksimums |
| 5x | 5 mazgāšanas reizes |