

# PORTWEST



FP10




FP15





FP18

## HEIGHT SAFETY

### PRETKRITIENA DROŠĪBAS SISTĒMA **CE0194**



Savienotāju veidi var atšķirties - skatiet dažādās sprādzēs



**PORTWEST** 3 POINT HARNESS COMFORT-PLUS

Serial number: [ ] Batch No.: [ ]

EN358:1999 EN361:2002 EN1497:2007

FABRIC: 100% POLYESTER

MANUFACTURER: PORTWEST UK

CE0194

**MARKĒJUMU IZSKAIDROJUMS**

1. RĀDĪTĀJA LOGOTIPS:
2. Produkta kods
3. produkta nosaukums / Produkta apraksts
4. CE marķējums un pilnvarotā iestāde:
5. Eiropas standarta numurs
6. Audums:
7. Ražotāja informācija:
8. Maksimālais pieļaujamais svars: piemēram, 100 kg
9. Uzdevums, izstrādātāja instrukcija
10. Sērijas numurs:
11. Izmantojamās līdzekļi
12. Sērijas Nr.:
13. Iegādēšanas datums:
14. Lietotāja vārds:
15. Pirmās izmantošanas datums:

## LV | PORTWEST

Lūdzu, izlasiet šos norādījumus, pirms lietojat kādu aprīkojumu  
Visi šie produkti atbilst Regulas (ES 2016/425) prasībām  
EN 361: 2002 Individuālie aizsardzības līdzekļi pret kritieniem no augstuma - visa ķermeņa drošības sistēma  
EN 358: 1999 Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozīcionēšanai un kritienu novēršanai no augstums - jostas un virves darba novietošanai vai savaldīšanai  
EN 813:2008 Individuālais kritiena aizsargierīces - Sēdekļu siksnas  
EN1497: 2007 Personīgais kritienu aizsardzības aprīkojums - Glābšanas drošības sistēma

**Mērķis**  
Drošības sistēma, kas paredzēta kritiena aizturēšanai, jāizmanto kopā ar saderīgu IAL, piemēram, kritiena, enerģijas absorbētāju, un jāpiestiprina pie stiprinājuma punkta, kas var apturēt brīvu kritienu un ierobežo trieciena spēku uz lietotāja ķermeņa kritiena apstāšanās laikā.  
Apakšējā stāvokļa jostas vietas stiprinājuma vietas vai drošības siksnas ar jostasvietu jostas vietā ir jāizmanto tikai savienošanai ar darba pozicionēšanas sistēmu EN358:2018 un nekad nav jāatkāpjas no apturēšanas sistēmas.

Savienojums ar stiprinājuma punktu vai konstrukciju jāveic, izmantojot EN 362 savienotāju.  
**Kā pareizi uzvilkt pilnu drošības jostu uz ķermeņa**  
Skatiet diagrammu lietotāja instrukcijas sākumā un rīkojieties šādi: uzstādot pozicionēšanas jostu, un pārņēmt uz 4. soli.  
1. Turiet stiprinājumu augšpus muguras D gredzena, pārliecinieties, vai visas sprādzes ir atvienotas un vai tajā nav deformāciju vai iekāpiet siksnās. (Skatīt D1A)  
2. Turpiniet novietot stiprinājumu virs pleciem un rokām, pārliecinoties, ka aizmugurējais D gredzens atrodas starp plecu lāpstiņām. (Skatīt D1B)  
3. 3. Sakot no augšas, piestipriniet krūškurvja savienojumus (savienojumi dažādās instalācijās var atšķirties, dažādiem veidiem skatiet PF1. (Skatīt D1C).  
4. Ja jūsu izvēlētajai drošības sistēmai ir darba pozīcijas josta tai jāpiestiprina savienojums un velciet, lai būtu ērti, bet stingri. (Skatīt tikai D2 jostu)  
5. Kājas. Sāterviet kāju siksnas un aptiniet katru augšstilbu, pārliecinoties, ka siksnā nav deformāciju vai pagriezienu. (Skatīt D1D).  
6. Pārliecinieties, vai kāju siksnas ir pievilktas pareizi, atvērta plauksta (bet ne aizvērtu dūri) der starp siksnu un kāju.  
7. Visbeidzot pievelciet visas siksnas ērti, bet stingri. Jums joprojām vajadzētu būt pilnam kustību diapazonam ar uzstādītām instalācijām.

**BRĪDINĀJUMS**  
**PORTWEST DROŠĪBAS SISTĒMAS LIETOTĀJAM NEPIECIEMSĀMS:**  
• Pilna ķermeņa drošības sistēma ir vienīgi pieņemamā ierīce, kuru var izmantot, lai apstādinātu kritienu.  
• Ja šis aprīkojums izmantots kā glābšanas sistēma, to nedrīkst izmantot kā ķermeņa apturēšanas ierīci kritiena apstādināšanas sistēmā.  
• Pirms glābšanas sistēmas izmantošanas pārliecinieties, ka glābējs ir izlasījis un saprot šajā lietotāja informācijā sniegtā informācija  
• Lai izvairītos no traumas iespējām, lietotājam pirms glābšanas sistēmas pirmās lietošanas reizes jāveic pārbaude drošā vietā, lai pārliecinātos, ka tas ir pareizais izmērs, vai tas ir pietiekami noregulēts un ka tas ir pieņemams komforta līmenim un paredzētiem pielietojumiem.  
• Pārliecinieties, vai drošības līnijas stiprinājuma punkts ir pietiekami izturīgs vismaz 12kn (piemēram, EN795) un vienmēr ir augstāks par instalācijas stiprinājuma punktu, lai samazinātu brīvā kritiena attālumu un iespējamus ievainojumus.  
• Šo aprīkojumu drīkst izmantot tikai pieremot apmācīts personāls, un tas ir ieteicams tikai personīgai lietošanai.  
• Lietošanas laikā pārliecinieties, vai izturība un regulēšana tiek regulāri pārbaudīta  
• Lietotājs ir atbildīgs par to, lai viņš izlasītu, saprastu un ievērotu visus norādījumus par šī aprīkojuma kopšanu un lietošanu.  
• Šī izstrādājuma lietošana ir paredzēta kompetentam personālam, kurš ir izgājis pareizu apmācību vai darbojas kompetentas un pieredzējušas personas uzraudzībā un norādījumos.  
• Nelietojiet to, ja ir kādi medicīniski apstākļi, kas var ietekmēt virpu drošību gan normālā, gan ārkārtas situācijā;  
• Pirms lietošanas un tās laikā jāapsver, kā droši un efektīvi veikt jebkuru glābšanu.  
• Pārliecinieties, ka drošības sistēma netiek izmantotas ārpus tās ierobežojumiem un kādam citam mērķim, kas nav paredzēts, un ka lietotājs ir apmācīts to darīt;  
• Vienmēr pārbaudiet produkta sadarbību ar citām iekārtas sastāvdaļām. Nesaderīgs savienojums starp stiprinājuma punktu un savienotājiem var izraisīt nejausū atvienošanās, saplīšanu vai citas ierīces drošības funkcijas darbību.  
• Pārliecinieties, ka, lietojot tādu aprīkojuma vienību kombinācijas, kurās jebkura priekšmeta drošu darbību ietekmē cits objekts vai kas traucē tā drošu darbību, nerodas briesmas.  
• Pārliecinieties, ka drošības sistēmas ir pareizi izmantojamas un pirms lietošanas tās darbojas pareizi; nekavējoties atsauciet to no ekspluatācijas, ja rodas šaubas par tā drošas lietošanas stāvokli vai ja tā ir bijusi iesaistīts kritienā;  
• Iekārtas, kas ir bojātas vai kurām nepieciešama regulāra apkope, jāmarķē kā "Nelietot" un jāņem no apkopes. Defekti, bojājumi, pārmērīgs nodilums, nepareiza darbība un novecošanās parasti nav labojams  
• Ja jums rodas šaubas par tās drošas lietošanas stāvokli vai ja tā ir cietusi kritienā, nekavējoties atsauciet tās izmantošanu.  
• Jāapzinās bīstamība, kas var ietekmēt virves darbību vai izraisīt tās sabojāšanos, piemēram, ārkārtējas temperatūras (-15 °C zem un virs + 50 °C) agresīvi vides apstākļi, ieskaitot smiltis un grants, cementu, karstas virsmas, atklāta liesma, metināšanas šķātkas, dzirksteles, elektriskā vadītspēja, saskare ar asām malām, ja vien ražotājs to nav pārbaudījis, virsmas, ķīmiskās vielas un UV noārdināšanās. Nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu, ja tas ir pakļauts iepriekšminētajam, līdz kompetenta persona to ir pārbaudījusi.

Lietošanas laikā veiciet visus nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu sistēmu un sastāvdaļu no apdraudējumiem, kas saistīti ar darbību (apdegumiem, griezumiem, asām malām, nobrāzumiem, ķīmiskiem uzbrukumiem, saspiešanu vai sagriešanu, siksnām vai virvēm, elektrisko vadītspēju, laika apstākļi, svārstā efekta kritiena dēļ utt.).

- Ja jūs šo ierīci pārdojat tālāk, ir svarīgi, lai visas lietošanas, apkopes un periodiskās pārbaudes instrukcijas tiktu izsniegtas lietotāja valodā..
- Lai samazinātu brīvā kritiena attālumu, vienmēr pārliecinieties, ka stiprinājuma punkts ir augstāks par stiprinājumu. Norādījumus skatīt D3 diagrammā.
- Pārliecinieties, ka kritiena gadījumā zem lietotāja ir pietiekami daudz brīvas vietas. Pārbaudiet un nosakiet drošā attāluma attālumu. Norādījumus skatīt D4 diagrammā.

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:**  
**Atkarībā no produkta veida pastāv vairāki iespējamie lietojumi:**  
• Jostas ar aizmugures stiprinājuma punktu: kritiena apstāšanās drošība, lai strādātu augstumā.  
• Drošības josta ar muguras un krūšu stiprinājuma vietu: tāpat kā ar iebūvētu mugurpusi + muguras jostu nodrošina drošību kāpšanai pa kāpnēm.  
• Drošības josta ar jostas stiprinājuma punktu: kritiena drošības režīms atbilstoši pieejamam tipam un stiprinājumiem, jostas stiprinājuma punkts darba pozīcijai. Darba pozicionēšanas sistēmā šarnirsavienojumam jābūt nospirogotam un maksimālajai brīvības kustībai jābūt ierobežotai līdz 0,6 m.  
• Darba pozicionēšanas josta ar stiprinājuma punktiem: darba pozicionēšana darbam augstumā.

**Piestiprināšanas punkti:**  
• Kritiena ierobežošanai un darba pozicionēšanai var izmantot kritiena apstādināšanas "D" gredzenu, kas apzīmēts ar "A", sānu darba pozicionēšanas "D" gredzenus vai centrālo stiprinājuma punktu pie drošības sistēmas / jostas. Piestiprināšanas vietai jābūt b atbilstoši un piemērotai darba aktivitātei, un tai ir jāsamazina jebkāds risks.  
• Kritiena apturēšanai vienīgajiem piestiprināšanas punktiem jābūt pieejamam vai aizmugurējām "D" gredzenam, kas apzīmēts ar "A". Ja drošības sistēma priekšpusē ir divas auduma cilpas (katra apzīmēta ar "1/2 A"), auklai OBLIGĀTI jāpievieno abas cilpas.  
• Darba pozicionēšanas gadījumā enkura pozīcijai nevajadzētu būt zemākai par stiprinājuma punktu stiprinājumu uz jostas / jostas un neļaut virvei slidēt uz leju slidēšanas vai kritiena laikā.  
• Pozicionēšanas stiprinājuma punktu nedrīkst izmantot kritiena apturēšanai.

**NORĀDĪJUMI PIRMS LIETOŠANAS PĀRBAUDEI**  
Portwest lietotājam, kas pārbauda siksnu un/vai virves stiprinājumu un/vai auklas, jāveic: pārbaude pirms lietošanas jāveic pirms katras lietošanas reizes:  
• Siksnu un/vai virvju pārbaude attiecībā uz: griezumiem, plīsumiem un spraugām, nobrāzumiem, nodilumiem, karstuma bojājumiem, peļējumiem un krāsām, ķīmiskās un UV gaismas iedarbības pierādījumiem, kas tiks uzskatīti par siksnas krāsas maiņu, mikstināšanu vai sacietēšanu siksnai un/ vai virvei  
• Sūvju pārbaude: I salauztām vai nobrāztām sūvēm I atvērtām sūvēm, izvilktām un cilpām, garas diega astes  
• Pārbaudiet metāla savienotājelementus: vai nav rūsas un izliekuma, plaisas, kropļojumi, pārmērīga noduluma  
• darbojas brīvi un pareizi, pareiza aizvēršana  
• Pārbaudiet trīsstrūveida saīšu savstarpējo savienojumu virves iekšpusē: Rūsas un izliekuma, plaisām, kropļojumi/izkropļojumi, pārmērīgs nodilums, drošs un ciešs savienojums  
• Jebkuru plastmasas primāro vai sekundāro komponentu pārbaude attiecībā uz: pareizu izvietojumu, plaisām, deformācijas izveidi, pārmērīgu nodilumu,  
• Komplektu nevar remontēt, pārveidot vai labot. Izlīciniet aprīkojumu, lai novērstu tā turpmāku izmantošanu.

**SVARĪGI: PĀRTRAUKT IEKĀRTU LIETOŠANU, JA KĀDS NO IEPRIEKŠMINĒJAMIEM PUNKTIEM PAMANĀMS**  
**DETALIZĒTAS REĢISTRĒTAS PĀRBAUDES**  
• Detalizētas reģistrētās pārbaudēm: jāveic apmācītam dalībniekam, lai nodrošinātu šī aprīkojuma drošību un integritāti;  
• Jāveic regulāri. Detalizētas reģistrētās pārbaudes biežums būtu jāapsver, veicot riska novērtējumu, ņemot vērā tiesību aktus, aprīkojuma veidu, lietošanas biežumu un vides apstākļus, kas var paātrināt nolietošāns un fizisko bojājumu līmeni  
• Ir jāpārbauda produktu marķēšanas līkumba.  
**SVARĪGI: JĀVEIC PĀRBAUDE VISMAZ REIZI 12 MĒNEŠOS.**  
**APKOPE UN UZGLABĀŠANA**  
Pārliecinieties, ka šo aprīkojumu glabā tirā, sausā un labi vēdinātā vidē, un pārliecinieties, ka tas nav pakļauts spriegumam vai slodzei.  
Nelietojiet saskarē ar tiešiem saules stariem un izvairieties no produkta pakļaušanas kaitīgām ķīmiskām vielām (šķidrumiem vai izgarojumiem). Organiskās vielas un sālsūdens ir īpaši kodīgas metāla detaļām. Ja drošības sistēma kļūst mitra, vai nu tā netiek lietota, vai tīrīšanas dēļ, tai jāļauj dabiski nožūt, un to nedrīkst turēt galējās temperatūrās (zem -15 °C un virs + 50 °C).  
Jābūt droši iesaiņotam savā kastē, lai pārvadāšanas laikā novērstu priekšmetu bojājumus.  
**IEKĀRTU TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA**  
Lietojot tikai silti ūdeni / Lietojot tikai maigu mazgāšanas līdzekli / Lietojot tikai silki vai mikstu neilona suku Izmantojot svaigu tīru ūdeni, lai izskalotu mazgāšanas līdzekli no auklas / Pakariniet, lai aprīkojums plītu un nožūtu  
Ļaujot iekārtai pilnībā izžūt pirms nākamās lietošanas / Pārliecinieties, ka NEDRĪKST izmantot šādas tīrīšanas metodes: / Ūdens virs 40° C / Bainātājs / Jebkuru mazgāšanas līdzekli, kas nav piemērots kailai ādai / mazgāšanas līdzekli / mazgāšana ar strūklu vai citi enerģijas avoti / radiatori vai citi tiešie siltuma avoti / pirms tīrīšanas pirms izstrādājuma atkārtotas izmantošanas pārliecinieties, ka pēc iekārtas tīrīšanas tiek veikta rūpīga vizuāla un taustes pārbaude.  
**LIETOŠANAS IEREBEZOJUMI**  
Tas nav paredzēts citai lietošanai. Ja neesat pārliecināts par jebkuru izstrādājumu drošu lietošanu, konsultējieties ar attiecīgi apmācītu un kompetentu personu vai sazinieties ar ražotāju, izmantojot iepriekš minēto adresi.  
**Kalpošanas ilgums**  
Produkta potenciālais kalpošanas laiks ir līdz 10 gadiem no ražošanas datuma. Faktisko kalpošanas laiku ietekmē dažādi faktori, piemēram, intensitāte, biežums un izmantošanas vide, lietotāja kompetence, produkta uzglabāšanas un uzturēšanas kvalitāte utt.  
**Remonts**  
Modifikācijas un remonts ārpus Portwest iekārtām ir aizliegts.  
**MARKĒJUMU IZSKAIDROJUMS(See D5).**

**PILNĪGS VIZUĀLĀS UN TAKTĀLĀS PĀRBAUDES DOKUMENTA BEIGĀS.**  
Visas Portwest izstrādājumu atbilstības deklarācijas ir pieejamas vietnē [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

## DETALIZĒTAS REĢISTRĒTĀS PĀRBAUDES **R1**

PPE INSPECTION FORM		Pretkritiena drošības sistēma			
Lietotāja vārds:	Ražotājs:				
Modelis:::	Adrese:::				
Sērijas numurs/Sērijas Nr.:	Unikālais ID: (jūsu marķējums)				
Izgatavošanas datums	Komentāri:				
Pirmās lietošanas datums:	Pirmās izmantošanas datums:::				

DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU VIZUĀLA PĀRBAUDE	C	G	TM	TR	R
Siksnu stāvoklis (griezumi, nodilums, apdegumi, pēdas, ķīmiskais piesārņojums, citi bojājumi)					
Sūvju stāvoklis (sagriezti, noduļi vai izvilkti diegi)					
Stiprinājumu stāvoklis (deformācija, apzīmējums, nodilums, korozija)					
Regulēšanas sprādzīšu stāvoklis (deformācija, apzīmējumi, nodilums, korozija)					
"D" gredzenu stāvoklis					
Aizsargkomponentu stāvoklis (saites caurulveida aizsargapvalks, augšstilbu aizsardzība)					

KOMFORTA KOMONENTU PĀRBAUDE	C	G	TM	TR	R
Vidukļa jostas un kāju cilpu, apvalka, izklīdētāja, pārnēsamo cilpu polsterējuma stāvoklis					
Nenesošo sūvju stāvoklis					

DARBĪBAS PĀRBAUDE	C	G	TM	TR	R
Pārbaudiet, vai siksnas ir pareizi izvilktas caur sprādzēm					
Pārbaudiet asperes funkciju FAST					

C: KOMENTĒT (SKATĪT ZEMĀK) / G: LABI / TM: PĀRRAUDZĪT / TR: LABOT / R: NORAIĪT	
<b>Komentāri: (vajadzības gadījumā turpiniet otrajā pusē):-</b>	

Spriedums (atzīme)	
Šis produkts ir piemērots lietošanai (PASS)	Šis produkts nav derīgs, lai turpinātu darbu (FAIL)
Pārbaudes datums	Nākamās pārbaudes datums:
Pārbaudījis: (vārds)	Uzņēmuma nosaukums
Paraksts:	
Pirmās lietošanas datums:	

**CE0194** EN 361: 2002 Individuālie aizsardzības līdzekļi pret kritieniem no augstuma - visa ķermeņa drošības sistēma  
EN 358: 1999 Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozicionēšanai un kritienu novēršanai no augstums - jostas un virves darba novietošanai vai savaldīšanai.  
EN1497: 2007 Personīgais kritienu aizsardzības aprīkojums - Glābšanas drošības sistēma

**CE tipa pārbaude pilnvarotajai iestādei, kas iesaistīta projektēšanas posmā un ražošanas kontroles posmā, veic: INSPEC International Ltd**, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom . Notified Body : 0194  
**RAZOTĀJIS** Portwest, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 Y88, Ireland  
Visas Portwest izstrādājumu atbilstības deklarācijas ir pieejamas vietnē [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)