



EN12492:2012
EN397:2012+A1:2012



FABRIKANT

PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

NAAM EN ADRES VAN DE NOTIFIED BODY DIE EEN EC-CERTIFICAAT HEEFT AFGEGEVEN

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - LOC. VILLANOVA, 32073 LONGARONE BL - ITALY.
NOTIFIED BODY NR 2008

Modellen:

PS73

Height Endurance Mountaineer Helmet

NL VEILIGHEIDSHELMEN

Voldoet aan de vereisten van Verordening (EU 2016/425) en de algemene vereisten van de norm EN 12492: 2012.

Deze helm voldoet ook aan de volgende eisen van de norm EN397: 2012 + A1: 2012: slag- en penetratieweerstand; optionele test voor slag- en penetratieweerstand bij extreme temperaturen (-30 ° C).

DEZE HELM IS GESCHIKT VOOR BERGBEKLIMMERS

Deze helm is ontworpen om te worden gebruikt bij werken op hoogte en bij reddings en klim activiteiten.

Het is bedoeld om te worden ingezet op locaties waar de gebruikers bescherming nodig hebben tegen vallende voorwerpen en daaruit voortvloeiend letsel risico's.

Deze helm kan niet gebruikt worden tijdens activiteiten waar hij niet voor ontworpen is. Activiteiten op hoogte brengen een risico op ernstig hoofdletsel met zich mee. Door het dragen van een helm wordt het risico op letsel sterk verminderd maar niet uitgesloten. Een grote impact vervoormd de helm soms tot een maximum om zo de hoeveelheid energie optimaal te kunnen absorberen.

INSPECTEREN VOOR GEBRUIK

Voorafgaand aan gebruik altijd de helmschaal en hoofdband controleer. (controleer of er geen scheurtjes of vervorming is aan de binnen of buitenzijde) Controleer de conditie van de banden en stiksels. Verzeker u ervan dat de verstelbaarheid van de hoofdband en de sluiting van de kinriem goed functioneren.

GEBRUIK VAN DE BESCHERMENDE HELM:

Voor voldoende bescherming moet deze helm op de juiste maat worden aangepast zodat het veilig en comfortabel aanvoelt tijdens het dragen. Gebruik de draaiknop aan de achterzijde om de maat aan te passen: Draai naar rechts om te sluiten/kleinere maat; Draai naar links om te openen/ grotere maat

De helm is bedoeld om de energie van een impact te absorberen door de helmschaal te vervormen; zelfs als de schade niet zichtbaar is, moet de helm die is blootgesteld aan een sterke impact, worden vervangen.

De gebruiker moet ook aandacht hebben voor de gevaren van wijzigingen aan of verwijdering van de originele onderdelen van de helm, anders dan aanbevolen door de helmfabrikant. Er mag niets aan de helmen worden veranderd of toegevoegd met als doel accessoires te kunnen monteren welke niet door de producent zijn voorgeschreven. Voorzie de helm niet van stickers, verf en gebruik geen oplosmiddelen anders dan door de fabrikant voorgeschreven. Voor puur klimgebruik kan deze helm worden gebruikt bij temperatuur tussen + 35 ° C en -20 ° C (volgens EN 12492, testomstandigheden).

NA GEBRUIK:

Als de helm vuil of vies wordt, met name op het buitenoppervlak, moet deze zorgvuldig worden schoongemaakt volgens onderstaande schoonmaakaanbevelingen (Onderhoud / opslag).

Wij wijzen op het mogelijke risico van verlies van bescherming bij onjuiste reiniging en veroudering van de helm.

AANPASSING EN INSPECTIE VAN DE BESCHERMENDE HELM

Maatvoering helm: 52-63CM

Om een effectieve bescherming te garanderen, moet deze helm met de top naar voren worden gedragen (recht op zitten)

en moet deze worden aangepast aan de hoofd grootte van de gebruiker (niet te los of te strak) door het verstel-systeem aan de achterkant van de helm. De levensduur van de helm wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals kou, hitte, chemische producten, zonlicht of verkeerd gebruik. Dagelijks en vóór elk gebruik moet een controle worden uitgevoerd om tekenen van beschadigingen (scheuren, gebreken) van de helm, het harnas en accessoires te signaleren. Elke helm die is blootgesteld aan een sterke schok of slijtage vertoont, moet worden vervangen. Als het geen standaardinstellingen heeft, is het daarom geschikt voor het beoogde gebruik. De productie datum is aangebracht aan de binnenzijde van de helm. Onder normale gebruiksomstandigheden moet deze beschermende helm gedurende 7 jaar de juiste bescherming bieden volgens de productiedatum.

ONDERHOUD / OPSLAG

Gebruik voor reiniging of desinfectie alleen middelen die de helm niet beschadigen en die niet gevaarlijk zijn voor de persoon die de helm gebruikt en pas deze alleen toe volgens de instructies van de fabrikant.

Deze beschermende helm kan door een geïmpregneerde doek worden gereinigd en ontsmet in een lage concentratie van een schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende of corrosieve chemicaliën. Als deze helm niet kan worden gereinigd met behulp van deze methode, moet deze vervangen worden.

Het product moet beschermd worden vervoerd deze beschermd het product beschermt tegen schok, blootstelling aan vocht, thermisch gevaar, blootstelling aan licht.

Wanneer het niet meer wordt gebruikt, moet de helm worden opgeslagen in een koele droge plek weg van licht, vorst en op een plaats waar geen chemicaliën worden gebruikt of opgeslagen. Het mag niet worden gecompriëerd of opgeslagen dicht bij een bron van hitte. De aanbevolen opslagtemperatuur is tussen 20 ± 15 ° C. Deze helm bevat geen stof die bekend is om voor overgevoeligheid of allergieën te veroorzaken. Maar als een gevoelige persoon een allergische reactie heeft verwijder dan de helm en vraag om medisch advies.

LET OP:

Ontbrekende of gebrekkige inachtneming van gebruiksaanwijzingen, aanpassing / inspecties en onderhoud / opslag, kan de effectiviteit van de isolatiebescherming beperken.

Markering (BijLAGEN TESTEN)

Helmen met een van de volgende markeringen voldoen aan de aanvullende vereisten als hieronder:



= Fabrikantidentificatie PORTWEST - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND



= Markeringen die aangeven dat wordt voldaan aan de gezondheids- en veiligheids eisen van Verordening (EU) 2016/425 EN 397: 2012+A1: 2012

= Verwijzend naar standaard en jaar van publicatie



= Recycle symbool voor plastic



= Symbool voor het schaal materiaal



= Productie jaar en maand (bijvoorbeeld: 2019/maart)