

PORTWEST® BRUKERINFORMASJON

REF:13P5U




EN 469
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations



	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

ПРОИЗВЕДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, УПОВБЕСЕ, ТООПТА, ВЛАСТМАЈАТА, ФАБРИКАНТИ, ХЕРСТЕЛЛЕР, КАТАЗКЕЈАЗИТНЕ, ГУЯРТО, ФАБРИКАНТИ, РАЗОТЈАС, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, ФАБРИКАНТИ, ПРОДУКАТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДИТЕЛ, УПОВБЕСЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ТИЛКЕКАРЕ, ЁРЕТИСИ, ФИРМИК

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

АГЕНСИЈА Е ТЕСТИМТИ, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТУВАЊЕ, ИСПИТНА КУЌА, ЗКУСЕБНИ ДООМ, ТЕСТИШУ, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТАЈА, ОРГАНИСМО НОТИФЕ, ТЕСТЕНХАУС, ДОМН АДОКМН, ТЕСТ ХОУСЕ, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВИЕТА, ТЕСТАВИМО ИСТАГА, ТЕСТ КУЌА, ТЕСТОРГАН, ЛАБОРАТОРИУМ ВАДАЖАСЕ, САСА ДЕ ТЕСТЕ, ИСПИТАТЕЛНИИ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЌА, СЕРТИФИКАЦИОН ОРГАН, ТЕСТНА НИСА, ЛАБОРАТОРИО ДЕ КУРИУЛОСИ, ТЕСТИШУ, ТЕСТ КУРИУЛОСИ, ВИПРОБУВАЊАНИИ ЦЕНТР

IW TEXTILE RESEARCH INSTITUTE,
92-103 Łódź, 5/15 Brzezinska Street, Poland
Notified body number: 1435

BTG TESTING & CERTIFICATION LTD.,
Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK
Notified body number: 0339

NO Les disses instruksione nye du braker disse sikkerhetsregler. Du bør også ruffe deg med vernebedøttet eller nærmette overordnede med hensikt plagg egnet til din bestemte arbeidsituasjon. Oppvar disse instruksione et trykkest sett slik at du kan konsultere dem når som helst.



Se produktets etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som vises både på produktet og brukerinformatjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU 2016/425).



ISO 13688:2013 Verneplagg (se merkelapp)

Generelle krav. Denne europeiske standarden spesifiserer generelle krav for ergonomi, aldring, størrelse, markering av verneplagg og for informasjon levert av produsenten.

- de følgende lag:
- Ytterlag (beskytter brukeren fra personskader fra varme og flammer).
 - Fuktigheitsbarriere (beskytter brukeren fra inntrengning av ekstern vann og slipper ut innvendig fuktig damp).
 - Termisk for (noen ganger besvret som 2 lag) (gir varmebeskyttelse i nærhett til flammen)

A = Anbefalte høyde til brukeren

B = Anbefalt brystmåle (omkrets) til brukeren

C = Anbefalt midjemål (omkrets) til brukeren

D = Anbefalt bukeseemål (innsidmål) til brukeren



EN 469:2005/A1:2006/AC:2006

Verneplagg – Verneutav for brannmannskap som brukes under brannbemanningsoppgaver og tilhørende aktiviteter. (se merkelapp)

EN 469

Denne standarden spesifiserer ytelseskravene for plagg fremstilt av fleksible materialer utformet til å beskytte kroppen til brukeren med unntak av hodet, hendene og føttene under brannbemannings- og tilhørende aktiviteter, f.eks. reidningsarbeid, beredskapsdistans av.

To ytelsesstandarder er gitt i denne standarden:

EN469 nivå 1 brannmannsbekledning er et lavere nivå av brannmannsbekledning og kan brukes til tilhørende aktiviteter, f.eks. reidningsarbeid, bestand ved nøttilstander, trafikkulykker og brannbemannings- i naturområder. Brannmannsbekledning i nivå 1 skal ikke brukes der hvor det er fare for å bli innesengt av brann eller vanninntrengning.

EN469 nivå 2 brannmannsbekledning er et høyere nivå av brannmannsbekledning til bruk ved brann i strukturer og brues av profesjonelle brannmenn.

All brannmannsbekledning merkes internt som følger:

- X1 (nivå 1-bekledning) eller X2 (nivå 2-bekledning) for varmeverifisering fanntime.
 - Y1 (nivå 1-bekledning) eller Y2 (nivå 2-bekledning) for varmeverifisering stråle.
 - Y1 (Valgfritt for nivå 1-bekledning) eller Y2 (nivå 2-bekledning) for motstand mot vanninntrengning.
 - Z1 (Valgfritt for nivå 1-bekledning) eller Z2 (nivå 2-bekledning) for motstand mot vannpand.
- Brannmannsbekledning for strukturelle branner består av

Merkelapper vaskeanvisning: Se plaggets merkelapp for korrekte vaskeanvisninger.

- 30° Maks. temp. 30°C, skånsom behandling
- 40° Maks. temp. 40°C, skånsom behandling
- 40° Maks. temp. 40°C, normal behandling
- 60° Maks. temp. 60°C, normal behandling
- Må ikke bleies
- Tåler ikke tørketrommel
- Tåler tørketrommel, lav
- Tåler tørketrommel, normal

- I Må tørkes på klestor
- II Dryptykkles
- ☒ Kan ikke strykes
- ☒ Kan strykes på inntil 110°C
- ☒ Kan strykes på inntil 150°C
- ☒ Tåler ikke rensing
- ☒ Tåler profesjonelt rensing

- MAX 50x** Maksimal 50 vask
- MAX 25x** Maksimal 25 vask
- MAX 12x** Maksimal 12 vask
- MAX 5x** Maksimal 5 vask