



EN12492:2012
EN397:2012+A1:2012



FABRICANTE

PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

NOME E ENDEREÇO DO ORGANISMO NOTIFICADO QUE EMITIU O CERTIFICADO CE

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - LOC. VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL - ITALY.
NOTIFIED BODY NR 2008

Modelos:

PS73

Height Endurance Mountaineer Helmet

PT CAPACETES DE SEGURANÇA

Cumprir os requisitos do Regulamento (UE 2016/425) e os requisitos gerais da norma EN 12492:2012. Este capacete também cumpre os seguintes requisitos da norma EN397: 2012 + A1: 2012: resistência ao impacto e à penetração; testes opcionais de impacto e resistência à penetração em temperaturas extremas (-30 °C).

ESTE É UM CAPACETE PARA ALPINISTAS.

Este capacete foi projetado para atividades em altura, resgate e escalada.

Destina-se a ser usado para proteger os usuários contra objetos em queda e consequentes lesões cerebrais e fraturas do crânio. Não use este capacete em atividades para as quais não foi projetado. Atividades em altura apresentam risco de ferimentos graves na cabeça. Usar um capacete pode reduzir significativamente esse risco, mas não pode eliminá-lo. Em um grande impacto, o capacete se deforma para absorver o máximo, às vezes, a ponto de destruir a quantidade de energia possível, o capacete.

INSPEÇÕES ANTES DE UTILIZAR

Antes de cada uso, verifique as condições do invólucro e do sistema de fixação da fita para a cabeça (verifique se não há rachaduras ou deformações na parte externa ou interna). Verifique as condições da correia e da costura. Verifique se o sistema de ajuste da fita para a cabeça e a fivela da tira do queixo estão funcionando corretamente.

USO DE CAPACETE PROTECTOR

Para proteção adequada, este capacete deve ser adequado à dimensão ou ser ajustado para se sentir seguro e confortável na cabeça. Use o botão da roda traseira para ajustar ao tamanho apropriado: Vire à direita para fechar / ajustar o tamanho menor; Vire à esquerda para abrir / ajustar um tamanho maior.

O capacete destina-se a absorver a energia de um impacto por destruição ou dano parcial; mesmo que o dano não seja visível, o capacete submetido a um forte impacto deve ser substituído. A atenção dos usuários também é chamada ao perigo de modificar ou remover qualquer componente original do capacete, exceto as recomendadas pelo fabricante do capacete. Os capacetes não devem ser adaptados com a finalidade de instalar acessórios de maneira não recomendada pelo fabricante. Não aplique solventes, tintas, adesivos ou adesivos, não de acordo com as instruções do fabricante. Para uso em escalada pura, este capacete pode ser usado na faixa de temperatura entre + 35 °C e -20 °C (de acordo com a EN 12492, condições de teste).

DEPOIS DE USAR:

se o capacete ficar sujo ou contaminado, particularmente na superfície externa, ele deve ser cuidadosamente limpo de acordo com as recomendações de limpeza abaixo (manutenção / armazenamento).

Destacamos o risco potencial de perda de proteção em caso de limpeza inadequada e envelhecimento do capacete.

AJUSTE E INSPEÇÃO DO CAPACETE DE PROTEÇÃO

Faixa de tamanho do capacete: 52-63cm

Para garantir uma proteção eficaz, este capacete deve ser usado com seu pico para a frente (sentar na posição reta) e deve ser ajustado ao tamanho da cabeça do usuário (não se encaixa muito solto ou muito apertado) pelo sistema de ajuste localizado na

parte traseira do capacete. A vida útil do capacete é afetada por vários fatores, como frio, calor, produtos químicos, luz solar ou uso indevido. Diariamente e antes de qualquer uso, deve ser realizada uma verificação para identificar qualquer sinal de fragilidade (rachaduras, falhas) do capacete, seu arnês e acessórios. Qualquer capacete sujeito a um forte choque ou com sinais de desgaste deve ser substituído. Se não houver padrões, é adequado para o uso pretendido. A data de fabricação é marcada dentro de cada revestimento do capacete. Sob condições normais de uso, este capacete de proteção deve fornecer proteção adequada por 7 anos, de acordo com a data de fabricação.

MANUTENÇÃO / ARMAZENAMENTO

Para manutenção ou desinfecção da limpeza, use apenas substâncias que não danifiquem o capacete e que não sejam perigosas para a pessoa que entrar em contato se aplicadas de acordo com as instruções do fabricante.

Este capacete de proteção pode ser limpo e desinfetado por meio de um pano impregnado numa solução de limpeza de baixa concentração. Não use nenhum produto químico abrasivo ou corrosivo. Se este capacete não puder ser limpo usando este método, ele deve ser substituído.

O produto deve ser transportado na sua unidade de embalagem. Se não houver uma unidade de embalagem, use embalagens que protejam o produto do choque, exposição à humidade, perigos térmicos, exposição à luz, mantendo-o afastado de qualquer produto, material ou substância que o possam deteriorar.

Quando não em uso ou durante o transporte, o capacete deve ser armazenado num lugar fresco e seco longe da luz, da geada e num local que garanta que nenhum produto químico ou o objeto afiado o dobre caindo em cima. Não deve ser comprimido ou armazenado próximo a qualquer fonte de calor. Recomenda-se que a temperatura de armazenamento seja mantida no intervalo 20 ± 15°C. Este capacete não inclui qualquer substância conhecida como susceptível de causar alergias. No entanto, se uma pessoa sensível tiver uma reação alérgica, deve então deixar a área perigosa, remover o capacete e pedir conselho médico.

ATENÇÃO:

Falta ou deficiente respeito das instruções de uso, ajustes/inspeções e manutenção/armazenamento, pode limitar a eficácia da proteção de isolamento.

MARCAÇÃO (ENSAIO FACULTATIVO)

Os capacetes que possuem uma das seguintes marcas atendem aos requisitos adicionais como abaixo:



= Identificação do fabricante PORTWEST - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND



= Marcações indicando conformidade com os requisitos de saúde e segurança do Regulamento (UE) 2016/425

EN 397:2012 + A1: 2012 = Norma de referência e ano de publicação



= Símbolo de reciclagem de plástico



= Símbolo do material do casco



= Ano e mês de fabricação
(no exemplo: 2019 / março)