



EN166:2001  
EN 1731:2006

**Proizvođač** Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

**Naziv i adresa tela ovlašćenog za izdavanje EC sertifikata**

**ECS GmbH - Notified Body No. : 1883**

Huetfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany

(MODELS: BROWGUARDS PW96 VISORS PW99)

**BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

(MODELS: BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PW91

VISORS : PW92, PW94 VISOR CARRIER: PW58)

## RS ŠTITNICI ZA OBRVE /VIZIRI/NOSAČI ZA VIZIRE

**Bezbednosna zaštita za oči u skladu sa osnovnim zahtevima EU Direktive 2016/425 i opštim zahtevima standarda EN166:2001 ( i EN1731:2006 gde je primenljivo)**

### MERE OPREZA

Štitnik za lice ne pruža svemoguću zaštitu lica. Radi pravilne upotrebe, pročitati uputstvo o upotrebi detaljno pre upotrebe opreme.

### SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Kada se ne koristi, opremljavati u čistom i suvom najlonskom pakovanju. Vizir čuvati u kutiji namenjenoj za to. Izbegavajte kontakt sa čvrstim površinama ili oštrim predmetima koji mogu da oštete vizir i umanje njegovu zaštitu. Транспортни визир и штитници за прамце са оригиналном амбалажом (поли кеса или кутија).

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Štitnik za lice je napravljen za ličnu zaštitu. Mora se nositi sve vreme tokom rada u opasnom okruženju. Radno okruženje napustiti u slučaju pojave vrtoglavice, iritacija ili u slučaju oštećenja opreme.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Radi održavanja opreme u dobrom stanju:

1. Ne koristiti abrazivne materijale pri čišćenju- čistiti i ispirati sapunicom i osušiti mekom tkaninom.
2. Ne koristiti razređivače ili jak alkohol za čišćenje.

### OBlastI UPOTREBE

Ovaj štitnik za lice je napravljen da štiti korisnika od povreda očiju i lica usled mehaničkih udara ili kontakta sa vrelim tečnostima.

Oprema je označena faktorom zaštite za obrve, kao i oznakama koje ukazuju na proizvođača, oblast upotrebe, stepen zaštite i performanse opreme. Odgovarajuće oznake na okularu i okviru su sledeće:

### OZNAKE NA OKULARU:

PW: Oznaka proizvođača

T: Optička klasa

A: Oznaka za zaštitu od udara visoke energije (190m/s)

B: Oznaka za zaštitu od udara srednje snage (120m/s)

F: Oznaka za zaštitu od udara male snage (45m/s)

S: Oznaka za zaštitu od uvećane robusnosti-minimalna otpornost na udarce (5,1m/s)

T: Oznaka za zaštitu od udara na visokim temperaturama (-5°C / +55°C) - OPCIONO

**CE** : CE oznaka sertifikacije

### OZNAKA NA OKVIRU:

PW: Oznaka proizvođača

EN 166: Oznaka standarda koji zadovoljava proizvod

EN1731: Oznaka standarda koji zadovoljava proizvod (kod mrežastih vizira)

A: Oznaka za zaštitu od udara visoke energije (190m/s)

B: Oznaka za zaštitu od udara srednje snage (120m/s)

F: Oznaka za zaštitu od udara male snage (45m/s)

S: Oznaka za zaštitu od uvećane robusnosti-minimalna otpornost na udarce (5,1m/s)

T: Oznaka za zaštitu od udara na visokim temperaturama (-5°C / +55°C) - OPCIONO-

3: Oblast upotrebe: Oznaka za zaštitu od kapljica i prskanja vrelih tečnosti

**CE** : CE oznaka sertifikacije

Ukoliko je zaštita od udara čestica pri velikoj brzini na ekstremnim temperaturama neophodna, odnosi štitnik za oči bi morao imati oznaku T odmah posle oznake za stepen zaštite od udara, stoga: FT, BT ili AT. Ukoliko oznaka "T" ne postoji, onda data oprema se može koristiti samo za zaštitu od udara čestica pri velikoj brzini na sobnoj temperaturi.

### ZAMENA REZERVNIH DELOVA, DODACI I UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PW90/PW91/PW93/PW96 - Koristiti isključivo originalne rezervne delove. Pri zameni vizira, proveriti da li se oznake odgovarajuće kao i da li je vizir kompatibilan za zamenu. Vizir se postavlja sa 5 rotirajućih spojeva na okviru štitnika za obrve. Vizir postaviti na 5 tačaka spajanja tako da zadržava slobodu pokreta i podešavanja položaja. Pri zameni vizira, novi vizir pričvrstiti na 5 tačaka spoja, zatim povući vizir nadole radi valjanog pristajanja. Ukloniti zaštitni film sa vizira.

### ROK UPOTREBE

Proveriti postojanje oštećenja redovno pre svake upotrebe. U slučaju oštećenja, lomljivosti, zameniti opremu.

Generalno ne postoji rok trajanja vizira. Ipak mrežasti viziri bi trebali biti zamenjeni ukoliko imaju udubljenja koja su napravila rupe na mrežici ili kada su otvori na mrežici prekriveni sa prljavštinom koja se ne može ukloniti.

### UPOZORENJE:

Ovaj proizvod za zaštitu lica od udara srednje snage nije nesalomiv. Ne prepravljati ili menjati štitnik za lice.

Oštećen, izgledan vizir može značajno umanjiti vidljivost, te ga stoga treba odmah zameniti. Kod ovlašćenog lica proveriti da li ste odabrali odgovarajući stepen zaštite u skladu sa radnim okruženjem. U tu svrhu takođe pogledati i odgovarajuće evropske standarde.

Okvir naočara može izazvati izvesne alergijske reakcije u dodiru sa kožom lica.

Oznake i na viziru i na nosaču vizira moraju biti iste

u cilju obezbeđivanja predviđene zaštite (npr. F oznaka mora stajati i na viziru i na nosaču kako bi se potvrdila otpornost na udar male energije).

Ukoliko oznake F, B, i A nisu istovetni na okularu i ramu, u tom slučaju za određivanje faktora zaštite uzeti najniži postojeći nivo.

### ZAMENA

Kao oprema za zaštitu lica, vizir i slične komponente su izložene uticaju prašine, prljavštine raznih tečnosti i sl. Opremu nije moguće reciklirati. Ako se proizvod odbacuje, treba ga tretirati kao čvrsti otpad. Pogledati lokalne propise za odlaganje ove vrste otpada.

**Preuzmite deklaraciju o usaglašenosti na [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)**