



EN12492:2012  
EN397:2012+A1:2012



### TILLVERKARE

PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

### NAMN OCH ADRESS TILL DET ANMÄLDA ORGANET SOM HAR UTFÄRDAT EG-INTY

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - LOC. VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL - ITALY.  
NOTIFIED BODY NR 2008

Modeller:

PS73

Height Endurance Mountaineer Helmet

## SE SÄKERHETS HJÄLMAR

Uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425) och de allmänna kraven i standarden EN 12492:2012.  
Denna hjälm uppfyller också följande krav i standarden EN397:2012 + A1: 2012: Slag och penetrationsmotstånd; valfria tester slag- och penetreringsmotstånd vid extrema temperaturer (-30 °C).

### DETTA ÄR EN HJÄLM FÖR BERGSKLÄTTRARE.

Denna hjälm är designad för arbete på höjd, räddnings- och klättringsaktiviteter.

Det är avsett att användas för att skydda användarna mot fallande föremål och följdlig hjärnskada och kranfraktur. Använd inte denna hjälm i aktiviteter som den inte är designad för. Höjaktiviteter utgör en risk för allvarlig huvudskada. Att bära hjälm kan minska risken avsevärt men kan inte eliminera den. I en stor påverkan deformeras hjälmen så att den ibland absorberar det maximala till den punkten att förstöra mängden energi möjlig, hjälm.

### INSPEKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Innan varje användning ska du kontrollera skalet och huvudbandets fästsystem (kontrollera att det inte finns några sprickor eller deformation på utsidan eller insidan). Kontrollera tillståndet på banden och sömmarna. Kontrollera att huvudbandsjusteringssystemet och hakespännet fungerar korrekt.

### ANVÄNDNING AV SKYDDSHJÄLM:

För tillräckligt skydd måste denna hjälm vara lämplig för dimensionen eller justeras för att känna sig säkert och bekväm på huvudet. Använd bakhjulsknappen för att justera till rätt storlek: Sväng höger för att stänga / justera mindre storlek; Sväng åt vänster för att öppna / justera större storlek.

Hjälmen är avsedd att ta upp energin från en stöt genom förstörelse eller delvis skada; även om skadan inte ska vara synlig, måste hjälmen som är utsatt för stark stöt bytas ut.

Användarnas uppmärksamhet uppmärksammas också på faran att ändra eller ta bort någon av de ursprungliga komponentdelarna i hjälmen, annat än som rekommenderas av hjälmstillverkaren. Hjälmar bör inte anpassas för att montera tillbehör på något sätt som inte rekommenderas av tillverkaren. Applicera inte lösningsmedel, färg, lim eller klistermärken, inte enligt tillverkarens anvisningar. För ren klättring kan denna hjälm användas i temperaturområdet mellan +35 °C och -20 °C (enligt EN 12492, testförhållanden).

### EFTER BRUK:

om hjälmen blir smutsig eller förorenad, särskilt på den yttre ytan, den ska noggrant rengöras i enlighet med rengöringsanvisningarna nedan (Underhåll / lagring). Vi belyser den potentiella risken för förlust av skydd vid olämplig rengöring och åldring av hjälmen.

### JUSTERING OCH INSPEKTION AV SKYDDSHJÄLMEN

Hjälmstorlek: 52-63 cm  
För att säkerställa ett effektivt skydd bör denna hjälm bäras med sin skärm framåt (sitta i rakt läge) och den bör justeras till användarens huvudstorlek (får inte passa för löst eller för hårt) genom att använda dess justeringssystem placerat på baksidan av hjälmen. Hjälmens livslängd påverkas av flera faktorer, som

kyla, värme, kemiska produkter, solljus eller missbruk. Dagligen och före användning bör en kontroll utföras för att identifiera några tecken på försilning (sprickor, brister) på hjälmen, dess sele och tillbehör som är ömtåliga. Alla hjälmar som har utsatts för skada eller har slitage tecken bör den bytas ut. Om hjälmen inte har några skador är lämplig för den avsedda användningen. Tillverkningsdatumet är markerat i varje hjälm. Under normala användningsförhållanden bör denna skyddshjälm ge korrekt skydd under 7 år enligt tillverkningsdatumet.

### UNDERHÅLL / LAGRING

För rengöring av underhåll eller desinfektion, använd endast ämnen som inte skadar hjälmen och som inte är farliga för personen som kommer i kontakt om den appliceras enligt tillverkarens anvisningar.

Denna skyddande hjälm kan rengöras och desinficeras med hjälp av en impregnerad trasa i en rengöringslösning med låg koncentration. Använd inte någon slipande eller frätande kemikalie produkt. Om denna hjälm inte kan rengöras genom att använda denna metod ska den ersättas.

Produkten måste transporteras sin förpackningsenhet. Om det inte finns någon förpackningsenhet, använd förpackning som skyddar produkten från stötar, exponering för fukt, värme risker, exponering för ljus, håller den bort från någon produkt eller material eller substans som kan försämas

När den inte används längre eller under transport, ska hjälmen lagras i en torr, cool plats bort från ljus, frost och på plats som ger ingen kemisk produkt eller skarpa objekt böjer det genom att falla ovanför. Det ska inte komprimeras eller lagras nära till någon värmekälla. Det rekommenderas att lagringstemperaturen hålls i intervall 20 ± 15 °C. Denna hjälm innehåller inte något ämne som är känt att vara mottagligt orsakar allergier. Men om en känslig person har en allergisk reaktion, borde det lämna därför det farliga området, ta bort hjälmen och fråga om medicinsk rådgivning.

### UPPMÄRKSAMHET:

Missande eller bristande respekt för användaranvisningar, justering / inspektioner och underhåll / lagring, kan begränsa effektiviteten av isolationsskydd

### MÄRKNING (FAKULTATIVT PROVNING)

Hjälmar som har en av följande markeringar uppfyller de ytterligare kraven som Nedan:



= Tillverkarens identifikation PORTWEST - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND  
= Markeringar som indikerar överensstämmelse med hälsa och säkerhetskraven i förordning (EU) 2016/425



EN 397: 2012 + A1: 2012  
= Med hänvisning till standard och publiceringsår



ABS

= Plaståtervinning symbol

= Symbol för skalets material

= Tillverkningsår och månad

(på exemplet: 2019 / mars)