

**PROIZVAJALEC:**

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

**IME IN NASLOV POOLASČENE ORGANIZACIJE:**

CENTRO Centro Tessile Contintone e Abbigliamento S.p.A., TESSILE 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624



**ONGOING SURVEILLANCE:**

SGS UK Ltd., Weston Super Mare BS22 6WA, England Notified Body number: 0120

**PODATKI ZA UPORABNIKE**

**OZNAKA:**

Na vsakem oblačilu je nortnaja etiketa.



6. Piktogrami z merami velikosti telesa v skladu z EN ISO 13688: 2013 Zaščitna oblačila – splošne zahteve

A	164-176MM												
B	S	M	L	XL	XXL	3XL							
<b>Metric (cm)</b>	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
<b>Imperial (inches)</b>	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55
<b>Euro</b>	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70

**SI ARTIKEL: BIZTEX ST80/ BIZTEX ST85**  
BLAGO: SMS FR, 55G

Pred uporabo teh zaščitnih oblačil pazljivo preberite ta navodila. Glede priložnosti oblačil za vašo specifično delovno situacijo se morate pogovoriti tudi z zaposlenimi, zadolženimi za varnost, ali neposredno nadrejeno osebo. Ta navodila skrbno hranite, da jih lahko kadarkoli preverite. **Za podrobne informacije o ustreznih standardih glejte etiketo na oblačilu. Veljajo samo standardi in ikone, ki so navedeni tako na oblačilu kakor tudi v naslednjih informacijah za uporabnika.** Vsa ta oblačila izpolnjujejo zahteve Uredbe (EU) št. 2016/425.

**OZNAKA:**

Na vsakem oblačilu je nortnaja etiketa. Na tej etiketi je navedena vrsta zaščite, ki jo zagotavljata, in druge informacije, kot so navedene v nadaljevanju:

1. Blagovna znamka proizvajalca 2. Kategorija osebne zaščitne opreme v skladu z Uredbo EU št. 2016/425
2. Znak CE in številka prijavljene osebe, ki je izvedel kontrolo končnega proizvoda.
4. Veljavni standardi
5. Piktogrami

**(A) EN 13034:2005+A1:2009 – zaščita pred učinki tekočih kemikalij, rahlo pršenje, tip 6** - Tip 6 je predviden za uporabo ob izpostavljenosti rahlemu pršenju, tekočim aerosolom ali rahlemu škropljenju pod nizkim tlakom, pri čemer popolna zaščita pred pronicanjem tekočine ni potrebna, tj. ko oseba, ki nosi oblačila, ob kontaminaciji oblačil lahko pravčasno ustrezno ukrepa. Zaščitna oblačila tipa 6 predstavljajo najnižjo stopnjo zaščite pred kemikalijami in so predvidena za zaščito pred morebitno izpostavljenostjo majhnim količinam pršenja ali nenamernemu rahlemu škropljenju.

**(B) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – zaščita pred trdnimi delci kemikalij v zraku, tip 5** - Tip 5 je predviden za uporabo v primeru tveganja izpostavljenosti kemikalijam in je odopen proti prodiranju trdnih delcev, razpršenih v zraku, po celotnem trupu.

**(C) EN 1149-5:2018 – zaščitna oblačila z elektrostatičnimi lastnostmi** – so predvidena za uporabo kot elektrostatično prevodna zaščitna oblačila za zaščito pred zažigalnimi razelektritvami. Oblačila za razprševanje elektrostatike so namenjena za nošenje v conah 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]), v katerih je minimalna energija vžiga eksplozivna ne manj kot 0,016 mJ.

**(D) EN 1073-2:2002 – zaščita pred radioaktivno kontaminacijo** – je predvidena za zaščito pred nenamernimi izpostavljenostmi kontaminaciji z radioaktivnimi delci.

**(E) Oblačila za zaščito pred kemikalijami, kategorija III**

**(F) EN ISO 14116:2015 – zaščita pred učinki toplote in plamena** je predvidena za zaščito pred toploto in plamenom, z omejeno stopnjo gorljivosti

**(G) ANSI/ISEA 101-2014** Preskušano v skladu z ameriški standardi

6. Piktogrami z merami velikosti telesa v skladu z EN ISO 13688: 2013 Zaščitna oblačila – splošne zahteve

7. Piktogram: pred uporabo preberite ta navodila.

8. Simboli za vzdrževanje: pranje ni dovoljeno, beljenje ni dovoljeno, sušenje ni dovoljeno, likanje ni dovoljeno, kemično čiščenje ni dovoljeno.

8A. Vnetljivo: ne približujte toploti, dovoljeno ognju ali iskram.

9. Sestava materiala: 10 Identifikacija modela

**OPOMBA: leto izdelave je navedeno na oznaki na embalaži, ki je pritrjena na posamezno škafeto ali zaboj.**

RAZVRSTITEV GLEDE NA EN 14325: GLEJTE LOČENO PREGLEDNICO

**PODROČJA UPORABE:**

Zaščitna oblačila so predvidena za uporabo v primerih morebitne izpostavljenosti rahlemu pršenju, tekočim aerosolom ali manjšemu škropljenju pod nizkim tlakom, pri čemer popolna zaščita pred pronicanjem tekočine (na molekularni ravni) ni potrebna, in trdnim delcem v zraku. Ti kombinirani zaščitni zaščitni pred povzročitelji infekcije.

**OMEJITVE:**

Izpostavljenost določenim kemikalijam ali visokim koncentracijam lahko zahteva močnejše zaščitne lastnosti, bodisi v smislu učinkovitosti blaga ali zgradbe obleke; v teh primerih se lahko zaščita zagotovi z oblačili od tipa 1 do tipa 4. Edino uporabnik lahko presodi primernost, vrsto potrebne zaščite in ustreznost kombinacij kombinirano ter dodatne opreme.

**OPOZORILO:**

Pred uporabo se v vizualnim pregledom prepričajte, da je obleka v popolnem stanju (brez luknj, popuščenih šivov itd.). Pred uporabo preverite, ali je obleka ustrezne velikosti. Odobrene konfiguracije ni dovoljeno prilagajati ali spreminjati. Če je v primerih, ko je potrebna zaščita celotnega telesa, treba uporabiti dodatno opremo (kot so rokavice, dilhani aparati, čevlji itd.), morajo te imeti vsaj enakovredne lastnosti v smislu zaščite pred kemikalijami in preveriti je treba, ali so združljive s kombinirano. Za zagotovitev popolne zaščite morajo biti vse odprtine zaprte. Dolgotrajno nošenje lahko privede do toplotne obremenitve. Toplotno obremenitev in neugodje se lahko zmanjša ali odpravi z uporabo primerne spodnjih oblačil ali primerne prezačevalne opreme. V primeru trdnih delcev v zraku je priporočljivo prekriti zadržjo in na konce rokavov ter hlačnic namestiti samoleplni trak. Kombinirani so namenjeni le za enkratno uporabo in jih je treba po zaključku posamezne naloge zavržeti. Če pride do pretrganja, preluknjanja itd., takoj zapustite delovno območje in uporabite nov kombinirani. Proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti v primeru neustrezne ali nepravilne uporabe. Oseba, ki nosi elektrostatično prevodna zaščitna oblačila, mora biti ustrezno ozemljena. Upor med osebo in tlemi mora znašati  $< 7.9 \times 10^6 \Omega$ , kar se zagotovi z ustrezno obutvijo. Elektrostatično prevodnih zaščitnih oblačil se ne sme odpirati ali odstraniti v vnetljivih ali eksplozivnih atmosferah ali med omanjenj in vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Elektrostatično prevodnih zaščitnih oblačil se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, brez predhodne odobritve odgovornega varnostnega inženjra. Mokrota, vlaga ali pot zmanjšajo izolacijski učinek zaščitnih oblačil.

**KAKO NOSITI ZAŠČITNA OBLAČILA:**

Odstranite kombinirane iz embalaže, posevem odprite zadrgo in si jih nadenite. Posvem zapnite zadrgo. Oblačila je treba nositi posevem zapeta. V primeru nevarnosti trdnih delcev v zraku je priporočljivo, da zadrgo prelepite s trakom, in če uporabljate nevarnosti rokavice, namestite samoleplni trak na konce rokavov in hlačnic, pri čemer poskrbite, da rokav pokrova odprto rokavic. Noste le oblačila primerne velikosti. Preohlajani ali preohlajeni izdelki omejujejo gibanje in ne zagotavljajo optimalne stopnje zaščite.

**SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE MED ODPADKE:** Zaščitne kombinacije je treba hraniti v originalni embalaži in suhem mestu, zaščitenem pred vrti toplote. Če oblačila niso kontaminirana, se jih lahko odloži med komunalne odpadke. Kontaminirane zaščitne kombinacije je treba zavržeti v skladu z veljavni zakoni in predpisi.

**VZDRŽEVANJE:** Zaščitni kombinirani so samo za enkratno uporabo; vzdrževanje ni potrebno. Za ustrezne podrobnosti o pranju glejte etiketo na oblačilu.

**ROK TRAJANJA:**

Priporočena življenjska doba izdelave je največ 5 let od datuma izdelave. Mesec in leto izdelave sta navedena na etiketi izdelka.

PREISKUŠENO NA CELI OBLEKI	STANDARD	ZAHTEVA	ST80	ST85
Odpornost proti pronicanju tekočine, preizkus s pršenjem, tip 6	EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034		Odobreno	
Odpornost proti pronicanju aerosolov, pronicanje navznoter, tip 5	EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982	Limn 82/90 $\leq$ 30% Ls 8/10 $\leq$ 15%	Odobreno	
Nazivni zaščitni faktor	EN ISO 13982-2 – EN 1073-2			Razred 1
Praktični preizkus učinkovitosti	EN 1073-2			Odobreno
Šivi: moč	EN ISO 13935-2	>75N < 125N	Razred 3	Razred 3
PREISKUŠENO NA BLAGU				
Odpornost proti pronicanju tekočine	EN ISO 6530	Razred 3: < 1% Razred 2: < 5% Razred 1: < 10%	H2SO4 30%: Razred 2 NaOH 10%: Razred 3	Razred 2 Razred 3
			o-xylene: NC Butan-1-ol: NC	NC NC
			H2SO4 30%: Razred 3 NaOH 10%: Razred 3	Razred 3 Razred 3
Odbijanje tekočine	EN ISO 6530	Razred 3: > 95% Razred 2: > 90% Razred 1: > 80%	o-xylene: NC Butan-1-ol: NC	NC NC
Odpornost proti obrabi	EN 530	>500 < 1000cycles		Razred 3 Razred 3
Odpornost proti trapezoidnemu trganju	EN ISO 9073-4	>40N < 60N		Razred 3 Razred 3
Naterna trdnost	EN ISO 13934-1	>60N < 100N		Razred 2 Razred 2
Odpornost proti prebadanju	EN 863 – EN 1073-2	>5N < 10N		Razred 1 Razred 1
Odpornost proti napenjanju razpokanju	EN 7854	> 100,000 cycles		Razred 6 Razred 6
Odpornost proti vžigu	EN 13274-4 EN1073-2			Odobreno Odobreno
Odpornost proti električnemu naboju na površini/zmiževanje naboja	EN 1149-1 / EN 1149-3			Odobreno Odobreno
pH	ISO 3071			Odobreno Odobreno

Prenešite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/tzjave