



VÝROBCA

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland



NÁZOV A ADRESA NOTIFIKOVANÉHO ORGÁNU, KTORÝ VYDAL OSVEDČENIE ES

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy. Notified Body nr 2008



Modely	PV74	Skyview Safety Helmet - Vlastnosti elektrickej izolácie
--------	------	---

SK BEZPEČNOSTNÉ PRILBY

Podrobné informácie o príslušných normách nájdete na štítku produktu. Používajú sa iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú na oboch výrobkoch a na užívateľských údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia EÚ 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

Táto prilba je určená na ochranu používateľov pred padajúcimi predmetmi a následným poranením mozgu a zlomeninami lebky. Plášť prilby na ochranu hlavy je určený na ochranu užívateľov pred 1) hodeným predmetom nad hlavou; 2) padajúcim predmetom; 3) Nárazom pri veľmi nízkej teplote (-30 °C). Nepoužívajte túto prilbu na horolezecké, hasičské a športové účely.

POUŽITIE OCHRANNÉHO PRÍPOJENIA:

Z dôvodu primeranej ochrany sa táto prilba musí zmontovať alebo prispôbiť veľkosti hlavy používateľa. Pomocou gombíka zadného kolieska nastavte príslušnú veľkosť. Otočením doprava zatvorte / upravte menšiu veľkosť; Otočením doľava otvorte / upravte väčšiu veľkosť. Prilba je vyrobená tak, aby absorbovala energiu úderu čiastočným zničením alebo poškodením plášte a popruhu, a hoci takéto poškodenie nemusí byť ľahko zrejme, mala by sa vymeniť akákoľvek prilba vystavená silnému nárazu. Pozornosť používateľov sa upriamuje aj na nebezpečenstvo úpravy alebo odstránenia ktorejkoľvek z pôvodných častí prilby, okrem tých, ktoré sú odporúčané výrobcom prilby. Prilby by sa nemali prispôbovať na účely pripavenia príslušenstva, ktoré výrobca prilby neodporúča. Neaplikujte farby, rozpúšťadlá, lepidlá ani samolepiace štítky, s výnimkou prípadov, ktoré sú v súlade s pokynmi výrobcu prilby.

ELEKTRICKÉ obmedzenia používania a opatrenia. Pred použitím užívateľ musí skontrolovať, či elektrické limity prilby zodpovedajú menovitému napätiu počas používania. Izolačné prilba by nemala byť používaná v situáciách, keď existuje riziko, ktorý by mohlo znížiť izolačné vlastnosti (napr. mechanické alebo chemické látky). Elektrické izolačné vlastnosti sú garantované iba vtedy, ak je táto prilba používaná spolu s ďalšími izolačnými ochrannými pomôckami podľa rizika, ktoré je spojené s pracoviskom.

Po použití:

V prípade, že sa prilba zašpiní, najmä pokiaľ ide o vonkajší povrch, mala by byť starostlivo vyčistená v súlade s čistiacimi odporúčaniami uvedenými nižšie (Údržba / Skladovanie). Zdôrazňujeme potenciálne riziko v prípade nevhodného čistenia a starnutia prilby.

NASTAVENIE A INŠPEKCIA OCHRANNÝCH PRILIEB

Aby sa zabezpečila účinná ochrana, táto prilba by sa mala nosiť s jej vrcholom dopredu (sedieť v rovnjej polohe) a mala by byť nastavená na veľkosť hlavy používateľa (nie je vhodná aby sa uvoľnila alebo tlačila) pomocou nastavovacieho systému umiestneného na zadnej strane prilby. Životnosť prilby je ovplyvnená niekoľkými faktormi, ako sú chlad, teplo, chemické výrobky, slnečné svetlo alebo použitie. Denne a pred akýmkoľvek použitím sa má vykonať kontrola, aby sa mohli identifikovať akékoľvek znaky vykresľovania (trhliny, chyby) prilby, jej postroja a príslušenstva. Akákoľvek prilba, ktorá bola vystavená silnému nárazu alebo má opotrebenie, by sa mala vymeniť.

Ak nemá žiadne poškodenia, je vhodná pre zamýšľané použitie.

Dátum výroby je označený vo vnútri každej prilby. Za normálnych

podmienok používania ochranná prilba by mala poskytnúť primeranú ochranu po dobu 7 rokov podľa dátumu výroby.

Údržba / Skladovanie

Táto ochranná prilba môže byť vyčistená a vydezinfikovaná pomocou handričky napustenej v nízko koncentrovanom čistiacom roztoku. Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne chemikálie. Ak sa prilba nedá vyčistiť pomocou tejto metódy, je potrebné ju vymeniť. Výrobok musí byť prepravovaný v originálnom obale. Ak to nie je možné, použite obaly, ktoré chránia výrobok pred nárazmi, pôsobením vlhkosti, tepelnému nebezpečenstvu, vystaveniu priameho slnečného svetla a od materiálov alebo látok, ktoré ju môžu poškodiť.

V prípade nepoužívania uložte prilbu na suché a chladné miesto mimo dosahu svetla, mrazu. Mimo ostrých predmetov a chemických látok. Prilba nesmie byť stlačená alebo skladovaná v blízkosti zdroja tepla. Odporúča sa, aby sa skladovacia teplota udržiavala v rozmedzí 20 ± 15 °C. Prilba neobsahuje žiadnu známú látku, ktorá by mala vplyv na vyvolanie alergie. Avšak v prípade, že citlivá osoba má alergickú reakciu, je nutné ihneď požiadať o lekársku pomoc.

Pozor:

Nerepektovanie pokynov používania, nastavovania / inšpekcií a údržby / skladovania, môže obmedziť účinnosť ochrany.

NÁHRADNÉ DIELY: Nie sú dostupné žiadne náhradné diely

Značenie: (fakultatívne skúšky)

Prilba nesúce jedno z nasledujúcich označení spĺňajú ďalšie požiadavky ako je uvedené nižšie:

- = Identifikácia výrobcu
- = Označenie označujúce zhodu so zdravím a Bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425
- EN 397:2012+A1:2012 = referenčný štandard a rok vydania
- = symbol recyklácie plastov
- = symbol materiálu obalu
- = Rok a mesiac výroby (na príklad: 2019 / marec)

OZNAČENIE POVINNÝCH POŽIADAVIEK:

-30°C: Prilba udržiava svoju výkonnosť nad týmito teplotami

440VAC: Elektrická izolácia

Prilba chráni užívateľa pred krátkym náhodným kontaktom s elektrickými vodičmi pod napätím, ktoré môže dosiahnuť 440 V striedavého prúdu. Pre všeobecné použitie v priemysle na pracovnom mieste, v ktorom je toto riziko pod 440V.

LD: Bočná deformácia.

Prilba chráni užívateľa pred bočnými deformáciami

MM: Roztavené kovové projektily

Prilba chráni užívateľa pred projektilmi roztaveného kovu.



Elektrická skúška (EN 50365: 2002) Prilba poskytuje elektrickú izoláciu a mohla by byť použitá na prácu v blízkosti zariadenia pod prúdom nepresahujúcich 1000 V a.c. alebo 1500 V d.c. Pri použití v spojení s inými ochrannými izolačnými ochrannými prvkami, táto prilba bráni vzniku prechodu nebezpečného prúdu cez hlavu

Stiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations