

# PORTWEST

CE 0624

ВИБРОНИК:  
PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

НАЗВА ТА АДРЕСА СЕРТИФІКАЦІЙНОГО ОРГАНУ:

CENTRO Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A., TESSILE 1-Piazza S Anna,  
2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624

ONGOING SURVEILLANCE:

SGS UK Ltd., Weston Super Mare BS252 6WA, England Notified Body number: 0120




## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

### МАРКУВАННЯ:

Кожен предмет одягу  
ідентифікується ярликом,  
розташованим усередині.

PORTWEST



EN 1073-2/02

CE 0624 CAT III

ANSI/SEA 101-2014

MODEL

108-112  
CM  
42-44  
INCH  
54-56  
EUR



164  
176

FABRIC

DO NOT REUSE

6. Пиктограми вимірюють розміри тіла відповідно до EN ISO 13688: 2013. Одяг захисний.  
Загальні вимоги.

| A                 | 164-176MM |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-------------------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| B                 | S         | M  | L   | XL  | XXL | 3XL |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Metric (cm)       | 92        | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |  |
| Imperial (inches) | 36        | 38 | 40  | 41  | 42  | 44  | 46  | 47  | 48  | 50  | 52  | 54  | 55  |  |
| Euro              | 46        | 48 | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  |  |

UA

ВІРІБІ: BIZTEX ST80/ BIZTEX ST85

ТКАНИНА: SMS FR, 55G



Перед використанням цього захисного одягу уважно прочитайте інструкцію. Ви також повинні проконсультуватися зі своїм співробітником служби техніки безпеки або безпосередньо керівником щодо відповідного одягу для вашої конкретної робочої ситуації. Дібайно беріть цю інструкцію, щоб ви могли проконсультуватися з нею в будь-який час.

Детальнішу інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці одягу. Застосовуються тільки стандарти та пиктограми, які відображаються як на одязі, так і в інформації для користувача.

Усі предмети одягу відповідають вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425.

### МАРКУВАННЯ:

Кожен предмет одягу ідентифікується ярликом, розташованим усередині. Цей ярлик вказує тип захисту, що надається разом з іншою інформацією, як показано нижче:  
1. Зображення виробника. 2. Категорія засобів індивідуального захисту відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/425. 3. Знак CE та номер відповідного органу, що залучений до контролю кінцевих виробів. 4. Чинні стандарти. 5. Пиктограми

**A** EN 13034:2005+A1:2009. **Захист від рідких хімічних речовин, легких аерозолів, тип 6.** - Тип 6 призначено для використання при впливі легкого аерозолу, рідких аерозолів або речовин під низьким тиском, а також бризок малого об'єму, проти яких не потрібен повний бар'єр від проникнення рідини, тобто коли людина, яка носить одяг, може вийти свесочних належних заходів у випадку забруднення одягу. Захисний одяг типу 6 створює найнижчий рівень хімічного захисту та призначений для захисту від потенційного впливу невеликих кількостей аерозолів або випадкових бризок невеликого об'єму.

**B** EN ISO 13982-1:2004+A1:2010. **Захист від твердих частинок хімічних речовин, що переносяться повітрям, тип 5.** - Тип 5 призначено для використання в умовах ризиків впливу хімічних продуктів, для захисту проти проникнення твердих частинок, диспергованих у повітря, для типу 5.

**C** EN 1149-5:2018. **Одяг захисний. Електростатичні властивості.** - Призначено для захисту методом електростатичної дисипляції розрядів, що можуть спричинити спалахування. Одяг, що розсіює електростатичні заряди, призначений для носіння в зонах 1, 2, 20, 21 і 22 (див. EN 60079-10-1 [7] і EN 60079-10-2 [8]), в яких мінімальна енергія запалюючої будь-якої вибухової атмосфери не нижча за 0,016 мДж.

**D** EN 1073-2:2002. **Захист від радіоактивного забруднення.** - Призначено для захисту від ризиків впливу радіоактивного забруднення у формі частинок.

**E** Одяг для хімічного захисту, категорія III

**F** EN ISO 14116:2015. **Захист від тепла та полум'я.**

Призначено для захисту від тепла та полум'я, обмежено поверхневе поширення полум'я.

**G** ANSI/SEA 101-2014 відповідно за стандартами США

6. Пиктограми вимірюють розміри тіла відповідно до EN ISO 13688: 2013. Одяг захисний. Загальні вимоги. 7. Пиктограми: прочитати цю інструкцію перед використанням.

8. Символи догляду: не прати, не відбілювати, не сушити, не прасувати, не застосовувати хімічне чистщення.

8A. Легкозаймистий: не використовувати біля джерел тепла, відкритого вогню або іскор.

9. Склад матеріалу. 10. Ідентифікація моделі.

**ПРИМІТКА. Ризик виготовлення вказано на пакувальному ярлику кожної коробки або ящика.**

КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО EN 14325: ДІВ. ОКРЕМУ ТАБЛИЦЮ

| ВІПРОБУВАНО НА ПОВНОМУ КОСТЮМІ                                                 | СТАНДАРТ                         | ВИМОГА                                                                 | ST80                                                                    | ST85                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Стійкість до проникнення рідини, випробування на проникнення розпилення, тип 6 | EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034 |                                                                        | Пройдено                                                                |                              |
| Стійкість до проникнення аерозолів, внутрішнього випитання, тип 5              | EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982    | L <sub>lim</sub> 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%                          | Пройдено                                                                |                              |
| Нормальний коефіцієнт захисту                                                  | EN ISO 13982-2 – EN 1073-2       |                                                                        | Клас 1                                                                  |                              |
| Випробування в умовах практичної експлуатації                                  | EN 1073-2                        |                                                                        | Пройдено                                                                |                              |
| Шви: міцність                                                                  | EN ISO 13935-2                   | >75N < 125N                                                            | Клас 3                                                                  | Клас 3                       |
| ВІПРОБУВАНО НА ТКАНИНІ                                                         |                                  |                                                                        |                                                                         |                              |
| Стійкість до проникнення рідини                                                | EN ISO 6530                      | Клас 3: < 1%<br>NaOH 10%: Клас 3<br>o-xylene: Клас 3<br>Butan-1-ol: NC | Клас 2<br>Клас 3<br>NC                                                  | Клас 2<br>Клас 3<br>NC       |
| Відстоювання рідини                                                            | EN ISO 6530                      | Клас 3: > 95%<br>Клас 2: > 90%<br>Клас 1: > 80%                        | H2SO4 30%: Клас 3<br>NaOH 10%: Клас 3<br>o-xylene: NC<br>Butan-1-ol: NC | Клас 3<br>Клас 3<br>NC<br>NC |
| Стійкість до стирання                                                          | EN 530                           | >500 < 1000cycles                                                      | Клас 3                                                                  | Клас 3                       |
| Стійкість до трапецеїдального роздирання                                       | EN ISO 9073-4                    | >40N <60N                                                              | Клас 3                                                                  | Клас 3                       |
| Міцність на розтігнення                                                        | EN ISO 13934-1                   | >60N <100 N                                                            | Клас 2                                                                  | Клас 2                       |
| Стійкість до провисання                                                        | EN 863 – EN 1073-2               | >5N <10N                                                               | Клас 3                                                                  | Клас 3                       |
| Стійкість до розтріскування при вигинанні                                      | EN 1854                          | > 100,000 cycles                                                       | Клас 6                                                                  | Клас 6                       |
| Стійкість до залягання                                                         | EN 13274-4 EN1073-2              |                                                                        | Пройдено                                                                | Пройдено                     |
| Електронний опір поверхні/розпад заряду                                        | EN 1349-1 / EN 1149-3            |                                                                        | Пройдено                                                                | Пройдено                     |
| pH                                                                             | ISO 1071                         |                                                                        | Пройдено                                                                | Пройдено                     |

Завантажити декларацію відповідності @ [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)