



VALMISTAJA

Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Notified Body, CE myöntäjä

CERTOTTICA SCARL NB 0530

Zona Industriale Villanova, 32013 Longarone (BL), Italia

Malli	Linnsimerkintä:	Kehysmerkintä	Standard	Testaaja
PS05 (Clear)	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PS05 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS06 (Clear)	PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166	CERTOTTICA
PS06 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS07 (Clear)	PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166	CERTOTTICA
PS07 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS16 (Clear)	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PS16 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS18 (Polarised)	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PS34 (Clear)	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PS34 (Smoke)	5-3.1 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PW18 (Polarised)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PW26 (Clear)	2C-1.2 PW 1 B CE	PW EN 166 3 4 B CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PW29 (Clear)	2C-1.2 PW 1 B N CE	PW EN 166 B 3 CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PW32/PS32/PR32 (Clear)	2C-1.2 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA
PW32/PS32/PR32 (Smoke)	5-3.1 PW 1 F CE	PW EN 166 F CE	EN 166 - EN 172	CERTOTTICA
PW32 (Clear Mirror)	5-1.7 PW 1 FT CE	PW EN 166 FT CE	EN 166 - EN 170	CERTOTTICA

FI SILMÄSUOJAIMET

KÄYTTÖOHJE

Etikettiin on merkitty luokitukset. Vain luokitukset, jotka on merkitty tuotteeseen ja käyttöohjeeseen ovat voimassa. Tuote vastaa luokitusta EU 2016/425 ja yleistä luokitusta EN166:2001 ja EN170:2003 ja EN172:2002.

Varastoi kuivassa ja huoneenlämmössä suojaassa auringonvalosta.

Kuljetuksessa noudatettava varovaisuutta ja suoritettava pakkaukseensa. Ei saa pudottaa.

Linnsimerkintä:

Skaalamerkintä: x-y
ultravioletti suojausaste EN170 2-Y
ultravioletti ja värintunnistus EN170 2C-Y
auringonheijastussuoja-aste EN172 : 5-Y
Valmistajan tunnus PW
Optinen luokka
Mekaanisen kestävyyyden symboli F/B/FT/BT
Pinnan rasituskestävyys hienot hiukkaset K
Sumuuntumisen esto N

Kehysmerkintä

Valmistajan tunnus PW
Luokituksen numero
Käyttötarkoitus-Nesteloiskeet/pölyhiukkaset/kaasut ja hieno pöly:3/4/5 optio
Iskusymboli/äärilämpötilat F/B/FT/BT

Käyttötarkoituserkinnät

Koodi	Kuvaus	
Ei ole	Perus	Määrittelemättömät mekaaniset vaarat sekä Ultravioletti, näkyvä ja Infrapuna valo.
3	Nesteet	Nestetipat
4	Isot pölyhiukkaset	Päly kun partikkelikoko enintään 5 My
5	Kaasu ja sumuhiukkaset	Kaasut,höyryt,suihkeet savu ja pöly koko enintään 5 My
8	Valokaaren oikosulku	Valokaari johtuen oikosulusta
9	Sulat metallit ja kuumat palaset	Sulametalloiskeet ja kuumien esineiden suojaus

Koodi	Mekaaniset vaatimukset	
S	Parannettu kesto	(Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Pienienergisiet iskut	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Keskivoimakas isku	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Voimakas isku	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Kevyt isku ääriämpötiloissa	-5°C / +55°C
BT	Keskivoimakas isku Kevyt isku ääriämpötiloissa	-5°C / +55°C

Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations

VAROITUS

Tuote on tarkastettava ennen käyttöä
Normaali varastointi ja käyttöoloissa kestoikä on yksi vuosi.

Mikäli silmäsuojain vahingoittuu on se kokonaisuudessaan vaihdettava.

Mikäli tunnus F,B ja A ei esiinny sekä kehyksessä että linssissä tällöin on alempi luokitus voimassa.
Harvoin jotkut ihmiset voivat reagoida allergisesti kun kehys osuu iholle.

Silmäsuojain saadessaan iskun siirtää iskua näään ja muualle näin mahdollisesti aiheuttaen vahingoittumista.

Kun suojausta tarvitaan erityisen kuumassa tai kylmässä on suojaimessa oltava merkintä T merkinnän FT,BT tai AT jälkeen. Jos T merkintää ei ole suojain suojaaa ainoastaan iskua vastaan.

Tuote suojaaa UV säteeltä ja auringolta. Selvitä esimieheltä oikea suojaustaso.

Korjaustarvikkeita ei ole saatavilla