DE GEHÖRSCHUTZ: HELM-KAPSELGEHÖRSCHUTZ

GEBRAUCHSANWEISUNG

ALLE DIESE PRODUKTE ERFÜLLEN DIE ANFORDERUNGEN DER VERORDNUNG (EU 2016/425)UND DIE

ALLGEMEINEN ANFORDERUNGEN DER NORM EN 352-3: 2002

Dieser Gehörschutz muss in lauter Umgebung immer getragen werden (Schallpegel höher 80dB) und muss entsprechend ihren Dämmungsfaktoren in Bezug auf das zu reduzierende Umgebungsgeräusch gewählt werden. (Siehe Aufstellung). Stellen Sie sicher das ihr Gehörschutz entsprechend dieser Anleitung korrekt montiert, angepasst, gewartet und kontrolliert wurde. Wenn diese Anweisungen nicht eingehalten werden kann dies den Gehörschutz erheblich reduzieren. Die am Helm montierten Kapselgehörschützer werden regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.

Warnung, wenn diese Anweisungen nicht eingehalten werden kann dies den Schutz sehr stark beeinträchtigen. Achtung, Brillenbügel oder Haare zwischen dem Gehörschutz und dem Kopf können die Leistungen verringern.

GRÖSSEN Hinweis: Helm-Gehörschutzkapseln der Größe M/L. Beachten Sie bitte die Hinweise für den Nutzer!
PW42 HELM-GEHÖRSCHUTZKAPSEL IN GRÖSSE M/L
Helm-Gehörschutzkapseln nach EN352-3 gibt es in den Größen L, M und S. Größe M passt den meisten Trägern. Für denen diese Größe nicht passt wurden Helme in den Größen S und M hergestellt.
PW42 kombinierbar mit den Helmen PW50, PW51 und PW57

ANBRINGEN DER GEHÖRSCHÜTZER AM HELM (SIEHE DARSTELLUNGEN):
1 - stellen Sie die Schutzkapseln auf die unterste (längste) Einstellung des Gehörschutzes ein.
2 – Klicken Sie die Adapter auf beiden Seiten des Helmes in die dafür vorgesehenen Schlitze ein (Schutzkapseln nach oben gerichtet) (die Schutzkapseln können jeweils entweder rechts oder links montiert werden).
3 - Schwenken Sie den Gelenkarm nach unten.
4 - Legen Sie die Schutzkapseln vorsichtig über die Ohren.
5 - verschieben Sie die Kapseln so, dass der Gehörschutz perfekt passt /sitzt.

GEWICHT UND ZUSAMMENSETZUNG:
PW42 : Kapsel: HIPS / Kissen: PVC /Kapselhalter: rostfreier StahlGewicht der Gehörschützer:271gr
Keine Ersatzteile erhältlich

LAGERUNG UND WARTUNG:
Immer kühl, trocken, Licht- und Frost geschützt aufbewahren. Bei Nichtgebrauch in der Original- Verpackung lagern. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Stoffe beeinträchtigt werden. Weitere Informationen sollten beim Hersteller angefragt werden.
Regelmäßig mit Seife und warmen Wasser reinigen/desinfizieren. Kissen und Kopfband mit einem trockenenTuch reinigen. Nicht mit Lösungsmittel reinigen.
Unter normalen Umständen ist die Haltbarkeits dieses Gehörschutzes auf 2-3 Jahre begrenzt. Kapselgehörschutz, insbesondere die Kissen sollten von Zeit zu Zeit nach Beschädigungen oder sonstige Verschleißerscheinungen untersucht werden. Bei Beschädigungen sollte dieser sofort ausgetauscht werden. Veränderungen, wie zum Beispiel das anbringen von Hygienepats kann die akustische Leistung beeinträchtigen. Dieser Gehörschutz kann allergische Reaktionen an empfindlichen Stellen verursachen, in diesem Fall verlassen sie die laute Umgebung und setzen sie den Gehörschutz ab.
Für den Transport geeignete Verpackungsart: Legen Sie die Ohrenschützer in einen sauberen und trockenen Polybeutel. Wenn Sie mehrere Gehörschutzkapseln haben, legen Sie sie in eine geeignete Box oder Schachtel.

Leistung - akkustische Dämmung (in dB):

(Siehe beiliegende Tabelle)
OTH = Kopfbügelversion
SNR = SNR / A = Frequenz(Hz) / B = Mittelwert (dB) / C = Standardabweichung (dB) / D= effektiver Schutz (dB) Dämmung in dB : L = geringer Lärmpegel, M = mittlerer Lärmpegel, H = hoher Lärmpegel

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

EN HEARING PROTECTORS: HELMET MOUNTED EAR MUFFS

USER INFORMATION

ALL THESE PRODUCTS COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF REGULATION (EU 2016/425), REGULATION 2016/425 AS BROUGHT INTO UK LAW AND AMENDED AND THE GENERAL REQUIRMENTS OF THE STANDARD EN352-3:2002

These ear protectors are designed to protect the wearer against harmful noises and must be worn at all times in noisy environments(noise levels above 80dB) and must be chosen according to their attenuation factors in relation to the ambient noise to be reduced (see performances). Ensure that they are correctly fitted, adjusted, maintained and inspected in accordance with these instructions. If these instructions are not complied with, the protection provided by the ear defender will be considerably reduced. The helmet-mounted ear muffs are regularly inspected for serviceability.

Warning, if these instructions are not adhered to, the protection afforded by the ear-muffs will be severely impaired. Be warned that spectacle frames and hair between the ear pads and the head can also affect the performance of the ear defenders.

SIZES : Warning: M/L size range helmet mounted ear muffs. Refer to wearer information!
PW42: THESE HELMET MOUNTED EAR-MUFFS ARE OF M/L SIZE RANGE.
Helmet mounted ear-muffs complying with EN 352-3 are of large size range, Medium size range or Small size range. Medium size range helmet mounted ear-muffs will fit the majority of wearers. Large size range and small size range helmet mounted ear-muffs are designed to fit wearers for whom medium size range helmet mounted ear-muffs are not suitable.
PW42 earmuffs should only be mounted and used on industrial protective helmets PW50, PW51 and PW57.

MOUNTING THE EARMUFFS ON THE HELMET (SEE DIAGRAMS) :
1 – Place the (ear) cups on the lowest slot of the headgear assembly.
2 – Clip (ear cups facing up) the adapters on both sides of the helmet into the slots provided (the cups can be fitted on either the left or right sides).
3 – Pivot the articulated arm downwards.
4 – Gently fold down the cups over the ears.
5 – Slide the cups to position the ear defenders perfectly.

WEIGHT AND COMPOSITION:
PW42 : Cups HIPS / Cushion: PVC /Cup supporting arms: Stainless steel.Mean mass of the ear muffs =271gr
No spare parts available.

STORAGE AND MAINTENANCE:
Put the ear defenders away after use in a cool, dry place, out of the light and protected from frost. When not used, store in the original packaging. This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer.
Clean & disinfect with warm soapy water cup, cushion & headband & dried with soft cloth. Never use solvents, abrasive or noxious products.
In normal conditions of use, these ear defenders will remain effective for 2 to 3 years after their initial use. Ear-muffs, and in particular cushions, may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals for cracking and leakage, for example. If any damage is found, throw the ear defenders away.
The fitting of hygiene covers to the cushions may affect the acoustic performance of the earmuffs.
These ear defenders can cause allergic reactions in sensitive subjects, and if such a situation occurs, leave the noisy environment and remove the ear defenders.
Type of packaging suitable for transportation: Put the ear muffs in a clean and dry polybag. If more than one ear muffs, put them in a suitable box or carton.

PERFORMANCE – ACOUSTIC ATTENUATION (in DB): (See tables enclosed)
OTH = Fitted over the head SNR = Single Number Rating / A = Frequency (Hz) B = Mean Attenuation (dB) / C = Standard deviation (dB) / D = Effective protection (dB)
Attenuation in dB : L = Low frequencies (bass) / M = Medium frequencies / H = High frequencies

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PW42									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.4	14.4	17.9	27.3	34.1	34.8	32.8	32.3
C	Standard Deviation (dB)	5.2	4.9	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	6.4
D	Assumed Protection (dB)	7.2	9.4	13.4	23.1	29.9	30.4	28.2	26.0

SNR 25.9dB H:29.3dB **M:** 23.8dB **L:** 15.5dB

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S.19-1974

PW42										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	147.4	20.2	28.0	37.5	34.1	34.6	36.4	35.3	35.0
C	Standard Deviation (dB)	3.1	3.7	3.9	3.8	3.5	3.3	4.0	4.1	4.5

NRR (NOISE REDUCTION RATING) = **22dB**

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803



MOUNTING THE EARMUFFS ON THE HELMET (SEE DIAGRAMS) :
1 Place the (ear) cups on the lowest slot of the headgear assembly.
2 Clip (ear cups facing up) the adapters on both sides of the helmet into the slots provided (the cups can be fitted on either the left or right sides).
3 Pivot the articulated arm downwards.
4 Gently fold down the cups over the ears.
5 Slide the cups to position the ear defenders perfectly.

quefairedemesdechets.fr

Check locally how to recycle me
Raccolta CARTA :Verifica le disposizioni del tuo comune

PORTWEST®

USER INFORMATION

HEARING PROTECTORS
HELMET MOUNTED EAR MUFFS

EN 352-3

CE 2797 UKCA 0086

127USP

MANUFACTURER: : Portwest UC, Westport, County Mayo, Ireland
NOTIFIED BODIES
BSI GROUP The Netherlands B.V., Notified Body number 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands
BSI Assurance UK Ltd., Approved Body number 0086
Kitemark Court Davy Avenue, Knowlhill Milton Keynes, MK5 8PP, UK
Notified body responsible for the ongoing conformity under MODULE D
BSI GROUP The Netherlands B.V. - Notified Body number 2797
BSI Assurance UK Ltd. - Approved Body number 0086

FR COQUILLES ADAPTABLES

NOTICE D'UTILISATION

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DU RÈGLEMENT (UE 2016/425)ET LES EXIGENCES

GÉNÉRALES DE LA NORME EN352-3: 2002

Ces protecteurs auditifs doivent être utilisés en tout temps dans des environnements bruyants (niveaux de bruit supérieurs à 80dB) et doivent être choisis en fonction de leurs facteurs d'atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire (voir les performances). Assurez-vous qu'ils sont correctement installés, ajustés, maintenus et inspectés conformément à ces instructions. Si ces instructions ne sont pas respectées, la protection fournie par le casque antibruit sera considérablement réduite. Les coquilles d'oreille montées sur un casque sont régulièrement inspectées pour leur facilité d'entretien.

Attention: si ces instructions ne sont pas respectées, la protection offerte par les cache-oreilles sera sévèrement altérée. Soyez averti que les montures de lunettes et les cheveux entre les coussinets d'oreille et la tête peuvent également affecter les performances des protecteurs d'oreilles.

TAILLES Attention : casque anti-bruit de taille M/L monté sur casque. Reportez-vous aux informations sur le porteur !
PW42 : CES COQUILLES ANTIBRUIT MONTÉES SUR CASQUE SONT DE TAILLE M / L
Les coquilles montées sur le casque conformes à la norme EN 352-3 sont de grande taille, gamme de taille moyenne ou gamme de petites dimensions. Les coquille antibruit montées sur le casque s'adapteront à la majorité des utilisateurs.Les coquilles antibruit montées sur le casque de Gamme grande taille et petite taille sont conçues pour s'adapter aux utilisateurs pour lesquels les coquilles montées sur casque de taille moyenne ne conviennent pas.
Les coquilles antibruit PW42 ne doivent être montées et utilisées que sur les casques de protection PW50, PW51 et PW57.

MONTAGE DES OREILLETTES SUR LE CASQUE (VOIR LES DIAGRAMMES):
1 - Placez les coquilles sur la fente la plus basse de l'ensemble . 2 - Clip (oreillettes vers le haut) les adaptateurs des deux côtés du casque dans les fentes fournies (les coquilles peuvent être montées sur les côtés gauche ou droit). 3 - Pivotez le bras articulé vers le bas. 4 - Repliez doucement les coquilles sur les oreilles. 5 - Faites glisser les coquilles pour positionner parfaitement les antibruit.

COMPOSITION ET POIDS:
PW42 : Coquille HIPS / Coussinet: PVC /bras des coquilles : acier inoxydableMasse moyenne des coquilles =271gr
Aucune pièce de rechange disponible

STOCKAGE ET MAINTENANCE:
Rangez les casques antibruit après chaque utilisation dans un endroit frais et sec,à l'abri de la lumière et protégé du gel.
Lorsqu'il n'est pas utilisé, conservez le dans l'emballage d'origine.
Ce produit peut être affecté par certaines substances chimiques. De plus amples informations doivent être demandées au fabricant.
Nettoyer et désinfecter avec de l'eau tiede savonneuse, les coussinets et le bandeau et sécher avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de solvants, produits abrasifs ou nocifs.
Dans les conditions normales d'utilisation, ces casques antibruit resteront efficaces pendant 2 à 3 ans après leur utilisation initiale. Les oreillettes,serre-tête et, en particulier, les coussinets, peuvent se détériorer avec l'utilisation et devront être examinés à intervalles fréquents pour la fissuration et les fuites, par exemple . Si vous avez des détériorations, jetez le casques antibruit et prenez un neuf. L'adaptation des housses d'hygiène aux coussinets peut affecter les performances acoustiques des serre-têtes. Ces casques antibruit peuvent causer des réactions allergiques chez des sujets sensibles, et si une telle situation se produit, quitter l'environnement bruyant et enlever le casque antibruit.
Type d'emballage adapté au transport : Mettez les cache-oreilles dans un poly-sac propre et sec. S'il y a plus d'un protège-oreilles, placez-les dans une boîte ou un carton approprié.

PERFORMANCE - ATTENUATION ACOUSTIQUE (en DB): (Voir les tableaux ci-joints)
OTH = Porté sur la tête SNR = Atténuation moyenne / A = Fréquence (Hz) B = Atténuation moyenne (dB) / C =Ecart type (dB) / D = protection effective (dB) Atténuation en dB: L = basses Fréquences (grave) / M = Moyennes fréquences / H = Hautes fréquences (aigu)

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL OCHRONNIKI SŁUCHU MONTOWANE NA HEŁMACH

INOFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

WSZYSTKIE TE PRODUKTY SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA UE 2016/425.ORAZ Z OGÓLNYMI WYMAGANIAMI NORMY EN352-3:2002

Te ochronnikinależy nosić przez cały czas pracy w środowisku zagrożenia(gdy poziom hałasu przekracza 80dB) oraz powinny zostać dopasowane zgodnie z ich parametrami tłumienia odpowiednimi dla hałasu otoczenia, który należy zredukować (patrz na parametry ochronnika). Należy zawsze upewnić się, że ochronniki są poprawnie założone, dopasowane, czyszczone, składowane i przeglądane w zgodzie z tą Instrukcją. Nieprzestrzeganie jej zaleceń może spowodować znaczące zmniejszenie poziomu ochrony oferowanego przez te ochronniki. Ochronniki słuchu montowane na hełmie są regularnie badane odnośnie ich funkcjonalności.

Uwaga: nieprzestrzeganie poniższych zaleceń spowoduje znaczące obniżenie oferowanego przez te ochronniki poziomu ochrony. Oprawki okularów oraz włosy znajdujące się pomiędzy czaszami ochronników i głową mogą spowodować zmniejszenie parametrów ochronnych.

ROZMIARY Ostrzeżenie: Zakres rozmiarów nauszników montowanych na kasku to M/L Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi użytkownika!
PW42 : TE OCHRONNIKI DO MONTOWANIA NA HEŁMIE POSIADAJĄ ROZMIAR M/L.
Ochronniki do montowania na przemysłowym hełmie ochronnym są zgodne z EN 352-3 i są dostarczane w rozmiarach S, M i L. Rozmiar M po zamontowaniu na hełmie będzie pasował większości z użytkowników. Rozmiary S i L są przeznaczone dla osób, którym rozmiar M nie będzie odpowiadał.
PW42 mogą jedynie być montowane i używane łącznie z następującymi przemysłowymi hełmami ochronnymi PW50, PW51 oraz PW57.

MONTOWANIE OCHRONNIKÓW NA HEŁMIE (PATRZ NA DIAGRAMY) : 1 – włóż czasze do najniższej części otworu hełmu. 2 – Dociśnij je po obu stronach do otworu w hełmie z prawej i z lewej strony. 3 – Pociągnij je na dół w celu zablokowania. 4 – Delikatnie załóż czasze na uszy. 5 – Dopasuj je do takiej pozycji, aby były najbardziej efektywne.

WAGA I SKŁAD: PW42 : Czasza: HIPS / Poduszki: PVC /Pałąk: Stal nierdzewna.Średnia waga ochronnika =271gr
Ten produkt nie posiada części zamiennych.

SKŁADOWANIE I KONSERWACJA:
W czasie nieużywania ochronników należy je przechowywać w miejscu chłodnym, suchym z dala od bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego oraz mrozu w oryginalnym opakowaniu.
Ten produkt może zostać nieodwracalnie uszkodzony przez niektóre środki chemiczne. Dalszych informacji w tej sprawie udziela Producent.
Ochronniki należy czyścić i dezynfekować przy użyciu ciepłej wody z mydłem. Czasze i pałąk winny zostać następnie osuszone delikatną ściereczka. Nie wolno używać rozpuszczalników, substancji żrących lub szkodliwych.
W warunkach normalnych te ochronniki pozostaną skuteczne przez okres od 2 do 3 lat od czasy rozpoczęcia użytkowania.
Ochronniki, a w szczególności czasze, mogą się zużywać i zmniejszać poziom ochrony wraz z upływem czasu. Należy zatem często je przeglądać w celu wykrycia pęknięć, przecieków i innych uszkodzeń.
Uszkodzony ochronnik należy wycofać z użytkowania i zutylizować.
Nakładki higieniczne mogą spowodować obniżenie parametrów ochrony akustycznej oferowanej przez ochronnik.
Te ochronniki mogą spowodować reakcje alergiczne u osób uczulonych. W takim przypadku należy natychmiast opuścić strefę zagrożenia, zdjąć ochronnik i zasięgnąć porady lekarskiej.
Rodzaj opakowania jest odpowiedni do transportu: Umieść nauszniki w czystej i suchej torbie polietylenowej. W przypadku większej ilości nauszników umieść je w odpowiednim pudełku lub kartonie.

PARAMETRY - TŁUMIENIE DŹWIĘKU (w DB): (Szczegóły w załączonej tabeli)
OTH = Założone nad głową SNR = Średnie tłumienie hałasu / A = Częstotliwość (Hz) B = Średnie tłumienie (dB) / C = Standardowe odchylenie (dB) / D = Skuteczna ochrona (dB)
Tłumienie w dB : L = niskie częstotliwości (bas) / M = Średniej częstotliwości / H = Wysokie częstotliwości

Deklaracje Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

ES PROTECTORES AUDITIVOS: OREJERAS MONTADAS SOBRE CASCOS

INFORMACION AL USUARIO

TODOS ESTOS PRODUCTOS CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425.Y LOS REQUISITOS GENERALES DE LA NORMA EN352-3:2002

Estos protectores deberán ser usados continuamente en ambientes ruidosos (niveles de ruido por encima de 80dB) y se deberán seleccionar de acuerdo a sus factores de atenuación en relación con el ruido ambiental que se deba reducir (ver prestaciones). Asegúrese de que están correctamente montados, ajustados, cuidados e inspeccionados de acuerdo con estas instrucciones. Si no se cumple lo establecido en estas instrucciones, la protección que el protector auditivo proporciona se verá reducida considerablemente. Las orejeras montadas en cascos son regularmente inspeccionadas para ver si es posible su uso.

Advertencia. Si no se siguen estas instrucciones, la protección ofrecida por las orejeras será severamente disminuida. Sea consciente de que las patillas de las gafas y el pelo colocados entre las almohadillas y la cabeza pueden afectar también al rendimiento de los protectores auditivos.

TAMAÑOS Aviso: Orejeras montadas en los cascos Talla M/L ¡Consulte la información del usuario!
PW42 : LAS TALLAS DE ESTAS OREJERAS PARA MONTAR SOBRE CASCOS SON M/L
Las orejeras para montar sobre cascos que cumplen la norma EN 352-3 son de tallas Large (grande), Medium (mediana) y Small (pequeña). Las de talla Medium se ajustarán a la mayoría de los usuarios. Las otras tallas, Large y Small, están diseñadas para aquellos usuarios para que las de talla Medium no son apropiadas.
Las orejeras PW42 sólo deberán ser montadas y utilizadas sobre los cascos protectores industriales PW50, PW51 y PW57.

MONTAJE DE LAS OREJERAS SOBRE EL CASCO (VER DIAGRAMAS) :
1 – Coloque las copas en la ranura más baja de la pieza de la cabeza. 2 – Enganche los adaptadores (con las copas hacia arriba) a ambos las dos del casco en sus ranuras correspondientes (las copas deben poder colocarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo). 3 – Gire hacia abajo los brazos articulados. 4 – Suavemente despliegue las copas sobre las orejas. 5 – Deslice las copas para colocar los protectores perfectamente.

PESO Y COMPOSICIÓN:
PW42 : Copas HIPS / Almohadilla: PVC /Brazos de soporte de las copas: Acero inoxidable.
Peso medio de las orejeras =271gr
No hay piezas de recambio disponibles.

ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO:
Tras su utilización, retire las orejeras a un lugar fresco, seco, fuera de la luz y protegido de la congelación. Cuando no las utilice, guárdelas en su envase original. Este producto puede verse adversamente afectado por ciertas sustancias químicas. Puede recibir más información del fabricante. Limpie y desinfecte la copa, la almohadilla y la banda de la cabeza con agua jabonosa, y séquelas con un paño suave. No use nunca disolventes ni productos abrasivos o nocivos.
En condiciones normales de uso, estas orejeras permanecerán efectivas por 2 o 3 años desde su uso inicial. Las orejeras, y en particular las almohadillas, pueden deteriorarse con el uso y deberán ser inspeccionadas a intervalos frecuentes en busca de, por ejemplo, roturas y fugas.
Si se encuentra cualquier daño, retire y deseche las orejeras.
El ajuste de cubiertas higiénicas a las almohadillas puede afectar a las prestaciones acústicas de las orejeras.
Estos protectores pueden causar reacciones alérgicas en personas sensibles, y si se diera esta situación, abandone el entorno ruidoso y quítese las orejeras.
Tipo de embalaje adecuado para el transporte: Coloque las orejeras en una bolsa de plástico limpia y seca. Si hay más de una orejera, colóquelas en una caja o embalaje adecuado.

PRESTACIONES – ATENUACION ACUSTICA (en dB): (consultar las tablas adjuntas)
OTH = Ajustado sobre la cabeza SNR = Indice único / A = Frecuencia (Hz) B = Atenuación media (dB) / C = Desviación estándar (dB) / D = Protección efectiva (dB)
Atenuación en dB : L = Bajas frecuencias (bajos) / M = Frecuencias medias / H = Altas frecuencias

Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

IT ANTIRUMORE: CUFFIE PER ELMETTI

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

TUTTI QUESTI PRODOTTI SONO CONFORMI AI REQUISITI DEL REGOLAMENTO (UE 2016/425)E I REQUISITI GENERALI DELLA NORMA EN 352-3: 2002

Queste protezioni auricolari devono essere indossate sempre nei luoghi rumorosi (ambienti superiori a 80dB) e devono essere scelti in funzione ai relativi indici di attenuazione, in rapporto al rumore ambientale da ridurre (vedere le prestazioni). Assicurarsi che siano correttamente adattati, regolati, conservati, conformemente al presente foglieto illustrativo. In caso di mancato rispetto delle presenti istruzioni, le prestazioni potrebbero essere gravemente compromesse. Le cuffie per elmetto devono essere ispezionate regolarmente per ferificarne la funzionalità.

Attenzione, se queste istruzioni non vengono rispettate, la protezione fornita sarà gravemente compromessa. Fare attenzione perché le montature degli occhiali e i capelli tra i protettori auricolari e la testa possono anche influenzare la prestazione dei protettori.

TAGLIA S Attenzione: cuffie montate sul casco della taglia M / L. Fare riferimento alle informazioni per chi lo indossa!
PW42 : QUESTE CUFFIE PER ELMETTO SONO DI TAGLIA M / L.
Le cuffie per elmetti conformi alla norma EN352-3 appartengono alla 'gamma delle taglie medie o alla gamma delle taglie piccole oppure alla gamma delle taglie grandi. Le cuffie antirumore appartenenti alla gamma delle taglie medie sono adatte alla maggior parte delle persone. Le cuffie antirumore appartenenti alla gamma delle taglie piccole/grandi sono concepite in maniera tale da essere adatte alle persone per le quali le cuffie antirumore appartenenti alla gamma delle taglie medie non vanno bene.
Le cuffie antirumore PW42 devono essere usate solamente sui caschi da cantiere PW50, PW51 e PW57.

MONTAGGIO DELLE CUFFIE ANTIRUMORE SUL CASCO (VEDI SCHEMA) :
1 – Mettere i padiglioni della cuffia antirumore sul punto più basso dell'archetto (braccio). 2 – Agganciare (padiglioni verso l'alto) gli adattatori sui due lati del casco negli spazi previsti per questo scopo (i padiglioni possono essere montate indifferentemente a sinistra o destra). 3 – Far girare le braccia articolate verso il basso. 4 – Posizionare delicatamente i padiglioni sulle orecchie. 5 – Far scivolare i padiglioni per posizionare perfettamente l'antirumore.

PESO E COMPOSIZIONE: PW42 : Coppe HIPS / Cuscinetti: PVC /Braccetti di supporto : Acciaio InoxMassa media delle cuffie auricolari =271gr Nessun pezzo di ricambio disponibile.

STOCCAGGIO E MANUTENZIONE:
Riporre le cuffie antirumore, prima e dopo ogni utilizzo, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal gelo. Quando non vengono usate, riporle nella loro confezione originale.
Alcune sostanze chimiche possono avere un effetto negativo su questo prodotto. In caso di dubbi, contattare il fabbricante per maggiori informazioni.
Pulire con acqua tiepida e sapone. Non usare mai solventi, prodotti abrasivi o nocivi.
In condizioni normali di utilizzo, le cuffie antirumore mantengono la loro efficacia per 2 o 3 anni dopo il primo uso. L'archetto, ed in particolare i padiglioni, possono deteriorarsi con l'uso: conviene dunque esaminarli regolarmente per verificare la presenza di eventuali crepe o danni. Gettare le cuffie se sono danneggiate. L'utilizzo di protezioni igieniche sui padiglioni può compromettere le prestazioni acustiche delle cuffie antirumore. Queste cuffie possono provocare allergie su persone predisposte. Se questo si verifica, lasciare la zona rumorosa e togliere le cuffie antirumore.
Tipo di imballaggio adatto al trasporto: Inserire le protezioni auricolari in un sacchetto di polietilene pulito e asciutto. Se più di una protezione auricolare, metterle in un cartone o in una scatola adatta.

PRESTAZIONI – ATTENUAZIONE ACUSTICA (in DB) : (Vedere le tabelle allegate)
OTH = indossato sopra la testa
SNR = Attenuazione media / A = Frequenza (Hz) B = Attenuazione Media (dB) / C = deviazione standard (dB) / D = Protezione effettiva (dB)
Attenuazione in dB : L = Basse frequenze (gravi) / M = Medie frequenze / H = Alte frequenze (acute).

Scarica la dichiarazione di conformità @ www.portwest.com/declarations

RU НАУШНИКИ НА КАСКУ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВСЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ РЕГЛАМЕНТА (EU 2016/425) И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА EN 352-3:2002

Эти противошумные наушники необходимо постоянно носить в шумной среде (уровень шума выше 80 дБ), их надо выбирать в соответствии с коэффициентами ослабления звука для уменьшения окружающего шума (см. характеристики).
Убедитесь, что они подходят по размеру, правильно эксплуатируются, отрегулированы и проверены в соответствии с этими инструкциями. Если эти инструкции не выполняются, защита, предоставляемая противошумными наушниками, будет значительно снижена. Наушники, установленные на каске, регулярно проверяются на работоспособность.
Внимание: если эти инструкции не соблюдаются, защита, обеспечиваемая противошумными наушниками, будет серьезно снижена. Учитывайте, что очки и волосы, находящиеся между чашками и головой, также могут влиять на работу наушников.

Предупреждение: Наушники с креплением на каску размерами M/L. Обратитесь к информации о владельце!

РАЗМЕРЫ:
PW42 : ЭТИ НАУШНИКИ НА КАСКУ ИМЕЮТ РАЗМЕР L
Наушники на каску, отвечающие стандарту EN 352-3 имеют размеры большой (L), средний (M) и маленький (S). Наушники на каску среднего размера подойдут большинству пользователей. Наушники на каску большого и малого размеров сделаны для пользователей, которым не подойдут наушники среднего размера.
Наушники PW42 должны использоваться только с касками PW50, PW51 и PW57.

УСТАНОВКА НАУШНИКОВ НА КАСКУ (СМ. СХЕМУ):
1. Переместите чашки наушников в нижнюю позицию оголовья. 2. Защелкните (лицевой стороной чашек вверх) адаптеры с обеих сторон в пазы каски (чашки теперь можно отрегулировать с левой и правой стороны). 3. Поверните крепления вниз. 4. Аккуратно приложите чашки к ушам. 5. Передвиньте чашки в наиболее удобную позицию.

ВЕС И СОСТАВ:
PW42 : Чашка: HIPS / Амортизатор: PVC / Держатели: Нержавеющая сталь. Средний вес наушников =271gr
Запасные части не предусмотрены.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
После использования противошумные наушники хранятся в прохладном, сухом месте, с защитой от света и низких температур. До и после использования наушники необходимо хранить в упаковке производителя.
Некоторые химические вещества могут повредить наушники. Дополнительную информацию запрашивайте у производителя. Чашки, амортизаторы и оголовье очищают и дезинфицируют теплой мыльной водой, затем протирают мягкой тканью. Не используйте для очистки растворители, абразивные или токсичные продукты.
В обычных условиях использования эти наушники будут пригодны к применению в течение 2-3 лет с начала их использования. Противошумные наушники и, в частности, амортизаторы могут изнашиваться при использовании, и поэтому должны часто проверяться на наличие трещин и протекания.
Если обнаружен какой-либо дефект, средства защиты слуха необходимо заменить.
Нанесение гигиенических покрытий на амортизаторы может повлиять на акустические характеристики наушников. Эти средства защиты слуха могут вызывать аллергические реакции у чувствительных пользователей. В таком случае необходимо покинуть шумную среду и снять противошумные наушники.
Тип упаковки, пригодный для транспортировки: Поместите наушники в чистый и сухой полиэтиленовый пакет. Если у вас несколько наушников, положите их в подходящий ящик или коробку.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - ЗАТУХАНИЕ ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ (в дБ): (см. прилагаемые таблицы)
OTH = Надеваются поверх головы
SNR = Одиночный показатель поглощения шума / A = Частота (Гц) B = Среднее затухание (дБ) / C = Среднее отклонение (дБ) / D = Эффективная защита (дБ)
Затухание в дБ: L = Низкие частоты (бас) / M = Средние частоты / H = Высокие частоты

Скачать декларацию соответствия @ www.portwest.com/declarations

HU HALLÁSVÉDELEM: SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOKOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EZEN TERMÉKEK MEGFELELNEK AZ EU 2016/425 RENDELET KÖVETELMÉNYEINEK ÉS AZ EN352-3:2002 SZABVÁNY ELŐÍRÁSAI

Ezeket a hallásvédőket mindig viselni kell a zajos munkakörnyezetben (80 dB fölötti zajszint), és a csillapítási értéküknek és a csökkenteni kívánt környezeti zajjnak megfelelően kell kiválasztani (lásd a teljesítményt).
Győződjön meg arról, hogy a hallásvédőket megfelelően illesztették, állították be, tartották és ellenőrizték. Ha nem tartják be ezeket az utasításokat, a hallásvédő által biztosított védelem jelentősen csökken. A sisakra szerelhető fültokok használhatóságát rendszeresen vizsgálják.

Figyelmeztetés, ha ezeket az utasításokat nem tartják be, a fültokok védelme erősen csökken. Vegye figyelembe, hogy a hallásvédő és a fej közötti szemüvegkeretek és hajszálak is befolyásolhatják a hallásvédők teljesítményét.

MÉRETEK Figyelmeztetés: M/L méretű sisakra szerelt fültok. Lásd a viselési tájékoztatót!
PW42 : EZEK A SISAKRA SZERELT FÜLTOKOK M / L MÉRETBEN VANNAK.
Az EN 352-3 szabványnak megfelelő sisakra szerelhető fültokok nagy méretűek, közepes méretűek vagy kis méretűek. A közepes méretű fültokok fognak illeszkedni a viselők nagy részéhez. A nagy méretű és a kis méretű fültokokat azon felhasználók részére tervezték, akiknek a közepes méretű fültokok nem megfelelőek.
A PW42 fülvédőt csak PW50, PW51 és PW57 ipari védősisakokra szabad felszerelni és használni.

A FÜLTOK FELSZERELÉSE A SISAKRA (LÁSD AZ ÁBRÁKAT):
1 - Helyezze a (fül) csészéket a fejpánt legalacsonyabb pozíciójába.
2 - Csúsztassa (a fülcséstek felfelé) az adapterekat a sisak mindkét oldalán található nyílásokba (a csészék a bal vagy a jobb oldalra is felszerelhetők).
3 - Forditsa a tartópántokat lefelé.
4 - Óvatosan hajtsa le a csészéket a fülre.
5 - Csúsztassa a csészéket úgy, hogy tökéletesen illeszkedjenek a fültokok.

SÚLY ÉS ÖSSZETÉTEL:
PW42 : csészék HIPS / párna: PVC / csésze tartókarok: rozsdamentes acél. A fültok átlagos tömege =271gr
Nincs elérhető cserealkatrész.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS:
Tárolja hűvös, száraz helyen, a fénytől és a fagytól védve. Ha nem használja, tárolja az eredeti csomagolásban.
Bizonyos vegyi anyagok káros hatással lehetnek a termékre. További információk tekintetében egyeztessen a termék gyártójával. Tisztítsa meg és fertőtlenítse, meleg szappanos vízzel a párnát és a fejpántot, majd puha ruhával szárítsa meg. Soha ne használjon oldószert, súroló vagy káros anyagokat.
A normál használati körülmények között ezek a fültokok 2-3 évig használhatóak. A fültokok és különösen a párnák használat közben előregednek, ezért időközönként meg kell vizsgálni repedés és csillapítás szempontjából.
Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fülvédőket.
A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.
Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokat.
Szállításra alkalmas csomagolás típusa: Tegye a fülvédőt egy tiszta és száraz műanyag zacskóba. Ha több fülvédőt használ, tegye őket egy megfelelő dobozba vagy kartonba.

TELJESÍTMÉNY - AKUSZTIKAI FIGYELMEZTETÉS (DB-ben): (L

LT KLAUSOS APSAUGA: AUSINĖS DEDAMOS ANT ŠALMO

NAUDOTOJO INFORMACIJA

VISI ŠIE PRODUKTAI ATITINKA EU 2016/425 NORMATYVO REIKALAVIMUS. IR BENDRI STANDARTO EN352-3:2002 REIKALAVIMAI

Šias ausų apsaugas privaloma nuolatos dėvėti triukšmingose aplinkose (garso lygis aukštesnis nei 80dB). Jos turi būti parenkamos atitinkamai pagal garso slopinimo faktorius (žiūrėkite našumą). Įsitikinkite, kad jos gerai priglunda, gerai sureguliuotos ir atidžiai apžiūrėtos, sekite šiomis instrukcijomis. Jei nesilaikoma instrukcijų, ausų apsauga taps atitinkamai mažesnė. Ant šalmo montuojamos ausinėms yra reguliariai atliekama funkcijos patikra.

Dėmesio, jei šių instrukcijų nesilaikoma, ausinės nesuteikia reikiamos apsaugos. Ausinių kojelės ir plaukai, patenkantys tarp ausinių pagalvėlių ir galvos, taip pat turi įtakos ausinių našumui.

DYDŽIAI Dėmesio: M/L dydžio ant šalmo uždedamos ausinės. Perskaitykite informaciją dėvėtojui
PW42 : ŠIOS ANT ŠALMO DEDAMOS AUSINĖS YRA M/L DYDŽIŲ LINIJOS.
Ant šalmo tvirtinamos ausinės atitinka standartą EN 352-3 ir yra didelių, vidutiniškų ir mažų dydžių linijos. Vidutiniško dydžio ant šalmo tvirtinamos ausinės tiks daugumai vartotojų. Didelių ir mažų dydžių ant šalmo tvirtinamos ausinės tiks tiems, kam netinka vidutiniškas dydis.
PW42 ausinės turi būti tvirtinamos ir naudojamos tik su pramoniniais apsauginiais šalmais PW50, PW51 and PW57.

AUSINIŲ TVIRTINIMAS ANT ŠALMO (ŽIŪRĖKITE DIAGRAMĄ) :
1 – Nustatykite ausinės kaušelius ant žemiausios šalmo tvirtinimo padalos .
2 – Paspauskite adapterius esančius ant abiejų šalmo pusių kad užsifiksuotų į esamas ertmes (kaušeliai gali būti kairėje arba dešinėje pusėje).
3 – Pasukite rankenėlę žemyn.
4 – Atsargiai užsidėkite kaušelius ant ausų.
5 – Pastumkite kaušelius į tokią poziciją, kad gerai apsaugotų ausis.

SVORIS IR SUDĖTIS:
PW42 : kaušeliai HIPS / pagalvėlė : PVC/ kaušelį palaikančios kojelės : nerūdijantis plienas. Ausinių vidinė masė =271gr
Atsarginių dalių nėra

LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA:
Kai nebesinaudojate, ausines laikykite vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje, apsaugotoje nuo šalčio. Jei nenaudojamos, laikykite originalioje pakuotėje. Kai kurios cheminės medžiagos gali labai paveikti šį produktą. Išsamesnės informacijos teiraukitės gamintojo.
Valykite ir dezinfekuokite su šiltu muiluotu vandeniu, pagalvėles ir galvos juostą valykite sausa minkšta šluoste. Niekada nenaudokite tirpiklių ar braižančių valymo priemonių.
Normaliomis sąlygomis naudojant, šios ausų apsaugos yra efektyvios 2-3 metus. Ausinės, ir ypatingai ausų pagalvėlės gali nusidėvėti, todėl turėtų nuolat būti apžiūrimos, kad nebūtų įskilusios ar sutrūkusios. Jei ausinėse yra bet koks pažeidimas, jų nebenaudokite.
Ausinių pagalvėlių valymas gali paveikti jų akustinį našumą.
Šios ausinės gali sukelti alergines reakcijas jautriems asmenims. Jei taip atsitinka, išeikite iš triukšmo aplinkos ir nusiimkite ausines.
Pakuotės tipas tinkamas transportavimui: Padėkite ausines į švarų ir sausą polietileninį maišelį. Jei yra daugiau nei vienos ausinės, sudėkite jas į dėžę ar kartoninę pakuotę.

NAŠUMAS – AKUSTINIS SILPNĖJIMAS (DB): (Žiūrėkite lenteles)
OTH = tvirtinama per galvąSNR = vieno skaičiaus reitingavimas / A = dažnumas (Hz) B = silpnėjimas (dB) / C = nukrypimas nuo standarto (dB) / D = efektyvi apsauga (dB)
silpnėjimas dB : L = žemas dažniai (bass) / M = vidutiniai dažniai / H = aukšti dažniai

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

DK HØREVÆRN: HJELMMONTERET HØREVÆRN

BRUGERVEJLEDNING

ALLE DISSE PRODUKTER OVERHOLDER KRAVENE I FORORDNING (EU 2016/425) OG DE GENERELLE KRAV I STANDARDEN EN 352-3: 2002

Disse høreværn skal altid bæres i støjende omgivelser (støjniveauer over 80 dB) og skal vælges efter deres dæmpningsfaktorer i forhold til den omgivende støj, der skal reduceres (se præstationer). Sørg for, at de er korrekt monteret, justeret, vedligeholdt og inspiceret i overensstemmelse med denne vejledning. Hvis disse instruktioner ikke overholdes, vil beskyttelsen fra høreværnet blive reduceret betydeligt. De hjelmmonterede høreværn inspiceres jævnligt for brugervenlighed.

Advarsel, hvis disse instruktioner ikke overholdes, vil beskyttelsen fra høreværnene blive alvorligt svækket. Vær advaret om, at brillestel og hår mellem øretelefonerne og hovedet også kan påvirke høreværnets ydeevne.

STØRRELSER Advarsel: Hjelmmonterede høreværn i størrelsesområdet M/L. Se brugeroplysninger!
PW42 : DISSE HJELMMONTEREDE ØREMUFFER ER AF M / L STØRRELSE.
Hjelmmonterede høreværn, der opfylder EN 352-3, har stor størrelse, mellemstørrelse eller lille størrelse.
Mellemstørrelseshjelmmonterede øremuffer passer til de fleste bærere. Stort udvalg og hjelmmonterede øremuffer med små størrelser er designet til at passe på bærere, som ikke er egnede til mellemstore hjelmmonterede øremuffer.
PW42 earmuffs bør kun monteres og anvendes på industrielle beskyttelseshjelme PW50, PW51 og PW57.

MONTERING AF HØREVÆRN PÅ HJELMEN (SE DIAGRAMMER):
1 - Placer (øre) kopperne på den nederste slot på hovedbøjlen.
2 - Klemme (ørekopperne vender opad) Adapterne på begge sider af hjelmen ind i de medfølgende slidser (kopperne kan monteres på enten venstre eller højre side).
3 - Drej leddet arm nedad.
4 - Sæt forsigtigt kopperne over ørerne.
5 - Skub kopperne i position for at placere høreværnet perfekt.

VÆGT OG SAMMENSÆTNING:
PW42 : Kopper HIPS / Pude: PVC / Kop støttearm: Rustfrit stål. Vægt af høreværn =271gr
Ingen reservedele tilgængelige

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE:
Sæt høreværnet væk efter brug på et køligt, tørt, mørkt sted, beskyttet mod frost. Opbevares i originalemballagen, når det ikke bruges. Dette produkt kan påvirkes negativt af visse kemiske stoffer. Yderligere oplysninger skal søges hos producenten. Rengør og desinficér med varmt sæbevand, puder og hovedbånd aftørrets med blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler, slibemidler eller skadelige produkter.
Under normale brugsbetingelser forbliver disse høreværn effektive i 2 til 3 år efter deres første brug. Høreværn, og især puder, kan forringes ved brug og bør undersøges med hyppige intervaller for f.eks. revner og lækage. Hvis der opdages nogen skade, skal du kasserer høreværnet. Montering af hygiejnebetræk til puderne kan påvirke høreværnets akustiske ydeevne. Disse høreværn kan forårsage allergiske reaktioner i følsomme emner, og hvis en sådan situation opstår, skal du forlade det støjende miljø og fjerne høreværnet.
Emballage egnet til transport: Læg høreværnene i en ren og tør polypose. Hvis mere end én høreværn, læg dem i en passende æske eller karton.

PERFORMANCE - AKUSTISK ATTENUATION (i DB): (Se tabeller vedlagt)
OTH = Monteret over hovedet
SNR = Enkelt Antal Vurdering / A = Frekvens (Hz) B = Middeldæmpning (dB) / C = Standard afvigelse (dB) / D = Effektiv beskyttelse (dB)
Dæmpning i dB: L = Lavfrekvenser (bas) / M = Middelfrekvenser / H = Højfrekvenser

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

HR ZAŠTITA SLUHA: ANTIFONI ZA MONTIRANJE NA KACIGE

UPUTSTVA ZA KORISNIKA

SVI SU PROIZVODI SUKLADNI ZAHTJEVIMA REGULATIVE (EU 2016/425) I OPĆE ZAHTJEVE STANDARDA EN352-3:2002

Ovi antifoni moraju se nositi u bučnom okruženju (razina buke iznad 80dB) i moraju se odabrati prema njihovim faktorima prigušenja u odnosu na okolnu buku koju treba umanjiti (vidi performanse). Provjerite jesu li pravilno postavljeni, prilagođeni, održavani i pregledani u skladu s ovim uputama. Ako se ne pridržavate ovih uputa, znatno će se smanjiti zaštita koju pruža antifon. Antifoni za montažu na kacigu se redovno pregledaju radi servisiranja.

Upozorenje, ako se ne pridržavate ovih uputa, zaštita koju pružaju antifoni bit će ozbiljno narušena. Obratite pozornost da okviri naočala i kosa između jastučića za uši i glave mogu također utjecati na performanse antifona.

VELIČINE Upozorenje: M/L veličine antifona koji se montiraju na kacigu. Pogledajte informacije za korisnika!
PW42 : OVI ANTIFONI ZA MONTIRANJE NA KACIGU DOSTUPNI SU U M/L VELIČINI.
Antifoni za montiranje na kacigu u skladu su s EN 352-3 dostupni u velikim, srednjim i malim veličinama. Srednja veličina antifona za montiranje na kacigu odgovara većini korisnika. Velike i male dimenzije dizajnirane su tako da pristaju korisnicima kojima ne odgovara srednja veličina.
PW42 antifoni se trebaju montirati i koristiti samo na industrijskim zaštitnim kacigama PW50, PW51 i PW57.

MONTAŽA ANTIFONA NA KACIGU (VIDI DIJAGRAM):
1 - Postavite školjke (za uši) na najniži položaj.
2 - Zakačite adaptere (školjke okrenute prema gore) s obje strane kacige u utore (školjke se mogu podesiti na lijevu ili desnu stranu).
3 - Povucite zglobnu ručicu prema dolje.
4 - Nježno preklopite školjke preko ušiju.
5 - Podesite školjke na odgovarajuću poziciju kako biste savršeno pozicionirali antifone.

TEŽINA I SASTAV:
PW42 : Školjka HIPS / Jastučić: PVC / Nosači školjki: Nehrđajući čelik. Srednja težina antifona =271gr
Rezervni dijelovi nisu dostupni.

SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE:
Nakon upotrebe, antifone odložite na hladnom i suhom mjestu, dalje od svjetlosti i zaštićene od mraza. Kada se ne koriste, skladištite ih u originalnoj ambalaži. Ovaj proizvod može oštetiti određene kemijske tvari. Za više informacija kontaktirati proizvođača.
Očistite i dezinficirajte s toplom vodom i sapunicom, jastučiće za uši i glavu osušite mekom krpom. Nikada nemojte koristiti otapala, abrazivne ili štetne proizvode.
U uobičajenim uvjetima uporabe, ovi štitnici za uši će trajati 2 do 3 godine nakon njihove prve uporabe. Antifoni, a osobito jastučići, mogu se pohabati uporabom i trebaju se redovito pregledati zbog pucanja i propuštanja, na primjer. Ako pronađete bilo kakvu štetu, maknite antifone iz uporabe. Postavljanje higijenskih pokrivača na jastučiće može utjecati na akustičnu izvedbu antifona. Ovi antifoni mogu izazvati alergijske reakcije osjetljivim korisnicima, a u slučaju da dođe do te situacije, napustite bučno okruženje i uklonite antifone.
Vrsta ambalaže prikladna za transport: Antifone stavite u čistu i suhu plastičnu vrećicu. Ako imate više antifona stavite ih u odgovarajuću kutiju ili karton.

PERFOMANSE - AKUSTIČNA ATENUACIJA (u DB): (Vidi tablice u prilogu)
OTH = Postavljen preko glave SNR = Jednobrojna vrijednost / A = Frekvencija (Hz) B = Srednja vrijednost atenuacije (dB) / C = Standardno odstupanje (dB) / D = Efektivna zaštita (dB)
Prigušenje u dB: L = Niske frekvencije (bas) / M = srednje frekvencije / H = visoke frekvencije

Preuzmite izjavu o sukladnosti na www.portwest.com/declarations

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PW42								
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.4	14.4	17.9	27.3	34.1	34.8	32.8	32.3
C	Standard Deviation (dB)	5.2	4.9	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	6.4
D	Assumed Protection (dB)	7.2	9.4	13.4	23.1	29.9	30.4	28.2	26.0

SNR 25.9dB H:29.3dB **M:** 23.8dB **L:** 15.5dB

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S.19-1974

PW42									
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	147.4	20.2	28.0	37.5	34.1	34.6	36.4	35.3	35.0
C	Standard Deviation (dB)	3.1	3.7	3.9	3.8	3.5	3.3	4.0	4.1	4.5

NRR (NOISE REDUCTION RATING) **= 22dB**

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803



MOUNTING THE EARMUFFS ON THE HELMET (SEE DIAGRAMS) :

1 Place the (ear) cups on the lowest slot of the headgear assembly.
2 Clip (ear cups facing up) the adapters on both sides of the helmet into the slots provided (the cups can be fitted on either the left or right sides).
3 Pivot the articulated arm downwards.
4 Gently fold down the cups over the ears.
5 Slide the cups to position the ear defenders perfectly.

RO PROTECTIA AUZULUI: MUFE PENTRU URECHI MONTATE PE CASCA

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

TOATE ACESTE PRODUSE SUNT IN CONFORMITATE CU CERINTELE REGULAMENTULUI (EU 2016/425) CERINȚELE GENERALE ALE STANDARDULUI EN 352-3: 2002

Aceste dispozitive de protecție a auzului trebuie purtate în permanență în medii ozgomotoase (niveluri de zgomot mai mari de 80dB) și trebuie alese în funcție de factorii lor de atenuare în raport cu zgomotul ambiental care trebuie redus (a se vedea performanțele).
Asigurați-vă că acestea sunt corect montate, ajustate, întreținute și inspectate în conformitate cu aceste instrucțiuni. Dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate, protecția oferită pentru protectia auzului va fi considerabil redusă. Mufele pentru urechi montate pe cască sunt inspectate în mod regulat pentru a fi utilizate.

Atenție, dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate, protecția oferită de dispozitive va fi grav afectată. Luati in considerare că ramele de ochelarii pășul dintre tampoane și cap pot afecta performanța aparătorilor urechii.

MARIMI Informare: Casti marimea M/L pentru urechi montate pe casca Consultati informatiile despre utilizare!
PW42 : MARIMI DISPONIBILE M/L
Căștile de protecție pentru urechi conforme cu EN 352-3 sunt de dimensiuni mari, de dimensiuni medii sau de dimensiuni mici. Suporturile pentru urechi de dimensiune medie se potrivesc majorității purtătorilor. Gama largă de mărimi și mănerele pentru urechi, de dimensiuni mici, sunt proiectate să se potrivească purtătorilor pentru care nu sunt potrivite clame de mânere de mărime medie cu cască.
PW42 trebuie montate și utilizate numai pe căștile de protecție industriale PW50, PW51 și PW57

MONTAREA MANSOANELOR PE CASCA (VEZI DIAGRAME):
1 - Puneti cupele (urechea) pe cel mai jos slot al ansamblului capului. 2 - Clip (cupele orientate în sus) adaptoarele de pe ambele părți ale coifului în sloturile prevăzute (cupele pot fi montate fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă). 3 - Pivotați brațul articulat în jos. 4 - Puneți ușor cupele peste urechi. 5 - Glisați cupele pentru a poziționa perfect aparătoarele urechii

GREUTATE ȘI COMPOZIȚIE: PW42 : Cupe: HIPS / amortizor: PVC / suporturi pentru brate: Oțel inoxidabil Masa medie a castilor =271gr Nu există piese de schimb disponibile.

DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚINERE: Pastrati aparatorii de urech departe după utilizare într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumină și protejat de înghet. Când nu este utilizat, depozitați-l în ambalajul original.
Acest produs poate fi afectat negativ de anumite substanțe chimice. Trebuie să solicitați informații suplimentare de la producător.
Curățați și dezinfectați ,avand intr un vas apă calda cu săpun, utilizand tifon sau un material moale. Nu folosiți niciodată solvenți, produse abrazive sau nocive.
În condiții normale de utilizare, acești aparători ai urechii vor rămâne eficienți timp de 2 până la 3 ani de la utilizarea inițială.
Buretii , în special pernele, se pot deteriora în timpul utilizării și ar trebui examinați la intervale frecvente pentru a verifica eventuala aparitie a urmelor de crapare sau scurgeri .
Dacă se găsește vreun defect, opriti utilizarea .
Amplasarea huselor de igena pe perne poate afecta performanța acustică.
Acești aparători ai urechii pot provoca reacții alergice la subiecții sensibili și, dacă apare o astfel de situație, părăsiți mediul zgomotos și eliminați aparătorii urechii.
Tip de ambalaj potrivit pentru transport: Puneti dispozitivele pentru urechi intr-o punga de polietilena curata si uscata . Daca aveti mai multe perechi de casti puntl-le intr-o cutie adecvata.

PERFORMANȚĂ - ATENUARE ACUSTICĂ (in DB): (Vezi tabelele anexate)
OTH = montat peste cap
SNR = Număr unic de rating / A = Frecvență (Hz) B = Atenuare medie (dB) / C = Standard deviație (dB) / D = Protecție eficientă (dB)
Atenuare în dB: L = Scăzut frecvențe (bas) / M = frecvențe medii / H = frecvențe înalte

Descarca declaratia de conformitate de pe - www.portwest.com/declaratii

SI ZAŠČITA SLUHA: SLUŠALKE NAMEŠČENE NA ČELADI

PODATKI ZA UPORABNIKE

VSI TI IZDELKI USTREZAJO ZAHTEVAM UREDBE (EU 2016/425) IN SPLOŠNE ZAHTEVE STANDARDA EN 352-3: 2002

Zaščite za ušesa je potrebno vedno nositi v hrupnih okoljih (raven hrupa nad 80 dB) in jih je potrebno izbrati glede na njihove faktorje dušenja v tačknem razmerju da zmanjšajo šume okolja (glej izvedbe).
Zagotovite, da so v skladu s temi navodili pravilno nameščeni, nastavljeni, vzdrževani in pregledani. Če teh navodil ne upoštevate, se zaščita, ki jo zagotavlja varovalni pripomoček, znatno zmanjša. Čelade z nameščenimi glušniki so redno pregledane za uporabnost.

Opozorilo, če ne upoštevate navodil, bo zaščita, ki jo zagotavljajo naušniki, močno prizadeta. Upoštevajte, da lahko okvirji očal in lasje med ušesnimi blazinicami in glavo vplivajo tudi na učinkovitost zaščite za ušesa.

VELIKOSTI Opozorilo: M/L velikosti na čeladi nameščenih glušnikov. Upoštevajte informacije o uporabniku!
PW42 : T GLUŠNIKI ZA ČELADO SO V VELIKOSTI M / L.
Glušniki nameščeni na čeladi so skladni s standardom EN 352-3, in so v velikosti velikega obsega (L), srednji velikosti (M) ali majhni (S). Glušniki, nameščeni na čeladi, bodo ustrezali večini uporabnikov. Glušniki, nameščeni na čeladi velikega obsega in majhnega obsega, so zasnovani tako, da ustrezajo uporabnikom, za katere niso primerni glušniki srednje velikosti.
PW42 glušniki so lahko vgrajeni in uporabljeni samo na industrijskih zaščitnih čeladah PW50, PW51 in PW57.

NAMESTITEV GLUŠNIKOV NA ČELADO (GLEJ SKICO):
1 - Namestite glušnike na najnižjo odprtino pokrova.
2 - Spoji (glušnike obrnjene navzgor) adapterje na obeh straneh čelade v predvidene reže (glušnike lahko namestite na levo ali desno stran).
3 - Ročko zavrtite navzdol.
4 - Nežno položite glušnike čez ušesa.
5 - Potisnite glušnike, da jih popolnoma namestite v pozicijo zaščite.

TEŽA IN SESTAVA:
PW42 : Glušnik HIPS / Blazina: PVC / Povezava glušnikov: nerjaveče jeklo Povprečna masa glušnikov =271gr
Rezervni delov NI.

SKLADIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:
Po uporabi, naušnike hranite v čistem in suhem prostoru, izven svetlobe in zaščitene pred zmrzaljo. Ko jih ne uporabljate jih hranite v originalni embalaži. Nekatere kemične snovi lahko na ta izdelek negativno vplivajo. Dodatne informacije je treba poiskati pri proizvajalcu.
Očistite in razkužite jih s toplo milnico, blazinice in trak za glavo pa nato posušite z mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte topil, abrazivnih ali škodljivih izdelkov.
V normalnih pogojih uporabe bodo naušniki učinkoviti 2 do 3 leti od začetka uporabe. Naušniki, zlasti blazinice, se lahko hitreje obrabijo in jih je treba pogosto pregledovati - naprimer za razpoke in puščanje. Če so naušniki poškodovani oz. obrabljeni jih je potrebno zavreči. Kakršnja koli dodatna zaščita blazinic lahko vpliva na akustično delovanje naušnikov. Naušniki lahko pri občutljivih osebah povzročijo alergične reakcije, če do njih pride, takoj zapustite hrupno okolje in naušnike odstranite.
Vrsta embalaže, primerna za prevoz: Glušnike shranite v čisto in suho polivinilasto vrečko. Če uporabljate več kot en par glušnikov, jih pospravite v ustrezno škatlo ali karton.

UČINKOVITOST - AKUSTIČNA NAPRAVA (v DB): (Glej priloženo tabelo)
OTH = Priterjen čez glavo
SNR = Pomen posameznih oznak / A = Frekvenca (Hz) B = Povprečno dušenje (dB) / C = Standardno odstopanje (dB) / D = učinkovita zaščita (dB)
Atenuacija v dB: L = nizka frekvenca (bas) / M = srednja frekvenca / H = visoka frekvenca

Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave

SE HÖRSELSKYDDARE: HELMET MONTERADE ÖR MUFFS

ANVÄNDAR INFORMATION

ALLA DESSA PRODUKTER UPPFYLLER KRAVEN I FÖRORDNING (EU 2016/425) OCH DE ALLMÄNNA KRAVEN I STANDARDEN EN352-3: 2002

Dessa öronskydd måste alltid användas i bullriga miljöer (ljudnivåer över 80 dB) och måste väljas enligt deras dämpningsfaktorer i förhållande till omgivningsbullret som ska reduceras (se prestanda).
Se till att de är korrekt monterade, justerade, underhållna och inspekterade enligt dessa instruktioner. Om dessa instruktioner inte följs kommer skyddet från öronförsvararen att minska avsevärt. Hjälmmonterade öronhållare inspekteras regelbundet för användbarhet.

Varning, om dessa instruktioner inte följs, kommer skydden från öronmuffarna att försämras. Varna att glasögon och hår mellan öronkuddarna och huvudet kan också påverka öronförsvararnas prestanda.

STORLEKAR Varning: M/L storleksintervall hjälmmonterade hörselkåpor. Se användarinformation!
PW42 : DESSA HJÄLMMONTERADE ÖRONMUFFAR ÄR AV M / L STORLEK.
Hjälmmonterade öronhållare som uppfyller EN 352-3 har stor storlek, medelstorleksområde eller liten storlek. Medelstorlekar med hjälmmonterade hjälmmonterade hylsor passar de flesta bärare. Stort storleksintervall och hjälmmonterad liten storlek öronmuffar är utformade för att passa bärare för vilka medellångsarmar monterade öronmuffar inte är lämpliga.
PW42 öronskydd får endast monteras och användas på industriella skyddshjälmar PW50, PW51 och PW57.

MONTERING AV ÖRONHÅLLARNA PÅ HJÄLMEN (SE DIAGRAM):
1 - Placera (öron) kopparna på huvudkåpans lägsta slits.
2 - Klämma (öronkopplarna vända uppåt) Adaptrarna på båda sidor av hjälmen in i slitsarna (kopparna kan monteras på antingen vänster eller höger sida).
3 - Vrid den ledade armen nedåt.
4 - Vrid försiktigt ned kopparna över öronen.
5 - Skjut kopparna för att placera öronförsvaren perfekt.

VIKT OCH SAMMANSÄTTNING:
PW42 : Kupor HIPS / Kudde: PVC / Kupbärarmar: Rostfritt stål. Medelvärdet av öronmuffarna =271gr
Inga reservdelar tillgängliga.

FÖRVARING OCH UNDERHÅLL:
Sätt öronförsvaret bort efter användning på en sval, torr plats, ut ur ljuset och skyddad från frost. När den inte används, förvaras i originalförpackningen.
Denna produkt kan påverkas negativt av vissa kemiska ämnen. Ytterligare information ska sökas från tillverkaren.
Rengör och desinficera med varmt tvållvattenkopp, kudde och huvudband och torka med mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel, slipmedel eller skadliga produkter.
Under normala användningsförhållanden kommer dessa öronförsvar att förbli effektiva i 2 till 3 år efter den första användningen. Öronhållare, i synnerhet kuddar, kan försämras vid användning och bör undersökas med täta mellanrum för sprickbildning och läckage, till exempel . Om någon skada upptäcks kastas öronförsvaret bort.
Montering av hygienskydd på dynorna kan påverka öronets akustiska prestanda. Dessa öronförsvarare kan orsaka allergiska reaktioner i känsliga ämnen, och om en sådan situation uppstår, lämna den bullriga miljön och ta bort öronförsvaret.
Typ av förpackning lämplig för transport: Lägg hörselkåporna i en ren och torr polypåse. Om mer än en hörselkåpa, lägg dem i en lämplig kartong eller låda .

PERFORMANCE - ACOUSTIC ATTENUATION (i DB): (Se tabeller bifogade)
OTH = Monterad över huvudet
SNR = Enkelt antal betyg / A = Frekvens (Hz) B = Medel dämpning (dB) / C = Standardavvikelse (dB) / D = Effektivt skydd (dB)
Dämpning i dB: L = Lågfrekvenser (bas) / M = Medelfrekvenser / H = Höga frekvenser

Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

AL MBROJTSET E DEGJIMIT - MBROJTESE VESHI QE MONTOHET NE HELMET

MANUALI I PERDORIMIT

TE GJITHA KETO PRODUKTE JANE NE PERPUTHJE ME KERKESAT E RREGULLORES (EU 2016/425) DHE KERKESAT E PERGJITHSHME TE STANDARDIT EN352-3: 2002

Keto mbrojte te vesheve duhet te vishen ne çdo kohe ne mjedise te zhurmshme (nivelet e zhurmes mbi 80dB) dhe duhet te zgjidhen sipas faktoreve te tyre te uljes se zhurmes ne lidhje me zhurmen e ambientit qe duhet reduktuar (shih performancat). Sigurohuni qe ato jane te pershtatur mire, mirembajtur dhe inspektuar ne perputhje me keto udhezime. Nese keto udhezime nuk respektohen, mbrojtja e siguruar nga mbrojtesi i veshit do te zvogelohet ndjeshem. Kufjet e veshit qe montohen ne helmetohen inspectohen rregullisht.

Paralajmerim, nese nuk respektohen keto udhezime, mbrojtja e ofruar nga mbrojtset e veshit do te demtohet rende. Skiletet e syzeve dhe midis mbrojtses te vesheve dhe kokes mund te ndikojne gjithashtu ne performancen e mbrojtesve te vesheve.

MASAT Kujdes: Kufjet Mbrojtese qe montohen ne Helmet , masa M/L Referojuni manualit të përdoruesit!
PW42 : KETO MBROJTESE VESHI QE MONTOHET NE HELMET KA MASEN M / L.
Mbeshtetesit e vesheve te montuar me helmet qe perputhen me EN 352-3 jane me madhesi te madhe, vary mesatar ose vary te vogel. Madhesia mesatare vary montuar vesh-muffs do te pershtaten shumicen e wearers. Madhesia e madhe dhe madhesia e vogel varg helmet montuar vesh-muffs jane te dizajnuara per te pershtaten wearers per te cilet mesme varg madhesi montuar vesh-muffs nuk jane te pershtatshme.
PW42 : keto mbrojtese vesh montohet vetem ne helmetat PW50, PW51 dhe PW57.

MONTIMI I MBROJTSET E VESHIT NE HELMET (SHIH DIAGRAMAT):
1 - Vendosni kupat (veshit) ne vendin e fundit te montimit te kapeleve. 2 - Kapesat (kupat e veshit perballen me lart) pershtatesit ne te dy anet e helmetes ne lojera elektronike (kupat mund te vendosen ne anet e majte ose te djathte).
3 - Rrotulloni krahun e zhveshur poshte. 4 - Mbajeni butesisht gota mbi veshet. 5 - Slide gota per te pozicionuar mbrojtesit veshit te perkryer.

PESHA DHE PERBERJA: PW42 : Kupa HIPS / Cushion: PVC / shirit: Celik Pesha mesatare e kufjeve te veshit =271gr
Nuk ka pjese kembimi te disponueshme.

RUAJTJA DHE MIREMBAJTJA: Vendos mbrojtesit e veshit pas perdorimit ne nje vend te fresket, te thate, jashte drites dhe te mbrojtur nga acar. Kur nuk perdoret, ruani ne paketimin origjinal.
Ky produkt mund te ndikohet negativisht nga disa substanca kimike. Informacioni i metejshem duhet te kerkohet nga prodhuesi. Pastrimi dh dezinfektojeni me fikhan me uje te ngrohte me sapun, jastek dhe shirit dhe thahen me lecke te bute. Asnjehere mos perdorni tretes, produkte gerryese ose demtuese.
Ne kushte normale te perdorimit, keta mbrojtes te vesheve do te mbeten ne fuqi per 2-3 vjet pas perdorimit te tyre te pare. Prereset e vesheve dhe ne veçanti jasteket mund te perkeqesohen me perdorim dhe duhet te ekzaminohen ne intervale te shpeshta per plasaritje dhe rrjedhje, per shembull.
Nese ndodh ndonje dem, hidhni mbrojtesit e veshit larg.
Montimi i higjienes mbulon ne jastek mund te ndikoje ne ecurine akustike te vesheve.
Keta mbrojtes te vesheve mund te shkaktojne reaksione alergjike ne lende te ndjeshme dhe nese ndodh nje situate e tille, largohuni nga mjedisi i zhurmshem dhe hiqni mbrojtesit e veshit.
Lloji i paketimit të përshtatshëm për transport: Vendosni Kufjet Mbrojtese në një qese të pastër dhe të thatë. Nëse janë më shumë se një palë, vendosini në një kuti ose kuti kartoni të përshtatshme.

PERFORMANCA - KUJDESI AKUSTIK (ne DB): (Shih tabelat e bashkangjitura)
OTH = Pajisur mbi koke
SNR = Numri i vetem i vleresimit / A = Frekuenca (Hz) B = Prerja mesatare (dB) / C = Standard devijimi (dB) / D = Mbrojtja efektive (dB)
Zbutja ne dB: L = Ulet frkuencat (bas) / M = frkuencat e mesme / H = Frkuencat e larta prodhues

Shkarko deklaraten e konformitetit @ www.portwest.com/declarations

EE KUULMISKAITSE: KIIVER KÕRVAKLAPPIDEGA

KASUTUSJUHEND

KÕIK NEED TOOTED VASTAVAD MÄÄRUSE (EL 2016/425) NÕUETELE. STANDARDI EN352-3:2002 ÜLDNÕUDED

Need kuulmiskaitsevahendeid tuleb kasutada alati müraga keskkonnas(müratasemed üle 80dB) ning need tuleb valida vastavalt nende nõrgendusteguritele seoses vähendatava ümbritseva müraga.(vt ettekandeid)
Veenduge, et need on vastavalt nendele juhistele õigesti paigaldatud, kohendatud, hooldatud ja kontrollitud. Kui neid juhiseid järgida, kaitseb kõrvaklapp oluliset paremini. Kiivrile paigaldatud kõrvaklappe kontrollida korrapäraselt

Hoiatus, kui neid juhiseid, mitte järgida on kõrvaklappide kaitse ohustatud. Hoiatuseks, et prilliraamid ja juuksed kõrvaklapi patjade vahel võivad samuti mõjutada tõhusust.

SUURUSED Hoiatus: M/Lsuurustele kinnitatavad kõrvaklapid Vaadake kasutaja andmeid!
PW42 : NEED KIIVRILE MONTEERITUD KÕRVAKLAPID ON M/L SUURUSEGA.
EN 352-3- le vastavad helikõlbulikud krvaklapid on suure, keskmise või väikese mõõduga. Keskmise mõõduga kiivrile paigaldatud kõrvaklapd sobivad enamikule kasutajatest. Suure ja väikese mõõduga on kavandatud nii, et need sobiksid kasutajatele, kelle jaoks keskmise suurusega pole sobivad.
PW42 Kõrvaklappe võiks kasutada ja paigaldada tööstuslikele kaitsekiivritele PW50, PW51 ja PW57.

ÄRATUSKELLA PAIGALDAMINE KIIVRILE(VT JOONIS):
1- asetada kõrvaklapid madalamale tasemele.
2- Kinnitada klambri mõlemal küljel olevad adapteri(tassid võib paigaldada vasakule või paremale).
3- Tõmmata liigendatud sang allapoole.
4-Tõmmata õrnalt klapid üle kõrvade.
5- Libistada tassid nii, et need asetuksid ideaalselt kõrvadele.

KAAL JA KOOSTIS:
PW42 : tass HIPS / Padi: PVC/ Tassi toetav sang: Roostevaba teras. Kõrvaklappide keskmine mass271gr
Varuosi pole saadaval

LADUSTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND:
Hoidke kõrvakaitsmeid pärast kasutamist jahedas ja kuivas kohas, valguse ja külma eest kaitstult. Kui ei kasutata, säilitada originaalpakendis.
Teatud keeemilised ained võivad kahjustada seda toodet. Täiendavat teavet tuleks küsida tootjalt.
Puhastage ja desinfitseerige sooja vee ja seebiga kopsikud, padi ja peapael ning kuivatage pehme lapiga. Ärge kunagi kasutage lahusteid, abrasiivseid ega kahjulikke tooteid.
Kasutades kuulmiskaitseid tavatingimuses, vananevad need 2 kuni 3 aasta pärast nende esmakasutust. Kõrvaklapid ja eelköige padjakesed võivad halveneda kasutamisel ning neid tuleks vahetada sagedamini, kontrooïides pragude teket ja kuulmise leket. Kui leiate mingi vea, visake kuulmikaitsed ära.
Hügeenikaante paigaldamine võib mõjutada kõrvaklappide akustilist toimivust.
Need kõrvaklapid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilist reaktsiooni ja kui tekib selline olukord, lahkuge müra keskkonnast ja eemaldage kõrvaklapid.
Transpordiks sobiv pakend: Pange kõrvatropid puhtasse ja kuiva kilekotti. Kui kõrvaklappe on rohkem kui üks, pange need karpi või kasti.

TULEMUS– Akustika sumbumine (DB): (vt.lisatud tabel)
OTH = paigaldatud pea peale
SNR = üksiku numbri hindamine / A = Sagedus (Hz) B = keskmine sumbumine (dB) / C = Standard kõrvalekalle (dB) / D =efektiivne kaitse (dB)
sumbumine dB : L = madal sagedus (bass) / M = keskmine sagedus / H = Kõrge sagedus

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations